

# 2022年-2023年一级造价师之建设工程技术与计量 (安装)题库检测试卷A卷附答案

## 单选题(共45题)

1、DN>600mm的液体或气体管道，宜采用的清洗方法为( )。

- A. 水冲洗
- B. 压缩空气吹扫
- C. 蒸汽吹扫
- D. 人工清理

**【答案】 D**

2、涂料的次要成膜物质(颜料)中的化学防锈颜料不包括()

- A. 锌铬黄
- B. 红丹
- C. 磷酸锌
- D. 铝粉

**【答案】 D**

3、为细化气焊焊缝及热影响区的晶粒，消除残余应力，应采用的焊后热处理方式为( )。

- A. 高温回火
- B. 退火加高温回火
- C. 正火加高温回火
- D. 淬火加高温回火

**【答案】 C**

4、重要结构零件经调质处理后，不仅能保持较高的强度，而且塑性、韧性更能显著改善，这种热处理工艺为（ ）。

- A. 退火处理
- B. 高温回火
- C. 淬火处理
- D. 正火处理

【答案】 B

5、以数据库为基础，可以把业务作成应用软件包，包内的不同应用程序之间可以互相调用或共享数据的办公自动化系统为（ ）。

- A. 事务型办公系统
- B. 信息管理型办公系统
- C. 决策支持型办公系统
- D. 系统科学型办公系统

【答案】 A

6、在编制一般工艺钢结构预制安装工程措施项目清单时，可列项的是()。

- A. 组装平台
- B. 防冻防雨措施
- C. 焊接保护措施
- D. 焊缝真空检验

【答案】 A

7、综合布线系统中，最常用的是网络拓扑结构是（ ）。

- A. 分级星型网络
- B. 树形结构
- C. 混合结构
- D. 环形结构

【答案】 A

8、（2017年真题）自动控制系统中，将接收变换和放大后的偏差信号，转换为被控对象进行操作的控制信号。该装置为（ ）。

- A. 转换器
- B. 控制器
- C. 接收器
- D. 执行器

【答案】 B

9、结构简单、处理烟气量大，没有运动部件、造价低、维护管理方便，除尘效率一般可达85%左右，在工业锅炉烟气净化中应用最广泛，该除尘设备是（ ）。

- A. 湿式除尘器
- B. 旋风除尘器
- C. 麻石水膜除尘器
- D. 旋风水膜除尘器

【答案】 B

10、泵内装有两个相反方向同步旋转的叶形转子，启动快，耗电少，运转维护费用低，抽速大、效率高，对被抽气体中所含的少量水蒸气和灰尘不敏感，广泛用于真空冶金以及真空蒸馏等方面的 是（ ）。

- A. 罗茨泵
- B. 扩散泵
- C. 电磁泵
- D. 水环泵

【答案】 A

11、按电动机 Y 系列常用产品代号表示方式，变极多速三相异步电动机的代号为（ ）。

- A. YR
- B. YB
- C. Y
- D. YZ

【答案】 C

12、在安装专业措施项目清单中，不在吊装加固项目工作内容及包含范围内的是（ ）。

- A. 行车梁加固
- B. 桥式起重机加固及负荷试验
- C. 吊装设备吊耳的制作、加固及安装
- D. 整体吊装临时加固件、加固设施拆除、清理

【答案】 C

13、具有耐酸碱气体腐蚀，表面光滑，质量轻，强度大，坚固耐用，可输送氢氟酸和热浓碱以外的腐蚀性介质和有机溶剂管材为（ ）。

- A. 玻璃钢管

- B. 铝塑复合管
- C. 钢塑复合管
- D. 交联聚乙烯管

【答案】 A

14、在焊接过程中，为减缓熔池冷却速度，有利于排气、排渣，减少气孔、夹渣等缺陷，应采取的热处理方法为（ ）。

- A. 焊前预热
- B. 焊后热处理
- C. 焊后高温回火处理
- D. 正火加高温回火处理

【答案】 A

15、在进行变电所工程设计时，为避免电能损失增大，应采取的措施为（ ）。

- A. 控制室靠近高压配电室
- B. 控制室靠近变压器室
- C. 低压配电室靠近变压器室
- D. 高压配电室靠近低压配电室

【答案】 C

16、（ ）风机是依靠在气缸内做往复或旋转运动的活塞的作用，使气体的体积缩小而提高压力。

- A. 容积式
- B. 透平式
- C. 离心式

D. 轴流式

【答案】 A

17、多用于工况比较苛刻的场合，如管道热膨胀或其他荷载而使法兰处受的应力较大，或应力变化反复的场合，此种法兰类型为（ ）。

A. 平焊法兰

B. 对焊法兰

C. 松套法兰

D. 螺纹法兰

【答案】 B

18、取源部件中，压力、流量、液位等凡采用仪表测量管路连接的，其仪表阀门安装要求为（ ）。

A. 仪表测量管路较短时，可不设阀门

B. 仪表测量管路较短时，应设一次阀门

C. 仪表测量管路较短时，应设一次和二次阀门

D. 仪表测量管路较长时，应设二次阀门

【答案】 C

19、下列继电器中，接点多、容量大，可以将一个输入信号变成一个或多个输出信号的继电器是（ ）。

A. 电流继电器

B. 温度继电器

C. 中间继电器

D. 时间继电器

【答案】 C

20、锅炉热效率是表明锅炉热经济性的指标，对蒸汽锅炉而言，其热经济性也可以用()。

- A. 蒸发量表示
- B. 压力和温度表示
- C. 煤汽比表示
- D. 受热面蒸发率表示

【答案】 C

21、这种设备在风机出口处或在空气分布器前设置，并贴以吸声材料，既可以稳定气流，又可对风机噪声做有效的衰减，这种设备为（ ）。

- A. 阻性消声器
- B. 复合型消声器
- C. 消声静压箱
- D. 消声弯头

【答案】 C

22、水泵接合器的数量应按照室内消防用水量计算确定，选用每个水泵接合器的流量为()。

- A. 5L/s
- B. 10L/s
- C. 10~15L/s
- D. 15~20L/s

【答案】 C

23、下列基础设备中，适用于有强烈振动和冲击的重型设备的是（）。

- A. 固定地脚螺栓
- B. 活动地脚螺栓
- C. 锚固式地脚螺栓
- D. 粘接地脚螺栓

【答案】 B

24、（2017年真题）依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013），室外给水管道与市政管道界限划分应为（）。

- A. 以项目区入口水表井为界
- B. 以项目区围墙外 1.5m 为界
- C. 以项目区围墙外第一个阀门为界
- D. 以市政管道碰头井为界

【答案】 A

25、它具有非常优良的耐高、低温（-180° C 至 260° C）性能。几乎耐所有的化学药品，抗腐蚀性极强，摩擦系数极低。不吸水，电性能优异，是目前介电常数和介电损耗最小的固体绝缘材料。但强度低，冷流性强。可用于制作热交换器。此种管材为（）。

- A. 聚四氟乙烯管
- B. 超高分子量聚乙烯管
- C. 无规共聚聚丙烯管
- D. 工程塑料管

【答案】 A

26、以下耐火砌体材料中，抗热震性好的中性耐火砌体材料的是（ ）。

- A. 硅砖
- B. 黏土砖
- C. 砖
- D. 碳砖

【答案】 D

27、某种钢材，其塑性和韧性较高，可通过热处理强化，多用于制作较重要的、荷载较大的机械零件，是广泛应用的机械制造用钢。此种钢材为（ ）。

- A. 普通碳素结构钢
- B. 优质碳素结构钢
- C. 普通低合金钢
- D. 奥氏体型不锈钢

【答案】 B

28、产生的压力较低，且一般情况下多采用单级，其输出风压小于等于490Pa，即使是高压通风机，其风压也小于4900Pa的风机为（ ）。

- A. 离心式通风机
- B. 轴流式通风机
- C. 混流式通风机
- D. 罗茨式通风机

【答案】 B

29、具有供电可靠、占建筑面积小、故障率低、价格便宜、免维修维护等优点，广泛应用于高中层建筑、住宅楼、商厦、宾馆、医院的电气竖井内垂直供电的电缆是（ ）。

- A. 橡皮绝缘电力电缆
- B. 矿物绝缘电缆
- C. 预制分支电缆
- D. 穿刺分支电缆

【答案】 C

30、组装速度快，组装应力小，不需要很大的吊装机械和太大的施工场地，适用任意大小球罐拼装，但高空作业量大。该组装方法是（ ）。

- A. 分片组装法
- B. 拼大片组装法
- C. 环带组装法
- D. 分带分片混合组装法

【答案】 A

31、电气与仪表设备安装

- A. BAS
- B. CAS
- C. OAS
- D. FAS

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/735034213332011214>