

叉车司机考试(高级)习题库(第8部分)

(该部分共500题)

1. [单选题]车辆工作完毕后，发动机熄火前应（ ）。

- A) 高速运转
- B) 怠速运转
- C) 立即熄火

答案:B

解析:

2. [单选题]叉车伤害事故主要是涉及人、车、()这3个综合因素。

- A) 道路环境
- B) 违章
- C) 安全标志

答案:A

解析:

3. [单选题]一般制造厂规定叉车走合期为（ ）。

- A) 30小时
- B) 40小时
- C) 50小时

答案:C

解析:

4. [单选题]机动车在冰雪、泥泞道路上行驶时：同向行驶车辆，两车之间的距离应保持在（ ）。

- A) 一个车长的距离
- B) 5m以上
- C) 50m以上

答案:C

解析:

5. [单选题]车辆起步前，观察四周无障碍后，要()后起步。

- A) 先挂挡；
- B) 先踏离合器；
- C) 先鸣号

答案:C

解析:

6. [单选题]电瓶车在厂内的行驶速度，每小时不得超过（ ）

- A) 10千米
- B) 15千米
- C) 20千米

答案:A

解析:

7. [单选题]货叉损伤应在（ ）检查。

- A) 出车前

B) 工作中

C) 收车后

答案:A

解析:

8. [单选题] 车辆制动灯光着色按国标 《 机动车运行安全技术条件 》 中的规定应为 () 。

A) 白色

B) 黄色

C) 红色

答案:C

解析:

9. [单选题] 叉车的平衡重块是为了保持 () 。

A) 叉车的直线行驶

B) 横向的稳定性

C) 纵向的稳定性

答案:C

解析:

10. [单选题] 车辆转弯时会产生离心力, 车速越快离心力越大, 一般离心力按车速 () 成正比例增加。

A) 直线关系

B) 平方关系

C) 立方关系

答案:B

解析:

11. [单选题] 起升油缸的进油口装有 () 。

A) 安全阀

B) 溢流阀

C) 限速阀

答案:C

解析:

12. [单选题] 机动车辆的电气设备由()两部分组成。

A) 供电设备和用电设备

B) 蓄电池和灯光

C) 蓄电池和仪表

答案:A

解析:

13. [单选题] 采用液压制动系统的车辆, 在保持踏板力为700N达到 () min时, 踏板不得有缓慢向底板移动现象。

A) 1

B) 2

C) 3

答案:A

解析:

14. [单选题] 柴油具有 () 的特点。

A) 不易蒸发, 且其自燃温度比汽油低

B) 不易蒸发, 且其自燃温度比汽油高

C) 易蒸发, 适宜做溶剂

答案:A

解析:

15. [单选题]叉车的稳定性是指叉车进行装卸作业和在各种道路上行驶时的抗倾覆能力。可分为（ ）。

A)纵向稳定性和横向稳定性

B)制动稳定性和转向稳定性

C)装卸稳定性和行驶稳定性

答案:A

解析:

16. [单选题]车辆起步时应（ ），徐徐起步。

A)完全踏下离合器，先挂挡，后松手制动器，并通过后视镜看后方有无来车等情况，再缓抬离合器，适当加油

B)先踏下制动踏板，再踏下加速踏板

C)先打开大灯，再挂挡，最后踏下加速踏板

答案:A

解析:

17. [单选题]叉车拆垛时，司机应起升货叉，使载荷正好与货堆脱离。如果此时门架可后倾，那么货叉应适当()以稳定载荷。

A)前倾

B)后倾

C)垂直

答案:B

解析:

18. [单选题]驾驶员应付突发情况，必须对事故冲突点保持充分的缓冲()和缓冲空间。

A)距离

B)速度

C)时间。

答案:C

解析:

19. [单选题]疲劳驾驶是发生车辆事故的一个（ ）原因。

A)间接

B)其他

C)直接

答案:C

解析:

20. [单选题]叉车的液压系统使用的分配阀为（ ）。

A)组合阀

B)气压阀

C)机械阀

答案:A

解析:

21. [单选题]撞车、翻车事故引起火灾，要先()。

A)抢救伤员

B)灭火扑救

C)抢救财物

答案:A

解析:

22. [单选题] 下列()是流量控制阀。

- A) 节流阀
- B) 分流阀
- C) 溢流阀

答案:A

解析:

23. [单选题] 在“三检”中, 检查发动机的油面高度应在机油尺刻度标准的()之间。

- A) $1/4 \sim 1/2$
- B) $1/2 \sim 2/3$
- C) $2/3 \sim 1$

答案:B

解析:

24. [单选题] 驾驶员疲劳后, 不能根据()情况, 灵活迅速的改变行驶状况躲避障碍物。

- A) 车辆技术
- B) 车型
- C) 交通变化、道路

答案:C

解析:

25. [单选题] 内燃叉车在下坡时() 熄火滑行。

- A) 严禁
- B) 可以
- C) 应该

答案:A

解析:

26. [单选题] 按照《特种设备安全法》的规定特种设备出租期间的使用管理应由() 承担。

- A) 承租方
- B) 出租方
- C) 厂房产权方

答案:B

解析:

27. [单选题] 直流式溢流阀一般用于() 。

- A) 高压系统
- B) 低压系统
- C) 中压系统

答案:B

解析:

28. [单选题] 驾驶员在行驶中的视力称为() 。

- A) 动视力
- B) 静视力
- C) 明视力

答案:A

解析:

29. [单选题]在新车投入使用之前，要（ ）。

- A) 组织作业人员进行安全培训
- B) 核对班次，安排好生产
- C) 把驾驶室打扫干净，盖好遮阳膜

答案:A

解析:

30. [单选题]机动车不得在平行铁路装卸线钢轨外侧()m以内行驶。

- A) 1
- B) 2
- C) 5

答案:B

解析:

31. [单选题]车辆的例行保养以()为中心。

- A) 坚固、调整
- B) 清洗、检查
- C) 调整、排除故障

答案:B

解析:

32. [单选题]润滑脂的高温性能是指影响润滑脂在高温下的附着性能;评定指标为:滴点和()。

- A) 蒸发度
- B) 强度极限
- C) 低温转矩

答案:A

解析:

33. [单选题]道路交通标志中的警告标志形状为（ ）。

- A) 圆形
- B) 长方形或正方形
- C) 顶角朝上的等边三角形

答案:C

解析:

34. [单选题]汽油的牌号越大，则辛烷值越高，其抗爆性()。

- A) 越好
- B) 越差
- C) 不变

答案:A

解析:

35. [单选题]以下不属于场车范畴的是():

- A) 平衡重式叉车
- B) 装载机
- C) 观光车

答案:B

解析:

36. [单选题]气压制动的机动车辆，当气压升至600 kPa且不使用制动的情况下，停止空气压缩机（ ）后，其气压的降低应不超过10 kPa。

A) 1min

B) 2min

C) 3min

答案:C

解析:

37. [单选题]场车的动力装置和驱动轮之间的所有传动部件总称为()

A) 制动系

B) 转向系

C) 传动系

答案:C

解析:

38. [单选题]发动机中,为了保证活塞环的密封,避免气体从活塞环的端隙漏过,安装活塞环时,一定要将各活塞环的切口端隙按()

A) 顺序对齐

B) 规定错开

C) 朝向对齐。

答案:B

解析:

39. [单选题]一般叉车都采用()转向。

A) 前后轮

B) 前轮

C) 后轮

答案:C

解析:

40. [单选题]内燃叉车在下坡时()熄火滑行。

A) 允许

B) 严禁

C) 没有规定

答案:B

解析:

41. [单选题]()是为了装卸货物方便。

A) 门架前倾

B) 门架后倾

C) 门架起升

答案:A

解析:

42. [单选题]选择轻柴油时,最重要的考虑因素是柴油机的()

A) 构造

B) 使用时环境温度

C) 工作状态

答案:B

解析:

43. [单选题]当车辆转弯时,差速器两只半轴齿轮旋转情况是:()。

A) 半轴齿轮转速相等

B)半轴齿轮转速不等

C)半轴齿轮不转

答案:B

解析:

44. [单选题]特种设备作业人员考核两部分都是实行百分制，()为及格。

A)都是70分

B)理论知识60分，实际操作应会

C)理论应知，实际操作应会

答案:A

解析:

45. [单选题]车辆转弯时，方向盘至极限位置，前外轮所滚动的轮迹半径，称为（ ）。

A)最小转弯半径

B)转弯半径

C)最大转弯半径

答案:A

解析:

46. [单选题]调整怠速的方法有（ ）种。

A)七

B)六

C)五

答案:A

解析:

47. [单选题]车辆会车要做到'礼让三先'即先让、先慢、(),并注意非机动车和来往行人。

A)先鸣笛;

B)先停;

C)先过;

答案:B

解析:

48. [单选题]装载质量是指：（ ）。

A)自重

B)额定载重量

C)自重与额定载重量之和

答案:B

解析:

49. [单选题]平衡重式叉车为了操纵方便和承载要求，一般（ ）。

A)驱动桥在前，转向桥在后

B)转向桥在前，驱动桥在后

C)转向桥、驱动桥功能集于一体

答案:A

解析:

50. [单选题]在叉车面对货堆叉货时,司机应把门架调整到()位置。

A)稍微前倾

B)后倾

C)垂直

答案:A

解析:

51. [单选题]驾驶员驾驶车辆时,不得吸烟、饮食,攀谈或()。

- A) 注视前方
- B) 听广播
- C) 做其他有碍行车安全的活动

答案:C

解析:

52. [单选题]路面制动力随着()增加而增加。

- A) 惯性力矩
- B) 摩擦力矩
- C) 制动力矩

答案:C

解析:

53. [单选题]下面操作错误的是()。

- A) 车辆起步前应鸣喇叭
- B) 可以采用半离合运行
- C) 车辆停止运行时须拉手刹制动器

答案:B

解析:

54. [单选题]柴油发动机一般的工作温度是()。

- A) 不开锅(100度)
- B) 80~90度
- C) 不超过80度

答案:B

解析:

55. [单选题]叉车门架的后倾角一般为()。

- A) 3° ~6°
- B) 6° ~12°
- C) 10° ~15°

答案:B

解析:

56. [单选题]轮胎规格描述:195/65 R15 88 其中的88表示:

- A) 胎宽
- B) 轮辋直径(英寸)
- C) 负荷指数

答案:C

解析:

57. [单选题]2. 机动车辆驾驶员规范操作是()的具体体现。

- A) 钻研技术;
- B) 自然形成
- C) 与生俱来的天赋

答案:A

解析:

58. [单选题]汽车的电气设备的功用是储存与供给电能，启动发动机，点燃混合气，为行车照明、声响及信号提供电能等。主要由（ ）及汽车照明信号等供用电设备组成。

- A) 发电机、启动机、电动机、点火装置
- B) 发电机、启动机、晶闸管、分电器、点火装置
- C) 蓄电池、发电机、启动机、点火装置

答案:C

解析:

59. [单选题]轮胎规格描述：165/70R1379T其中的13表示：()

- A) 胎宽
- B) 轮辋直径(英寸)
- C) 负荷指数

答案:B

解析:

60. [单选题]内燃发动机是由（ ）个行程循环工作的。

- A) 4
- B) 3
- C) 5

答案:A

解析:

61. [单选题]驱动桥的功用是（ ）。

- A) 起驱动发动机转速、改变传动系扭矩的作用
- B) 起换挡方便、无异响、转向轻便的作用
- C) 支持车架，承受车轮的主要负载，行驶时承受车轮传动的反作用力

答案:C

解析:

62. [单选题]在超车过程中与对面来车有会车可能的情况，()不准超车。

- A) 停在路边的车辆
- B) 前车准备停车时
- C) 正在超车的车辆

答案:C

解析:

63. [单选题]场车驾驶员()其所在单位主管部门及其管理人员的监督、检查和处理。

- A) 间接服从
- B) 部分服从
- C) 必须服从

答案:C

解析:

64. [单选题]因能耗过大、污染环境超标，无法改造，继续使用得不偿失的设备应进行（ ）

- A) 大修
- B) 停用
- C) 报废

答案:C

解析:《铁路货物装卸管理规则》第27条第5款

65. [单选题]发生事故要本着（ ）不放过的原则，查明原因、分清责任、严肃处理。

- A) 三
- B) 四
- C) 五

答案:B

解析:

66. [单选题]蓄电池车安全驾驶操作规程规定，蓄电池车起步前,要观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，（ ）。

- A) 先鸣笛，后起步
- B) 检查运行记录
- C) 加速起步

答案:A

解析:

67. [单选题]柴油发动机（ ）必须灵活有效。

- A) 喷油泵
- B) 输油泵
- C) 停机装置

答案:C

解析:

68. [单选题]车辆仪表板上的气压表，油压表的刻度单位是（ ）。

- A) kg/mm²
- B) kg/cm²
- C) kg/m²

答案:B

解析:

69. [单选题]在平直干硬的路面上，叉车在基准无载状态下以20公里 / 小时行驶时，制动距离应不大于（ ）。

- A) 4m
- B) 6m
- C) 8m

答案:B

解析:

70. [单选题]道路交叉口处和纵断面高度处应保证车辆驾驶员有()。

- A) 足够的视野；
- B) 充足的反应时间；
- C) 活动空间。

答案:A

解析:

71. [单选题]柴油机进气行程中吸进的是（ ）。

- A) 混合气
- B) 纯空气
- C) 柴油

答案:B

解析:

72. [单选题]倒车时,要发出(),使其他行人或车辆有所请注意。

- A) 喇叭信号

B) 倒车信号

C) 灯光信号

答案:B

解析:

73. [单选题] 气压式制动传动机构以 () 为制动力源。

A) 制动液

B) 压缩空气

C) 驾驶员踩制动踏板的力

答案:B

解析:

74. [单选题] 差速器作用之一是 () 。

A) 转弯时保证两侧驱动车轮处于纯滚动状态

B) 转弯时驱动车轮转速一致

C) 降低车速, 增大扭矩

答案:A

解析:

75. [单选题] 使车辆丧失横向稳定性的外力中, 最主要的一项是: () 。

A) 转向离心力

B) 坡道分力

C) 侧向风力

答案:A

解析:

76. [单选题] 各种机械发生突然熄火或断电应如何处理。

A) 查看各个仪表是否正常

B) 立即将控制器恢复“0”位, 关闭总开关

C) 各操纵杆置于空档

答案:B

解析:

77. [单选题] 蓄电池车的直流电动机, 具有堵转(“闷车”)的性能, 即“挖掘机特性”, 是因为采用了 () 接线方式。

A) 直流电动机的电枢与激磁线圈并激的

B) 直流电动机的电枢与激磁线圈串激的

C) 直流电动机的电枢与激磁线圈复激的

答案:B

解析:

78. [单选题] 有不足转向特性的车辆在固定方向盘转角的情况下, 绕圆周加速行驶时, 转弯半径会 () 。

A) 无变化

B) 越来越大

C) 越来越小

答案:B

解析:

79. [单选题] 2. 柴油的粘度高时, 流动阻力大, 雾化不良, 造成燃烧不完全, 排气管冒黑烟, 使油耗 () 。

A) 减少

B) 增加

C) 不变

答案:B

解析:

80. [单选题]当遇到能见度在5m以内的恶劣天气,机动车辆()。

- A) 可继续行驶
- B) 可减速行驶
- C) 应停止行驶

答案:C

解析:

81. [单选题]企业内机动车辆中的大型汽车是指()的汽车。

- A) 发动机功率为14.7kw
- B) 总重量大于4500kg或总长度在6m以上
- C) 载客20人以上

答案:B

解析:

82. [单选题]以下不属于场车范畴的是():

- A) 叉车
- B) 观光车
- C) 洒水车

答案:C

解析:

83. [单选题]联接相交两轴的传动往往采用()。

- A) 等角速万向节
- B) 万向节
- C) 球笼式等角式万向节

答案:B

解析:

84. [单选题]转向轮前束是指()。

- A) 两转向轮后端距离小于前端距离
- B) 两转向轮后端距离等于前端距离
- C) 两转向轮后端距离大于前端距离

答案:C

解析:

85. [单选题]车辆转弯时,由于()的作用,故会发生横向倾翻事故。

- A) 惯性力
- B) 离心力
- C) 重力

答案:B

解析:

86. [单选题]液压制动不灵的原因可能是()

- A) 油路中有空气
- B) 制动鼓与摩擦片间隙太小
- C) 制动踏板无自由行程
- D) 制动踏板自由行程小

答案:A

解析:

87. [单选题]叉车的接近角和离去角是表示叉车接近和离开障碍的能力,接近角和离去角(),叉车的通过性越好。

- A) 越大
- B) 越小
- C) 适当
- D) 不变

答案:A

解析:

88. [单选题]各类内燃机械和大中型电动装卸机械均须配备适用类型的灭火器,装卸易燃易爆物品及进入仓库作业的内燃机械须安装()。

- A) 防静电装置
- B) 火花熄灭器
- C) 防爆装置
- D) 防磨叉套

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》(铁总运[2015]244号)第65条

89. [单选题]实际尺寸减去基本尺寸所得的代数差叫()。

- A) 下偏差
- B) 上偏差
- C) 实际偏差
- D) 尺寸偏差

答案:C

解析:

90. [单选题]叉车进出厂房、仓库大门、停车场、加油站、危险地段、生产现场倒车或拖带损坏车辆时,车速不得超过() Km/h。

- A) 20
- B) 15
- C) 10
- D) 5

答案:D

解析:

91. [单选题]停止线是表示车辆等候()的停车位置。

- A) 行人通行
- B) 放行信号
- C) 临时停车
- D) 非厂内机动车辆

答案:B

解析:

92. [单选题]《特种设备安全法》规定,特种设备使用单位应当使用符合()要求的特种设备。

- A) 质量
- B) 取得许可并检验合格
- C) 性能指标
- D) 实际工作

答案:B

解析:

93. [单选题]承运人不办理（ ）运输的变更到站。

- A) 黄磷
- B) 蜜蜂
- C) 蔬菜
- D) 卷钢

答案:B

解析:《铁路鲜活货物运输规则》第六十二条

94. [单选题]装卸机械的管理编号由设备记号和号码组成,内燃叉车的机械管理记号是（ ）。

- A) NR
- B) NC
- C) CC
- D) C

答案:B

解析:《铁路货物装卸管理规则》附件2

95. [单选题]叉车在货场及站台上右侧行驶,距站台边沿0.3m以上,前后车相距（ ）m以上,行驶速度不超过10~15km/h,转弯时不超过5km/h。

- A) 1.5
- B) 2
- C) 2.5
- D) 3

答案:D

解析:《小型叉车实施作业标准》出车

96. [单选题]集装化托盘码放货物时,不得超出边沿（ ）。

- A) 20mm
- B) 30mm
- C) 40mm
- D) 50mm

答案:C

解析:

97. [单选题]柴油机发生“飞车”时,制止的方法可以用（ ）

- A) 远离车辆,让燃料烧尽
- B)、迅速放掉油箱燃料
- C) 堵塞进气口
- D) 迅速松开液压油管接头

答案:C

解析:

98. [单选题]叉车调头时,需要驶近道路（ ）,然后转动转向盘。

- A) 左侧
- B) 右侧
- C) 中间
- D) 边缘

答案:B

解析:

99. [单选题]检修人员随身携带的照明装置的电压不得超过（ ）V。

A) 24V

B) 36V

C) 42V

D) 12V

答案:B

解析:

100. [单选题]装卸机械检修周期表中, 3吨以下内燃叉车二级保养间隔时间为()个月。

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

答案:D

解析:《铁路货物装卸管理规则》附件7

101. [单选题]柴油不易蒸发, 但其自燃温度比()低

A) 煤油

B) 汽油

C) 植物油

D) 矿物油

答案:B

解析:

102. [单选题]多辆叉车同时往一辆卡车装卸货物时, 两叉车横向间距不小于()m。

A) 0. 5

B) 0. 7

C) 0. 9

D) 1. 0

答案:D

解析:

103. [单选题]机械制图中, 虚线用于不可见轮廓线及不可见()。

A) 过渡线

B) 轮廓线

C) 点划线

D) 双点划线

答案:A

解析:

104. [单选题]同一区域, 多台小型叉车同时作业时, 安全距离应不小于() m。

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第七十四条

105. [单选题]叉车需调头时, 先降低车速, 换入()。

A) 空挡

B) 加速挡

C) 低挡

D)后退挡

答案:C

解析:

106.[单选题]小型内燃叉车的两货叉长短差不得大于()。

A)5mm

B)10mm

C)15mm

D)20mm

答案:B

解析:《铁路装卸检修技术规范》第二篇第三章第二节第1款

107.[单选题]滤油器可根据需要安装在()。

A)吸油管路上

B)油泵的输油管路上

C)重要元件前面

D)喷油嘴前面

答案:B

解析:

108.[单选题]从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权()或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所。

A)冒险作业

B)消极怠工

C)违章作业

D)停止作业

答案:D

解析:《安全生产法》第47条

109.[单选题]液压缸按液压作用性质,可分为()式液压缸和双作用式液压缸。

A)直线往复式

B)摆动式

C)单作用式

D)柱塞式

答案:C

解析:

110.[单选题]车辆通过厂内交叉路口,速度不准超过时速()公里。

A)25

B)15

C)20

D)10

答案:B

解析:

111.[单选题]尽管缓抬离合器踏板,徐徐加大油门,但仍不能保证车辆平顺地起步而感到有明显的震动,可判断为()

A)离合器打滑

B)离合器发抖

C)离合器分离不彻底

D)离合器异响

答案:B

解析:

112. [单选题]流动式装卸机械在转弯、进出车（库）门及危险区域不得超过（ ）公里/小时。

- A) 10
- B) 20
- C) 5
- D) 15

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第七十三条

113. [单选题]柴油机风扇皮带过松打滑，会造成（ ）。

- A) 会造成熄火
- B) 机体过热
- C) 水箱水温过高
- D) 气门开闭不准时

答案:B

解析:

114. [单选题]当离合器踏板自由行程太大时离合器（ ）

- A) 打滑
- B) 分离不彻底
- C) 发抖
- D) 均不会

答案:B

解析:

115. [单选题]车辆在下坡道上停车时，要在拉紧手制动器的同时挂上（ ）。

- A) 一档
- B) 空档
- C) 倒档
- D) 二档

答案:C

解析:

116. [单选题]铁路装卸机械设备管理编号办法中规定电瓶叉车记号为（ ）。

- A) NC
- B) SC
- C) DC
- D) BC

答案:C

解析:《铁路货物装卸管理规则》附件2

117. [单选题]夜间，停车停在道路一侧时，必须开（ ）。

- A) 所有灯光
- B) 前大灯
- C) 转向灯和后小灯
- D) 顶灯

答案:C

解析:

118. [单选题]零担货物的运输合同是（ ）。

- A) 货物运单

- B) 货票
- C) 月度要车计划
- D) 月度要车计划和货物运单

答案:A

解析:

119. [单选题]海拔高、气压低,水的()也低。

- A) 沸点
- B) 冰点
- C) 融点
- D) 密度

答案:A

解析:

120. [单选题]叉车连续制动时,会出现热衰退现象,冷却后()。

- A) 能恢复
- B) 不能恢复
- C) 不一定能恢复
- D) 不影响制动效能

答案:C

解析:

121. [单选题]特种设备使用单位,应当严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》和有关安全生产的法律、行政法规的规定,保证特种设备的()。

- A) 经济运行
- B) 高效率运行
- C) 节能运行
- D) 安全使用

答案:D

解析:

122. [单选题]机动车辆的()是指机动车在各种工作状态下抵抗倾覆的能力。

- A) 防震性
- B) 防滑性
- C) 稳定性
- D) 行驶平顺性

答案:C

解析:

123. [单选题]控制冷却水大、小循环方式的部件是()

- A) 水泵
- B) 温度表
- C) 节温器
- D) 水套

答案:C

解析:

124. [单选题]各种电气设备的保险丝禁止加粗或以其他()代替。

- A) 电线
- B) 铜线
- C) 金属

D) 铁线

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第26条

125. [单选题]当实际的载荷中心距大于规定的载荷中心距时,起重量与额定值比,可()。

A) 减小

B) 增大

C) 相等

D) 是不大于额定起重量的任意值

答案:A

解析:

126. [单选题]构成车辆运输的三个主要因素中()是第一位的。

A) 人

B) 车辆

C) 道路环境

D) 货物

答案:A

解析:

127. [单选题]在高温季节作业中,要注意检查轮胎气压和温度,保持规定的气压,在轮胎气压和温度过高时,()

A) 可继续行驶,注意不要爆胎

B) 可给轮胎放气或给轮胎泼浇冷水

C) 严禁给轮胎放气和浇冷水的方法降低轮胎温度和气压,以免加速轮胎损坏

D) 给轮胎放气和浇冷水的方法降低轮胎温度和气压

答案:C

解析:

128. [单选题]叉车装货时,货叉所处的正确位置是()。

A) 货物总宽度的中心

B) 载荷中心

C) 靠左

D) 靠右

答案:A

解析:

129. [单选题]日常保养检查制动总泵及制动液油量的技术要求是:制动油路无泄漏,制动液面至加油口(),不足时应该添加制动液

A) 1.5cm-2cm

B) 20mm-30mm

C) 10mm-20mm

D) 0.1m

答案:A

解析:《铁路装卸检修技术规范》第一篇 第三章叉车装载机和内燃牵引车的技术保养 第一节1中检查制动性能

130. [单选题]叉车在厂内主干道上行驶不得超过()km/h。

A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

答案:A

解析:

131. [单选题]持证作业人员以考试作弊取得《特种设备作业人员证》的()内不得再次申请《特种设备作业人员证》

- A) 一年
- B) 二年
- C) 三年
- D) 终身

答案:C

解析:

132. [单选题]紧急情况需进行紧急制动外,一般的制动必须()

- A) 迅速敏捷
- B) 缓慢轻踩
- C) 随踩随放
- D) 完全踩下

答案:B

解析:

133. [单选题]一级保养以润滑、()为中心

- A) 调整
- B) 检查
- C) 紧固
- D) 清洁

答案:C

解析:

134. [单选题]电子燃油喷射装置由()组成。

- A) 油箱、汽油泵、传感器
- B) 电脑、空气滤清器、化油器
- C) 电脑、传感器、执行元件
- D) 电脑、冷却系统、润滑系

答案:C

解析:

135. [单选题]叉车倒车目标选择以叉车()对准目标中心。

- A) 横向中心线
- B) 纵向中心线
- C) 车轮
- D) 车身边线

答案:B

解析:

136. [单选题]固定单股钢丝绳端头时,使用钢丝绳夹的数量不得少于()个。

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

答案:B

解析:《铁路货物装载加固规则》附件5第三节钢丝绳和钢丝绳夹第二条

137. [单选题]离合器打滑的现象之一就是()

- A)挂上前进挡，拉紧驻车制动器，用手摇柄能够摇转发动机
- B)发动机怠速运转，完全踏下离合器踏板，挂档感到困难
- C)叉车起步时车身发抖
- D)踏下离合器踏板时，离合器发响

答案:A

解析:

138. [单选题]叉车按动力装置的不同可为内燃叉车和（ ）。

- A)汽油叉车
- B)柴油柴车
- C)电瓶叉车
- D)手动叉车

答案:C

解析:

139. [单选题]叉车减速箱壳轴承孔径与7609锥柱轴承配合间隙的大修允许不修限为（ ）。

- A)0.01mm
- B)0.02mm
- C)0.03mm
- D)0.04mm

答案:C

解析:

140. [单选题]叉车不得在（ ）以上坡道上堆码作业。

- A)5%
- B)10%
- C)15%
- D)20%

答案:A

解析:

141. [单选题]装卸、堆垛和短途搬运食品、医药时，应选用（ ）

- A)汽油叉车
- B)燃油叉车
- C)牵引车
- D)蓄电池叉车

答案:D

解析:

142. [单选题]油箱、油管属于（ ）。

- A)工作装置
- B)液压系统
- C)传动装置
- D)操纵装置

答案:B

解析:

143. [单选题]驾驶员在行车时使用离合器踏板（ ）半离合。

- A)只允许
- B)不允许
- C)可长时间

D) 变档时可

答案:B

解析:

144. [单选题] 叉车驱动轮胎面严重磨损会造成()。

A) 转向失控

B) 行驶打滑

C) 功率下降

D) 行驶不稳

答案:B

解析:

145. [单选题] () 是职业道德的基本原则。

A) 诚实守信

B) 遵章守纪

C) 办事公道

D) 遵纪守法

答案:C

解析:

146. [单选题] 叉车二级保养技术要求规定, 制动分泵缸体和活塞不应有()。

A) 拉伤、烧蚀

B) 油污

C) 发热

D) 变色

答案:A

解析:

147. [单选题] 叉车的最小离地间隙是指叉车车体上() 距地面的最小垂直距离。

A) 底盘

B) 货叉

C) 货物

D) 最低点

答案:D

解析:

148. [单选题] () 是指底盘除车轮之外的最低点与路面的距离。

A) 最大离地间隙;

B) 最小离地间隙;

C) 最大涉水深度;

D) 最小涉水深度

答案:B

解析: 铁路职工岗培教材《叉车司机》P60

149. [单选题] 下列不属于装卸搬运技术装备应用特点的是()。

A) 适应性强

B) 单位成本高

C) 设备能力强

D) 机动性较差

答案:A

解析:

150. [单选题]CQD15表示的是()

- A) 额定载荷为1.5吨平衡重式蓄电池叉车
- B) 额定载荷为1.5吨平衡重式柴油叉车
- C) 额定载荷为1.5吨前移式蓄电池叉车
- D) 额定载荷为1.5吨托盘堆垛车

答案:C

解析:

151. [单选题]车辆在转弯和调头时,车速不得超过()公里/小时

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20

答案:C

解析:

152. [单选题]装卸安全管理应以()为重点,积极采用先进技术设备,提升人员素质,强化安全风险管控。

- A) 劳动安全、作业安全、设备安全、货物安全
- B) 劳动安全、货物安全、设备安全、交通安全
- C) 人身安全、货物安全、设备安全、交通安全
- D) 人身安全、货物安全、设备安全、运输安全

答案:B

解析:《铁路货物装卸管理规则》第九条

153. [单选题]蓄电池电压不应低于正常值的()%。

- A) 75
- B) 80
- C) 85
- D) 90

答案:A

解析:

154. [单选题]叉车作业时因水箱严重缺水而造成发动机过热时应()加注冷却水

- A) 立刻
- B) 放热水后
- C) 停车冷却后
- D) 赶紧停息发动机

答案:C

解析:

155. [单选题]包装成件货物码入托盘时要压缝码牢,不得超出托盘边沿()

- A) 40mm
- B) 50mm
- C) 60mm
- D) 70mm

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第122条

156. [单选题]小型叉车两货叉长短差不得大于()mm。

- A) 5

- B) 10
- C) 15
- D) 20

答案:B

解析:《铁路装卸检修技术规范》第二篇三章第二节

157. [单选题] ()指的是金属融化后,可以铸造成各种形状的能力。

- A) 可铸性
- B) 可锻性
- C) 耐磨性
- D) 可焊性

答案:A

解析:

158. [单选题]搬运操作中任何时候不要()

- A) 踩下离合器踏板
- B) 放松制动器
- C) 松开方向盘
- D) 松开手制动杆

答案:C

解析:

159. [单选题]交通标志识别--这是什么交通标志?



- A) 向右急转弯
- B) 两侧变窄
- C) T型交叉路口
- D) 双向交通

答案:D

解析:

160. [单选题]车辆都配备照明装置和光信号装置,属光信号装置的是()

- A) 前小灯
- B) 后灯
- C) 前大灯
- D) 制动灯

答案:D

解析:

161. [单选题]砂轮机用毕后,应随时切断()。

- A) 电线
- B) 电源

C) 电路

D) 电控

答案:B

解析:

162. [单选题]与柴油机比较,汽油机多于一个()系统

A) 燃油

B) 润滑

C) 冷却

D) 点火

答案:D

解析:

163. [单选题]各类内燃机械、大中型电动装卸机械和电瓶叉车均须配备适用类型的灭火器,装卸易燃易爆物品及进入仓库作业的内燃机械须安装()。

A) 安全带

B) 灭火器

C) 火花熄灭器

D) 报警蜂鸣器

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第六十五条

164. [单选题]申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《特种设备作业人员证》的,不予受理或者不予批准发证,并在()年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。

A) 半

B) 1

C) 2

D) 3

答案:B

解析:

165. [单选题]内燃叉车离合器操纵装置()的

A) 常用机械式或液压式

B) 只有机械式

C) 只有液压式

D) 常用电动式

答案:A

解析:

166. [单选题]电流的计量单位是()

A) 伏特

B) 焦耳

C) 安培;

D) 瓦特

答案:C

解析:

167. [单选题]车辆起步时入档困难,强行入档后,不抬离合器踏板,车辆即向前走或发动机立即熄火,故障是()

A) 离合器打滑

B) 离合器分离不彻底

C) 离合器踏板自由行程小

D)压盘弹簧软

答案:B

解析:

168.[单选题] () 不是专用货车。

A)煤车

B)长大货物车

C)砂石车

D)检衡车

答案:D

解析:

169.[单选题]真空增压器将()输出的液力进行增压后再输入各轮分泵

A)踏板

B)发动机

C)齿轮泵

D)制动总泵

答案:D

解析:

170.[单选题]离合器踏板的自由行程是由()的间隙造成的。

A)分离轴承与分离杠杆之间

B)变速器中齿轮

C)离合器压盘与摩擦片之间

D)离合器压盘与飞轮之间

答案:A

解析:

171.[单选题]内燃叉车不适宜在()中作业。

A)地下库

B)半地下库

C)地面库

D)多层库

答案:A

解析:

172.[单选题]叉车作业中,下列操作正确的是()

A)行驶时货叉离地300-400毫米

B)在岸边叉船上装卸物

C)在载物行驶中急刹

D)用惯性溜放货物

答案:A

解析:

173.[单选题]电动机、减速箱等物资适用的码垛方式为()。

A)纵横交错式码垛

B)起脊压缝式

C)衬垫式码垛

D)植桩式码垛

答案:C

解析:

174. [单选题]叉车装掏集装箱作业时，进箱（ ）行驶，出箱（ ）行驶。

- A) 正向 倒向
- B) 横向 纵向
- C) 倒向 正向
- D) 纵向 横向

答案:A

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第138条

175. [单选题]冷却水流经（ ）时，吸收热量，把燃烧室和气缸传来的热带走。

- A) 水套
- B) 散热器
- C) 节温器
- D) 水温表

答案:A

解析:

176. [单选题]电池车使用蓄电池是（ ）蓄电池。

- A) 自动型
- B) 启动型
- C) 牵引型
- D) 普通型

答案:C

解析:

177. [单选题]交流发电机配有（ ）

- A) 直流调节器
- B) 限流器
- C) 交流调节器
- D) 节压器

答案:C

解析:

178. [单选题]重敞车车体胀出最大不得超出（ ）。

- A) 100mm
- B) 120mm
- C) 150mm
- D) 200mm

答案:C

解析:

179. [单选题]四行程发动机每一个工作循环只有()对外作功，其他三个行程都依靠安装在曲轴后端的飞轮及曲轴本身的惯性来维持其运动。

- A) 进气行程
- B) 压缩行程
- C) 作功行程
- D) 排气行程

答案:C

解析:

180. [单选题]新车必须完成()后再封存。

- A) 检查
- B) 更换
- C) 磨合
- D) 维修

答案:C

解析:

181. [单选题]叉车作业中, 下列正确操作的是 () 。

- A) 用惯性溜放货物
- B) 在载物行驶中急刹车
- C) 装卸时制动叉车
- D) 单叉作业

答案:C

解析:

182. [单选题]生产经营单位必须为从业人员提供符合 () 的劳动防护用品, 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- A) 国家标准或者行业标准
- B) 企业标准
- C) 行业标准
- D) 国家标准

答案:A

解析:《中华人民共和国安全生产法》第二章第四十二条

183. [单选题]车辆的行驶方向作180改变, 称为 () 。

- A) 车辆转向
- B) 车辆倒车
- C) 车辆调头
- D) 车辆改道

答案:C

解析:

184. [单选题]砂轮机要有 () 罩。

- A) 防尘
- B) 防雨
- C) 防风
- D) 安全

答案:D

解析:

185. [单选题]叉车行驶中, 货叉距地面 () m。

- A) 0. 1-0. 2
- B) 0. 2-0. 3
- C) 0. 2-0. 4
- D) 0. 3-0. 4

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第八十七条第二款

186. [单选题]() 可用集装箱装运。

- A) 玻璃、陶瓷类
- B) 生铁块

C) 废钢铁

D) 生毛皮

答案:A

解析:

187. [单选题]在线路附近搬运作业时，运输机具和人员不宜进入距钢轨头部外侧（ ）以内的空间。

A) 1m

B) 1. 2m

C) 1. 3m

D) 1. 5m

答案:D

解析:

188. [单选题]叉车前轮有异声的故障原因是车轮（ ）松动。

A) 螺母

B) 螺栓

C) 轮胎

D) 轮毂

答案:A

解析:

189. [单选题]叉车液压系统中起安全保障作用的阀是（ ）。

A) 单向阀

B) 顺序阀

C) 节流阀

D) 安全阀

答案:D

解析:

190. [单选题]硅整流交流发电机，能将交流电变为直流电的元件是（ ）

A) 整流子

B) 整流器

C) 变压器

D) 调节器

答案:B

解析:

191. [单选题]机动车的稳定性能是指（ ）抵抗侧滑和倾覆的能力。

A) 轿车

B) 汽车

C) 车辆

D) 叉车

答案:C

解析:

192. [单选题]需配送的货物，卸车完成后（ ）小时还未送货完成的，进行红色预警：

A) 5小时

B) 12小时

C) 24小时

D) 48小时

答案:D

解析:《货物运到时限监控考核暂行办法》(铁总运[2017]167号)第17条

193. [单选题]在企业内驾驶车辆过程中,驾驶员通过观察车内外情况来调整车辆的(),以实现安全行车。

- A) 行驶方向
- B) 行驶状态
- C) 行驶速度
- D) 行驶间距

答案:B

解析:

194. [单选题]叉车制动蹄片与制动鼓的松闸间隙,支撑销端应为()。

- A) 0.5mm
- B) 0.10mm
- C) 0.15mm
- D) 0.20mm

答案:C

解析:

195. [单选题]叉车运输中的安全工作重点,就是将事后处理转变为()。

- A) 事后预防
- B) 事中预防
- C) 事前预防
- D) 不用预防

答案:C

解析:

196. [单选题]车辆的制动器制动间隙应适当,如制动间隙过小造成()。

- A) 制动力不足
- B) 不能制动
- C) 制动蹄难复位
- D) 制动解除不彻底

答案:D

解析:

197. [单选题]装卸工配合叉车堆、拆桩作业,应在()指挥

- A) 车前
- B) 车后
- C) 车旁
- D) 货物上

答案:C

解析:

198. [单选题]液压油箱内产生大量的气泡,是因为()。

- A) 液压油稀
- B) 液压油缸漏油
- C) 进气管漏气
- D) 油箱内有水

答案:D

解析:

199. [单选题]电叉车变速箱驱动桥定期维护时间是()h。

- A) 2
- B) 4
- C) 8
- D) 12

答案:C

解析:

200. [单选题] 蓄电池车辆在行驶中无法停车的原因可能是()。

- A) 接触器触头损坏
- B) 电机短路
- C) 转向系统损坏
- D) 轮胎磨损

答案:A

解析:

201. [单选题] 叉车的前悬距是前桥中心至()前面间的水平距离。

- A) 货叉水平段
- B) 货叉垂直段
- C) 货架水平段
- D) 货架垂直段

答案:B

解析:

202. [单选题] ()的作用是为了防止系统过载。

- A) 节流阀
- B) 调速阀
- C) 分流阀
- D) 溢流阀

答案:D

解析:

203. [单选题] 《特种设备安全监察条例》规定,场(厂)内专用车辆的改造、维修,必须由依照本条例取得()的单位进行。

- A) 营业执照
- B) 改造、维修操作证
- C) 许可
- D) 维修证明

答案:C

解析:

204. [单选题] 装卸工组作业中,突然起风,大树枝摇摆,电线呼呼有声,举伞困难,为()强风。

- A) 5级
- B) 6级
- C) 7级
- D) 8级

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》附件1

205. [单选题] 当叉车停放处低于()摄氏度时,下班时必须放净散热器和发动机内的普通冷却水

- A) 5
- B) -5

C) 0

D) -1

答案:C

解析:

206. [单选题] 叉车驱动桥壳出现裂纹, 应()。

A) 修复使用

B) 视情况而定

C) 继续使用

D) 更换

答案:D

解析:

207. [单选题] 《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》中规定, 叉车液压系统用软管、硬管和接头至少能承受液压回路()倍的工作压力。

A) 1

B) 3

C) 5

D) 7

答案:B

解析:

208. [单选题] 下列说法正确的是()。

A) 液压系统的工作压力是不变的

B) 液压系统的工作压力随负荷变化

C) 液压系统的工作压力不随负荷变化

D) 液压系统的工作压力随油泵压力变化

答案:B

解析:

209. [单选题] 叉车在厂区无限速标志的主干线上行驶时, 车速不得超过() 公里/小时。

A) 25

B) 20

C) 30

D) 15

答案:C

解析:

210. [单选题] 监督检验机构在完成相应检验工作后, 必须在() 个工作日内出具检验报告。

A) 10

B) 15

C) 20

D) 30

答案:A

解析:

211. [单选题] 交班时, 当班司机通知接班司机汪某, 该叉车的行车制动效果较差, 让汪某送修理车间。因生产任务紧, 汪某驾驶叉车前往仓库作业, 在厂区车行道上行驶时, 发现前面有行人, 即减速, 鸣号示意行人让路, 行人未注意没有让开, 汪某立即踩下行车制动, 结果将行人撞到。事故原因分析: ()

A) 带病作业

B) 操作不当

C)超速行驶

D)行人原因

答案:A

解析:

212. [单选题]触电救护的有关说法错误的是()。

A)首先使触电者尽快脱离电源

B)及时抢救非常重要

C)抢救要送到医院进行

D)抢救一定要就地进行

答案:C

解析:

213. [单选题]当行车制动的操纵力最大为()牛顿时,应能达到车辆制动性能的要求

A)150

B)300

C)700

D)1500

答案:C

解析:

214. [单选题]上车前,先检查()是否有人和障碍物然后起步。

A)车前

B)车后

C)车下

D)其他选项全包含

答案:D

解析:

215. [单选题]换季保养主要是检查()。

A)调速器

B)离合器

C)制动器

D)冷起动装置

答案:D

解析:

216. [单选题]3吨以下内燃叉车大修间隔运转时间是()小时。

A)7000

B)20000

C)9000

D)7200

答案:D

解析:《铁路货物装卸管理规则》附件7

217. [单选题]稳压二极管是利用了二极管的什么特性()。

A)击穿特性

B)反向性

C)正向特性

D)稳压特性

答案:A

解析:

218. [单选题]夜间工作时, 前后灯必须()

- A) 部分齐全完好
- B) 齐全完好
- C) 可以不齐全完好
- D) 齐全

答案:B

解析:

219. [单选题]出车前检查柴油叉车燃油箱缺油, 应补充()

- A) 机油
- B) 液压油
- C) 刹车油
- D) 柴油

答案:D

解析:

220. [单选题]压缝式码垛也称为()码垛。

- A) 植桩式
- B) 起脊压缝式
- C) 鱼鳞式码垛
- D) 压缝式码垛

答案:B

解析:

221. [单选题]求几个力的合力叫做力的()。

- A) 合成
- B) 分解
- C) 组合
- D) 分化

答案:A

解析:

222. [单选题]叉车是由动力装置、底盘、车身与()、电器设备四大部分组成。

- A) 叉架
- B) 门架
- C) 工作装置
- D) 制动机构

答案:C

解析:

223. [单选题]禁止或限行车辆行人交通行为的标志是()。

- A) 辅助标志
- B) 指示标志
- C) 警告标志
- D) 禁令标志

答案:D

解析:

224. [单选题]易腐货物和活动物统称为()。

- A) 鲜活动物
- B) 易腐货物
- C) 腐货
- D) 活动物

答案:A

解析:

225. [单选题]内燃机在大于怠速运转时，机油压力应为()千帕

- A) 49~98
- B) 98~196
- C) 196~392
- D) 392~588

答案:C

解析:

226. [单选题]装卸搬运的特点有()。

- A) 装卸搬运时附属性、伴生性的活动
- B) 装卸搬运是支持、保障性活动
- C) 装卸搬运是衔接性的活动
- D) 装卸搬运是机械活动

答案:C

解析:

227. [单选题]《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。()应当置于该特种设备的显著位置。

- A) 使用证书；
- B) 登记证号；
- C) 登记标志；
- D) 登记机关名称。

答案:C

解析:

228. [单选题]中华人民共和国境内()以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守《道路交通安全法》。

- A) 车辆驾驶员，行人
- B) 车辆驾驶员，乘车人员
- C) 车辆驾驶员，行人，乘车人员
- D) 行人，乘车人

答案:C

解析:

229. [单选题]电瓶叉车走行电机与()不能同时工作。

- A) 起升电机
- B) 油泵电机
- C) 转向电机
- D) 前倾电机

答案:B

解析:《铁路装卸作业标准 T B 1936.6 小型叉车作业》5.6

230. [单选题]检查蓄电池液面高度的方法是将一端带有10—15mm刻度线，外径为() mm的玻璃管垂直插入蓄电池液面内，抵在极板上，用拇指堵住玻璃管口，取出玻璃管，查看液面是否在刻度线内，否则添加或吸出。

- A) 2
- B) 5
- C) 10
- D) 15

答案:C

解析:铁路职工岗位培训教材《叉车司机》2011版P86页

231. [单选题]金属材料受外力作用时发生变形,外力消除后恢复原形状的能力,指的是()。

- A) 强度
- B) 硬度
- C) 弹性
- D) 塑性

答案:C

解析:

232. [单选题]液压系统的动力元件是()

- A) 转向油缸
- B) 换向阀
- C) 起升油缸
- D) 液压泵

答案:D

解析:

233. [单选题]叉车二级保养技术要求规定,转向桥铰接套()时要更换。

- A) 有油污
- B) 轻微擦痕
- C) 严重磨损
- D) 不太光滑

答案:C

解析:

234. [单选题]在同一区域,多台流动式装卸机械同时作业时,安全间距装载机、5t以上叉车间隔1辆车,小型叉车间隔() m。

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第七十四条

235. [单选题]1236/1238系列控制器编程器屏幕显示故障代码Controller Overcurrent,代表()故障。

- A) 电池需充电
- B) 控制器过流
- C) 启动电流过大
- D) 电机开路

答案:B

解析:

236. [单选题]起升(倾斜)油缸属于()。

- A) 操纵装置
- B) 传动装置

C) 工作装置

D) 液压系统

答案:D

解析:

237. [单选题]封存 () 以上的特种设备,封存时和重新启用前均应书面告知登记部门。

A) 一个月

B) 三个月

C) 半年

D) 一年

答案:D

解析:《铁路货物装卸管理规则》第第二十六条

238. [单选题]叉车作业中,下列操作对的是 () 。

A) 用惯性溜放货物

B) 单叉作业

C) 超载作业

D) 物件挡住视线到开叉车

答案:D

解析:

239. [单选题]叉车后轴发生侧滑时应该 () 。

A) 踩制动

B) 握紧方向盘

C) 向相反方向转动方向盘

D) 向相同方向转动方向盘

答案:D

解析:

240. [单选题]影响叉车纵向稳定性的因素是 () 。

A) 行驶路面倾斜度过大

B) 货物的重量超载

C) 行驶速度过快且转向过稳

D) 载荷中心不对

答案:B

解析:

241. [单选题]使用单位必须制定并严格执行以 () 为核心安全管理制度。

A) 安全操作

B) 岗位责任制

C) 安全检查制度

D) 定期检验

答案:B

解析:

242. [单选题]使用两支点的平车拉运货物,装车时应 () 。

A) 先装前部车把一侧

B) 先装后部

C) 先卸中部

D) 任意装载

答案:A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/735103133330012101>