

2022 年-2023 年机械员之机械员基础知识考前冲刺 模拟试卷 B 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、在国际单位制中，力的主单位为（ ）。

A.N

B.kN

C.kgf

D.day

【答案】 A

2、施工项目组织的形式与企业的组织形式是（ ）。

A.不可分割的

B.无任何关联的

C.是完全相同的

D.是完全独立的

【答案】 A

3、钢筋（ ）适用于钢筋网片和骨架的制作。

A.弧焊机

B.对焊机

C.点焊机

D.气焊机

【答案】 C

4、《安全生产法》规定：（ ）负有依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查的职责。

- A.建设行政主管部门
- B.工商管理部门
- C.安全生产监督管理部门
- D.技术质量监督部门

【答案】 C

5、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，一般事故由（ ）。

- A.国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
- B.事故发生地省级人民政府负责调查
- C.事故发生地设区的市级人民政府负责调查
- D.事故发生地县级人民政府负责调查

【答案】 D

6、下列哪项不属于两齿轮轴线的相对位置（ ）。

- A.两轴平行
- B.两轴垂直
- C.两轴相交
- D.两周交错

【答案】 B

7、平面力偶系合成的结果为（ ）。

- A.一个合力偶

- B.一个合力
- C.一个力
- D.合力偶矩等于零

【答案】 A

8、铸造碳钢 ZG200—400 的极限强度和屈服强度是（ ）。

- A.200MPa和 400MPa
- B.400MPa和 200MPa
- C.200kgf/c m²和 400kgf/c m²
- D.400kgf/c m²和 200kgf/c m²

【答案】 B

9、《建筑法》规定：建设单位不得以任何理由，要求（ ）在工程设计或者工程施工中，违反法律、行政法规和建设工程质量、安全标准，降低工程质量。

- A.建筑设计单位或者建筑施工企业
- B.建筑设计单位
- C.建筑施工企业
- D.建筑监理单位

【答案】 A

10、（ ）主要用来振实各种深度或厚度尺寸较大的混凝土结构和构件。

- A.内部振动器
- B.外部附着振动器
- C.表面振动器

D.振动台

【答案】 A

11、下列不属于工程材料按化学成分分类的是：（ ）

A.无机材料

B.非金属材料

C.有机材料

D.复合材料

【答案】 B

12、静定结构的几何特征是（ ）。

A.无多余约束几何不变

B.有多余约束几何不变

C.无多余约束几何可变

D.有多余约束几何可变

【答案】 A

13、按生产安全事故的等级划分标准，一般事故，是指造成（ ）人以下死亡，或者（ ）人以下重伤，或者（ ）万元以下直接经济损失的事故（ ）。

A.3、10、1000

B.2、10、500

C.3、20、1000

D.2、20、500

【答案】 A

14、项目的管理中根据具体各要素或专业之间的配置关系做好集成性的管理模式，体现了项目管理的（ ）特点。

- A.集成性
- B.独立性
- C.成长性
- D.临时性

【答案】 A

15、（ ）多用于带形基础、挡土墙及某些墙体结构。

- A.砖砌体
- B.砌块砌体
- C.石材砌体
- D.配筋砌体

【答案】 C

16、多跨度梁相对等跨度的简支梁可使最大弯矩值（ ）。

- A.增大
- B.不变
- C.减少
- D.为零

【答案】 C

17、齿轮正确啮合条件除了两齿轮模数必须相等外，还要满足（ ）的要求。

- A.齿厚必须相等
- B.齿宽必须相等
- C.分度圆上的压力角必须相等
- D.齿顶上的压力角必须相等

【答案】 C

18、《安全生产法》规定：从业人员在（ ）人以下的，应当配备专职或兼职的安全生产管理人员或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供的安全生产管理服务。

- A.300
- B.200
- C.100
- D.50

【答案】 A

19、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位（ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并双方签字确认。

- A.负责人
- B.项目管理负责人
- C.负责项目管理的技术人员
- D.项目施工人

【答案】 C

20、下列带传动类型中，依靠带内周的等距横向齿与带轮相应齿槽间的啮合来传递运动和动力的是（ ）。

- A.平带传动
- B.V带传动
- C.多楔带传动
- D.同步带传动

【答案】 D

21、螺旋钻孔机安装前，应检查并确认钻杆及各部件无变形；安装后，钻杆与动力头的中心线允许偏斜为全长的（ ）。

- A.1%
- B.2%
- C.3%
- D.4%

【答案】 A

22、分度圆周上量得的相邻两齿齿廓间的弧长是（ ）。

- A.齿厚
- B.槽宽
- C.齿距
- D.齿宽

【答案】 B

23、单跨静定梁只有（ ）个待求支座反力。

- A.1
- B.2

C.3

D.4

【答案】 C

24、杆件主要承受轴向力，通常称为二力体的是（ ）。

A.单跨静定梁

B.多跨静定梁

C.桁架

D.伸臂梁

【答案】 C

25、施工现场管理内容不包括（ ）。

A.质量

B.进度

C.安全

D.技术

【答案】 D

26、金属材料的性能包括金属材料的使用性能和工艺性能。下列性能中不属于其工艺性能的是（ ）。

A.铸造性能

B.切削加工性

C.焊接性能

D.强度

【答案】 D

27、C02气体保护焊作业前，C02气体应先预热（ ）min。开机前，操作人员必须站在瓶嘴侧面。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】 C

28、项目管理的管理对象是项目，管理的方式是（ ）管理。

A.目标

B.人员

C.材料

D.设备

【答案】 A

29、全套管钻机的使用中为避免泥砂涌人，在一般情况下也不宜超挖（即超过套管预挖）。十分坚硬的土层中，超挖极限（ ）m，并注意土壤裂缝的存在，即便是土壤较硬，也会出现孔壁坍塌。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

【答案】 B

30、常用于砌筑堤坝、挡土墙的石材是（ ）。

- A.毛石
- B.粗料石
- C.细料石
- D.条石

【答案】 A

31、施工项目管理是由（ ）对施工项目进行管理。

- A.建筑施工企业
- B.建设企业
- C.设计企业
- D.监理企业

【答案】 A

32、作用于刚体上的两个力使刚体处于平衡的充分和必要条件是（ ）。

- A.两力大小相等，作用于同一点上
- B.两力大小相等，方向相反，并作用于同一直线上
- C.两力大小相等，方向相反
- D.两力大小相等，方向相反，并作用于同一点上

【答案】 B

33、施工单位项目负责人的安全生产责任不包括（ ）。

- A.落实安全生产责任制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/736155150155010231>