

# 2024年上海市安全员C证考试(专职安全员) 题库附答案

姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_ 单位:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(106 题)

1.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的 (A)

A.责令限期改正，没收违法所得

B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

2.某建筑工程建筑面积 5 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备 ( C ) 名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

3.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、( D ) 三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

4.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于(C )。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

5.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由 ( D )

授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

6.施工升降机（A）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A.6 B.10 C.12 D.10

7.在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（C）m。

A.1 B.3 C.5 D.10

8.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（C）。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

9.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

10.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书（B）。

A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下 D.十二个月以上三年以下

11.（C）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

12.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（B）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

13.施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的( B )。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

14.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人,除进行一般安全教育外,还要经过(A)。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

15.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用( B)。

A.柔性杆件 B.刚性杆件 C.纵向杆件 D.横向杆件

16.发生下列( A )情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

17.收集、运输河沙等建筑材料,必须使用( A )。

A.密闭运输车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

18.铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于( C)。

A.1.0mm B.1.2mm C.1.5mm D.2.0mm

19.当需单根支模时，柱宽大于（C）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

20.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（C）。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

21.建筑施工企业应当建立（B），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

22.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C）灭火剂。

A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫

23.乙炔瓶必须配备（B）方可使用。

A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

24.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（B）制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

25.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动房屋应当具有（D）。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

26.脚手架作业层的脚手板铺设规定为（C）。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

27.易燃仓库内严禁使用（A）照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

28.起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？

（ C ）

A.1 圈 B.2 圈 C.3 圈 D.5 圈

29.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前

（A）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

30.通道口防护棚的材料一般采用 5cm 厚的木板或相当于 5cm 厚木板的其他材料，防护棚的宽度应大于通道口宽度（A）以上。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

31.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行（C）制度。

A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产

32.建筑起重机械安装完毕后，(C)应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。

A.有资质的检验检测机构 B.使用单位 C.安装单位 D.监理单位

33.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由(A)对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

34.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，若事故发生单位对事故负有责任，发生一般事故的处(A)以上20万元以下的罚款。

A.10万元 B.5万元 C.15万元 D.10万元

35.制定安全生产责任制的目的是(C)。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

36.在脚手架主节点处必须设置一根(D)，用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

37.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度(A)。

A.不应小于4跨，且不应小于6m

B.不应小于3跨，且不应小于4.5m

C.不应小于3跨，且不应小于5m

D.不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

38.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ）m 的距离？（B）

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

39.当起重量达到（ C）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A.90% B.100% C.110% D.120%

40.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（D）

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

41.电器灭火时不能采用哪种灭火器（B）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

42.配电箱与开关箱的距离不得超过（ C）。

A.10m B.20m C.30m D.40m

43.单排脚手架不适用于以下范围（ D）。

A.墙体厚度大于或等于 180mm

B.建筑物高度低于 24m

C.砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙

D.空斗墙、加气块墙等轻质墙体

44.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

45.塑料安全帽使用时间应不超过（ D ）年。

A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

46.( A )是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.事故发生的广度和危害程度

47.企业安全生产评价规定:评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力,每次评价不应少于（ B ）。

A.2人 B.3人 C.4人 D.5人

48.基坑开挖时,坑边地面沉降监测点不少于（ B ）个。

A.2 B.3 C.4 D.5

49.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房,并采取（ B ）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

50.关于安全带的说法不正确的是（ B ）。

A.安全带有效期为5年

B.高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m;如需接长,必须按规定加设缓冲器

C.使用时必须高挂低用,严禁低挂高用

D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上



51.特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前 ( D )向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A.7 日内 B.10 日内 C.2 个月内 D.3 个月内

52.施工企业发生轻伤、重伤事故由 ( D )组织相关部门的有关人员组成调查组进行调查处理。

A.建设行政主管部门 B.当地人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.企业

53.施工现场发生火灾时,应当拨打 ( B ) 向公安消防机构报警。

A.110 B.119 C.120 D.114

54.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供 ( B ), 并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

55.管理者应该充分发挥管理机能中的 ( D ) 机能, 有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态, 防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

56.高处作业的安全技术措施及其所需料具, 必须列入工程的 ( B )。

A.预决算 B.施工组织设计 C.概算 D.安全技术交底

57.移动式操作平台的次梁, 间距不应大于 ( B )。

A.35cm B.40cm C.45cm D.50cm

58.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、(B)、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

59.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案,成立(D),并应配备抢险救援器材。

A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

60.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前,(C)应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A.编制人员或项目经理 B.编制人员或安全管理人员 C.编制人员或项目技术负责人 D.监理单位总监理工程师或项目技术负责人

61.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的(C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

62.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定,高大模板支撑系统专项施工方案,应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经(c)签字后,再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

63.建设工程实行施工总承包的,由 ( B )对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

64.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定,以下不属于安全防护用品的是 ( C )。

A.安全帽 B.安全带 C.保暖外套 D.护目镜

65.气瓶在使用中,距明火不应 ( C )。

A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m

66. ( D ) 负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

67.人工挖扩孔时,孔下照明必须使用 ( B ) 安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

68.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火 ( C ) 米以外的地方。

A.5 B.8 C.10 D.15

69.施工现场用电系统中, N 线的绝缘色应是 ( C )。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

70.人工开挖土方时,两人的操作间距应保持 ( C )。

A.1m B.1~2m C.2~3m D.5~4m

- 71.房屋拆除应当由（A）承担，由施工单位负责人对安全负责。
- A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位
- 72.（A）每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。
- A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师
- 73.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（C）完成。
- A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员
- 74.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（C）。
- A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带
- 75.在起重作业中，（B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。
- A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以
- 76.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（B）
- A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担安全责任
- C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
- D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

77.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（ D）。

A.1 m B.1.5 m C.2m D.0.8 m

78.建设工程施工现场道路必须进行（ B）处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

79.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

80.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

81.建筑行业的“五大伤害”事故不包含（ D ）。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

82.（A）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.职业安全健康管理体系

83.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（ A）防范措施及事故应急措施

A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

84.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施 ( B )。

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

85.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星 ( C )，方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

86.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确? ( D )。

A.不需采取措施,直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

87.国家对女职工和未成年工实行 ( B )

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

88.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用 ( C ) 线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

89.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行 ( A ) 的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保

护

90.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于 (B)。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

91.建设工程安全生产的特点以下哪个选项描述最为准确 (A)。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多

B.投资大、施工周期长

C.高处施工危险性大

D.施工技术复杂和作业人员素质普遍低下

92.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍 (C)。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

93. (A) 执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A.安全生产监督检查人员 B.安全生产值班人员 C.领班人员 D.安全生

产员

94.施焊完成或下班时必须拉闸断电,要留有充分时间观察,确认( C )后,方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

95.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行( C )的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

96.回转限位器的作用主要是防止塔机( A )。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

97.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是( C )。

A.6层以下(含6层)房屋建筑工程抽查不少于2次

B.6层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于1次

C.高层建筑工程抽查每个月至少1次

D.市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每1个月抽查次数不少于1次

98.建设工程施工前,施工单位( B )应当对有关安全施工的技术要求



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/738010062141006053>