

# 2024年江苏建筑安全员B证考试题库及答案

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(220 题)

- 1.危险度表示发生事故的危險程度，它是由（ C ）决定的。  
A.发生事故的可能性与系统本质安全性  
B.本质安全性与危险源性质  
C.发生事故的可能性与发生事故的严重性  
D.危险源的性质与发生事故的严重性
- 2.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（C）。  
A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法  
B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针  
C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针  
D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责
- 3.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B）。  
A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m
- 4.安全技术交底应由交底人、被交底人和（C）进行签字确认。  
A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

- 5.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高（ B ）并加挂安全立网。  
A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m
- 6.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（ B ）内设置一个。  
A.5m B.10m C.15m D.20m
- 7.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是（ B ）。  
A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1： 6  
B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1： 6  
C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1： 3  
D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1： 7
- 8.满堂脚手架搭设高度不宜超过（ B ）m；满堂脚手架施工层不得超过 1 层。  
A.24 B.36 C.40 D.48
- 9.脚手架底层步距不应大于（ A ）。  
A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m
- 10.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（ A ）防范措施及事故应急措施  
A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足
- 11.以下不属于安全检查的形式的是（ C ）。  
A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.

## 季节性及节假日前后安全检查

12.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为 ( D )。

- A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件
- B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件
- C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件
- D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

13.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的 ( C )。

- A.1/1000~1/1000
- B.1/1000~2/1000
- C.1/1000~3/1000
- D.1/1000~4/1000

14.关于安全带的说法不正确的是 ( B )。

- A.安全带有效期为 5 年
- B.高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m；如需接长，必须按规定加设缓冲器
- C.使用时必须高挂低用，严禁低挂高用
- D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

15.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/745202140214011131>