2023年安徽省亳州市电梯作业特种设备安全管理人员A测试卷（附答案）

班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(50题)

1.蓄电池叉车，蓄电池金属盖板与蓄电池带电部分之间（无绝缘层）应当有（）mm以上的空间。

A.10 B.20 C.30 D.50

2.关于压力容器使用管理，()是错误的。

A.压力容器的使用单位是保证压力容器安全运行的责任主体

B.压力容器使用单位不用对压力容器的使用安全和节能负责

C.逐台办理压力容器使用登记

D.组织开展压力容器安全检查

3.使用单位正确()锅炉是把好入口关，确保锅炉符合安全技术规范要求的关

A.设计 B.制造 C.监检 D.选购

4.压力容器的重大修理或改造方案应报施工所在地的地、市级安全监察机构()。

A.同意 B.批准 C.备案

5.设备维修保养制度制定的意义是()。

A.发现锅炉制造时缺陷

B.主要是解决锅炉安装时的一些缺陷

C.提高设备的完好率

D.有效地防止违章操作

6.必要时，事故调查组可以聘请有关专家参与事故调查;所聘请的专家应当具备()以上特种设备安全监督管理、生产、检验检测或者科研教学工作经验。

A.3 年　　B.4 年　　C.5 年　　D.8 年

7.某单位的压力管道泄漏，发生火灾，造成 1 人死亡、11 人重伤、300 万元直接经济损失，该事故属于()。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

8.全面检验所发现的管道严重缺陷，()应当制定修复方案。修复后，检验机构应当对修复部位进行检查确认。

A.检验机构 B.设计单位 C.使用单位 D.安装单位

9.跨度大于()m 的门式起重机和装卸桥宜装设偏斜指示器或限制器。

A.30 B.40 C.45 D.50

10.属于全面腐蚀的是()。

A.晶间腐蚀 B.点蚀 C.应力腐蚀 D.管壁均匀减薄

11.电梯的维护保养不包括（）。

A.半月维保 B.月度维保 C.半年维保 D.年度维保

12.()应对在用特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，及时排查和消除事故。

A.修理单位 B.制造单位 C.安装单位 D.使用单位

13.曳引驱动电梯是一种依靠()驱动的电梯。

A.非摩擦力 B.摩擦力 C.重力 D.其它

14.下列选项中，（）是错误的。

A.压力容器改造、长期停用，使用单位不需要向登记机关申请变更登记

B.压力容器的变更登记，原有的设备代码保持不变

C.压力容器报废时，使用单位应当将《使用登记证》交回登记机关，予以注销

D.移装完成后，应当按照定期检验的有关规定进行检验并且进行耐压试验

15.气瓶按结构分类，可分为（）。

A.无缝气瓶、焊接气瓶 B.一般气瓶、特殊气瓶 C.钢质气瓶、铝合金气瓶

16.安装和修理单位在施工作业前，应当按照（）的要求，编制施工作业方案（包括质量计划、作业文件等）及其相应的设计文件、工作见证。

A.质量保证体系 B.销售合同 C.安装主管 D.使用维护说明书

17.安装、改造、维修单位应当在许可证有效期届满（）前提出书面换证申请

A.1 个月 B.3 个月 C.4 个月 D.6 个月

18.防止露天作业的起重机械的电气设备受潮，应装（）。

A.防雨罩 B.防护罩 C.电气罩 D.防尘罩

19.特种设备安全管理负责人是指()最高管理层中主管本单位特种设备使用安全管理的人员。使用单位安全管理负责人，应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。

A.制造单位 B.使用单位 C.安装单位 D.修理单位

20.加气站在加气前必须对气瓶及其附件情况进行认真检查，其主要目的是()。

A.确保加气站的经济效益 B.确保气瓶的安全使用 C.防止天然气泄漏

D.便于加气后记录

21.目前叉车大多采用（）传动系统。

A.机械传动 B.液力机械传动 C.静压传动 D.动压传动

22.医院病床电梯、直接用于旅游观光的额定速度大于（）的乘客电梯以及需要司机操作的电梯，应当由持有特种设备作业人员证的人员操作。
A.1.0m/s B.1.75m/s C.2.5m/s D.6.0m/s

23.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得(), 方可从事相关工作。
A.合格成绩 B.相应资格 C.行业认可

24.《特种设备安全监察条例》规定，压力容器的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的()按照安全技术规范的要求进行监督检验。

A.评估机构　　B.中介机构　　C.检验检测机构

25.《特种设备目录》所指的大型游乐设施，其最大运行线速度范围为大于或者等于()m/s。
A.1 B.2 C.3 D.4

26.下述()不属于管道安全管理制度的内容。
A.管道元件订购、进厂验收和使用的管理
B.管道安装、试运行以及竣工验收的管理
C.管道运行中的日常检查、维修和安全保护装置校验的管理
D.其他都对

27.当梯级或踏板任何部位断裂下陷时, 使自动扶梯或自动人行道停止运

行的电气装置是()。

A.逆转保护 B.超速保护 C.附加制动器 D.梯级、踏板塌陷保护装置

28.气瓶充装前后应当由充装持证作业人员对气瓶进行()检查。

A.逐只 B.抽样 C.批量

29.特种设备()应当建立特种设备检查验收和销售记录制度。

A.生产单位; B.使用单位; C.销售单位

30.客运索道重大修理是通过设备()拆解，进行检查维护、无损检测或者零部件更换，以确保客运索道所有主要受力部件得到安全检查，但不改变客运索道主体结构、性能参数的活动。

A.整体 B.主要部件 C.主要受力部件 D.部分

31.《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门应当对学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等()的特种设备，实施重点安全监督检查。

A.市民开放场所 B.公众聚集场所 C.公共活动场所

32.场(厂)车的全面检查由使用单位的场车()负责组织实施。

A.作业人员 B.安全管理人员 C.安全管理负责人 D.技术负责人

33.《压力管道安全技术监察规程-工业管道》规定，压力管道重大维修方案应当经使用单位（）批准。

A.法人代表 B.技术负责人 C.管理员 D.检验员

34.目前叉车大多采用（）转向系统。

A.机械转向系统 B.液压助力转向系统 C.全液压系统 D.电子转向系统

35.电梯三角钥匙应由经过专门的培训，有资格的电梯（）保管使用。

A.本单位安全员 B.安全管理员 C.电梯驾驶员 D.本单位修理工

36.《压力容器使用管理管理》规定，压力容器在投用前或投入使用后()内，使用单位应当向压力容器安全检查机构申请办理使用登记，领取使用登记证。

A.15 日 B.30 日 C.45 日

37.对超过整机设计使用期限仍有修理、改造价值可以继续使用的大型游乐设施，运营使用单位应当按照安全技术规范的要求（），并办理使用登记证书变更。

A.通过检验或者安全评估 B.重大修理 C.改造 D.维护保养

38.《特种设备安全法》规定，组织事故调查的部门应当将事故调查报告报本级人民政府，并报上一级人民政府负责()的部门备案。

A.安全生产监督管理　　B.事故单位所属行业主管　　C.特种设

备安全监督管理

39.特种设备设计许可证的有效期为()年。

A.3 B.4 C.5 D.6

40.管道内的物质，凡属于 GB13690 所列的危险化学品，其管道应设置危险管道色环，样式为()。

A.中间黄色，两边黑色 B.中间黄色，两边白色 C.全黄色 D.全黑色

41.使用单位购置的压力容器到货后，要对到货的压力容器进行验收，验收的内容有()。

A.验收制造单位出厂技术资料是否齐全、正确、且符合购置要求 B.验收压力容器产品质量 C.其他选项都对

42.自动人行道的倾斜角不大于()。

A.5° B.6° C.10° D.12°

43.当压力容器内充满液化气体介质后，容器内的介质随()，容器内的压力会急剧增加，导致超压爆炸事故的发生。

A.环境温度下降 B.环境温度升高

44.压力管道的耐压试验一般采用（）试验。

A.超压 B.气密 C.液压 D.泄漏

45.《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经()的特种设备。

A.市场认证 B.检验合格 C.技术鉴定

46.根据《气瓶安全监察规程》的规定，充装液化气体的称重衡器必须设有()。

A.超装警报 B.自动切断气源装置 C.其他两项都是

47.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位使用特种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（）罚款：

A.一万元以上五万元以下 B.二万元以上五万元以下 C.一万元以上十万元以下 D.三万元以上三十万元以下

48.电梯终端超越保护装置不包括()。

A.急停开关 B.强迫换速开关 C.限位开关 D.极限开关

49.膨胀节的箭头方向表示()。

A.安装方向 B.介质流向 C.膨胀方向 D.受力方向

50.移动式大型游乐设施在每次重新安装投入使用前或者投入使用后()日内，运营使用单位应当向相应的特种设备安全监督管理部门登记。

A.10 B.15 C.20 D.30

二、多选题(50 题)

51.大型游乐设施重大修理竣工后，施工单位应将有关大型游乐设施的()移交运营使用单位存档。

A.自检报告 B.监督检验报告 C.无损检测报告 D.维护使用说明书

52.《压力管道规范工业管道》不适用于()。

A.公称压力 PN420 以上的管道 B.军事装备管道 C.海上设施管道 D.移动设备上的压力管道

53.流动式起重机的机构设置有()

A.伸缩机构 B.支腿机构 C.起升机构 D.顶升机构

54.电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对()结果负责。

A.校验 B.安装 C.调试 D.修理

55.以下()放空或者排气管道上应当设置放空阻火器。

A.闪点低于或者等于 43□，或者物料最高工作压力高于或者等于物料闪点的储罐的直接放空管

B.可燃气体在线分析设备的放空总管

C.爆炸危险场所内的内燃发动机的排气管道

D.可燃、有毒介质管道

56.特种设备事故，是指因特种设备的（）或者相关人员的（），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中

断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。

A.管理混乱； B.不安全状态； C.不安全行为; D.设备缺陷。

57.（）和（）有权对于违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定的，向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报。

A.任何单位 B.操作人员 C.管理人员 D.个人

58.工业管道的定期检验包括()。

A.在线检验 B.全面检验 C.耐压试验 D.监督检验

59.起重机械使用单位日常现场安全监督检查的项目包括()

A.作业人员 B.使用登记及警示标志 C.安全装置 D.维保情况

60.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，使用单位使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的责令停止使用有关特种设备，处（）以上（）以下罚款。

A.3 万元 B.1 万元 C.30 万元

61.《中华人民共和国特种设备安全法》规定特种设备安全工作应当坚持的原则是()。

A.安全第一 B.预防为主 C.节能环保 D.综合治理

62.下列属于电梯门入口防夹人保护装置有（）

A.安全触板 B.光幕 C.门锁 D.三角钥匙

63.大型游乐设施进行改造的，改造单位应当重新设计，按照本规定进行

（），并对改造后的设备质量和安全性能负责。

A.设计文件鉴定 B.型式试验 C.监督检验 D.定期检验

64.自动扶梯的基本技术参数有()

A.倾斜角 B.名义速度 C.提升高度 D.使用区段长度

65.工业金属管道工程的质量验收，可按()进行划分。

A.分项工程 B.分部（子分部）工程 C.单位（子单位）工程 D.其他选项都不是

66.为防止中毒事故发生，从事有毒介质压力容器的作业人员，应（）。

A.了解其所接触的毒物物理和化学特性

B.严格执行操作规程，防止有毒介质泄漏

C.根据不同毒物，认真做好个人防护，配备必要的防护用品和药品

D.每个作业人员应熟悉掌握中毒急救措施

67.按照《特种设备目录》，大型游乐设施监督管理范围，不包括（）

A.用于体育运动的游乐设施 B.用于文艺演出的游乐设施 C.公用的游乐设施 D.经营的游乐设施

68.《特种设备目录》所指的升降机包括()。

A.施工升降机　　B.简易升降机　　C.杂物升降机　　D.升降作业平台

69.场（厂）车主要受力构件焊缝外部宏观检查，不得有可见的（）缺陷。

A.裂纹 B.未熔合 C.未焊透 D.夹渣

70.《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定，特种设备（）、检测人员和（）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

A.安全管理人员 B.作业人员 C.维修人员

71.使用单位购置的压力容器到货后，要对到货的压力容器进行验收，验收的内容有()。

A.验收制造单位出厂技术资料是否齐全、正确、且符合购置要求 B.验收压力容器产品质量 C.其他选项都对

72.锅炉使用单位的主要负责人应当对本单位的锅炉使用安全全面负责，其主要职责有()。

A.按照本规则的要求设置安全管理机构和配备安全管理人员

B.定期召开锅炉安全会议，督促、检查锅炉安全工作

C.保障锅炉安全必要投入

73.用于探测试件内部缺陷的无损检测方法是()。

A.磁粉 B.渗透 C.超声 D.射线

74.管道伴热的常用介质有()。

A.热水 B.热媒 C.蒸汽 D.电伴热

75.发生特种设备事故，有下列哪些行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任：()。

A.伪造或者故意破坏事故现场的

B.拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况或者资料的

C.阻挠、干涉特种设备事故报告和调查处理工作的

D.接受事故调查组的询问，如实提供有关情况或者资料

76.客运索道出厂时，应当随附安全技术规范要求的文件包括()

A.设计文件和产品质量合格证明 B.安装图纸和使用维护保养说明 C.型式试验合格证明和无损检测报告 D.制造监督检验报告

77.安全保护装置应符合安全技术规范和现行国家标准的规定。存在()情况的安全保护装置，不准继续使用。

A.无产品合格证和铭牌的 B.性能不符合要求的 C.逾期不检查、不校验的 D.爆破片已超过使用期限的

78.转马类游乐设施一般都由()等部分组成

A.转盘 B.乘人部分 C.驱动机构 D.操作台

79.以下属于电梯安全管理制度的是()

A.维保制度 B.定期报检制度 C.电梯钥匙使用管理制度 D.事故保险制

度

80.在客运索道的出入口处等显著位置应当张贴()。

A.乘客须知　　B.安全使用说明　　C.安全注意事项　　D.设备铭牌

81.锅炉按用途分为（）。

A.电站锅炉 B.工业锅炉 C.船舶锅炉 D.机车锅炉

82.关于场车使用管理，下列说法正确的有()

A.流动作业的场车使用期间，在使用所在地或者使用登记所在地进行定期检验

B.流动作业的场车使用期间，在产权所在地或者使用登记所在地进行定期检验

C.流动作业的场车使用期间，在使用登记所在地进行定期检验

D.制定安全操作规程，至少包括系安全带、转弯减速、下坡减速和超高限速等要求

83.有毒介质是指国家标准 GB5044 定义的毒性程度为()流体的总称。

A.极度危害 B.高度危害 C.中度危害 D.轻度危害

84.对事故责任者的处罚形式有（）。

A.行政处分 B.行政处罚 C.刑事责任 D.非刑事责任

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/746040040104010040