

2024 年版合成氨工艺内部模拟考试 题库含答案全考点

1、【单选题】合成系统氮气增加会使系统压差()。(A)

A、升高

B、无影响

C 降低

2、【单选题】液氨泵启动前冷却排气的目的是()。(B)

A、加速启动进度

B、防止泵体产生温差应力和启动后产生气蚀现象

C、进行充分的置换

3、【单选题】()应急机构是整个应急救援系统的重心,主要负责协调事故应急救援期间各个机构的运作,统筹安排整个应急救援行动,为现场应急救援提供各种信息支持等。(C)

A、应急救援专家组

B、消防与抢险

C、应急救援中心

4、【单选题】一氧化碳变换反应中,反应前后其体积()。(A)

A、不变

B、增大

C、减小

5、【单选题】一般情况下,压力表量程为正常压力的()倍。(A)

A、1.5 3.0

B、1.5至2.5

C、1.5 2.0

6、【单选题】下列关于特殊化学品火灾扑救说法不正确的是()。(B)

A、扑救爆炸物品火灾时,水流应采用吊射

B、扑救压缩气体或液化气体类火灾时,应立即扑灭火焰

C、扑救爆炸物品堆垛火灾时,切忌用沙土盖压

7、【单选题】不属于化工行业污染特点的是()。(A)

A、毒性小

B、毒性大

C、有刺激性 8、【单选题】主控室的噪声声级设计值要求是小于等于
() dB(A) 0 (B)

A、55

B、70

C、60

9、【单选题】从事酸碱作业时,作业人员需佩戴()。(B)

A、布手套

B、耐酸碱手套

U 皮手套

10、【单选题】企业应急处置程序和现场处置方案要实行()管理。(B)

A、精细化

B、牌板化

C、衔接化

11、【单选题】企业要建立()制度,每年都要结合本企业特点至少组织一次综合应急演练或专项应急演练;高危行业企业每半年至少组织一次综合或专

项应急演练;车间(工段)、班组的应急演练要经常化。(C)

A、应急预案

B、应急监控

C_s 应急演练

12、【单选题】关于产生有毒物质的作业场所布置,以下说法正确的是 ()。(B)

A、布置在夏季最小频率风向的上风侧

B、布置在夏季最小频率风向的下风侧

C_s 地势开阔

13、【单选题】关于化工装置有毒物质的放空管设置,错误的是()。(A)

A、引至屋顶以上 2m 高处放空,邻近建筑高于本装置时,排放高度应加高

B、引至屋顶以上 3m 高处放空,邻近建筑高于本装置时,排放高度应加高

C、可燃气体的排放管应有接地装置 14、【单选题】关于毒物源的控制,下列设计错误的是()。(C)

A、密闭设备应尽量减少漏风的缝隙和孔洞,但可设置必要的观察窗和操作口

B、柜形排毒罩内有热源存在时,应在排风罩上部排风

C、同一车间厂房内存在分别逸散氯气、汽油等毒物的多个发生源,可设置统一的局部排风系统

15、【单选题】其他单位和个人通过研究提出的地震预测意见,应当向所在地或者所预测地的()书面报告,或者直接向国务院地震工作主管部门书面报告。收到书面报告的部门或者机构应当进行登记并出具接收凭证。(C)

A、国家负责管理地震工作的部门或者机构

B、省级以上地方人民政府负责管理地震工作的部门或者机构

C、县级以上地方人民政府负责管理地震工作的部门或者机构

16、【单选题】化工生产存在诸多不安全因素,其中较多生产原辅料物质具备易燃、易爆、有毒、有()。(C)

A、挥发性

B、异味

C、腐蚀性

17、【单选题】化工生产装置内使用的行灯电压不得超过()V。(B)

A、12

B、36

C_s 24

18、【单选题】合成催化剂是在下列哪种压力下进行保护的()。(B)

A、负压

B、微正压

U 常压

19、【单选题】合成氨系统试压过程中,以下措施有误的是()。(A)

A、用肥皂水对电极杆进行试漏检查

B、升压速度不得大于 0.4MPa / min

C_s 系统充压前,必须把与低压系统连接的阀门关死,严防高压气体窜入低压系统

20、【单选题】同一抢救者轮番进行口对口人工呼吸和胸外按压术比列为:
胸部按压数/人工呼吸数=()。(B)

A、5/1

B、15/2

C_s 18/1

21、【单选题】员工对()指挥或()冒险作业,有权拒绝执行;对危害人身安全和健康的行为,有权检举和控告。(A)

A、违章强令

B、正确强令

C、正确告之

22、【单选题】在作业场所液化气浓度较高时应戴()。(C)

A、眼罩

B、口罩

C、面罩

23、【单选题】在可燃性环境中使用金属检尺、测温和采样设备时,应该用不产生火花的材料制成,通常都采用()工具。(A)

A、铜质

B、塑料

C、铁质

24、【单选题】大检修后开工前氨合成回路必须用氮气置换到回路内氧气含量小于()%。(C)

A、1

B、5

C、0.5

25、【单选题】安全生产五要素是指()。(B)

A、人、机、环境、管理、信息

B、安全文化、安全法制、安全责任、安全科技、安全投入

C_s人、物、能量、信息、设备

26、【单选题】安全验收评价报告是安全验收评价工作形成的主要成果之一,它的作用一是帮助企业查隐患、落实整改措施;二是()。(B)

A、提出施工过程中的安全对策措施

B、为政府安全生产监督管理提供建设项目安全验收的依据

C、指导事故分析与重大事故模拟

27、【单选题】属于危险、有害因素辨识与分析工作内容的是()。(A)

A、确定危险因素的种类和存在的部位

B、划分评价单元,选择合理的评价方法

C、提出消除或减弱危险、有害因素的技术建议

28、【单选题】工艺装置区的消防栓应设置在工艺装置外,沿道路的四周设置,其距路面的距离不小于0.5m,不大于5m,消防栓的间距不超过()m。(C)

A、40

B、50

C、60

29、【单选题】应急准备是针对可能发生的事故,为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急()。(B)

A、物资

B、保障

C、装备

30、【单选题】有关高温作业,以下说法错误的是()。(B)

A、夏季刷罐、槽车应做好防高温措施

B、工作地点温度超过夏季设计温度2度及2度以上的作业为高温作业

C、可致急性热致病 31、【单选题】标志牌的平面与视线夹角应接近()。(A)

A、90

B、70

C、60

32、【单选题】氨合成塔内催化剂采用分段换热的目的是使反应更接近()。(C)

A、反应温度

B、催化剂温度

C、最适宜温度

33、【单选题】氨合成塔的内件由三部分构成分别是()。(C)

A、电加热器、热交换器和催化剂筐

B、电加热器、分气盒和催化剂筐

C、热交换器、分气盒和催化剂筐

34、【单选题】氨合成过程中惰性气体含量升高会导致合成系统压力()
(C)

A、不变化

B、下降

C、上升

35、【单选题】氨水蒸储操作的原理和基础是氨的挥发,安全生产模拟考试一点通,度比水()。(A)

A、大

B、小

C、相等

36、【单选题】()是指对安全生产管理,要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点而不是以处理事故为重点。(A)

A、预防为主

B、安全优先

C、安全第一

D、事故预防

37、【单选题】泡沫灭火器是常用的灭火器,它适用于()。(C)

A、适用于扑灭木材、棉麻等固体物质类火灾

B、适用于扑灭石油等液体类火灾

C、适用于扑灭木材、棉麻等固体物质类和石油等液体类火灾

38、【单选题】消防给水管道应保持充水状态。地下独立的消防给水管道应埋设在冰冻线以下,管顶距冰冻线不应小于()mm。(B)

A、50

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/746223112001010241>