2023 年环境影响评价工程师之环评技术导则与标准自测提分题库加精品答案

单选题（共 50 题）

1、根据《环境影响评价技术导则—声环境》，环境影响评价类别按声源种类划分，可分为（　　）的评价。

A.稳态声源和非稳态声源

B.稳态声源和突发声源

C.固定声源和流动声源

D.机械声源和气流声源

【答案】C

2、根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》工程影响区域内的下列调查工作中，属于生态影响调查的是（ ）。

A.不良地质地段分布状况及工程采取的防护措施调查

B.移民安置环境保护措施调查

C.野生动物保护措施调查

D.文物保护措施调查

【答案】A

3、跟踪监测：评价工作等级为一级的建设项目,土壤环境跟踪监测计划应规定每（）年内开展 1 次监测工作。

A.1 年

B.2 年

C.3 年

D.4 年

【答案】C

4、《环境影响评价技术导则—声环境》规定，当声源以平面波形式辐射，辐射声波的声压幅值不随传播距离改变，该声源可当作（　　）处理。

A.点源

B.线源

C.面源

D.体源

【答案】C

5、（2017 年真题）根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》，环境影响评价因子筛选可不考虑（ ）。

A.评价工作等级

B.环境保护目标

C.环境制约因素

D.评价标准

【答案】A

6、污水水质的复杂程度按（ ）划分为复杂、中等和简单三类。

A.污水中拟预测的污染物类型

B.某类污染物中水质参数的大小

C.污水中拟预测的污染物多少及污染物种类的多少

D.污水中拟预测的污染物类型以及某类污染物中水质参数的多少

【答案】D

7、开展规划环境影响评价时，累积影响分析应当从（　　）两个方面进行。

A.社会与经济

B.时间与空间

C.污染因子与污染物浓度

D.环境污染与环境治理

【答案】B

8、验收调查工作可分为()阶段。

A.四个

B.五个

C.三个

D.六个

【答案】B

9、开发区区域污染源分析的主要因子应满足：()规定的重点控制污染物。

A.地方政府

B.国家或地方环境保护主管部门

C.国家和地方政府

D.国家环境保护主管部门

【答案】C

10、预测网格点的分布应具有足够的（），以尽可能精确预测污染源对评价范围的最大影响。

A.分辨率

B.清晰度

C.面积点

D.精确度

【答案】A

11、《大气污染物综合排放标准》将大气污染物排放限值中的以下指标分为三级的是（　　）。

A.最高允许排放浓度

B.无组织排放监控浓度限值

C.1997 年 1 月 1 日前设立的污染源最高允许排放速率

D.1997 年 1 月 1 日起设立的污染源最高允许排放速率

【答案】C

12、（2018 年）《环境空气质量标准》规定的 NO2浓度限值不包括（）。

A.1h 平均浓度限值

B.8h 平均浓度限值

C.24h 平均浓度限值

D.年平均浓度限值

【答案】B

13、根据《建设项目环境风险评价技术导则》，环境风险评价关注点是事故对厂（场）界()的影响。

A.内环境

B.外环境

C.外经济

D.内经济

【答案】B

14、根据污染物排放控制要求中大气的相关内容，工业固废贮存、处置场以（　　）为控制项目。

A.二氧化硫

B.挥发性酚类

C.颗粒物

D.大肠菌群

【答案】C

15、按《城市区域环境振动标准》，每日发生几次的冲击振动，其夜间最大值不允许超过标准（　　）dB。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】C

16、进行大气环境影响评价时，最终应明确给出（　　）。

A.对敏感区城、关心点及评价区域的大气环境质量的预测结果的分析和评价

B.项目选址、污染源的排放强度、排放方式、污染控制措施等的评述

C.对各种方案进行比较分析，给出推荐方案对评价区大气环境质量的影响

D.推荐方案对评价区域的大气环境质量影响的可行性结论

【答案】D

17、（2012 年）40 根据《环境影响评价技术导则声环境》，不属于声环境现状调查内容的是（ ）

A.评价范围内的噪声源

B.评价范围内的企业规模

C.评价范围内声环境功能区划

D.评价范围内声环境敏感目标分布

【答案】B

18、（2019 年）根据《工业炉窑大气污染物排放标准》，关于监测的有关说法错误的是（）。

A.当炉窑达不到或超过设计能力时，在最大生产能力的热负荷下测定

B.当炉窑达不到或超过设计能力时，在燃料耗量较大的稳定加温阶段进行测定

C.无组织排放烟尘及生产性粉尘监测点，设置在工业炉窑所在厂房门窗排放口处

D.若工业炉窑露天设置，监测点应选在距烟（粉）尘排放源 5m,最低高度 1.2m 处任意点

【答案】D

19、（）主要污染物的选择标准，应结合污染物毒性、污染物排放量及环境质量标准限值综合判定。

A.正常工况下

B.非正常工况下

C.正常排放下

D.非正常排放下

【答案】C

20、（2018 年）根据《锅炉大气污染物排放标准》，关于大气污染物排放控制要求的说法，正确的是（）。

A.使用水煤浆的锅炉参照燃油锅炉控制要求执行

B.燃气锅炉规定了颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物的排放浓度限值

C.省级人民政府可以规定本辖区内执行大气污染物特别排放限值的地域范围、时间

D.新建锅炉房的烟囱周围半径 200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出周围建筑物 5m以上

【答案】C

21、 学校锅炉房噪声排放应执行的标准是（　　）。

A.《声环境质量标准》

B.《建筑施工场界环境噪声排放标准》

C.《社会生活环境噪声排放标准》

D.《工业企业厂界环境噪声排放标准》

【答案】D

22、下列情况不适合河流完全混合模式的是()。

A.河流充分混合段

B.非持久性污染物

C.河流恒定流动

D.废水稳定连续排放

【答案】B

23、根据《锅炉大气污染物排放标准》，关于大气污染物排放控制要求的说法，正确的是（　　）。

A.使用水煤浆的锅炉参照燃油锅炉控制要求执行

B.燃气锅炉规定了颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物的排放浓度限值

C.省级人民政府可以规定本辖区内执行大气污染物特别排放限值的地域范围、时间

D.新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出周围建筑物5m以上

【答案】C

24、（2019年）根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），污染物在断面上均匀混合的河道型水库预测时适用（）模型。

A.垂向一维

B.纵向一维

C.平面二维

D.立面二维

【答案】B

25、根据《大气污染物综合排放标准》，关于排放速率标准分级的说法，错误的是（　　）。

A.一类区禁止新建、扩建污染源

B.位于一类区的现有污染源改建时执行现有污染源一级标准

C.位于二类区的新建污染源执行新污染源二级标准

D.位于二类区的现有污染源改建时执行现有污染源二级标准

【答案】D

26、环境保护措施及其经济、技术论证中应明确（）。

A.建设项目拟采取的具体环境保护措施

B.建设项目环境保护法律法规

C.建设项目环境保护措施的具体实施范围

D.建设项目环境保护措施的具体影响范围

【答案】A

27、（2020 年真题）《环境影响评价技术导则大气环境》推荐的进一步预测模型不包括（ ）。

A.CMAQ

B.EDMS

C.AUSTAL2000

D.AERSCREEN

【答案】D

28、某地下水的挥发酚类Ⅰ类、Ⅱ类标准值均为 0.001mg/L，若水质分析结果为 0.001mg/L，应定为()。

A.I□

B.II□

C.I□□II□

D.以上都不对

【答案】A

、根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018 ），地面水控制单元的划定因素不包括（）

A.水体

B.汇水范围

C.生态流量

D.控制断面

【答案】C

30、根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》，再生水地下回灌工程属于（　　）。

A.I□

B.II□

C.III□

D.IV□

【答案】C

31、大、中河流中，预测河段的最大弯曲系数（　　）时，可以简化为平直河流。

A.≤1.3

B.＞1. 3

C.≥1.3

D.≤1.6

【答案】A

、根据《环境影响评价技术导则—大气环境》，TSP是指悬浮在空气中，()□□≤100)μm　　的颗粒物。

A.几何当量

B.阻力学当量

C.自由沉降当量

D.空气动力学当量

【答案】D

33、（2015 年）根据《声环境质量标准》，下列区域中，属于 2 类声环境功能区的是（）

A.康复疗养区

B.居民文教区

C.物流仓储区

D.商业金融区

【答案】D

34、根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，固体废物大体可分为（　　）。

A.工业固体废物、农业固体废物和生活垃圾

B.危险废物、农业固体废物和生活垃圾

C.一般工业固体废物、农业固体废物和生活垃圾

D.工业固体废物、农业固体废物和餐厨垃圾

【答案】A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/748016022035006035