

2023 年陕西版安全员 C 证考试内 部培训题库含答案

1、【多选题】《建筑施工模板安全技术规范》规定以下关于扣件式模板支架剪刀撑搭设说法正确的有（ ）。（ ACD ）

A、外侧周圈应设置由下至上的竖向连续式剪刀撑

B、中间在纵横向应每隔 15m 左右设置由下至上的竖向连续式剪刀撑，其宽度宜为 4-6m

C、剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧，夹角宜为 45° - 60°

D、建筑层高在 8-20m 时，应在纵横向相邻的两竖向剪刀撑之间增加之字斜撑，在有水平剪刀撑的部位，应在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑

E、建筑层高超过 20m 时，应在纵横向相邻的两竖向剪刀撑之间增加之字斜撑，在有水平剪刀撑的部位，应在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑

2、【多选题】下列关于型钢悬挑脚手架搭设要求说法正确的是（ ）。（ DE ）

A、每间隔一个型钢悬挑梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑物结构进行斜拉结。

B、钢丝绳、斜拉杆可以参与悬挑梁受力计算。

C、悬挑钢梁悬挑段长度应不小于固定段长度的 1.25 倍。

D、型钢悬挑梁固定端应采用 2 个（对）及以上 U 型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定。

E、当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时，钢压板尺寸不应小于 100mmx10mm （宽 x 厚）。

3、【多选题】在《安全生产培训管理办法》中所称的从事安全生产相关人员是指（）。（ ABCDE ）

A、从事安全教育培训工作的教师

B、危险化学品登记机构登记人员

C、承担安全评价、咨询、检验、检测人员

D、安全生产应急救援人员

E、注册安全工程师

4、【多选题】安装、拆除物料提升机的单位应具备下列条件（）。（ AB ）

A、安装、拆除单位应具有起重机械安拆资质及安全生产许可证

B、安装、拆除作业人员必须经专门培训，取得特种作业资格证

C、安装、拆除必须委派同一批人员

D、严禁冬季寒冷天气进行安装、拆除

E、安装、拆除前应对设备进行监测

5、【多选题】建筑起重机械安装、拆卸工程档案应当包括以下资料。

（ ABCDE ）

A、安装、拆卸合同及安全协议书

B、安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

C、安全施工技术交底的有关资料

D、安装工程验收资料

E、安装、拆卸工程专项施工方案

6、【多选题】建造师注册申请人有（ ）不予注册。（ ABCDE ）

A、不具有完全民事行为能力的

B、申请在两个或者两个以上单位注册的

C、未达到注册建造师继续教育要求的

D、受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的

E、年龄超过 65 周岁的

7、【多选题】支护桩成孔过程出现（）塌孔等异常情况时，应暂停成孔并及时采取有针对性的措施进行处理，防止继续塌孔。（ BCE ）

A、沉渣

B、涌泥

C、缩颈

D、成孔速度变慢

E、流砂

8、【多选题】施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时，应采取（）措施。（ BD ）

A、发出整改通知单

B、必须及时解决

C、悬挂安全警告标志

D、危及人身安全时，必须停止作业

E、追究原因

9、【多选题】施工现场（）应设置相应的安全警示标志牌。（ ADE ）

A、入口处

B、办公区

C、生活区

D、施工区域

E、危险部位

10、【多选题】根据《GB/T45001 —2020/ISO 职业健康安全管理体系要求》的内容，组织应该对危险源辨识出的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应，建立、实施和保持所需的过程。包括的情形有（）。

（ ABCD ）

A、针对紧急情况建立所策划的响应，包括提供急救

B、为所策划的响应提供培训

C、定期测试和演练所策划的响应能力

D、与承包方、访问者、应急响应服务机构、政府部门、当地社区（适当时）沟通相关信息

E、邀请第三方团队来进行服务于指导

11、【多选题】根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013的内容，施工现场宜选用（）的设备，强噪音设备宜设置在远离居民区的一侧，并应采用（）吸声材料搭设的防护棚或屏障。（ ACE ）

A、低噪声

B、高功率

C、低振动

D、高噪声

E、隔声

12、【多选题】桅杆式起重机的使用应符合下列规定：（ ACDE ）。

A、桅杆式起重机应按国家有关规范规定进行设计和制作，经严格的测试、试运转和技术鉴定合格后，方可投入使用

B、桅杆式起重机使用过程中应每 30 天对整机进行一次检测，由第三方监测机构出具监测合格报告后，方可继续使用

C、在整个吊装过程中，应派专人看守地锚。每进行一段工作后或大雨后，应对桅杆、缆风绳、索具、地锚和卷扬机等进行检查，发现有摆动、损坏等不正常情况时，应立即处理解决

D、安装起重机的地基、基础、缆风绳和地锚等设施，必须经计算确定。

缆风绳与地面的夹角应在 30° ~ 45° 之间。缆风绳不得与供电线路接触，在靠近电线附近，应装设由绝缘材料制作的护线架

E、桅杆式起重机移动时，其底座应垫以足够的承重枕木排和滚杠，并将起重臂收紧处于移动方向的前方，倾斜不得超过 10° ，移动时桅杆不得向后倾斜，收放缆风绳应配合一致

13、【多选题】生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得（ ）或者（ ），方可投入使用。

（ AE ）

A、安全使用证

B、安全生产许可证

C、安全生产合格证

D、行业许可证

E、安全标志

14、【多选题】生产经营单位在事故隐患排查治理过程中，应该做到以下哪些方面（ ）？（ ABCDE ）

- A、应当采取相应的安全防范措施防止事故发生。
- B、无法保证安全的，应当从危险区域撤出作业人员
- C、设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用
- D、对暂时难以停产停业的相关设施、设备，加强维护保养，防止事故发生
- E、疏散可能危及的其他相关人员

15、【多选题】目前我国地下工程施工中主要有：（ ）。（ ABCD ）

- A、手掘式盾构
- B、挤压式盾构
- C、半机械式盾构
- D、机械式盾构
- E、人工操作

16、【多选题】空气压缩机整机应符合的规定有（ ）。（ ACD ）

- A、储气罐焊缝无开焊
- B、储气罐罐体有轻微变形

C、罐体内无油污

D、进排气阀不得有严重积炭和积灰

E、储气罐罐体内有少量冷凝水

17、【多选题】设计文件应当符合国家规定的深度要求，图纸配套，说明清晰，内容完整。采用（）的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障工程质量和安全生产的措施建议。（ ABCE ）

A、新结构

B、新材料

C、新工艺

D、新技术

E、特殊结构

18、【单选题】A 公司为一家建筑施工单位，承揽了一项住宅工程的施工任务，在某次浇筑混凝土过程中发生模板坍塌事故，关于该起事故的报告及应急预案工作，请回答下列问题：当企业发生生产安全事故时，企业有关人员的正确做法应该是（）。（ C ）

A、企业事故现场人员立即报告当地安全监管部门

、企业事故现场人员应立即撤离作业场所，并在 2 小时内报告安全监管部门

C、企业负责人应当迅速组织抢救，减少人员伤亡和财产损失

D、企业负责人因组织抢救破坏现场的，必须报请安全监管部门批准

19、【单选题】《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 规定，下列那个是 A 类火灾（）。（ C ）

A、气体火灾。

B、金属火灾。

C、固体物质火灾

D、液体火灾或可熔化固体物质火灾

20、【单选题】下列不属于安全生产责任保险的保险责任的是（）。（ C ）

A、投保的生产经营单位的从业人员人身伤亡赔偿

B、第三者人身伤亡和财产损失赔偿

C、所有形式的赔偿

D、事故抢险救援费用

21、【单选题】下列对物料提升机使用的叙述，（）是正确的。（ A ）

、只准运送物料，严禁载人上下

B、一般情况下不准载人上下，遇有紧急情况可以载人上下

C、安全管理人员检查时可以乘坐吊篮上下

D、维修人员可以乘坐吊篮上下

22、【单选题】共射极输出电路中 β 的表达式是() (B)

A、 $\beta = I_B/I_C$

B、 $\beta = I_C/I_B$

C、 $\beta = I_B - I_C$

D、 $\beta = I_C - I_B$

23、【单选题】专职安全生产管理人员负责对施工现场的安全生产进行监督检查，发现违章指挥、违章操作的，应当()。(C)

A、马上报告有关部门

B、找有关人员协商

C、立即制止

D、通知项目负责人

、【单选题】某公司承建的建筑工程项目正处于地基基础施工阶段，近期组织了地基基础分部工程验收。因工期原因，急需租赁塔式起重机。若出租单位出租的塔式起重机无出厂合格证，出租单位是否可以出租。
(B)

A、可以出租

B、不能出租

C、经临杨市建筑局批准后可以出租

D、经临杨市机构批准后可以出租

25、【单选题】加强对生产现场监督检查，严格查处____的“三违”行为 (A)。

A、违章指挥、违规作业、违反劳动纪律

B、违章生产、违章指挥、违反劳动纪律

C、违章作业、违章指挥、违反操作规程

D、违章指挥、违章生产、违规作业

26、【单选题】各级机构应急管理部门应当至少每 () 组织一次应急预案演练，提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力。(B)

A、一年

、两年

C、三年

D、四年

27、【单选题】吊篮悬挂机构由（）等部件组成。（ D ）

A、钢梁

B、支架

C、平衡铁

D、以上均是

28、【单选题】在房屋旧基础或设备旧基础的开挖清理过程中，当旧基础埋置深度大于（）m 时，不宜采用人工开挖和清除。（ C ）

A、1

B、1.5

C、2

D、2.5

29、【单选题】基坑采用人工降低地下水位排水工作，应持续到（）。
（ D ）

、排干净水

B、边排水边施工

C、排水差不多便可

D、基础工程完毕，进行回填后

30、【单选题】塔式起重机使用周期超过（）时，应按要求进行一次定期检验，合格后方可继续使用。（ B ）

A、半年

B、一年

C、二年

D、三年

31、【单选题】多台自行式铲运机联合作业时，各机之间前后距离不得小于（）m。（ D ）

A、5.0

B、10

C、15

D、20

、【单选题】某公司在董事长的安排下，由小李负责牵头，对公司职业健康安全管理体系进行修订，在修订过程中，就实现体系长期有效的运行与持续改进，遇到了一些问题，请根据《GB/T45001 —2020/ISO 职业健康安全管理体系要求》的内容，回答以下问题：集团内部，董事长对管理体系应负责的事项有哪些（）。（ B ）

A、董事长应该定期对管理体系进行内部评审，并形成文件化信息

B、董事长应定期对管理体系进行管理评审，并形成适应的文件化信息

C、董事长应组织工作人员进行必要的协商

D、董事长应打破工作人员协商和参与之间的障碍和壁垒

33、【单选题】安全生产考核合格证书有效期为（），证书在（）内有效。（ C ）

A、2 年，全国范围

B、2 年，本省范围

C、3 年，全国范围

D、3 年，本省范围

34、【单选题】安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场监督。（ A ）

A、专业技术人员

B、出租单位法人

C、租赁方项目经理

D、项目副经理

35、【单选题】对于高度在 5m 以内的挡土墙一般多采用（）。（ A ）

A、重力式挡土墙

B、钢筋混凝土挡土墙

C、锚杆挡土墙

D、锚定板挡土墙

36、【单选题】工程监理单位受（）委托。（ C ）

A、施工单位

B、勘察单位

C、建设单位

D、质量监督站

37、【单选题】帽壳内侧与帽衬之间存在的尖锐锋利突出物高度不得超过（ ），突出物应有软垫覆盖。（ C ）

A、2mm

B、4mm

C、6mm

D、8mm

38、【单选题】建筑起重机械安装完毕后，（ ）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。（ C ）

A、总包单位

B、专业分包单位

C、安装单位

D、使用单位

39、【单选题】当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应（ ），并应采取防碰撞的安全措施。（ C ）

A、由同一人协调指挥

B、签订安全协议，明确各自的安全职责

C、编制专项防碰撞方案

D、错峰上班

40、【单选题】当物料提升机采用对重时，对重应设置滑动导靴或滚轮导向装置，并应设有（）。（ A ）

A、防脱轨保护装置

B、防坠装置

C、限位装置

D、报警装置

41、【单选题】当起重量大于相应挡位的额定值并小于额定值的 110 % 时，起重量限制器应当动作，使塔机停止向（）方向运行。（ A ）

A、上升

B、下降

C、左右

D、上下

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/748052045125006130>