

2024年二级建造师之二建水利水电实务押题练习试 卷B卷附答案

单选题（共45题）

1、某水利工程竣工验收委员会由9人组成，根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），验收结论必须经（ ）以上验收委员会成员同意。

A. 3名

B. 4名

C. 5名

D. 6名

【答案】 D

2、混合堵是采用（ ）相结合的方法。

A. 上堵与下堵

B. 立堵与平堵

C. 爆破堵与下闸堵

D. 抛投块料堵与爆破堵

【答案】 B

3、委托招标事项应当在委托合同中明确，（ ）承担委托责任。

A. 招标人

B. 行政监督人

C. 监察人

D. 评标专家

【答案】 A

4、龙口段抛投的大块石、钢筋石笼或混凝土四面体等材料数量考虑一定备用，备用系数宜取（ ）。

A. 1:0~1:1

B. 1:1~1:2

C. 1:2~1:3

D. 1:3~1:4

【答案】 C

5、双面水准尺分为主尺和辅助尺两面，其中主尺为（ ）。

A. 黑白相间

B. 红白相间

C. 黄白相间

D. 蓝白相间

【答案】 A

6、焊接和绑扎接头距离钢筋弯头起点不得小于（ ）倍直径。

A. 8

B. 10

C. 12

D. 14

【答案】 B

7、不得承担项目代建业务的单位，所指发生的较大以上质量责任事故系指（ ）。

- A. 近 3 年
- B. 近 4 年
- C. 近 5 年
- D. 近 6 年

【答案】 A

8、（2010 年真题）下列胶凝材料中，属于无机水硬性胶凝材料的是（ ）。

- A. 石灰
- B. 沥青
- C. 水玻璃
- D. 水泥

【答案】 D

9、根据《注册建造师施工管理签章文件目录》（试行），水库工程质量管理文件中，不属于注册建造师签章文件的是（ ）

- A. 联合测量通知单
- B. 质量缺陷备案表
- C. 单位工程施工质量评定表
- D. 工程外观质量评定表

【答案】 D

10、施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、（ ）、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

- A. 监理单位
- B. 设计单位
- C. 项目法人
- D. 分包单位

【答案】 D

11、

黏性土心墙一般布置在（ ）。

- A. 坝体中部稍偏向上游
- B. 坝体中部稍偏向下游
- C. 坝体上游侧
- D. 坝体下游侧

【答案】 A

12、配置在同一截面内的受力钢筋，焊接接头在受弯构件的受拉区，（ ）。

- A. 不宜超过 75%
- B. 不宜超过 50%
- C. 不宜超过 25%
- D. 不受限制

【答案】 B

13、根据《水利基本建设项目竣工决算审计规程》规定，项目法人在收到审计结论后（ ）个工作日内执行完毕。

- A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

【答案】 B

14、

可以进行偏心测量的仪器是（ ）。

A. 经纬仪

B. 水准仪

C. 全站仪

D. 垂直仪

【答案】 C

15、

根据《水利工程施工安全管理导则》（SL721-2015），下列内容中，属于工种岗位一级安全教育的是（ ）。

A. 现场规章制度教育

B. 安全操作规程

C. 班组安全制度教育

D. 安全法规、法制教育

【答案】 D

16、根据施工用电的重要性的和停电造成的损失程度，将施工用电分为（ ）类负荷。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 B

17、材料预算价格一般包括材料原价、运杂费、（ ）、采购及保管费四项。

A. 装卸费

B. 成品保护费

C. 二次搬运费

D. 运输保险费

【答案】 D

18、

可以进行偏心测量的仪器是（ ）。

A. 经纬仪

B. 水准仪

C. 全站仪

D. 垂直仪

【答案】 C

19、某岩层倾向为南偏东 30° ，倾角为 60° ，则可表示为（ ）。

A. $30 \angle 60$

B. $150 \angle 60$

C. $60 \angle 30$

D. 60°/150

【答案】 B

20、材料费属于（ ）。

- A. 基本直接费
- B. 其他直接费
- C. 直接工程费
- D. 现场经费

【答案】 A

21、

根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核办法的通知》（水建管〔2018〕102号），涉及监理单位监理质量控制主要考核，不包括（ ）。

- A. 质量控制体系建立情况
- B. 监理控制相关材料报送情况
- C. 监理控制责任履行情况
- D. 历次稽察提出质量问题整改

【答案】 D

22、施工质量评定结论需报工程质量监督机构核定的是（ ）。

- A. 重要隐蔽单元工程
- B. 关键部位单元工程
- C. 一般单元工程
- D. 工程外观

【答案】 D

23、（2011年真题）根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》（水建管【2003】271号），水库大坝首次安全鉴定应在竣工验收后（ ）年内进行。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

【答案】 C

24、（2010年真题）水利水电工程注册建造师执业工程范围不包括（ ）专业。

A. 钢结构

B. 爆破与拆除

C. 预拌商品混凝土

D. 隧道

【答案】 D

25、根据测量误差的分析，由于观测者受到干扰造成的误差属于（ ）。

A. 系统误差

B. 偶然误差

C. 粗差

D. 限差

【答案】 C

26、根据《水利工程建设项目建设施工监理规范》，水利工程建设项目建设施工监理开工条件的控制中不包括（ ）

- A. 签发进场通知
- B. 签发开工通知
- C. 分部工程开工
- D. 单元工程开工

【答案】 A

27、混凝土拌合机的主要性能指标是（ ）。

- A. 工作容量
- B. 设备功率
- C. 生产能力
- D. 生产效率

【答案】 A

28、

大型水利工程计算混凝土配合比时，一般骨料的基准状态为（ ）。

- A. 干燥状态
- B. 气干状态
- C. 饱和面干状态
- D. 湿润状态

【答案】 C

29、在土料压实标准中，非黏性土体的填筑标准应以（ ）作为控制指标。

- A. 压实度
- B. 最优含水率
- C. 干密度
- D. 相对密度

【答案】 D

30、根据《注册建造师执业工程规模标准》（水利水电工程），单项合同额为2980万元的河道疏浚工程，其注册建造师执业工程规模标准为（ ）型。

- A. 大（1）
- B. 大（2）
- C. 中
- D. 小

【答案】 C

31、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，监理单位对其验收合格项目的施工质量负（ ）。

- A. 监督责任
- B. 间接责任
- C. 控制责任
- D. 直接责任

【答案】 D

32、下列水电厂建设项目费用中，属于项目建设管理费的是()

- A. 工程前期费
- B. 工程设计费

C. 工程勘察费

D. 施工科研费

【答案】 A

33、根据水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知》（办水总[2016]132号），其他直接费、利润计算标准不变，税金指应计入建筑安装工程费用内的增值税销项税额，税率为（ ）。

A. 3%

B. 5%

C. 7%

D. 9%

【答案】 D

34、根据土的分级标准，下列属于IV级土的是（ ）。

A. 砂土

B. 含少量砾石的黏土

C. 壤土

D. 砂卵石

【答案】 D

35、

国产水准仪按精度不同划分为（ ）个等级。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 B

36、均质土围堰填筑材料渗透系数不宜大于（ ）。

A. $1 \times 10^{-3} \text{cm/s}$

B. $1 \times 10^{-4} \text{cm/s}$

C. $1 \times 10^{-5} \text{cm/s}$

D. $1 \times 10^{-6} \text{cm/s}$

【答案】 B

37、（2018年真题）根据启闭机结构形式分类，型号“QP-□*□-□/□”表示的是（ ）。

A. 卷扬式

B. 螺杆式

C. 液压式

D. 移动式

【答案】 A

38、根据《水利工程建设项目建设施工监理规范》，施工监理在工程资金控制方面的工作不包括（ ）

A. 工程资金控制审核承包人提交的资金流计划

B. 对合同工程付款情况进行分析，必要时提出合同工程付款计划调整建议

C. 建立合同工程付款台账

D. 支付合同价款

【答案】 D

39、重力坝的基础灌浆廊道应设置在()

- A. 上游坝踵处
- B. 下游坝踵处
- C. 坝体向轴线处
- D. 坝体向中心线处

【答案】 A

40、

混凝土组成材料的配料量均以重量计。骨料称量的允许偏差应控制在()。

- A. $\pm 1\%$
- B. $\pm 2\%$
- C. $\pm 3\%$
- D. $\pm 4\%$

【答案】 B

41、

国产水准仪 DS10 的偶然中误差(绝对值)最大不超过() mm。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 10

【答案】 D

42、下列属于水利水电工程施工现场一类负荷的是（ ）。

- A. 基坑内的排水施工
- B. 混凝土浇筑施工
- C. 金属结构及机电安装
- D. 钢筋加工厂

【答案】 A

43、某工程采用不过水土石围堰，上游围堰挡水位为 35m，波浪爬高为 2m，安全超高为 1.5m，该工程上游围堰堰顶高程至少应为（ ）。

- A. 31.5m
- B. 35.5m
- C. 34.5m
- D. 38.5m

【答案】 D

44、

遇到易风化的页岩、黏土岩时，应留有（ ）的保护层，待浇筑混凝土前再挖除。

- A. 0.1~0.15m
- B. 0.2~0.3m
- C. 0.4~0.5m
- D. 0.5~0.6m

【答案】 B

45、水闸上游钢筋混凝土铺盖常用（ ）混凝土浇筑。

A. C10

B. C15

C. C20

D. C25

【答案】 C

多选题（共 20 题）

1、水电工程项目一般按（ ）进行划分。

A. 单位工程

B. 分部工程

C. 分项工程

D. 单元工程

E. 单项工程

【答案】 ABCD

2、

关于水利建设项目管理专项制度的说法，正确的有（ ）。

A. 实施项目法人负责制

B. 监理单位按照监理规范对建设项目实施中的质量、进度等进行管理

C. 工程监理实行总监理工程师负责制

D. 代建单位对建设项目施工准备至竣工验收的建设实施过程进行管理

E. 支付代建单位的奖励资金一般不超过代建管理费的10%

【答案】 ACD

3、下列适用于软土地基处理的方法有()

- A. 开挖法
- B. 排水法
- C. 帷幕灌浆
- D. 固结灌浆
- E. 高压喷射灌浆

【答案】 AB

4、根据“关于贯彻落实《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》，进一步加强水利安全生产工作的实施意见”（水安监[2012]57号），水利安全生产“三项行动”包括（ ）。

- A. 立法
- B. 执法
- C. 治理
- D. 宣教
- E. 监督检查

【答案】 BCD

5、《水土保持法》规定，国家对水土保持工作实行（ ）、加强管理、注重效益的方针。

- A. 预防为主
- B. 全面规划
- C. 重点防治
- D. 综合防治

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/748113067062006141>