

交通标线施工组织设计

第 1 章 工程概况

1、工程概述：

建设单元：

2、编制依据：

- 1、公路工程技术尺度 JTGB01-2003;
- 2、道路交通标记和标线 GB5768-1999;
- 3、公路交通标记板技术尺度 JT/T279-1999;
- 4、路面标线涂料 JT/T280-1999
- 5、相关行业技术尺度、尺度及 城市道路交通标记和

标线。

3、施工设计目标

减低变乱的严重程度，减少变乱率；既向司机及行人指供明确、正确、及时、足够的道路及交通信息，又不外多的向司机提供可能影响其操作行为的信息；标记布局形式尽可能和道路及周围环境一致，满足美不雅及视觉的要求，满足公路建筑边界的要求

4、道路尺度

- 1、道路等级：城市主干道 II 级
- 2、计算行车速度：主车道 50km/h

5、施工原那么

1、清晰、夺目地展现标记固有的外部形态特征，以充实引起道路使用者的注意；

2、正确、简明、立体地向道路使用者提供信息，信息量既不外载，也不缺掉，设于车辆行进正面标的目的最容易看见的处所，按照具体情况设置在道路右侧、绿化带或车行道上方；

3、传递的信息应当赐与道路使用者以必要的反响时间，对于重要的信息应赐与重复显示的时机；

4、标记在所表达的内容上应互补，在所处的空间位置上彼此对应或递进，传递给道路使用者一个全方位、无矛盾、不易发生歧义的渐变的信息链；

5、对于同一信息有多种表达方式时，应优先采用有明确含义的图案，其次采用明确的数字符号，再次采用文字；

6、充实阐扬标线的预告、引导作用，加快道路的运行畅通。

6、交通标记设置要求

交通标记是车辆在道路行驶中的重要信息来源。标记的位置应合理、齐全，便于驶入道路的车辆能安然快速的达到目的地。交通标记分为警告标记、禁令标记、指示标记、指路标记及其它诱导标记，本工程中的交通标记，均按 道路交通标记和标线 GB5768-1999 有关规定进行设计，为安然行车提供了重要保障。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/755232334143011034>