

2023 年一级建造师之一建水利水电工程实务高分通 关题库 A4 可打印版

单选题（共 30 题）

1、根据《水电建设工程施工安全管理暂行办法》（电水农[1993]583号），施工企业组织对本企业（ ）的调查处理。

- A.一般事故、较大事故和重大事故
- B.重大事故和特大事故
- C.一般事故和较大事故
- D.一般事故和重大事故

【答案】 C

2、

《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于（ ）预案。

- A.专项
- B.地方
- C.企业
- D.部门

【答案】 D

3、

根据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008,若工程建设项目不能按期进行竣工验收的,经竣工验收主持单位同意,可适当延长期限,最长可延期（ ）个月。

- A.1
- B.2

C.3

D.6

【答案】 D

4、

渗透系数 k 的计算公式 $k=QL/(AH)$ ，式中 L 表示（ ）。

A.通过渗流的土样面积

B.通过渗流的土样高度

C.水头损失

D.实测水压

【答案】 B

5、（2013年）重力坝坝体内部混凝土采用粉煤灰硅酸盐水泥的主要目的是（ ）。

A.提高强度

B.减少水化热

C.增加抗冻性

D.提高抗碳化性

【答案】 B

6、帷幕灌浆施工完成后的质量检查应以检查（ ）为主。

A.灌浆施工过程记录

B.灌浆结果标准

C.检查孔压水试验结果

D.检查孔岩芯获得率

【答案】 C

7、用以引导水流平顺地进入闸室，并与闸室等共同构成防渗地下轮廓的水闸组成部分是（ ）。

A.闸门

B.上游连接段

C.闸室

D.下游连接段

【答案】 B

8、监理单位应当履行代表（ ）对施工过程中的安全生产情况进行监督检查义务。

A.勘测单位

B.设计单位

C.施工单位

D.项目法人

【答案】 D

9、

水利工程竣工验收主持单位应在（ ）批准文件中确定。

A.可行性研究报告

B.工程初步设计

C.工程开工报告

D.竣工验收申请

【答案】 B

10、

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号),下列事故的处理方案由项目法人批准后实施的是()。

- A.一般质量事故
- B.较大质量事故
- C.重大质量事故
- D.特大质量事故

【答案】 B

11、适用于导流流量较小的河流或只用来担负枯水期的导流方式是()导流。

- A.分期围堰
- B.明渠
- C.隧洞
- D.涵管

【答案】 D

12、在可行性研究及以前阶段的勘测、规划设计等前期工作中的工程质量()。

- A.由项目法人负责
- B.由项目审批部门负责
- C.由设计单位负责
- D.由项目主管部门负责

【答案】 C

13、混凝土粗骨料是指粒径大于()mm的骨料。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】 A

14、根据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008，按照验收主持单位，水利水电工程验收可分为（ ）。

A.分部工程验收和单位工程验收

B.阶段验收和竣工验收

C.法人验收和政府验收

D.单位工程验收和竣工验收

【答案】 C

15、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，在规定的工程质量缺陷责任期内，出现工程质量问题，一般由原施工单位承担保修，所需费用由（ ）承担。

A.项目法人

B.施工单位

C.保修单位

D.责任方

【答案】 D

16、（2009年）经纬仪的操作步骤是（ ）。

- A.照准→整平→对中→读数
- B.照准→对中→整平→读数
- C.整平→对中→照准→读数
- D.对中→整平→照准→读数

【答案】 D

17、水利工程建设稽察的重点是工程（ ）

- A.质量
- B.进度
- C.投资
- D.效益

【答案】 A

18、某水利工程使用的商品混凝土，投标人在投标报价文件中采用含税价格编制，调整为不含税价格的调整系数是（ ）。

- A.1.16
- B.1.10
- C.1.03
- D.1.02

【答案】 C

19、（2019年真题）钢筋在调直机上调直后，其表面伤痕不得使钢筋截面面积减少（）%以上。

- A.5
- B.6

C.7

D.8

【答案】 A

20、

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号),特大事故的处理方案由()提出。

A.造成事故的单位

B.设计单位

C.质监总站

D.监理单位

【答案】 B

21、

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》,施工单位进行分包时,分包部分不宜超过合同工程量的()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】 B

22、施工单位对所承包项目的施工质量负责,在监理单位验收前对施工质量负()责任。

A.部分

B.间接

C.直接

D.全面

【答案】 D

23、（2017年）根据《关于水利工程项目代建制管理的指导意见》（水建管[2015]91号），拟实施代建制的项目应在（ ）阶段前选定代建单位。

A.施工准备

B.开工建设

C.可行性研究报告

D.主体开工

【答案】 A

24、

组成地壳的岩层受构造应力作用，使岩层形成一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造称为（ ）。

A.倾斜构造

B.褶皱构造

C.断裂构造

D.岩层产状

【答案】 B

25、以下属于非法干涉、限制投标人的是（ ）。

A.在车站设置关卡，阻碍外地产品进入

B.限定原产地和供应商

- C.对潜在投标人采取不同的评标标准
- D.就同一项目向潜在投标人提供有差别的项目信息

【答案】 A

26、

某土石坝工程中的某单元工程因碾压不足造成质量问题，下列处理方式符合要求的是（ ）。

- A.全部返工重做，但只能评定为合格
- B.可进行加固补强，经鉴定能达到设计要求的，可重新进行质量等级评定
- C.无论采取何种方式处理，其质量等级只能评定合格
- D.造成永久性缺陷的，需进行质量缺陷备案

【答案】 D

27、（2011年）土坝工程施工期间的垂直位移观测宜采用（ ）。

- A.交会法
- B.水准观测法
- C.活动觇牌法
- D.视准线法

【答案】 B

28、全国取水许可证制度和水资源有偿使用制度的组织实施由（ ）负责。

- A.国务院水行政主管部门
- B.流域管理机构
- C.省水行政主管部门

市水行政主管部门

【答案】 A

29、钢筋在调直机上调直后，其表面伤痕不得使钢筋截面面积减少()%以上。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】 A

30、

下列有关地基处理的方法，描述错误的是（ ）。

A.开挖处理是最通用的方法

B.灌浆处理是以达到加固、防渗等工程目的的技术措施

C.置换法是通过换填，从而加速软土固结

D.防渗墙将原土层挤实，从而使土壤固结的一种方法

【答案】 D

多选题（共 20 题）

1、水利工程建设项目建设施工准备工作阶段监理工作的基本内容有（ ）。

A.原材料的储存量及供应计划是否满足开工及施工进度的需要

B.进场原材料、中间产品和工程设备的质量、规格是否符合施工合同约定

C.审批工程月进度计划

应参加、主持或与发包人联合主持召开设计交底会议，由设计单位进行设计文件的技术交底。

E.协助发包人编制合同项目的付款计划

【答案】 ABD

2、下列用于水利工程施工的水泥，须按规定经过复试并按复试结果使用的有（ ）。

A.进口水泥

B.存储2个月的普通水泥

C.存储2个月的快硬水泥

D.对质量有怀疑的水泥

E.用于承重结构工程且无出厂证明的水泥

【答案】 ACD

3、钢板桩格形同堰平面形式有（ ）。

A.圆筒形

B.锥形

C.扇形

D.花瓣形

E.矩形

【答案】 ACD

4、

铲运机是一种循环作业机械，下列属于其工作过程的是（ ）。

A.铲土

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/756032052152010044>