

2023 年建筑焊工(建筑特殊工种)高频考点训练 3 卷合

壹（带答案）

（图片大小可自由调整）

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

卷 I

一. 全能考点(共 100 题)

1. 【单选题】工业纯铝导热性约为低碳钢的()倍。

- A、 2
- B、 5
- C、 8

参考答案： B

2. 【判断题】焊接接头包括焊缝区、熔合区和热影响区。

参考答案： ✓

3. 【判断题】企业、事业等单位单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

参考答案： ✓

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

4. 【判断题】任何电气设备上的标示牌，除原来放置人员或负责的运行值班人员外，其他任何人员不准移动。

参考答案：√

5. 【单选题】()不宜采用埋弧焊。

- A、素钢
- B、不锈钢
- C、铝

参考答案：C

6. 【判断题】在焊接中，焊接接头处的质量是由焊条型号所决定的。

参考答案：×

7. 【判断题】生产经营单位必须为从业人员提供符合行业标准或者地方标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

参考答案：√

8. 【单选题】在金属容器或管道内和潮湿的地方焊接时，照明安全电压为（）伏。

- A、36
- B、24
- C、12
- D、6

参考答案：C

9. 【单选题】管道立向下焊接时,应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用()立向下焊条。

- A、纤维素型
- B、低氢型
- C、石墨型

D、钛钙型

参考答案：A

10. 【单选题】一般场所宜选用额定电压（）的照明器。

- A、36V
- B、220V
- C、380V
- D、160V

参考答案：B

11. 【判断题】在狭窄和通风不良的地沟、坑道及密闭容器、舱室中进行气焊、气割作业时，焊炬、割炬应随人进出，严禁放在工作地点。

参考答案：√

12. 【单选题】在焊接施工现场可能引起爆炸的因素不包括（）。

- A、易燃易爆物品及可燃物
- B、停留职员或无关人员进出现场
- C、配备消防器材

参考答案：C

13. 【单选题】安全操作技能考核实行百分制（）为合格。

- A、60 分
- B、65 分
- C、70 分
- D、50 分

参考答案：C

14. 【单选题】D 类干粉灭火剂，适用于扑救（）引起的火灾。

- A、金属

- B、木材
- C、化学性
- D、可燃

参考答案： A

15. 【判断题】维护职工合法权益时工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。

参考答案： √

16. 【单选题】回火防止器的作用是()。
- A、防止焊接或切割时焊、割炬发生回火
 - B、焊、割炬发生回火时，防止火焰进进乙炔发生器引起爆炸
 - C、除掉乙炔水分、杂质

参考答案： B

17. 【单选题】焊接试件背面凹坑，当母材厚度 $T > 5\text{mm}$ 时，深度不大于 20%，且不大于() mm。
- A、1
 - B、1.5
 - C、2

参考答案： C

18. 【单选题】二氧化碳灭火器的喷射距离约()，因而要接近火源，并要站立在上风处。
- A、2 米
 - B、5 米
 - C、10 米

参考答案： A

19. 【单选题】水压试验时，应装设()定期校验合格的压力表。
- A、1 只

- B、2 只
- C、3 只
- D、4 只

参考答案：B

20. 【单选题】紫铜手弧焊时电源应采用（）

- A、直流正接
- B、直流反接
- C、交流电
- D、变压电

参考答案：A

21. 【判断题】可以使用逾期未试验的电力安全工器具和个人防护用品,但使用前应做好外观检查。

参考答案：×

22. 【单选题】两焊件端面间构成（）夹角的接头称为角接接头。

- A、大于 25° 小于 130°
- B、大于 30° 小于 150°
- C、大于 30° 小于 135°
- D、大于 135°

参考答案：C

23. 【单选题】乙炔瓶表面温度不得超过（）。

- A、30 度
- B、40 度
- C、50 度
- D、60 度

参考答案：B

24. 【判断题】由于氩弧焊是以惰性气体为保护介质的，所以它特别适宜焊接化学性质不活泼的金属和合金。

参考答案：×

25. 【判断题】建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

参考答案：√

26. 【单选题】碳溶于（）的 γ -Fe 中所形成的组织称为奥氏体

- A、金属晶体
- B、密排立方晶格
- C、体心立方晶格
- D、结晶体

参考答案：C

27. 【判断题】焊缝不对称时，应先焊焊缝少的一侧，以减少弯曲变形量。

参考答案：√

28. 【判断题】地方安全监管责任部门接到特别重大事故、重大事故报告后，应逐级上报至国务院安全监管责任部门。

参考答案：√

29. 【单选题】单位产量能耗等于某种能的总耗量与产品总产量（或净产值）相除所得。

- A、是
- B、否

参考答案：A

30. 【判断题】对带有黏滞性物质而排气又不会造成危害的气体安全阀, 应定期进行手提排气试验。

参考答案: ✓

31. 【单选题】口对口人工呼吸法抢救时, 每分钟吹气次数应为()次。

- A、12
- B、16
- C、20

参考答案: B

32. 【单选题】当机组突然甩负荷时, 汽包水位变化趋势是()。

- A、下降
- B、先下降后上升
- C、上升
- D、先上升后下降

参考答案: B

33. 【判断题】拆除工程进行拆除作业时应当同时进行洒水降尘。

参考答案: ✓

34. 【判断题】焊工在焊接过程中经常处于带电作业的状态。

参考答案: ✓

35. 【判断题】碱性焊条当处在潮湿的环境下工作时, 因有较大的水分, 容易产生氢气孔。

参考答案: ✓

36. 【判断题】施工暂设和施工现场使用的安全网、围网和保温材料应当符合消防安全规范, 不得使

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

用阻燃或者可燃材料。

参考答案：×

37. 【单选题】铝及铝合金手工钨极氩弧焊时, 氩气纯度要求在() 以上。

- A、85%
- B、90%
- C、95%
- D、99.90%

参考答案：D

38. 【单选题】储能式螺柱焊螺栓() 可以根据经验来确定。

- A、接电流
- B、焊接电压
- C、伸出长度
- D、熔化时间

参考答案：A

39. 【单选题】我国近代史上著名的“虎门销烟”中销毁的是烟是指（）。

- A、香烟
- B、大麻
- C、鸦片
- D、可卡因

参考答案：C

40. 【单选题】员工认为现场存在人员伤害的可能性时, 应立即向() 提出意见及建议。

- A、职工代表
- B、现场负责人
- C、部门负责人

参考答案：B

41. 【单选题】在下列钢号中，() 是优质碳素结构钢。()

- A、20
- B、Q235
- C、T106
- D、HRB400

参考答案：A

42. 【单选题】电气工作人员对《电业安全工作规程》应()考试一次。

- A、每四年
- B、每两年
- C、每年

参考答案：C

43. 【判断题】室外 220V 灯具距地面不得低于 3M。

参考答案：√

44. 【单选题】焊接时跟踪回火的加热温度应控制在()度之间

- A、900—1000
- B、700—800
- C、1200—1400

参考答案：A

45. 【单选题】外观检验不能发现的焊缝缺陷是 ()

- A、咬肉
- B、焊瘤
- C、内部夹渣
- D、未焊透

参考答案：C

46. 【单选题】操作中氧气瓶应距离乙炔瓶，安全规则规定应相距（）以上。

- A、3m
- B、5m
- C、8m
- D、10m

参考答案：B

47. 【单选题】焊接时硫的主要危害是产生（）缺陷。

- A、气孔
- B、飞溅
- C、裂纹
- D、错缝

参考答案：C

48. 【单选题】焊后为消除应力，应采用（）方法。

- A、消氢处理
- B、淬火
- C、退火
- D、加热

参考答案：C

49. 【单选题】钢中含铬量大于（）的钢叫不锈钢。

- A、8%
- B、13%
- C、16%
- D、20%

参考答案：B

50. 【单选题】若确需变更工作负责人时，应由原工作票签发人同意并通知（），（）将变动情况记录在工作票上。非连续工作的工作负责人允许变更（C）次。

- A、工作负责人，工作负责人

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/757125044012006063>