

装饰装修施工员考试模拟试题模拟训练含答案【3套练习题】

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 作衣料的蓝印花布在内容上多以()为主

A.人物

B.植物花卉

C.走兽、禽、鸟、鱼、虫

D.山水图案

2. 当单层匀质密实墙的面密度增加一倍时，其隔声量增加()

A.3dB.

B.4dB.

C.5dB.

D.6dB

3. 古印度主要最典型的雕型是()

A.以人体为主要题材的宗教雕塑作品

B.以菩提、荷等植物为主要题材的雕塑作品

C.以牛为崇拜物为主要题材的雕塑作品

4. 四周界面围合成的方形高大内空会使其中的人产生()

A.超稳定、庄重、拘谨的感受

B.神秘、冷漠的感受

C.动态变化的感受

D.活泼自由的感受

5. 为维护图形文件的一致性，可以创建标准文件以定义常用属性，除了()

A.命名视图

B.图层和线型

C.文字样式

D.标注样式

6. 合成树脂乳液内墙涂料(又名内墙乳胶漆)的质量等级可分为()

A.合格品

B.一等品、合格品

C.优等品、一等品、合格品

D.特等品、优等品、一等品、合格品

7. 庭园中离不开石，我国为产石之乡，如湖南浏阳的菊花石，特征为()

A.色灰白面坚，中有放射状晶纹

B.色青白、青黑，质坚而润，空镂宛转

C.形似峰峦、扣之有声

D.色有红、黄、赭、绿，形为锦川、松良，状为砥柱

8. 《合同法》第三章，是合同的效力共有()

A.14 条

B.16 条

C.17 条

D.20 条

9. 当将浮动的选择范围转换为路径时，所创建的路径的状态时()

A.工作路径

B.开放的路径

C.剪贴路径

D.填充的子路径

10. 如何使用纺织橡皮图章工具在图像上取样?()

A.按住 shift 键的同时单击取样位置来选择多个取样像素

B.按住 Alt 键的同时单击取样位置

C.按住 Ctrl 键的同时单击取样位置

D.按住 tAB 键的同时单击取样位置

11. 一个垂直于水平投影面的正方体，其三个投影图的外形为()

A.三个不同的正方形

B.三个相同的长方形

C.三个不同的长方形

D.三个相同的正方形

12. 建筑装饰装修设计选用材料，应在()中明确表达，并且施工中选用材料应符合规范的要求

A.设计文件

B.设计说明

C.施工图

D.技术文件

13. 中国古代雕塑源远流长，丰富多彩，仅就马的造型，即可见其一斑，秦代的马造型()

A.强健而灵动矫骠若龙腾跃凌空之势

B.强健、高大而有狰狞之气

C.壮勇如虎、大有“胡”气

D.多猥琐如狗

14. 人口密集的公共场所，观众厅的入场门、太平门不应设置门槛，太平门应为推闩式外开门，紧靠门口 1.40m 内不应设置踏步门的宽度不小于()

A.1.25m

B.1.30m

C.1.35m

D.1.40m

15. 印度佛教装饰雕塑在爪哇和高棉影响最大，高棉的吴哥寺由两座布满雕刻的庙宇山组成，而且成就壮观吴哥寺与大吴哥建造时间用了()

A.400 年

B.300 年

C.250 年

D.500 年

16. 点光源对正下方被照面形成的照度为 E ，当点光源与被照面之间的距离缩短一半时，该点的照度应是原来照度的()倍

A.1

B.2

C.3

D.4

17. 下列哪个滤镜可以减少渐变中的色带()

A.滤镜>杂色

B.滤镜>风格化>扩散

C.滤镜>扭曲>置换

D.滤镜>锐化>USM锐化

18. 建筑美学与纯造型美学差异所在()

A.美学法则不同

B.除共同的美学法则外，建筑美学需要考虑实用、技术、经济等因素

C.作品的工程量有异

19. 在三面投影体系中，平行 V 面的直线称为()

A.水平线

B.正平线

C.侧平线

D.平行线

20. 北京天坛是世界级的建筑艺术的珍品之一，建成于()

A.1400 年

B.1420 年

C.1438 年

D.1452 年

二. 多选题(共 10 题)

1. 建筑装饰装修工程施工中, 严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改及()等配套设施

A.电

B.水、暖

C.燃气

D.通讯

E.设备

2. 建筑装饰装修工程中, 下列属于发包方违反规定的行为有() ①未按照规定进行报建的②擅自超越资质证书许可范围承包工程的 ③该招标的工程未按照规定招标的④拒绝接受质量安全监督机构监督检查验收的 ⑤将不合格的材料、设备用于建筑装饰装修工程的⑥未按设计方案进行施工的 ⑦使用未验收工程的⑧未按照规定办理质量监督手续的 ⑨发包给无资质证书的或承包任务与资质证书等级不符的企业的

A.①③

B. ②④

C. ⑤⑥⑦

D. ⑦⑧⑨

E. ④⑥⑧

3. 根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定控制的室内环境污染物有氡($Rn-222$)、()及总挥发性有机化合物(TVOC)

A. 甲醛

B. 氨

C. 钍

D. 钾

E. 苯

4. 原有房屋装饰装修时,凡涉及拆改主体结构和明显加大荷载的,应按照()办法办理

A. 房屋所有权人、使用人必须向房屋所在地的房地产行政主管部门提出申请

B. 由房屋安全鉴定单位对装饰装修方案的使用安全进行审定

C. 房屋装饰装修申请人持批准书向建设行政主管部门办理报建手续

D. 领取施工许可证

E. 质量安全监督机构应该按照有关标准对建筑装饰装修工程进行质量和安全监督

5. 室内设计施工图主要包括()

A. 图纸目录、设计说明、材料及做法表

B. 顶棚平面图、各部位节点图

C.总平面图、效果图、道路管网图

D.各墙面立面图、效果图

E.各层平面布置图

6. 在具体设计开始前,首先需明确建筑项目的要求一般设计任务书的内容应包括()
()

A.建设项目的目的及整体要求

B.建筑物的具体使用功能要求

C.建筑面积

D.设计收费标准

E.内外装修档次

7. 规范中规定建筑地面工程采用的进场材料应有中文质量合格证明文件,同时应具有材料相关()检测报告

A.海关

B.规格

C.型号

D.性能

E.样品

8. 下列建筑类型中,根据室内环境污染控制的不同要求,属于 I 类民用建筑工程的有()
()

A.办公楼

B.医院

C.旅馆

D.老年建筑

E.图书馆

9. 规范中规定“建筑地面工程采用的材料应按()选用,并应符合国家标准的规定”

A.价格

B.甲方要求

C.设计要求

D.规范的规定

E.实际情况

10. 在建筑无障碍设计中,下面()说法是正确的

A.大型公共建筑的入口平台最小宽度 $\geq 2.00\text{m}$

B.大型公共建筑的入口平台最小宽度 $\geq 1.50\text{m}$

C.有台阶的建筑入口的坡道,其最大坡度为 1: 15,最小宽度 $\geq 1.50\text{m}$

D.有台阶的建筑入口的坡道,其最大坡度为 1: 12,最小宽度 $\geq 1.20\text{m}$

E.大型公共建筑走道轮椅通行最小宽度 $\geq 1.80\text{m}$

三. 判断题(共 10 题)

1. 视平线高,有丰富亲切的感觉,使物体层次清楚

2. 釉面砖镶贴应先贴阴阳角,后贴大面

3. 风景写生中,远处所有的物体色彩倾向兰青色

4. 根据装饰立面图在实际施工中的作用,可分为:外视立面图、内视立面图、平面图

5. 补色对比是全部色相对比关系中最强烈、最饱满、最充实的一种

同一形感，远近看是一样的

7. 构图的透视关系，视点的变化，距点的远近，视平线的高低，直接影响着视觉心理

8. 罗马万神庙室内高旷的、具有公众聚会特征的拱形空间，是当今公共建筑内中庭设置最早的原型

9. 砂浆中常用的外加剂有防冻剂、防水剂

10. 建筑从业人员没有紧急避险权

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】B
2. 【正确答案】D
3. 【正确答案】A
4. 【正确答案】B
5. 【正确答案】A
6. 【正确答案】C
7. 【正确答案】A
8. 【正确答案】B
9. 【正确答案】A
10. 【正确答案】B
11. 【正确答案】D
12. 【正确答案】B
13. 【正确答案】B
14. 【正确答案】D
15. 【正确答案】A
16. 【正确答案】D
17. 【正确答案】A
18. 【正确答案】B

【正确答案】 B

20. 【正确答案】 B

二. 多选题

1. 【正确答案】 ABCD

2. 【正确答案】 AD

3. 【正确答案】 ABE

4. 【正确答案】 ABCD

5. 【正确答案】 ABDE

6. 【正确答案】 ABCE

7. 【正确答案】 BCD

8. 【正确答案】 BD

9. 【正确答案】 CD

10. 【正确答案】 ADE

三. 判断题

1. 【正确答案】 对

2. 【正确答案】 错

3. 【正确答案】 对

4. 【正确答案】 错

5. 【正确答案】 对

6. 【正确答案】 错

7. 【正确答案】 对

8. 【正确答案】 对

9. 【正确答案】 对

10. 【正确答案】 错

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 下列对于灯具的配光曲线的论述() 正确

A. 配光曲线是按各点照度绘制的

B. 配光曲线是按各点亮度绘制的

配光曲线是按各点发光强度绘制的

D.配光曲线是按各点光通量绘制的

2. 佛教传入中国以后，第一次由国家主持经营开掘的大规模石窟是()

A.莫高石窟

B.麦秋山石窟

C.云岗石窟

D.龙门石窟

3. 1200 人的剧院、电影院、礼堂的观众厅安全出口的数目均不应少于两个，且每个安全出口的平均疏散人数不应超过()

A.250 人

B.300 人

C.350 人

D.400 人

4. 现代派的“雕塑革命”实质上是通过负空间的探索，达到一种对宇宙空间更深入、更透彻的理解这个“革命”的初始，可追溯到()

A.米开朗其罗

B.拉斐尔

C.毕加索

5. 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区，二类建筑每个防火分区建筑面积应是()

A.1500m²

B.2000m²

6. 人体工程学和环境心理学是近年发展起来的新兴学科，在研究探讨问题时，应以()

A.人、物(机械、设施、家具等)和环境(空间形状、尺度、氛围等)各自的特征分别进行研究

B.人为主体依据进行协调

C.人适应物和环境从而对人提出要求

7. 第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，《中华人民共和国建筑法》时间是()

A.1998年3月1日

B.1997年11月1日

C.1998年11月1日

D.1997年3月1日

8. 水平仪的操作步骤是()

A.对中、想平、瞄准、读数

B.想平、瞄准、读数、记录

C.粗平、精平、瞄准、读数

D.粗平、对平、瞄准、读数

9. 下面哪个工具可以减少图像的饱和度?()

A.加深工具

B.锐化工具(正常模式)

C.海绵工具

模糊工具(正常模式)

10. 第九届全国人民代表大会第二次会议通过《中华人民共和国合同法》的时间是：()

A.1999年3月15日

B.1999年10月1日

C.2000年3月15日

D.2000年10月1日

11. 要查阅某一房间的层高，一般从()中获得

A.总平面图

B.楼层平面图

C.立面图

D.剖面图

12. 室内消火栓应设在明显易于取用地点，其出水方向宜向下，或与设置消火栓的墙面成 90° 角，栓口离地面高度为()

A.0.9m

B.1.0m

C.1.1m

D.1.2m

13. AutoCAD公司推出 AutoCAD10版本的时间是()

A.1977

B.1982

D.1997

14. 建筑制图中，图纸的宽度是根据图样的复杂程度和比例，按()中图纸的有关规定选用

- A. 《建筑制图标准》
- B. 《总图制图标准》
- C. 《房屋建筑制图统一标准》
- D. 《建筑结构制图标准》

15. 公共厨房、卫生间通风应保持()

- A. 正压
- B. 负压
- C. 常压
- D. 无压

16. 项目评估与决策是由哪方来确定，下列组合()正确 ①项目评估一般是由投资决策部门组织的 ②或授权投资银行 ③工程咨询公司 ④专家组 ⑤设计院

- A. ①②④⑤
- B. ①②③④
- C. ②③④⑤
- D. ①②③④⑤

17. 应用的倒角命令“ChiAmfer”进行倒角操作时：()

- A. 不能对多段线对象进行倒角

B.可以对样条曲线对象进行倒角

C.不能对文字对象进行倒角

D.不能对三维实体对象进行倒角

18. 19世纪来，各种主题雕塑纷纷脱离所装饰的母体而独立发展，同时出现一批优秀的雕塑家，其中更关注雕塑的结构因素而不是精神因素的雕塑家是（）

A.罗丹

B.马约尔

C.布德尔

D.德斯皮奥

19. 色温对辨别物体的颜色会产生明显的影响，因此在商店购区的照明以采用（）

A.高色温照明

B.低色温照明

C.高、低色温混合照明

20. 在三面投影图中，（）的高相等

A.正立面图与侧立面图

B.正立面图与水平面图

C.侧立面图与水平面投影图

D.正立面图、侧立面图、水平面投影图

二. 多选题(共 10 题)

1. 装饰装修工程质量、安全的要求包括()

A.建筑装饰装修设计、施工单位必须按照有关规定承接建筑装饰设计和施工任务

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/765114001000011330>