

2023 年二级造价工程师之土建建设工程计量与计价 实务题库综合试卷 B 卷附答案

单选题（共 30 题）

1、1 砖半墙的标志尺寸是（ ） mm

A.180

B.240

C.370

D.490

【答案】 C

2、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854—2013，土石方工程中工程量可以长度计算的有（ ）。

A.冻土开挖

B.挖淤泥、流砂

C.土石方回填

D.管沟石方

【答案】 D

3、为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（ ）。

A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28 天

B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42 天

C.施工合同签订前第 28 天

D.施工合同签订前第 42 天

【答案】 A

4、根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，天棚工程量清单计算中，下面说法正确的是（ ）。

- A.天棚工程中的灯槽、跌级展开增加的面积另行计算并入天棚工程工程量
- B.扣除间壁墙所占面积
- C.天棚检查口、灯槽单独列项
- D.天棚工程中的灯槽、跌级的面积不展开计算

【答案】 D

5、下列措施项目中，应按分部分项工程量清单编制方式编制的是（ ）。

- A.垂直运输
- B.安全文明施工
- C.二次搬运
- D.冬雨季施工

【答案】 A

6、根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353—2013）规定，建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。以下说法正确的是（ ）。

- A.建筑高度为 2.00m 部分，应计算全面积
- B.建筑高度为 1.80m 部分不计算面积
- C.建筑高度为 1.20m 部分不计算面积
- D.建筑高度为 2.10m 部分应计算 1/2 面积

【答案】 D

7、下列不是常见的混凝土养护的方法是（ ）

- A.洒水养护
- B.蓄热法养护
- C.蓄水养护
- D.薄膜覆盖养护

【答案】 B

8、按照《陕西省建筑装饰工程消耗量定额及计价解释(一)》，层高超过（ ）的单层建筑应计算垂直运输费用。

- A.2.7
- B.3.0
- C.3.3
- D.3.6

【答案】 D

9、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/ T50353—2013，多层建筑物二层及以上楼层应以层高判断如何计算建筑面积，关于层高的说法，正确的是（ ）。

- A.最上层按楼面结构层上表面至屋面板结构层上表面的垂直距离
- B.以屋面板找坡的，按楼面结构标高至屋面板最高处标高之间的垂直距离
- C.有基础底板的按底板下表面至上层楼面结构标高之间的垂直距离
- D.没有基础底板的按基础底面至上层楼面结构标高之间的垂直距离

【答案】 A

10、下列不属于 SBS改性沥青防水卷材的特点是（ ）。

- A.用于寒冷地区铺贴
- B.适宜于结构变形频繁部位防水
- C.适宜于强烈太阳辐射部位防水
- D.可用热熔法施工

【答案】 C

11、下列关于柔性基础叙述正确的是（ ）。

- A.混凝土基础是柔性基础
- B.钢筋混凝土基础是柔性基础
- C.柔性基础要受刚性角的限制
- D.柔性基础比刚性基础多耗用混凝土材料

【答案】 B

12、先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的（ ）。

- A.70%
- B.75%
- C.80%
- D.100%

【答案】 B

13、混凝土拌合物的和易性不包括（ ）。

- A.可塑性
- B.流动性

C.黏聚性

D.保水性

【答案】 A

14、当施工机械停工导致用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（ ）。

A.按照机械设备台班费计算

B.按照台班费中的设备使用费计算

C.自有设备按照台班折旧费、人工费及其他费之和计算

D.租赁设备按照台班租金计算

【答案】 C

15、关于水泥的知识，下列说法正确的是（ ）。

A.硅酸盐水泥不宜用于大体积混凝土工程

B.矿渣硅酸盐水泥早期强度较高，后期强度增长较快

C.火山灰质硅酸盐水泥早期强度低，水化热较高

D.粉煤灰硅酸盐水泥抗碳化能力较强

【答案】 A

16、依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009），平整场地项目适用场地厚度在（ ）以内的挖、填、运、平等工作。（）

A.±10

B.±20

C.±30

D.±40

【答案】 C

17、设有地下室且基础埋深较大的特大荷载的建筑，最常用的基础构造形式为（ ）

A.独立基础

B.条形基础

C.片筏基础

D.箱形基础

【答案】 D

18、按照钢筋受力和作用不同，在钢筋混凝土构件中没有（ ）。

A.受力钢筋

B.分布钢筋

C.架立钢筋

D.光滑钢筋

【答案】 D

19、有关建筑面积计算范围的规定，叙述错误的是（ ）。

A.对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在 2.10m 及以上的部位应计算全面积

B.对于场馆看台下的建筑空间，结构净高在 2.10m 及以上的部位应计算 1 / 2 面积

C.建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算，结构层高在 2.20m 及以上的，应计算全面积，结构层高在 2.20m 以下的，应计算 1 / 2 面积

D.建筑物内设有局部楼层时，对于局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计

算，且结构层在 2.20m 及以上的，应计算全面积，结构层高在 2.20m 以下的，应计算 1 / 2 面积

【答案】 B

20、 关于招标工程量清单中缺项、漏项的处理，下列说法中错误的是（ ）。

- A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发包方承担
- B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款
- C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整
- D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间应予增加

【答案】 C

21、根据《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》，在土石方工程工程量计算中，机械挖土人工辅助开挖，按施工组织设计的规定分别计算机械、人工挖土工程量；如施工组织设计无规定的，按（ ）的规定计算。

- A.机械挖土方 94%、人工挖土方 6%
- B.机械挖土方 100%
- C.机械挖土方 95%、人工挖土方 5%
- D.人工挖土方 100%

【答案】 C

22、依据《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》2018 年，某单层建筑室内净高 7m，现需天棚抹灰使用满堂脚手架，要搭（ ）个增加层。

A.3

B.2

C.1.5

D.1

【答案】 B

23、同一工程地质条件区域内，在承受相同的上部荷载时，选用地基最浅的基础是（ ）。

A.毛石基础

B.柔性基础

C.毛石混凝土基础

D.混凝土基础

【答案】 B

24、金属结构构件运输定额是按加工厂至施工现场考虑的,运输距离以（ ）为限，运距在该距离以上时按照构件运输方案和市场运价调整。

A.15km

B.20km

C.25km

D.30km

【答案】 D

25、一幢六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为 448.38m²，六层主体结构外的阳台的底板水平投影面积之和为 108m²，则该工程的建筑面积为（ ）。

A.556.38m²

B.502.38m²

C.2744.28m²

D.2798.28m²

【答案】 C

26、根据《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）规定，关于桩基础的项目列项或工程量计算正确的是（ ）。

A.预制钢筋砼管桩试验桩应在工程量清单中单独列项

B.预制钢筋砼方桩试验桩工程量应并入预制钢筋砼方桩项目

C.现场凿截桩头工程量不单独列项，并入桩工程量计算

D.挖孔桩土方按设计桩长（包括桩尖）以米计算

【答案】 A

27、下列不适用于大体积混凝土工程的水泥是（ ）。

A.矿渣硅酸盐水泥

B.粉煤灰硅酸盐水泥

C.火山灰质硅酸盐水泥

D.普通硅酸盐水泥

【答案】 D

28、砌筑砖墙时，转角处和交接处应（ ）。

A.分段砌筑

B.同时砌筑

C.分层砌筑

分别砌筑

【答案】 B

29、根据《建筑工程建筑面积计算规则》（GB/T50353），建筑物屋顶无围护结构的水箱，建筑面积计算应为（ ）。

- A.层高超过 2.2m 应计算全面积
- B.不计算建筑面积
- C.层高不足 2.2m 不计算建筑面积
- D.层高不足 2.2m 部分面积计算

【答案】 B

30、关于基础长度的规定，叙述错误的是（ ）。

- A.附墙垛基础宽出部分体积应并入基础工程量内
- B.内墙墙基按内墙基净长计算
- C.基础大放脚 T 形接头处的重叠部分，以及嵌入基础的钢筋、铁件、管道、基础防潮层及单个面积在 0.5m² 以内孔洞所占体积不予扣除，但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加
- D.外墙墙基按外墙中心线长度计算

【答案】 C

多选题（共 20 题）

1、塔式起重机的工作速度参数有（ ）。

- A.起升速度
- B.回转速度
- C.牵引速度

俯仰变幅速度

E.大小车运行速度

【答案】 ABD

2、关于投标报价编制的说法，正确的有（ ）。

A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价

B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价

C.投标人的投标报价不得低于其工程成本

D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标

E.应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件

【答案】 AC

3、土钉支护适用于（ ）。

A.水位低的地

B.水位高的地区

C.土层为黏土、砂土和粉土

D.基坑深度一般在 15m左右

E.基坑深度一般在 25m左右

【答案】 ACD

4、常按涂料分散介质不同涂料可以分为（ ）

A.溶剂型涂料

B.水性涂料

C.有机高分子涂料

乳液涂料

E. 油性涂料

【答案】 ABD

5、按照使用功能，建筑物可分为（ ）。

A. 居住建筑

B. 公共建筑

C. 高层建筑

D. 工业建筑

E. 农业建筑

【答案】 ABD

6、关于柱的吊装，以下说法正确的有（ ）。

A. 分为单机起吊和双机抬吊

B. 旋转法起吊时柱所受震动较大

C. 滑行法起吊时柱子不受震动

D. 一般在起重机场地受限时才采用滑行法起吊

E. 旋转法对起重机要求不高

【答案】 AD

7、滑升模板的组成包括（ ）

A. 模板系统

B. 操作平台系统

C. 液压系统

面板

E.支撑桁架

【答案】 ABC

8、关于导墙作用说法，正确的是（ ）。

A.加固槽口

B.作为测量的基准

C.支撑施工荷载

D.储存泥浆

E.开槽护壁

【答案】 ABCD

9、防水混凝土施工应满足的工艺要求有（ ）。

A.保持施工环境干燥，避免带水施工

B.防水混凝土应自然养护，养护时间不少于 14d

C.防水混凝土采用预拌混凝土时，入泵坍落度宜控制在 120~140mm

D.混凝土中不宜掺和膨胀水泥

E.喷射混凝土终凝 2h 后应采取喷水养护，养护时间不得少于 14d

【答案】 ABC

10、采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）进行招标的工程，企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的有（ ）。

A.垂直运输费

B.总承包服务费

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/766133153152010053>