

考试备考资料

(习题试卷、考点)

钳工中级试题及答案

1、向心滚子轴承内孔与外圆的配合均为()。

- A、间隙配合
- B、过盈配合
- C、过渡配合
- D、紧配合

答案：C

2、标准麻花钻主切削刃上各点前角大小不一样，致使各点切削性能不同，靠近钻心处前角为()，处于挤刮状态，切削性能差，产生热量大，磨损严重。

- A、正
- B、负
- C、零
- D、任意大小

答案：B

3、减少测量误差的两项要求是：正确选择()、减少或消除温度引起的测量误差。

- A、量具
- B、量具和检具
- C、检具
- D、量具或检具

答案：B

4、齿形传动链的铰链形式包括圆销式、()。

- A、外侧啮合
- B、内侧啮合
- C、片式和轴瓦式
- D、滚柱式和轴瓦式

答案：D

5、丝杠传动分为滑动丝杠传动、滚珠丝杠传动、()。

- A、滚动丝杠传动和动压丝杠传动
- B、液体静压丝杠传动和动压丝杠传动
- C、滚动丝杠传动和液体静压丝杠传动
- D、滚动丝杠传动和滚杠丝杠传动

答案：C

6、几何精度检查时，对不需要作负荷试验的机床，可在空运转检验()进行几何精度检查。

- A、前
- B、中
- C、后
- D、均可

答案: C

7、手拉葫芦使用时,应先(),检查制动器是否可靠。

- A、试重
- B、检查主动齿轮
- C、检查传动齿轮
- D、检查载重链

答案: A

8、平键分()和导向平键两种。

- A、普通平键
- B、圆头平键
- C、方头平键
- D、半圆头平键

答案: A

9、()根据零件在机器中的位置、作用所选定的基准。

- A、设计基准
- B、工艺基准
- C、工序基准
- D、定位基准

答案: A

10、液压泵的密封容积()是吸油。

- A、由小到大
- B、由大到小
- C、变化
- D、存在

答案: A

11、液压系统油压(),此时可按机床的要求,重新调整油压。

- A、过高和过低
- B、过高或过低
- C、过高
- D、过低

答案: C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/768101111142006051>