

2024 年材料员之材料员基础知识题库练习试卷 A 卷

附答案

单选题（共 45 题）

1、混凝土的抗渗等级用代号P表示，如P4表示混凝土抵抗（ ）的液体压力而不渗水。

- A. 4MPa
- B. 0.4MPa
- C. 4kPa
- D. 0.4kPa

【答案】 B

2、设备购置费由（ ）和设备运杂费组成。

- A. 设备采购费途中包（安）装费
- B. 途中包（安）装费
- C. 仓库保管费
- D. 设备原价

【答案】 D

3、水暖电安装作业分包工程资质等级分为（ ）。

- A. 一、二、三级
- B. 不分等级
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】 B

4、施工企业的人力资源管理不包括（ ）。

- A. 企业固定工
- B. 临时工
- C. 供应商送货工
- D. 合同工

【答案】 C

5、施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并（ ）告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A. 口头
- B. 适当
- C. 选择性
- D. 书面

【答案】 D

6、下列属于消耗性机具的是（ ）。

- A. 锯片
- B. 千斤顶
- C. 安全网
- D. 切断机

【答案】 A

7、关于水灰比对混凝土拌合物特性的影响，说法不正确的是（ ）。

- A. 水灰比越大，黏聚性越差
- B. 水灰比越小，保水性越好
- C. 水灰比过大会产生离析现象
- D. 水灰比越大，坍落度越小

【答案】 D

8、砌筑用水泥砂浆应随拌随用，一般在拌制后（ ）h 内用完，如气温高于 30℃时，还应缩短 1h。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 B

9、下列关于砌块砌体施工工艺的基本规定中，正确的是（ ）。

- A. 灰缝厚度宜为 10mm
- B. 灰缝要求横平竖直，水平灰缝应饱满，竖缝采用挤浆和加浆方法，允许用水冲洗清理灌缝
- C. 在墙体底部，在砌第一皮加气砖前，应用实心砖砌筑，其高度宜不小于 200mm
- D. 与梁的接触处待加气砖砌完 14 天后采用灰砂砖斜砌顶紧

【答案】 C

10、（ ）是指用废旧橡胶粉作改性剂，掺入石油沥青中，再加入适量的助剂，经辊炼、压延、硫化而成的无胎体防水卷材。

- A. 再生橡胶改性沥青防水卷材
- B. 焦油沥青耐低温防水卷材
- C. APP 改性沥青防水卷材
- D. SBS 橡胶改性沥青防水卷材

【答案】 A

11、劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ ）执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

- A. 必须
- B. 选择性
- C. 有权拒绝
- D. 应该

【答案】 C

12、下列关于力偶的说法正确的是（ ）

- A. 力偶在任一轴上的投影恒为零，可以用一个合力来代替
- B. 力偶可以和一个力平衡
- C. 力偶不会使物体移动，只能转动
- D. 力偶矩与矩心位置有关。

【答案】 C

13、适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较的特征值是（ ）。

- A. 算术平均值
- B. 极差

C. 标准偏差

D. 变异系数

【答案】 D

14、烧结多孔砖根据抗压强度分为（ ）个强度等级。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 C

15、混凝土施工缝宜留置在结构受剪力比较小且便于施工的部位，柱的施工缝留设位置不正确的是（ ）。

A. 基础的顶面

B. 吊车梁的下面

C. 吊车梁的上面

D. 无梁楼盖柱帽的下面

【答案】 B

16、下列不属于机具管理的主要任务是（ ）。

A. 及时、齐备地向施工班组提供优良、适用的机具，积极推广和采用先进机具，保证施工生产，提高劳动效率

B. 采取有效的管理办法，加速机具的周转，延长使用寿命，最大限度地发挥机具效能

C. 做好机具的收、发、保管和维护、维修工作

D. 工具管理主要包括储存管理、发放管理和使用管理等

【答案】 D

17、关于合理砂率对混凝土拌合物特性的影响，说法不正确的是（ ）。

- A. 流动性最小
- B. 黏聚性良好
- C. 保水性良好
- D. 水泥用量最小

【答案】 A

18、下列关于普通混凝土的主要技术性质的表述中，正确的是（ ）。 （ ）

- A. 混凝土拌合物的主要技术性质为和易性，硬化混凝土的主要技术性质包括强度、变形和耐久性等
- B. 和易性是满足施工工艺要求的综合性质，包括流动性和保水性
- C. 混凝土拌合物的和易性目前主要以测定流动性的大小来确定
- D. 根据坍落度值的大小将混凝土进行分级时，坍落度 160mm 的混凝土为流动性混凝土

【答案】 A

19、施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。（ ）工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

- A. 主体
- B. 装修
- C. 隐蔽

D. 安装

【答案】 C

20、浆体在凝结硬化过程中，其体积发生微小膨胀的是（ ）。

A. 石灰

B. 石膏

C. 普通水泥

D. 黏土

【答案】 B

21、普通混凝土小型砌块按照孔洞设置状况分为空心砌块和实心砌块两种，其中空心砌块的空心率为（ ）。

A. $\geq 25\%$

B. ≥ 28

C. $\geq 30\%$

D. $\geq 32\%$

【答案】 A

22、分部分项工程清单项目矩形柱的计量单位是（ ）。

A. m²

B. 10m²

C. m³

D. 10m³

【答案】 C

23、2013年1月,甲建筑材料公司聘请王某担任推销员,但2013年3月,由于王某怀孕,身体健康状况欠佳,未能完成任务,为此,公司按合同的约定扣减工资,只发生活费,其后,又有两个月均未能完成承包任务,因此,甲公司做出解除与王某的劳动合同。下列选项中表述正确的是()。()

- A. 由于在试用期内,甲公司可以随时解除劳动合同
- B. 由于王某不能胜任工作,甲公司应提前30日通知王某,解除劳动合同
- C. 甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同
- D. 由于王某在怀孕期间,所以甲公司不能解除劳动合同

【答案】 D

24、地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的()者为地下室。

- A. 1
- B. 1/2
- C. 1/3
- D. 1/4

【答案】 B

25、材料管理体制要适应社会的材料供应方式须考虑方面不包括()

- A. 要考虑和适应指令性计划部分的材料分配方式和供销方式
- B. 要适应地方生产资源供货情况
- C. 要结合社会资源形势
- D. 要适应建筑工程生产的流动性

【答案】 D

26、间壁墙指墙厚（ ）的墙。

A. $\leq 100\text{mm}$

B. $\leq 120\text{mm}$

C. $\leq 150\text{mm}$

D. $\leq 180\text{mm}$

【答案】 B

27、烧结多孔砖根据抗压强度分为（ ）个强度等级。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 C

28、下列各项,不属于常用早强剂的是()。()

A. 氯盐类早强剂

B. 硝酸盐类早强剂

C. 硫酸盐类早强剂

D. 有机胺类早强剂

【答案】 B

29、下面楼面工程属于整体面层的是()。

A. 大理石

- B. 马赛克
- C. 现浇水磨石
- D. 预制水磨石

【答案】 C

30、伸长率是衡量钢材的（ ）指标。

- A. 弹性
- B. 塑性
- C. 脆性
- D. 硬度

【答案】 B

31、平面汇交力系合成的结果是一个合力，合力的大小和方向等于原力系中各力的（ ）。

- A. 矢量和
- B. 力臂和
- C. 代数和
- D. 力矩和

【答案】 A

32、把质量管理各方面的具体要求落实到每个责任主体、每个部门、每个工作岗位，以便使质量工作事事有人管、人人有专责、办事有标准、工作有检查、检查有考核，是指施工项目质量控制体系建立的（ ）原则。

- A. 分层次规划
- B. 系统有效性

C. 质量责任制

D. 总目标分解

【答案】 C

33、砌筑中控制每皮砖和砖缝厚度，以及门窗洞口、过梁、楼板、预埋件等标高位置是在（ ）控制的。

A. 抄平

B. 放线

C. 摆砖

D. 立皮数杆

【答案】 D

34、砂浆强度等级是以边长为 $70.7\text{mm} \times 70.7\text{mm} \times 70.7\text{mm}$ 的立方体试块，在温度为 $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ ，一定湿度条件下养护（ ），测得的抗压强度来确定的。

A. 2d

B. 3d

C. 14d

D. 28d

【答案】 D

35、当总体是由差异明显的几部分组成时，往往选择（ ）的方法。

A. 整群抽样

B. 等距抽样

C. 两阶段随机抽样

D. 分层抽样

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/768134021063006130>