

2023 辽宁省安全员资格考试 C 证培训试题 (含答案)

一、判断题(20 题)

1.交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和“最新解析”经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。

A.正确 B.错误

2.企业未取得安全生产许可证的，特殊情况下可以从事生产活动。

A.正确 B.错误

3.开挖深度大于等于 5m 或开挖深度小于 5m、现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

A.正确 B.错误

4.井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。

A.正确 B.错误

5.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时，都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

6.对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各

工种的安全技术交底。

A.正确 B.错误

7.当塔机吊重超过最大起重量并小于最大起重量的 120%时，应停止提升方向的运行，但允许机构有下降方向的运动。

A.正确 B.错误

8.《消防法》规定，施工单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。

A.正确 B.错误

9.后张预应力混凝土结构的侧模应在施加预应力之后拆除，底模应在之前拆除。

A.正确 B.错误

10.振动拔桩时，应垂直向上，不振不拔。

A.正确 B.错误

11.对于同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。

A.正确 B.错误

12.大中跨径拱桥施工，应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢后应用钢丝绳稳固。

A.正确 B.错误

13.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持 3-4 米。

A.正确 B.错误

14.装载机停车时，直接熄火，然后内燃机转速慢慢降低。

A.正确 B.错误

15.安全带在使用三年后应抽验一次。

A.正确 B.错误

16.高架提升机可以采用摩擦式卷扬机。

A.正确 B.错误

17.对安全培训机构及其教师的考核发证，适当收取费用。

A.正确 B.错误

18.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A.正确 B.错误

19.当动水力等于或大于土的浸水重度，则土的颗粒失去自重，处于悬浮状态，此时土的抗剪强度为零，土颗粒就随着渗流的水一起流动，这种现象就称“流砂”。

A.正确 B.错误

20.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.电气安全检测仪器对电器进行测量,其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依据。下列仪器仪表中,用于测量绝缘电阻的是 ()。

A.接地电阻测量仪 B.万用表 C.兆欧表 D.红外测温仪

22.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替 () 使用。

A.导线 B.支撑物 C.已熄灭 D.不会燃烧

23.场 (厂) 内机动车辆作业人员,除其它必备条件外,年龄还应满()。

A.16 周岁 B.20 周岁 C.18 周岁

24.施工现场临时用电中,专用保护零线应为 ()。

A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.黄绿双色

25. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定,施工单位应当在危大工程施工前组织 () 编制专项施工方案。

A.工程技术人员 B.技术人员 C.项目施工人员 D.工程项目部

26. 《职业病防治法》是为了 () 和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益,促进经济发展,根据宪法而制定。

A.安全生产 B.劳动保护 C.预防控制 D.保护健康

27.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20,厚度不应小于 ()。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

28.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于 ()。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

29.施工现场室内 220V 灯具距地面不得低于 ()。

A.2.5m B.3m C.2m D.1.8m

30.由于安全防护设施不符合标准,而受到责令限期改正,并可处以 3 万元罚款的行政处罚的违法情节的是 ()。

A.违反一般标准规定要求 B.违反强制性标准要求 C.发生安全事故 D.发生特大安全事故

31.施工单位违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处以 () 的罚款。

A.10 万元以上 30 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.10 万元以上 20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

32.物料提升机平台门的高度不宜小于 ()。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.1m

33.拆模必须满足拆模时间所需混凝土强度,经 () 同意,不得因拆模而影响工程质量。

A.业主负责人 B.总监代表 C.工程技术领导 D.项目经理

34.生产经营单位应当 () 从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

A.教育和督促 B.教育和告知 C.教育和监督 D.培训和督促

35.下列施工平面布置原则说法错误的是 ()。

A.现场布置全面；增加施工用地

B.材料尽量靠近使用地点；减少二次搬运

C.临时设施的布置；应便于工人生产和生活；办公用房靠近施工现场；福利设施应在生活区范围之内

D.平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

36.禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用 () 色，背景用白色。

A.黑 B.红 C.蓝 D.灰

37.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 () 万元以上 () 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.10；30 B.20；30 C.10；50 D.20；50

38.塔式蒸汽打桩机在行走时，缆风绳附近 () 范围内不得站人或通行。

A.5米 B.6米 C.8米 D.10米

39.聚光灯、碘钨灯与易燃物距离不宜小于 () mm。

A.200 B.300 C.400 D.500

40. 《刑法》第 115 条规定, 放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致 () 处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

- A. 多人重伤、死亡
- B. 人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- C. 人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- D. 多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

41. 根据 《建设工程安全生产管理条例》, 意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的, 由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自 () 止。

- A. 建设开工之日起至有意外伤害发生
- B. 有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C. 开工令下达起至竣工
- D. 建设工程开工之日起至竣工验收合格

42. 危大工程专项施工方案实施前, 编制人员或者 () 应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底, 并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

- A. 项目副经理
- B. 项目技术负责人
- C. 班组长
- D. 项目经理

43. 手拉葫芦的起重链条直.安 全生产模拟考试一点 通.径磨损超过 ()

应予报废更新。

A.5% B.8% C.9% D.10%

44.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位的建筑工程按照建筑面积配备项目专职安全生产管理人员不少于3人的是（）的工程。

A.1万平方米以下 B.1-3万平方米 C.1-5万平方米 D.5万平方米及以上

45.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（）。

A.由建筑施工企业独自负责

B.承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任

C.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任

D.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

46.某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》的规定，该单位应当（）。

A.配套兼职安全生产管理人员

B.配套专职安全生产管理人员

C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

47.高处作业的落地式操作平台高度不应大于 15m, 高宽比不应大于()。

A.2 : 1 B.3 : 1 C.4 : 1 D.5 : 1

48.行政相对人是指负有遵守行政法义务的 ()。

A.行政机关的工作人员 B.法定代表人 C.自然人和法定代表人 D.公民和法人

49. 《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患, 应当及时向 () 报告。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.项目负责人和安全生产管理机构 D.建设行政主管部门

50.根据 《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》, () 地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

A.市级以上 B.省级以上 C.县级以上 D.乡级以上

51.氧气瓶与电焊在同一处使用时, 瓶底应垫 (), 防止气瓶带电。

A.钢脚手板 B.支撑物 C.小钢模 D.绝缘物

52.根据 《建筑起重机械安全监督管理规定》, 建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由 () 制定。

A.总承包单位 B.安装单位 C.使用单位 D.出租单位

53. () 负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理, 并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

A.国务院建设主管部门 B.市级建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市
市人民政府建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

54.下列关于安全施工技术交底说法正确的是 ()。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底
B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
C.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底
D.施工作业人员向施工单位负责人交底

55.高大模板支撑系统搭设前, () 应当根据专项施工方案和有关规范、
标准的要求, 对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底,
并履行签字手续。

A.企业负责人 B.施工负责人 C.项目工程技术负责人或方案编制人员
D.单位负责人

56.在建工程 (含脚手架具) 周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小
安全操作距离应是 ()。

A.4m B.6m C.8m D.10m

57.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量
等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的, 由施工单位 () 签字。

A.项目负责人 B.法人代表 C.技术负责人 D.项目技术负责人

58.大容积气瓶是指公称容积大于（）L的气瓶。

A.130 B.140 C.150 D.200

59.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的（），或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

A.责任分工协议 B.现场管理协议 C.安全生产管理协议 D.安全生产分工协议

60.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1倍以上2倍以下 B.2倍以上10倍以下 C.2倍以上5倍以下 D.1倍以上3倍以下

61.根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，企业法人代表、项目经理每年不少于（）学时。

A.15 B.30 C.40 D.60

62.（）做围护结构，内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件，深度可达50m。

A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/777022151124006055>