

2023 青海省安全员考试题附答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(109 题)

1.在建工程(含脚手架)周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是 (B)。

A.4m B.6m C.8m D.10m

2.下列关于施工场地划分的叙述, 不正确的是 (C)。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外, 否则, 应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离, 是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

3.《安全生产法》规定, 特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业 (A) 证书, 方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

4.下面对安全理解最准确的是 (A)。

A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B.安全就是不发生伤亡事故

C.发生事故的危險程度是可以承受的

D.生产过程中存在绝对的安全

- 5.建筑行业职工负伤后 (A)内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。
A.30 天 B.60 天 C.90 天 D.120 天
- 6.搭设脚手架立杆时, 应遵守下列哪个规定? (A)
A.每隔 6 跨设置一根抛撑, 直至连墙件安装稳定后, 方可拆除
B.搭设立杆时, 不必设置抛撑, 可以一直搭到顶
C.立杆搭接长度不应小于 0.5m
D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内
- 7.圆盘锯的 (A) 部位应安装保护挡板或防护罩。
A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动
- 8.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房, 并采取 (B) 措施。
A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛
- 9.电器灭火时不能采用哪种灭火器 (B)。
A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器
- 10.满堂脚手架搭设高度不宜超过 (B) m; 满堂脚手架施工层不得超过 1 层。
A.24 B.36 C.40 D.48
- 11.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定, (B) 应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费, 并督促施工企业落

实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

12.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 (C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

13.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照 (D) 来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

14.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的 (B)。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

15.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为 (D)。

A.10mA B.20mA C.30mA D.≤30mA

16. (A) 不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

A.工商保险的政策、法律、法规 B.安全生产管理知识和方法 C.国家有关安全生产的方针、政策 D.典型事故案例分析

17.154、《建设工程安全生产管理条例》规定，(A) 负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

18.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由(C)单位承担主要责任。

A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

19.(A)由事故发生地省级人民政府负责调查。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

20.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时,应编制(A),并采取防碰撞的安全措施。

A.专项方案 B.技术指导 C.安全技术 D.安装指导

21.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、(B)、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

22.生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,发生特别重大事故的,由(C)依照下列规定处以罚款:处五百万元以上一千万元以下的罚款;情节特别严重的,处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

23.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置(B)。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

24.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,建筑施工企业安全

生产许可证有效期为（ C ）年。

A.1 B.2 C.3 D.5

25.施工单位的（ B ）是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

26.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（ B ）或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

27.施工升降机安装完毕后，经调试、自检和验收合格后，才能投入使用，且验收合格后（ B ）内办理使用登记备案。

A.20日 B.30日 C.45日 D.60日

28.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向（ D ）报告。

A.项目技术人员 B.项目负责人 C.安全生产管理机构 D.项目负责人和安全生产管理机构

29.为了加强安全生产管理，防止发生生产安全事故，生产经营单位必须配备（ B ）。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

30.在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（ C ）m。

A.1 B.3 C.5 D.10

31.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（ D ）。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

32.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C ）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

33.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ A ）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

34.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（ C ）。

A.1m B.1~2m C.2~3m D.5~4m

35.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ D ）倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

36.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D ），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

37.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（ C ）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A.国家质量监督总局 B.国家质量监督总局 C.住房和城乡建设部 D.当地建设行政主管部门

38.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（ A ）的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

39.大外墙板、内墙板放置时应该（ D ）。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70° - 80° D. 专用堆放架内

40.钢筋切断机切断短料时，手和切刀之间的距离应大于（ B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

41.以下关于结构吊装表述不正确的是（ A ）。

A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45° 左右，最大不应超过 60° ，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱

C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置

D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

42.漏电保护器又称漏电开关，是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的（ A）

A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

43.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

44.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（ C ）人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

45.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前(A)个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

46.某建筑工程建筑面积3万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备(B)名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

47.电线折断掉落地面时,不得靠近或用手去拿,应赶快找(D)处理。

A.领导 B.班组长 C.安全员 D.电工

48.关于预留洞口的防护,以下说法不正确的是(C)。

A.水平孔洞口短边尺寸大于2.5cm和竖向孔洞口高度大于80cm的孔洞,必须进行防护

B.对预留洞口、坑、井等边长为2.5~50cm的洞口,可用竹、木等作盖板盖住;边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管形成的网格,或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网,并在其上满铺竹笆或脚手板

C.边长在120cm以上的洞口及临边,四周设防护栏杆,并设180cm的挡脚板

D.竖向洞口高度大于80cm时,如侧边落差大于2m时,应加设1.2m高的双层护栏

49.关于安全带的说法不正确的是（ B）。

A.安全带有效期为 5 年

B.高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m；如需接长，必须按规定加设缓冲器

C.使用时必须高挂低用，严禁低挂高用

D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

50.（ A ）是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《建筑法》 C.《安全生产法》 D.《劳动法》

51.（ A ）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

52.（ D ）就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

53.安全帽应能承受 5kg 钢锤自（ B ）高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

54.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ C ）负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门
D.劳动与社会保障部门

55.当需单根支模时，柱宽大于（C）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

56.房屋拆除应当由（A）承担，由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工
单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

57.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（C）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.5 B.7 C.15 D.30

58.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（B）。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

59.《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（C）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上
告

60.深基坑工程开挖深度超过（A）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

61.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（B）内设置一个。

A.5m B.10m C.15m D.20m

62.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（A）。

A.不应小于 4 跨，且不应小于 6m

B.不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m

C.不应小于 3 跨，且不应小于 5m

D.不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

63.（A）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

64.30 米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（B）。

A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

65.根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（D）。

A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

- B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备
- C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费
- D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

66.人工挖扩孔时,孔下照明必须使用(B)安全电压照明。

- A.12 伏以下
- B.24 伏以下
- C.36 伏以下
- D.48 伏以下

67.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过(B)。

- A.2m
- B.3m
- C.4m
- D.5m

68.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立(C)合同明确双方的权利和义务

- A.口头
- B.口头或书面
- C.书面
- D.其他形式的

69.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律,行政法规和建筑工程质量、安全标准,提出的降低质量的要求,(B)。

- A.可以予以拒绝
- B.应当予以拒绝
- C.不得予以拒绝
- D.视情况决定拒绝与否

70.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是(C)。

- A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法
- B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针
- C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

71.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

72.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

73.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D ）。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求
B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料
C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制
D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

74.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于（D）。

A.135 B.140 C.145 D.150

75.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（B），并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

76.建设工程施工现场道路必须进行（ B ）处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

77.钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，如手握端小于（C）时，应采用套管或夹具。

A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

78.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施（B）。

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

79.采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢须在离地（A）。

A.200mm 处 B.250mm 处 C.300mm 处 D.350mm 处

80.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（D）同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

A.安全员 B.技术员 C.班长 D.施工负责人

81.施工升降机（A）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A.6 B.10 C.12 D.10

82.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（B）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

83.（D）燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

84.事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（ D）

A.30； 60 B.60； 30 C.30； 30 D.60； 60

85.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（ A）部门决定。

A.安全生产监督 B.工会 C.监察 D.公安

86.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针,建立健全（ D）。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

87.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定（ D）。

A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人

88.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,（ D）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2年 B.3年 C.4年 D.5年

89.易燃易爆物仓库的大门应当（ B）开启。

A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

90.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长(B)与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

91.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

92.根据《安全色》规定,安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示(C)。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

93.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向(D)报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

94.下列哪个不是事故处理的原则(A)。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则 D.实事求是、尊重科学的原则

95.以下不属于施工用电组织设计内容的是(B)。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/777134053045006056>