

(C 类)

1、《安全生产法》规定,可以依法被追究安全生产违法犯罪刑事责任的主体有(ACDE)

A.政府负有安全生产监管职责部门的工作人员 B.工会组织的工作人员
C.生产经营单位的主要负责人 D.生产经营单位的从业人员 E.中介服务机构的相关人员

2、《建设工程安全生产管理条例》适用于(ABC)

A.建设工程的新建 B.建设工程的改建 C.建设工程的扩建 D.救灾工程 E.建设工程的拆除

3、《建筑起重机械安全监督管理规定》规定使用单位应当履行下列(ABCD)安全职责。

A.根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对建筑起重机械采取相应的安全防护措施;制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

B.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员

C.在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护

D.指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查

E.建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的,可以继续使用

4、《建筑起重机械安全监督管理规定》规定有下列(ABDE)情形之一的建筑起重机械,不得出租、使用。

A.属国家明令淘汰或者禁止使用的 B.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

经检验达到安全技术标准规定的 D.没有完整安全技术档案的 E.没有齐全有效的安全保护装置的

5、《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》（建质[2007]255

号）规定个人劳动保护用品，是指在建筑施工现场，从事建筑施工活动的人员使用的（ABCDE等个人劳动保护用品。劳动保护用品的发放和管理，坚持“谁用工，谁负责”的原则。施工作业人员所在企业必须按国家规定免费发放劳动保护用品，更换已损坏或已到使用期限的劳动保护用品，不得收取或变相收取任何费用。劳动保护用品必须以实物形式发放，不得以货币或其他物品替代。

A.安全帽 B.安全带以及安全（绝缘）鞋 C.防护眼镜 D.防护手套 E.防尘（毒）口罩

6、《生产安全事故报告和调查处理条例》是为了（ACDE，根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律制定的。

A.规范生产安全事故的报告和调查处理 B.加强安全生产监督管理

C.落实生产安全事故责任追究制度 D.防止安全生产事故 E.减少安全生产事故

、按照有关规定，下列（BCDE须经专家论证审查专项施工方案。

A.开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程

B.提升高度 150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程 C.跨度大于 36m及以下的钢结构安装工程

D.搭设高度 8m及以上；搭设跨度 18m及以上；施工总荷载 15KN/m² 及以上；集中线荷载 20KN/m 及以上

E.地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程 8、报告事故应当包括下列内容：

ABCD、事故发生的时间、地点、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

其他应当报告的情况。

A.事故发生单位概况 B.事故现场情况 c.事故的简要经过 D.已经采取的措施 E.事故责任人的处理意见

9、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（BE）

A.出租许可证 B.产品合格证 C.生产日期 D.生产厂家 E.生产（制造）许可证

10、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应该在下列（BCD）处危险部位设置明显的安全警示标志。

A.十字路口 B.电梯井口 C.脚手架 D.分叉路口 E.施工现场入口

11、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用（ABDE）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新工艺 B.新材料 C.新结构 D.新设备 E.新技术

12、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列哪些危险部位要设置明显的安全警示标志（BCDE）。

A.施工现场休息处 B.施工起重机械 C.临时用电设施 D.出入通道口 E.基坑边沿

13、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列（ABDE）达到一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，并附具安全验算结果。

A.基础工程 B.模板工程 C.混凝土工程 D.脚手架工程 E.拆除、爆破工程

14、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，安装单位应当按照（AE），编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并有本单位技术负责人签字。A.安全

B.安装使用说明 C.产品合格证

D.制造监督检验证明 E.建筑起重机械性能要求

15、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，安装单位应当将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报（Be）审核后，告知工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.监理单位 D.质量监督部门 E.制造单位

16、根据规定，项目专职安全员具有以下主要职责（ABDE）。

A.负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录 B.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

C.对作业人员违规违章行为有权予以纠正但不能查处 D.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改

E.对发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告

17、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关（BCD）。

A.保障从业人员劳动安全的事项 B.保障从业人员防止职业危害的事项

C.保障从业人员接受教育培训的事项 D.保障从业人员缴纳工伤社会保险费和获得民事赔偿的事项

E.依法为从业人员办理工伤社会保险的事项

18、以下模板支撑工程，须进行专家论证的有（AD）。

A.碎模板支撑工程搭设高度 9m的模板支撑系统

B.碎模板支撑工程搭设跨度 16m

C.碎模板支撑工程集中线荷载 16KN/m D.碎模板支撑工程施工总荷载

钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载 550kg

19、根据《建筑法》，建筑施工企业应当在施工现场采取(ABCD)

A.维护安全的措施 B.防范危险的措施 C.预防火灾的措施

D.有条件的，应当对施工现场实行封闭管理 E.没有条件可以不管

20 .建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种(ABDE)的措施。

A.粉尘 B.废气 C.建材 D.废水 E.噪声、振动对环境的污染和危害

21、建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当(ACDE)

A.遵守有关安全生产的法律 B.遵守有关口头约定的安全协议

C.遵守建筑行业安全规章 D.遵守建筑行业安全规程 E.不得违章指挥或者违章作业

22、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法错误的是(ACD)

A.建设单位可压缩合同约定工期 B.建设单位应当向施工单位提供施工现场资料

C.施工单位应该自行勘察施工现扬，建设单位无义务提供相应资料

D.建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询规定的资料时，有关部门或者单位无义务及时提供

E.建设单位不得压缩合同约定的工期

23 .施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后(ABE)。

A.安装单位应该自检 B.安装单位应出具自检合格证明 C.安装单位应向施工单位进行安全说明

安装单位应向建设单位进行安全说明 E. 安装单位应该办理验收手续并签字

24 . 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列(ABCE)达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人，总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A.基坑支护与降水工程 B.土方开挖工程 C.模板工程 D.混凝土工程 E.脚手架工程

25 . 根据《建设工程安全生产管理条例》施工单位在使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（BCDE 共同进行验收。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.出租单位 E. 安装单位

26、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（AB 。

A.生产（制造）许可证 B.产品合格证 C.生产日期 D.生产厂家 E. 出租许可证

27、国家对（ABE 实行安全生产许可制度。A.矿山企业 B.建筑施工企业 C.铁路施工企业

D.烟花爆竹生产企业 E.民用爆破器材生产企业

28、国家对（ABDE 实行安全生产许可制度。

A.矿山企业 B.建筑施工企业 C.铁路施工企业 D.烟花爆竹生产企业 E.民用爆破器材生产企业

29、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（AB 。

A.生产（制造）许可证 B.产品合格证 C.产品照片 D.产品构造图 E.设备履历书

30、作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出（ACE 。

批评 B.教育 C.检举 D.报警 E.控告 31. 作业人员进入 (BD) 前, 应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员, 不得上岗作业。

A.岗位 B.更换的新岗位 C.施工现场 D.新的施工现场 E.作业区域

32、深基坑工程是指: (ABC) 。

A.开挖深度超过 5m (含 5m) 的基坑工程

B.地下室三层以上 (含三层) 的基坑工程

C.深度虽未超过 5m (含 5m) ,但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程

D.地下水位较高的基坑工程 E.两层地下室的工程

33 . 根据《建设工程安全生产管理条例》规定, 安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施, 应当 (BC) ,并由专业技术人员现场监督。A.编制用工计划 B.编制拆装方案 C.制定安全施工措施 D.制定卫生防疫 E.制定用电用水计划

34 . 施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定, 在施工现场采取措施, 防止或者减少 (ABDE) 、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。A.粉尘 B.废气废水 C.建筑材料 D.固体废物 E.噪声

35、施工单位在使用施工 (BC) 等自升式架设设施前, 应当组织有关单位进行验收, 也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。A.悬挑脚手架 B.起重机械 C.整体提升脚手架 D.混凝土输送泵 E.模板

36、专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患, 应当及时向 (AB) 报告。

A.安全生产管理机构 B.项目负责人 C.建设单位人员 D.设计人员 E.保卫人员

37、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方

,对基坑支护与降水工程等一些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经(CD)签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A.施工单位技术负责人 B.总监理工程师 C.专职安全生产管理人 D.项目负责人 E.施工员

38、施工单位应当对(ABCE)达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A.基坑支护与降水工程 B.土方开挖工程 C.模板工程 D.钢筋工程 E.脚手架工程

39. 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定消防安全责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度、操作规程,(ABCD),并在施工现场人口处设置明显标志。

A.设置消防通道 B.配备消防水源 C.配备消防设施 D.配备灭火器材 E.请消防队员驻防

40、专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告对有(AD)情况的,应当立即制止。

A.违章指挥 B.检查 C.详细记录 D. .违章操作 E.观察

41、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工(CE)作出详细说明,并由双方签字确认。

A.施工队伍负责人 B.施工队伍安全员 C.作业班组 D.现场安全员 E.作业人员

等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全技术培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.垂直运输机械作业人员 B.质量检查人员 C.爆破作业人员 D.起重信号工 E.登高架设作业人员

43、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护周具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的（ABCD）。

A.操作规程 B.违章操作的危害 C.使用方法 D.使用要领 E.赔付数量

44、施工单位应当在（BCDE）、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。

A.施工围墙 B.施工起重机械 C.临时用电设施 D.脚手架 E.基坑边沿

45、高大模板工程是指（AC）。A.水平混凝土构件模板支撑系统高度超过 8m,或跨度超过 18m的模板支撑系统

B.施工总荷载大于 10KN/m²的模板支撑系统 C.集中线荷载大于 15KN/m 的模板支撑系统 D.梁截面尺寸 300×500mm 的模板支撑系统 E.施工总荷载大于 5KN/m²的模板支撑系统

46、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定动火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置（ABDE），并在出入口设置醒目标志。

A.设置消防通道 B.设置消防水源 C.每周进行一次防火演练

D.在施工现场人口处设置明显标志 E.配备消防设施和灭火器材

47、《国务院进一步加强企业安全生产的通知》赋予企业生产现场的（ABC）遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权 现场带班人员

现场班组长 C.调度人员 D.企业负责人 E.项目负责人

48、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法正确的是（BCD）。

A.在城市的建设工程，施工单位可以对施工现场不实行围挡

B.在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行围挡

C.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

D.施工单位可在尚未竣工但监理工程检验合格的建筑物内设置员工集体宿舍

E.施工现场暂时停止施工的，应当由建设单位做好现场保护，所需费用由责任方承担，或按照合同约定执行

49、根据《建设工程安全生产管理条例》，发生生产安全事故后（ABCD）。

A.马上报警 B.施工单位应当采取措施防止事故扩大

C.需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物

D.保护事故现场 E.施工单位不许采取任何措施

50、某建筑构件公司由于安全资金投入不足造成两人受伤，（AD）应当对此承担责任。

A.企业法定代表人 B.该公司经理 C.该公司财务总监 D.该公司的安全管理人员 E.该公司的工会小组负责人

51、关于《建设工程安全生产管理条例》的适用范围说法正确的是（AD）。

A.适用于施工单位 B.不适用于建设单位 C.不适用于监理单位 D.适用于设计单位

E.适用于材料供应单位

52、事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ABCD）。

A迟报 B漏报 C谎报 D瞒报 E.通报

53、安全管理的基本原理包括以下哪几个基本要素。（ABE）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/778044071017006062>