

一、单选题（每题 1 分，共 30 分）

1、《中华人民共和国安全生产法》规定安全生产管理方针是（ A ）。

- A. 安全第一、预防为主、综合治理 B. 安全生产人人有责
C. 安全为了生产, 生产必要安全 D. 安全第一，预防为主

2、因事故导致严重外部出血时，应（ B ）。

- A、清洗伤口后加以包裹 B、用布料直接包裹，制止出血
C、用药棉将流出血液吸去

3、电脑由于不明因素冒烟时，应避开（ B ）进行处置，以防爆炸伤人。

- A、屏幕侧面 B、屏幕正面 C、屏幕背面

4、火灾发生时，不适当采用逃生方式是（ B ）。

- A. 及时报警 B. 整顿行李 C. 用湿毛巾捂住鼻子 D. 浓烟中在地上爬行

5、石油气具备一定毒性，在空气中浓度不不大于（ A ）时，则有使人中毒危险。

- A、10% B、5% C、20% D、15%

6、生产经营单位都应编制生产安全事故应急预案。应急预案编制过程中，危险分析内容必要涉及（ C ）。

- A. 应急设备资源分析 B. 应急人力资源分析
C. 重大危险源辨识 D. 应急部门职责分析

7、加强安全培训，树立防爆意识，严格控制爆炸（ A ）互相作用。

- A、三要素 B、与燃烧 C、物质之间 D、与事故

8、火灾使人致命最重要因素是（ C ）。

- A、烟 B、人员逃离困难 C、窒息 D、撤离时人员互相踩踏

9、公众上交危险化学品，接受单位是（ ）。

- A.环境部门 B.消防部门 C.公安部门 D.公安消防机构

10、某建筑公司在实验吊具过程中，由于操作工不慎，发生吊具坠落，导致1人死亡生产安全事故。依照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），该起事故类别是（D）。

A. 物体打击 B. 高处坠落 C. 坍塌 D. 起重伤害

11、在安全管理中，下列哪样比较重要？（B）

A. 发防暑降温费 B. 安全培训和教诲 C. 看望负伤人员家属

12、锅炉安全阀检查周期为（B）。

A. 半年 B. 1年 C. 2年 D. 3年

13. 依照《企业职工伤亡事故分类原则》（GB6441-1986），下列伤害不属于起重伤害是（D）。

A. 起重机电线老化，作业时导致触电伤害

B. 员工在起重作业时不慎坠落

C. 起重机吊物坠落导致伤害

D. 起重机由于地基不稳突然崩塌导致伤害

14、如果被生锈铁皮或铁钉割伤，也许导致_____。（C）

A. 肠热病 B. 伤风病 C. 破伤风病

15. 《职业安全健康管理体系导则》（ILO-OSH）和《职业健康安全管理体系导则》（OHSAS18001）运营模式均体现了（C）思想。

A. 老式管理 B. 强化监督 C. 持续改进 D. 当代管理

16、下列关于机械设计本质安全说法，不对的是（C）。

A. 机械设计本质安全涉及减少或避免在危险区域工作

B. 机械设计本质安全涉及在设计中排除危险部件

C. 机械设计本质安全涉及使用附加安全装置

D. 机械设计本质安全涉及不使用危险材料

17. 发既有人受重伤时，一方面应_____（ C ）

A. 带伤者到急救站 B. 安慰伤者等待救援人员赶到

C. 保持镇定，及时派人告知负责人及急救员

18. 特种工种是从事特种作业人员岗位类别统称。属于特种工种电工、电焊工、_____等人员，必要经由国家授权机构培训、资格考核、承认并颁发凭证后，才可持证上岗。（ A ）

A 起重机司机 B 车工 C 纺织工 D 电话接线员

19. 在空气不流通狭小地方使用二氧化碳灭火器也许导致危险是（ B ）。

A、中毒 B、缺氧 C、爆炸、

20. 漏电保护器使用是防止（ A ）。

A. 触电事故 B. 电压波动 C. 电荷超负荷 D. 电线短路事故

21. 安全带对的挂法应当是（ C ）。

A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用 D. 有挂点就行

22. 噪声对人体中枢神经系统影响是_____。（ C ）

A. 心跳加快 B. 血管痉挛 C. 头脑皮层兴奋，抑制平衡失调

23. 二氧化碳由液态变为气态时需吸取热量，普通可使周边温度下降至（ D ）℃左右。

A、-50 B、-40 C、-70 D、-60

24. 使用电气设备按关于安全规程，其外壳应有什么防护办法？（ B ）

A. 无 B. 保护性接零或接地 C. 防锈漆 D. 包胶皮

25. 生产经营单位对从业人员安全生产教诲普通采用厂、车间和班组三级安全教诲形式。下列属于班组安全生产教诲重要内容是（ C ）。

A. 从业人员安全生产权利 B. 单位安全生产规章制度

C. 岗位安全操作规程 D. 从业人员安全生产义务

26、乙炔站房内仪表必要应用（ C ）型仪表。

A. 防尘 B. 防水 C. 防爆 D. 数字

27、梯子使用与地面夹角应在_____度为宜。（ C ）

A. 40-50 B、50-60 C、60-70

30、凡是操作人员工作位置在坠落基准面 _____ 以上时，则必要在生产设备上配备供站立平台和防坠落防护栏杆。（ B ）

A、0.5m B、2m C、2.5m D、3m

28、下列哪种毒气是无色无味？（ B ）

A. 氯气 B. 一氧化碳 C. 二氧化硫

29、为了提高设备本质安全度，在工业锅炉设计上，工程设计人员采用了两个安全阀设计方案。这种设计理念属于（ C ）。

A. 安全隔离 B. 个体防护 C. 设立薄弱环节 D. 逐渐泄压

30、出海作业员工年龄普通控制在：（ C ）

A、16-55 周岁 B、16-50 周岁 C、18-55 周岁

31、安全标志分为四类,它们分别是（ B ）。

A、通行标志、禁止通行标志、提示标志和警告标志

B、禁止标志、警告标志、命令标志和提示标志

C、禁止标志、警告标志、通行标志和提示标志

D、禁止标志、警告标志、命令标志和通行标志

32、乙炔在露天放置，普通环境温度超过_____° C 时应采用遮阳降温办法。（ C ）

A、30 B、35 C、40

33、手持电动工具按绝缘构造分类，（ B ）类工具在防止触电保护方面不但依托基本绝缘，并且它提供双重绝缘或加强绝缘附加安全防止办法。

A. I B. II C. III D. IV

40、手工电弧焊用交流弧焊机空载输出电压多为（ B ） V。

A. 25-35 B. 60-75 C. 110-220 D. 220-380

41、依照《生产安全事故报告和调查解决条例》(国务院令第 493 号)，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责关于部门逐级上报事故状况，每级上报时间不得超过（ B ）小时。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

42、关于公司安全第一负责人应当是_____。（ C ）

A. 生产部主管 B. 安所有主管 C. 最高层主管

43、恶劣气象条件、噪声、振动、电磁辐射等职业危害因素容易引起各种职业病。

下列物理因素，可导致职业性白内障是（ A ）。

A. 电离辐射 B. 潮湿 C. 激光 D. 高气压

44、氧气瓶直接受热发生爆炸属于（ D ）。

A. 化学性爆炸 B. 爆轰 C. 殉爆物 D. 理性爆炸

45、气胀式救生筏每（ A ）年应由有资格单位进行检查。

A、1 B、2 C、半

46、故障树分析是系统安全工程中找你更要分析办法之一，它是（ A ）描述事故发生有方向逻辑。

A. 从成果到因素 B. 从因素到成果 C. 从初始到最后 D. 从评审到改进

47、进行绝缘检测时 II 类手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻不不大于（ C ） M Ω 。

A、15 B、9 C、7

48、在梯子上工作时，梯与地面斜角度应为（ C ）度左右。

A. 30 B. 45 C. 60 D. 90

49、漏电保护器其额定漏电动作电流在（ B ）者属于高敏捷度型。

A、30mA-1A B、30mA 及以下 C、1A 以上、 D、1A 以下

50、依照生产安全事故后果不同，事故可以分为（ B ）。

A. 责任事故和非责任事故 B. 伤亡事故和非伤亡事故

C. 生产安全事故和非生产安全事故 D. 工伤事故和非工伤事故

51、在金属容器内作业，使用照明灯具电压不得不大于_____伏（C）

A、36 B、24 C、12

52、机械制造场合工件、物料摆放不得超高。在垛底与垛高之比为1：2前提下，垛高不应超过（ A ）m（单位超高除外）。

A. 2.0 B. 4.0 C. 3.0 D. 5.0

53、轻伤是指损失工作日低于（ C ）日失能伤害

A、75 B、95 C、105

54、应急预案演习是检查、评价和保持应急能力一种重要手段。在会议室内举办，以锻炼参演人员解决问题能力、解决应急组织互相协作和职责划分问题为目的演习称为（ A ）。

A. 桌面演习 B. 功能演习 C. 全面演习 D. 协调性演习

55、家用电闸箱一定要安装漏电保护器，如有漏电现象能在_____秒钟内切断电源。

（ C ）

A. 0.5 B. 0.05 C. 0.03

56、在职业性中毒中，毒物进入人体重要途径是（ A ）。

A、通过呼吸道 B、通过皮肤 C、通过消化道

57、焊割与切割属于（ B ）作业，具备高温、高压、易燃、易爆特点。

A、电气 B、明火 C、高危

58、下列哪种尘埃对人体最有害？（ A ）

A. 石棉尘 B. 面粉 C. 沙尘

59、货品吊挂绳之间夹角应不大于（ A ）。

A、80度 B、90度 C、100度 D、120度

60、室温高于摄氏（ A ）度，相对湿度超过 作业场合，称为高温作业场合。

A. 30℃，80% B. 35℃，80% C. 30℃，85% D. 38℃，85%

61、安全生产监督管理部门在生产经营单位现场检查时，发现现场作业人员有未按规定佩戴、使用劳动防护用品状况，应当（ D ）。

A. 责令及时排除 B. 依法予以行政拘留

C. 责令停止生产作业 D. 当场予以纠正

62、下列气体中，（ B ）属于易燃气体。

A. 二氧化碳 B. 乙炔 C. 氮气 D. 氧气

63、易燃与可燃液体挥发蒸汽与空气混合达到一定浓度，遇明火发生一闪即燃燃烧现象叫（ C ）。

A、燃烧 B、爆炸 C、闪燃

64、施焊场地周边应清除（ A ），或进行覆盖、隔离。

A、易燃易爆物品 B、金属废屑 C、杂物

65、在建立和实行职业健康安全管理体系生产经营单位中，实行、保持和评审职业健康安全管理体系是（ C ）重要职责之一。

A. 安所有门负责人 B. 各级管理者 C. 管理者代表 D. 工会负责人

66、下列哪种灭火器不能用来扑灭油类火灾？（ A ）

A. 水剂 B. 二氧化碳粉剂 C. 泡剂

67、扑救电气火灾时，一方面必要尽量（ B ）。

A、寻找适当灭火器 B、切断电源 C、呼救

68、《海洋石油作业硫化氢防护安全规定》规定生产作业中空气中含硫化氢浓度不

大于（ A ） PPM。

A、 15 B、 20 C、 30

69、常规安全检查普通是对作业人员行为、作业场合环境条件、生产设备设施等进行检查。检查效果很大程度上取决于检查人员个人经验和能力。为了尽量减小检查人员个人因素对检查成果影响，常采用办法是（ D ）。

A. 作业条件危险性评价法 B. 可靠性分析法
C. 事故树分析法 D. 安全检查表法

70、特种作业人员经安全技术培训后，必要进行考核。经考核合格获得（ C ）者，方准独立作业。

A、 资格证 B、 毕业证 C、 操作证

71、硫化氢气体是一种酸性气体，在低浓度状态下，有一股特殊臭鸡蛋味道。在浓度达到_____ppm 以上时，人嗅觉不久就会被麻痹而失效（ A ）

A、 100 B、 150 C、 200

72、安全评价过程中，在对系统危险、有害因素辨识基本上，进行系统单元划分是安全评价工作不可缺少环节，单元划分原则是以（ B ）为主。

A. 事故类别 B. 装置、物质特性和生产工艺
C. 公司生产各个部门 D. 重大危险源

73、在缺氧、严重污染等有生命危险工作场合工作，应用（ B ）。

A、 过滤式呼吸器 B、 隔绝式呼吸器 C、 面罩

74、依照《生产安全事故报告和调查解决条例》（国务院令第 493 号）；生产安全事故调查报告报送负责事故调查（ D ）批准后。事故调查工作即告结束。

A. 安全生产监督管理部门 B. 监察机关 C. 公安机关 D. 人民政府

75、吊机绞车卷筒上钢索应能自行排列，当起重机臂杆在最高操作位置且吊钩达到最低位置时，剩留在卷筒上钢索不少于（ A ）。

A、5圈

B、8圈

C、10圈

76、《职业安全健康管理体系导则》(ILO-OSH)和《职业健康安全管理体系导则》(OHSAS18001)运营模式均体现了(C)思想。

A. 老式管理 B. 强化监督 C. 持续改进 D. 当代管理

77、行灯电压不得超过(A)V,在特别潮湿场合或导电良好地面上,若工作地点狭窄(如锅炉内、金属容器内),行动不便,行灯电压不得超过(A)V。

A、36; 12 B、50; 42 C、110; 36 D、50; 36

78、下列哪种灭火剂适于扑灭电气火灾?(A)

A. 二氧化碳灭火器 B. 干粉灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 清水

79、叉车在搬运货品时限速是多少?(B)

A、3km/h B、5km/h C、10km/h

80、公司新职工上岗前必要进行三级安全教诲,三级安全教诲时间不得少于(D)学时。

A、8 B、20 C、24 D、40

81、进行安全教诲培训,对公司(C)较为重要。

A、管理阶层 B、员工阶层 C 管理和员工阶层同样

82、下列哪些状况不属于违章作业?(C)

A、高处作业穿硬底鞋 B、任意拆除设备上照明设施

C、特种作业持证者独立进行操作 D、非岗位人员任旨在危险区域内逗留

83、职业病影响因素涉及(C)。

A、存在职业病有害因素、接触该因素机会、接触方式、接触剂量和工作强度

B、存在职业病有害因素、接触该因素机会、接触方式、工作强度和工作环境

C、存在职业病有害因素、接触该因素机会、接触方式、接触剂量和个人因素

84、工业三废是指（ C ）。

A、废水、废料、废渣 B、废水、废气、废料 C、废水、废气、废渣

85、当漏电保护器作分级保护时，应满足上下级动作选择性。普通上一级漏电保护器额定漏电动作电流应不大于下一级漏电保护器额定漏电动作电流，或是所保护线路设备正常漏电电流（ ）倍。（ A ）

A、2 B、3 C、4

86、安全教诲中安全技术知识教诲不涉及（ D ）知识教诲。

A、生产技术 B、普通安全技术 C、专业安全技术 D、数、理、化基本

87、在尘毒污染、事故解决、急救、检修、剧毒操作以及在狭小舱室内作业，都必要用可靠（ A ）。

A、呼吸器官保护用品 B、防冲击用品 C、防尘用品

88、公司动火作业安全控制程序中对动火分为三个级别，其中，一级动火指是（ A ）级别。

A、最高 B、最低 C、中间级别 D、没有区别

89、应急管理是一种动态过程，涉及四个阶段。（ D ）

A、准备、防止、响应和恢复 B、准备、响应、恢复和防止
C、准备、响应、防止和恢复 D、防止、准备、响应和恢复

90、某焦化厂年产 120 万焦炭，当前采购原料煤资金缺口 500 万元。财务部门向厂长建议，将本年度安全生产费用中某些余款暂时用于采购煤。厂长做出对的的决定是（ D ）。

A. 在安全生产前提下，可以挪用此项费用
B. 在年度内还清款额，可以挪用此项费用
C. 在正常生产前提下，可以挪用此项费用
D. 严格按照规定执行，不得挪用此项费用

- 91、依照《重大危险源辨识》(GB8218-), 辨识重大危险源根据是(D)。
- A. 物质物理特性 B. 物质比重及数量
C. 物质密度及数量 D. 物质危险特性及数量
- 92、公司应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起, (A) 内向本地劳动行政部门提出工伤报告。
- A、15日 B、20日 C、30日
- 93、漏电保护装置重要用于(A)。
- A、防止人身触电事故 B、防止中断供电 C、减少线路损耗
- 94、国标(GB2893-82)中规定四种安全色是(A)
- A、红、蓝、黄、绿 B、红、蓝、黑、绿
C、红、青、黄、绿 D、白、蓝、黄、绿
- 95、所有机械危险某些, 应(C)来保证工作安全。
- A、标明制造铭牌 B、涂上警示颜色 C、安装适当安全防护装置
- 96、当设备发生漏电时, 人体接触设备金属外壳所导致电击称作(B)。
- A、直接接触电击 B、间接接触电击 C、静电电击 D、非接触电击
- 97、对同一安全生产事项技术规定, 安全生产行业原则(A)安全生产国标。
- A、可以高于 B、不得高于 C、应当高于 D、必要高于
- 98、漏电保护装置重要用于(D)
- A、减小设备及线路漏电 B、防止供电中断
C、减少线路损耗 D、防止人身触电事故及漏电火灾事故
- 99、水压实验压力值普通取为管路系统中最大工作压力(B)。
- A、1倍 B、1.5倍 C、2倍 D、2.5倍
- 100、凡是工作地点狭窄, 行动困难以及周边有大面积接地导体环境(如金属容器内)手提照明灯, 其安全电压应采用(B)。

A、6V B、12V C、24V D、36V

101、下列气体中（ B ）属于易燃气体。

A、二氧化碳 B、乙炔 C、氮气

102、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位（ ）依法对本单位安全生产工作全面负责。（ A ）

A. 重要负责人 B. 董事长 C. 分管安全生产负责人 D. 总经理

103、国内规定工作地点噪声容许原则为（ C ）分贝？

A、75 B、80 C、85 D、90

104、符号“回”是（ B ）辅助标记。

A、基本绝缘 B、双重绝缘 C、功能绝缘 D、屏蔽

105、中暑是高温作业环境下容易发生疾病。防止高温中暑是暑季安全生产重要内容。下列防止办法中错误的是（ D ）

A、对炼钢连铸岗位，通过将冷风直接送达操作岗位办法，减少操作人员岗位温度

B、合理选用耐热工作服

C、在高温车间设计时，妥善考虑运用通风天窗，强化自然通风

D、在高温场合配备普通电扇降温

106、咱们常说噪声污染是指（ A ）

A、90dB 以上 B、80dB 以上 C、50dB 以上

107、建筑施工经常处在露天、高处和交叉作业环境中，易发生（ B ）伤害。

A. 高处坠落、物体打击、触电、中毒、坍塌

B. 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌

C. 高处坠落、物体打击、中毒、机械伤害、火灾

D. 高处坠落、物体打击、触电、起重伤害、火灾

108、因事故导致严重外部出血时，应（ B ）。

- A、清洗伤口后加以包裹
- B、用布料直接包裹，制止出血
- C、用药棉将流出血液吸去

109、依照安全生产概念和工作规定，对于生产经营单位，安全生产需要保护第一对象是（ B ）。

- A、设备
- B、从业人员
- C、管理人员
- D、技术人员

110、乙炔气瓶储存仓库，应避免阳光直射，与明火距离不得不大于（ B ）。

- A、10 米
- B、15 米
- C、20 米

111、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（ D ）部位进行喷射。

- A、上部
- B、中部
- C、下部
- D、根部

112、从事脚手架搭设人员应佩戴（ A ）防护用品。

- A、戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋
- B、戴安全帽、穿工装、系安全带
- C、戴安全帽、穿防滑鞋、穿公司标志性工作服

113、装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护（ B ）重要办法。

- A、雷电侵入波
- B、直击雷
- C、反击
- D、二次放电

114、采用起重机吊运模板等材料时，被吊模板构件和材料应捆牢，起落听从指挥，被吊重物下方（ C ）禁止人员停留。

- A、1m
- B、2m
- C、回转半径
- D、5m

115、钢丝绳浮现断丝报废原则是，6 倍直径长度内不得超过_____断丝；同一部位不得超过_____根；（ C ）

- A、5%， 5
- B、10%， 5
- C、5% ， 3

116、如下人员应当经建设行政主管部门或者其他关于部门考核合格后方可任职。

(D)

A、施工单位重要负责人和项目负责人

B、项目负责人和安全员

C、专职安全生产管理人员

D、A 和 C

117、依照《劳动防护用品监督管理规定》，按照劳动防护用品防护性能，将劳动防护用品分为(D)两大类。

A. 甲级劳动防护用品、乙级劳动防护用品

B. 安全类劳动防护用品、卫生类劳动防护用品

C. 呼吸类劳动防护用品、躯干类劳动防护用品

D. 普通劳动防护用品、特种劳动防护用品

118、申请工伤需要向经办机构提出如下哪些材料：(A)

a 工伤认定申请表； b 受伤人个人身份户口；

c 与用人单位存在劳动关系（涉及事实劳动关系）证明材料；

d 医疗诊断证明或者职业病诊断证明书（或者职业病诊断鉴定书）。

A、abcd

B、bcd

C、acd

D、abd

119、把电气设备正常状况下不带电金属某些与电网保护零线进行连接，称作(B)。

A、保护接地

B、保护接零

C、工作接地

D、工作接零

120、国家规定，施工单位应在如下期限内对管理人员和作业人员至少一次安全生产教诲培训。(C)

A、3个月

B、半年

C、1年

D、2年

121、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(C)，必要与主体工程同步设计、同步施工、同步投入生产和使用。

A、生活设施

B、福利设施

C、安全设施

122、根据系统安全理论，下列关于安全概念描述，错误是(A)。

A. 没有发生伤亡事故就是安全

B. 安全是一种相对概念

C. 当危险度低于可接受水平时即为安全

D. 安全性与危险性互为补数

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/778107021057006051>