

2014年造价工程师考试

《工程造价计价与控制》模拟试题及答案

一、单项选择题（共72题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、世行关于应急费的规定中，有一项费用是作为费用储备，可能动用，也可能不动用，这项费用被成为（ ）。

- A、不可预见准备金 B、建设成本上升费 C、预备费 D、未明项目准备金

2、建筑安装工程费中，以下（ ）不应列入人工费。

- A、生产工人补助工资 B、生产工人基本工资
C、工资性补贴 D、职工养老保险费

3、建筑安装工程费中施工现场的工程排污费属于（ ）。

- A、措施费 B、其他直接费 C、规费 D、企业管理费

4、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，下列属于

规费的是（ ）。

- A、环境保护费 B、养老保险费 C、安全施工费 D、文明施工费

5、建筑安装工程费中广告费应属于（ ）。

- A、其他直接费 B、现场管理费 C、现场经费 D、间接费

6、某工程为获得土地使用权而支付的出让金，按规定应列入（ ）。

- A、建筑安装工程费用 B、其他直接费

C、工程建设其他费用

D、预备费

7、

建设单位工程招标费计在（ ）中。

A、建设单位管理费

B、勘察设计费

C、工程监理费

D、其他直接费

8、为保证筹建和建设工程工作正常进行所需办公设备、生活家具的购置费应计入（ ）中。

A、建设单位管理费

B、联合试运转费

C、生产准备费

D、建设单位临时设施费

9、进口设备检验鉴定费属于（ ）。

。

B、进口设备的运杂费

A、进口设备原价

D、引进技术和进口设备其他的费用

C、建设单位管理费

10、 $\text{增值税} = ()$ 。

B、当期销项税额+进项税额

A、当期销项税额-进项税额

11、在国际贸易中卖方一般不愿采用的一种货价是（ ）。

A、内陆交货类 B、目的地交货价

D、装运港交货类 E、空运交货类

12、外贸手续费率一般取（ ）。

A、0.3%

B、1.2%

C、0.8% D、1.5%

13、土地征用及迁移补偿费的总和一般不得超过被征土地年产值的（ ）倍。

A、5

B、10 C、15

D、20

14、

危险作业意外伤害保险费应属于（ ）。

。

A、直接费

B、其他直接费

C、规费 D、间接费

15、某进口设备的离岸价为500万美元，在进口途中发生的相关税费为80万美元，其

杂运费率为5%，则该设备的购置费为（ ）万美元。

A、525

B、609

C、580

D、500

16、以下各项费用中属于措施项目中安全文明施工费的是（ ）。

A、工程排污费

B、夜间施工增加费

。、二次搬运费

D、临时设

施费

17、下列属于按定额的编制程序和用途分类的是（ ）。

A、预算定额 B、建筑工程定额 C、全国通用定额 D、全国统一定额

18、 我国大多数工业交通项目的建设标准水平应采用（ ）的标准。

A、世界先进 B、国内先进 C、中等适用 D、中等偏上

19、 建设项目决策与工程造价的关系表现为（ ）。

A、 工程造价的控制效果决定项目决策的可靠性

B、 工程造价的合理性是项目决策正确性的基础

。、项目决策的随意性影响工程造价的费项构成

。、项目决策的正确性是工程造价合理性的前提

20、 大中小型建设项目可行性研究报告的审批单位是（ ）。

A、 国务院 B、 国家计委或其委托有关单位 C、 主管部门 D、 全国性专业公司

21、 当拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规格来达到时,则生产能力指数x的取值是（ ）。

A、 0.4~0.5 B、 0.6~0.7 C、 0.8~0.9 D、 近似于 1

22、 采用设备系数法估算拟建项目投资时,是以（ ）为基数,根据已建同类项目的建安费和其他工程费等的百分比求之。

A、 主体工程费 B、 主要车间费 C、 厂房土建费 D、 拟建项目的设备费

23、 关于国外可行性研究的工作阶段,说法错误的是（ ）。

A、 投资机会研究时期对投资估算精度的要求为误差控制在士 30%以内

8、 项目的工程设计阶段对投资估算精度的要求为误差控制在士4%以内

C、 初步可行性研究阶段对投资估算精度的要求为误差控制在士 20%以内

D、 详细可行性研究阶段对投资估算精度的要求为误差控制在士10%以内

24、 可行性研究的工作程序为（ ）。

①建设单位提出项目建议书和初步可行性研究报告②方案设计和优选③经济分析和评价④项目业主、承办单位委托有资格的单位进行可行性研究⑤咨询或设计单位进行可行性研究工作,编制完整的可行性研究报告

A、 ①②③⑤ B、 ①④⑤ C、 ①③② D、 ①④⑤②③

25、 我国项目建议书阶段的投资估算，对投资估算精度的要求为误差控制在（ ）以内。

- A、 ±30% B、 ±20% C、 ±10% D、 ±5%

26、对于农产品、矿产品等初步加工项目，在进行建设项目的选择时应遵循的原则是（ ）。

A、靠近原料产地 B、远离城市 C、靠近燃料提供地 D、靠近产品消费地

27、在主体专业系数法编制投资估算时，通常用（ ）为基数。

A、设备费 B、工艺设备费 C、直接建设成本 D、建筑安装工程费

28、下列项目中不属于项目决策阶段影响工程造价因素的是（ ）。

A、项目规模合理性 B、项目建设标准水平 C、厂址选择 D、建筑结构选择

29、某年产量10万t化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万t/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（ ）万元。

A、4349 B、4554 C、5002 D、5752

30、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般以（ ）为宜，以减少平整土地的土方工程量，节约投资，又便于地面排水。

A、2%~6% B、4%~8% C、5%~10% D、6%~12%

31、民用建筑设计，住宅的层高和净高直接影响工程造价，因此住宅层高不应超过（ ）。

A、2.6m B、2.7m C、2.8m D、2.9m

32、在评价工业项目总平面图设计时，需计算厂区内建筑物、构筑物、露天仓库及堆场、操作场地、铁路、道路、广场、排水设施、管线等所占面积与整个厂区建设用地面积之比，这个指标叫作（ ）。

A、建筑系数 B、建筑密度 C、居住用地系数 D、土地利用系数

33、关于民用建筑设计与工程造价的关系，下面说法中正确的是（ ）。

A、弧形和圆形住宅既便于施工又可降低造价
B、低层住宅具有降低造价和使用费用的优点

C、 多层住宅以采用7~8层为好

D、 住宅的层高和净高增加工程造价随之增加

34、 居住小区规划设计的核心问题是（ ）。

- A、提高土地利用效率 B、提高建筑密度 C、提高户型比 D、提高有效面积

35、 在工业项目设计程序中，设计过程中的关键性阶段，也是整个设计构思基本形成的阶段是指（ ）。

- A、设计准备 B、技术设计 C、初步设计 D、施工图设计

36、影响居住面积密度的主要因素是（ ）。

- A、房屋的层数 B、居住人数 C、建筑布置 D、房屋间距

37、审查设计概算的方法不包括（ ）。

- A、对比分析法 B、概算指标法 C、查询核实法 D、联合会审法

38、 随着建筑物层数增加，下列趋势变动正确的是（ ）。

- A、单位建筑面积分摊土地费用降低
B、单位建筑面积分摊土地费用增加
C、单位建筑面积分摊外部流通空间费用增加
D、单位建筑面积造价减少

39、 下列各项中属于工业项目设计核心的是（ ）。

- A、总平面设计 B、建筑设计 C、工艺设计 D、土地规划设计

40、 单层厂房的高度主要取决于车间内的（ ）。

- A、设备布置 B、运输方式 C、生产工艺 D、采光要求

41、 实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在（ ）阶段。

- A、熟悉图纸和概算定额
B、划分工程项目和计算工程量
C、套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量
D、了解施工组织设计和施工现场情况

42、 进行施工图设计应把握（ ）标准。

A、 质量标准和速度标准

B、 速度标准和造价标准

C、 质量标准和造价标准

D、 质量标准和投资标准

43、 下列有关设计概算的编制原则的说法中错误的是（

）。

A、严格执行国家的建设方针和经济政策的原则

B、完整的准确地反映设计内容的原则

C、减少投资的原则

D、坚持结合拟建工程的实际，反映工程所在地当时价格水平的原则

44、 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，至少应在投标截止日期前（ ）之内以书面形式通知所有招标文件收受人。

A、 15

B、 20

C、 30

D、 60

45、 我国目前建设工程施工招标标底的编制，主要采用定额计价和（ ）计价来编制。

A、 工程量清单

B、 工料单价法

C、 单位估价法

D、 实物量法

46、 投标报价可高一些的情况有（ ）。

①施工条件差的工程②工程量大而一般公司都可以做的工程③总价低的小工程④专业要求高的技术密集型工程，而本公司在这方面又有专长，声望也较高⑤本公司在附近有工程，而本项目又可利用该工程的设备、劳务，或有条件短期内突击完成的工程⑥自己不愿做、又不方便不投标的工程⑦特殊的工程⑧工期要求急的工程⑨投标对于多的工程⑩支付条件不理想的工程

A、 ①②③④⑥⑦⑧⑨

B、 ①③④⑤⑥⑦⑧⑩

C、 ①②③⑤⑥⑦⑧⑩

D、 ①③④⑥⑦⑧⑩

47、 一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的

招标项目的评标方法是（ ）。

A、 经评审的最低投标标价法

B、 综合评估法

C、 完全评估法

D、 法律、行政法规允许的其他

评标方法

48、 需要审批的工程项目，经有关审批部门批准，可以不招标的情形是（ ）。

人、项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的

B、拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的

C、施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的。
。、受自然地域环境限制的

49、 评标的步骤，正确的是（ ）。

- A、审标一评标一定标一资格定审 B、审标一评标一资格定审一定标
C、评标一审标一资格定审 D、审标一评标一资格定审

50、 在使用不平衡报价法作为投标报价策略时，可适当调高单价的内部项目是（ ）。

- A、 设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的
B、 工程量可能减少的项目
C、 可以拖延结账的项目
D、 暂定项目不分标且不一定做的

51、 实行工程预付款的项目，预付时间应（ ）。

- A、不迟于投标截止日期后28天 B、不迟于中标通知书发出后14天
C、不迟于约定的开工日期前7天 D、不迟于预付款保函递交后7天

52、 建筑工程预付款一般不应超过当年建筑工程量的（ ）。

- A、 30% B、 15% C、 10% D、 5%

53、 计变更在工程变更中的重要性，往往将工程变更分为（ ）考虑到设计变更。

- A、 工程量变更和工程项目变更 B、 进度计划变更和施工条件变更
C、 设计变更和其他变更 D、 工程环境变更和指令变更

54、 索赔事件发生（ ）天内，承包人向工程师发出索赔意向通知。

- A、 7 B、 14 C、 28 D、 56

55、 收到索赔报告或对过去索赔的任何进一步证明资料后（ ）天内做

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/785100323111011143>