

2021 年内蒙古安全员 B 证考试题库及答案

一、单选题（4 个选项中，只有 1 个正确答案）

1、安全生产管理是实现安全生产的重要（ B ）。

A. 作用 B. 保证 C. 依据 D. 措施

2、安全是（ D ）。

A. 没有危险的状态 B. 没有事故的状态 C. 舒适的状态

D. 生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

3、依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（ D ）机构，配备专职安全生产管理人员。

A. 检查 B. 监督 C. 监理 D. 管理

4、某装修工程装修建筑面积 12000 平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该装修工程项目应当至少配备（ B ）名专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5、某建筑工程建筑面积 5 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ C ）名专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

6、依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。

A. 安全规章制度 B. 安全管理机构 C. 安全生产责任制 D. 安全施工措施

7、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ）

A. 防范措施 B. 安全保护措施 C. 专项防护措施 D. 隔离措施

8、（ D ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A. 安全检查制度 B. 安全技术交底制度 C. 安全教育制度 D. 安全生产责任制度

9、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位（ A ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

A. 主要负责人 B. 董事长 C. 分管安全生产的负责人 D. 总经理

10、（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A. 专职安全管理人员 B. 工程项目技术负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位负责人

11、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，（ A ）报告生产安全事故。

A. 及时、如实 B. 调查清楚后 C. 准时、真实 D. 及时、全面

- 12、《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。
- A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目技术人员 C. 工程项目施工员 D. 项目负责人
- 13、专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向（ D ）报告。
- A. 项目技术人员 B. 项目负责人
- C. 安全生产管理机构 D. 项目负责人和安全生产管理机构
- 14、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担（ C ）责任。
- A. 全部 B. 连带 C. 主要 D. 部分
- 15、（ B ）是组织工程施工的纲领性文件，是保证安全生产的基础。
- A. 安全技术交底 B. 施工组织设计 C. 安全操作规程 D. 企业规章制度
- 16、《建设工程安全生产管理条例》规定，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制（ C ）。
- A. 单项工程施工组织设计 B. 安全施工方案 C. 专项施工方案 D. 施工组织设计
- 17、按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织（ A ）进行论证、审查。
- A. 专家 B. 监理工程师 C. 施工单位技术人员 D. 专业监理工程师
- 18、按照建设部的有关规定，开挖深度超过（ C ）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。
- A. 3m（含 3m） B. 5m C. 5m（含 5m） D. 8 m
- 19、对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ B ），或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。
- A. 5 m B. 8 m C. 10 m D. 12 m
- 20、施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ D ）审批签字后，方可实施。
- A. 施工单位技术负责人
- B. 工程监理单位总监理工程师
- C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师
- D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师
- 21、施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ B ）。
- A. 安全防护设施 B. 安全技术措施 C. 安全技术制度 D. 质量技术制度
- 22、建设工程施工前，施工单位（ B ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业

人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A. 专职安全生产管理人员 B. 负责项目管理的技术人员
- C. 负责项目管理的安全生产管理人员 D. 项目负责人

23、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

- A. 建设部 B. 建设行政主管部门或者其他有关部门
- C. 安全生产综合管理部门 D. 劳动和社会保障部门

24、根据建设部的有关规定，施工单位（ B ）的工人，必须接受三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。

- A. 转岗 B. 新入场 C. 变换工种 D. 从事特种作业

25、三级安全教育是指哪三级？（ B ）

- A. 企业法定代表人、项目负责人、班组长 B. 公司、项目、班组
- C. 总包单位、分包单位、工程项目 D. 分包单位、工程项目、班组

26、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ A ）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- A. 专门的安全作业 B. 三级教育 C. 安全教育 D. 安全技能

27、根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306-85）的规定，取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审，复审每（ B ）一次。

- A. 1 年 B. 2 年 C. 3 年 D. 4 年

28、施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（ C ）进行相应的安全生产教育培训。

- A. 施工班组长 B. 项目施工员 C. 作业人员 D. 项目负责人

29、根据《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第 87 号）和《建筑业企业资质等级标准》的规定，从事施工起重机械安装、拆卸施工的单位，应当具备（ B ）。

- A. 特种设备安装改造维修许可证 B. 起重设备安装工程专业承包资质
- C. 塔式起重机拆装许可证 D. 起重机械安装许可证

30、《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（ A ）的检验检测机构监督检验合格。

- A. 有相应资质 B. 建设行政主管部门
- C. 质量技术监督部门 D. 安全生产监督管理部门

31、《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)规定,死亡事故是指事故发生后当即死亡(含急性中毒死亡)或负伤后在(D)天内死亡的事故。

A. 7 B. 15 C. 20 D. 30

32、按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB6442—86)的规定,事故的直接原因是指机械、物质或环境的不安全状态和(B)。

A. 没有安全操作规程或不健全 B. 人的不安全行为
C. 劳动组织不合理 D. 对现场工作缺乏检查或指导错误

33、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场(D)进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A. 事故隐患 B. 危险源 C. 危险部位 D. 易发生重大事故部位、环节

34、下列关于施工场地划分的叙述,不正确的是(C)。

A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。
B. 办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外,否则,应当采取相应措施。
C. 生活区与作业区之间进行明显的划分隔离,是为了美化场地。
D. 功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

35、施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化?(B)

A. 必须做混凝土地面
B. 有条件的做混凝土地面,无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化
C. 不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化 D. 素土即可

36、下列关于施工现场的叙述,不正确的是(D)。

A. 施工现场应具有良好的排水系统,废水不得直接排入市政污水管网和河流。
B. 现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房,地面应进行防渗漏处理。
C. 为了美化环境和防止扬尘,暖季应适当绿化。
D. 地面应保持干燥清洁。

37、下列关于建筑施工现场办公、生活等临时设施的选址的叙述,哪项是不正确的?(A)。

A. 不能满足安全距离要求的,任何情况下都不能设置。
B. 应考虑与作业区相隔离,周边环境必须具有安全性,如不得设置在高压线下。
C. 不得设置在沟边、崖边、河流边、强风口处、高墙下。
D. 不得设置在滑坡、泥石流等灾害地质带上和山洪可能冲击到的区域

38、外电线路电压分别为 1kV 以下、1~10kV、35~110kV、154~220kV、330~500kV 时,其最小安全操作距离应当分别为(A)m。

- A. 4、6、8、10、15 B. 3、5、7、9、14
C. 4、6、8、10、12 D. 6、8、10、12、15
- 39、施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。
- A. 施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图
B. 施工现场总平面图、建筑工程立体图
C. 施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图
D. 施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图
- 40、根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ C ）。
- A. 禁止、指令、警告和提示 B. 指令、禁止、警告和提示
C. 禁止、警告、指令和提示 D. 提示、禁止、警告和指令
- 41、下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（ D ）。
- A. 禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为
B. 警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意
C. 指令标志，含义是必须遵守
D. 提示标志，含义是提示人们不能去做
- 42、下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（ D ）。
- A. 大型工具，应当一头见齐。
B. 砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。
C. 混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。
D. 各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。
- 43、施工现场发生火灾时，应当拨打（ B ）向公安消防机构报警。
- A. 110 B. 119 C. 120 D. 114
- 44、夜间施工，是指（ B ）期间的施工。
- A. 10 时至次日 6 时 B. 22 时至次日 6 时
C. 晚 22 时至次日 5 时 D. 晚 9 时至次日 6 时
- 45、人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（ C ）。
- A. 1m B. 1~2m C. 2~3m D. 3.5~4m
- 46、在临边堆放弃土，材料和移动施工机械应与坑边保持一定距离，当土质良好时，要距坑边（ B ）远。
- A. 0.5m 以外，高度不超 0.5m B. 1m 以外，高度不超 1.5m

C. 1m 以外，高度不超 1m D. 1.5m 以外，高度不超 2m

47、吊运大块或整体模板时，竖向吊运不少于（ B ）吊点。

A. 1 个 B. 2 个 C. 4 个 D. 6 个

48、水平吊运整体模板不少于（ C ）吊点。

A. 1 个 B. 2 个 C. 4 个 D. 6 个

49、采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢须在离地（ A ）。

A. 200mm 处 B. 250mm 处 C. 300mm 处 D. 350mm 处

50、基坑（槽）上口堆放模板为（ B ）以外。

A. 2m B. 1m C. 2.5m D. 0.8m

51、钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（ A ）。

A. 逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝 B. 逐圈排列，不可以错叠但可离缝

C. 逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝 D. 随意排列，但不能错叠

52、在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是（ B ）。

A. 链条 B. 卡环 C. 绳夹 D. 钢丝绳

53、建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。

A. 人力拆除 B. 工具拆除 C. 爆炸拆除 D. 爆破拆除

54、拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度

55、拆除施工严禁（ C ）作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。

A. 高处 B. 混合 C. 立体交叉 D. 多工种

56、拆除作业人员必须配备相应的（ D ）用品，并正确使用。

A. 防毒 B. 安全 C. 防护 D. 个人劳动保护

57、挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A. 任何人 B. 非工作人员 C. 工程技术人员 D. 围观群众

58、振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（ A ）。

A. 绝缘手套 B. 帆布手套 C. 防护目镜 D. 线手套

59、钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C ）的一侧站人。

A. 防护装置 B. 漏电保护器 C. 固定销 D. 活动销

60、冷拉钢筋运行方向的端头应（ C ），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A. 固定 B. 夹牢 C. 设防护装置 D. 远离作业人员

61、钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，如手握端小于（C）时，应采用套管或夹具。

A. 150mm B. 200mm C. 400mm D. 500mm

62、木工机械应安装（）开关。

A. 按钮 B. 倒顺 C. 闸刀 D. 负荷 正确答案：A

63、蛙夯属于手持移动式电动工具，应在电源首端装设漏电动作电流不大于（B）mA、动作时间不大于 0.1s 的漏电保护器。

A. 20 B. 30 C. 40 D. 50

64、圆盘锯在木料接近尾端时，操作者应（B）。

A. 上手推料 B. 下手拉料 C. 上下手同时进行 D. 上下手不动

65、下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（B）

A. 限制塔机回转半径 B. 防止塔机超载 C. 限制塔机起升速度 D. 防止塔机出轨

66、（A）能够防止塔机超载、避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。

A. 力矩限制器 B. 吊钩保险 C. 行程限制器 D. 幅度限制器

67、下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（D）

A. 起重量限制器 B. 起重量限制器 C. 行程限制器 D. 幅度限制器

68、（D）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A. 力矩限制器 B. 超高限制器 C. 吊钩保险 D. 钢丝绳防脱槽装置

69、（C）是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时，造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。

A. 力矩限制器 B. 超高限制器 C. 吊钩保险 D. 钢丝绳防脱槽装置

70、风力在（A）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

71、附着框架应尽可能设置在（C）

A. 塔身 2 个标准节之间 B. 起重臂与塔身的连接处

C. 塔身标准节的节点连接处 D. 平衡臂与塔身的连接处

72、施工升降机操作按钮中，（D）必须采用非自动复位型？

A. 上升按钮 B. 下降按钮 C. 停止按钮 D. 急停按钮

73、安全技术交底应（A）

A、全面、针对性 B、编写一份存档即可 C、可不填写时间

74、超过（B）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍

指示灯，并保证供电不受停机影响。

A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

75、起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？（ C ）

A. 1 圈 B. 2 圈 C. 3 圈 D. 5 圈

76、多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ B ）m。

A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 3

78、在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A. 纵向水平杆 B. 连墙件 C. 竖向水平杆 D. 横向水平杆

79、当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆的间距应满足要求（ A ）。

A. 等间距设置，间距不大于 400mm B. 等间距设置，间距不大于 300mm
C. 等间距设置，间距不大于 500mm D. 间距不大于 400mm

80、连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A. 300mm B. 350mm C. 400mm D. 450mm

81、剪刀撑的设置宽度（ A ）。

A. 不应小于 4 跨，且不应小于 6 m B. 不应小于 3 跨，且不应小于 4.5 m
C. 不应小于 3 跨，且不应小于 5 m D. 不应大于 4 跨，且不应大于 6 m

82、关于立杆底座下的垫板长度和厚度尺寸的规定，哪个是正确的？（ B ）

A. 垫板长度不小于 3 跨，厚度不小于 50 mm
B. 垫板长度不小于 2 跨，厚度不小于 50 mm
C. 垫板长度不小于 2 跨，厚度不小于 30mm
D. 垫板长度不小于 3 跨，厚度不小于 30 mm

83、搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？（ A ）

A. 每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除
B. 搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶
C. 立杆搭接长度不应小于 0.5m
D. 相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

84、纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ C ）。

A. 不小于 300mm B. 不小于 400mm C. 不小于 500mm D. 不大于 500mm

85、当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架（ A ）。

- A. 应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B. 可采取安全防护措施
C. 应按规定设置剪刀撑 D. 应设置卸荷措施
- 86、塔吊安装方案应由（ D ）单位编写。
- A、施工单位 B、产权单位 C、租赁单位 D、有资质安装单位
- 87、. 脚手架的人行斜道和运料斜道应设防滑条，其间距为：（ A ）
- A. 250~300mm B. 350~400mm C. 400~450mm D. 450~500mm
- 88、遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。
- A. 5 级 B. 6 级 C. 7 级 D. 8 级
- 89、建筑工程外脚手架外侧采用的全封闭立网，其网目密度不应低于（ D ）。
- A. 800 目/100cm² B. 1000 目/100cm² C. 1500 目/100cm² D. 2000 目/100cm²
- 90、高度超过（ C ）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。
- A. 18m B. 20m C. 24m D. 28m
- 91、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（ B ）上。
- A. 脚手架 B. 建筑物 C. 钢模板支撑 D. 桩式地锚
- 92、支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在（ A ）方向上操作。
- A. 同一垂直 B. 同一横面 C. 垂直半径外 D. 不同垂直
- 93、装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端与地面的距离不得超过多少？（ C ）
- A. 50 mm B. 60 mm C. 80 mm D. 100 mm
- 94、雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。
- A. 防霜 B. 防水 C. 防雾 D. 防冻
- 95、坡度大于 1：2、2 的屋面，防护栏杆应设置多高？（ D ）
- A. 1 m B. 1.2 m C. 1.3 m D. 1.5 m
- 96、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于（ C ）的挡脚板或 40cm 的挡脚笆。
- A. 14cm B. 16cm C. 18cm D. 20cm
- 97、电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）设一道安全网。
- A. 8m B. 9m C. 10m D. 12m
- 98、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（ B ）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。
- A. 20 cm B. 25cm C. 30 cm D. 35 cm
- 99、边长超过（ B ）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A. 130cm B. 150cm C. 180cm D. 200cm

100、脚手架搭设方案应由（ C ）编写，

A、架子工 B、安全员 C、现场技术负责人

101、安装管道时必须有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A. 脚手架 B. 模板 C. 折梯 D. 操作平台

102、各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（ B ）或活动防护栏杆。

A. 安全围栏 B. 安全门 C. 安全立网 D. 竹笆

103、上下梯子时，必须（ D ）梯子，且不得手持器物。

A. 背面 B. 左侧向 C. 右侧向 D. 面向

104、施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护型式是（ B ）。

A. TN B. TN-S C. TN-C D. TT

105、施工现场用电工程中，PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。

A. 4Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 30Ω

106、施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（ C ）。

A. 黑色 B. 白色 C. 淡兰色 D. 棕色

107、在建工程（含脚手架）周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（ B ）。

A. 4m B. 6m C. 8m D. 10m

108、施工现场用电工程中，PE 线的重复接地点不应少于（ C ）。

A. 一处 B. 二处 C. 三处 D. 四处

109、移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C ）。

A. 0.3m B. 0.6m C. 0.9m D. 1.8m

110、间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。

A. 隔离开关 B. 漏电保护器 C. 断路器 D. 熔断器

111、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ A ）。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

112、固定式配电箱开关箱中心点与地面的相对高度应为（ C ）。

A. 0.5m B. 1.0m C. 1.5m D. 1.8m

113、一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ C ）。

A. 10mA B. 20mA C. 30mA D. 40mA

- 114、潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。
- A. 15mA B. 20mA C. 30mA D. 40mA
- 115、电焊机一次侧电源线的长度不应大于（ B ）。
- A. 3m B. 5m C. 10m D. 15m
- 116、电焊机二次线可采用（ A ）。
- A. 防水橡皮护套铜芯软电缆 B. 绝缘铜线
C. 绝缘铝线 D. 绝缘导线和结构钢筋（作为地线）
- 117、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（ D ）。
- A. 1Ω B. 4Ω C. 10Ω D. 30Ω
- 118、室内固定式灯具的安装高度应为（ A ）。
- A. $\geq 2.5\text{m}$ B. $> 2\text{m}$ C. 2m D. 1.8m
- 119、在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（ B ）。
- A. 36V B. 24V C. 12V D. 6V
- 120、施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）后，方可离去。
- A. 周围无易爆物 B. 周围无易燃物 C. 已熄灭 D. 无复燃的危险
- 121、电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A ）使用。
- A. 导线 B. 相线 C. 零线 D. 地线
- 122、焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ）m。
- A. 20 B. 30 C. 40 D. 50
- 123、在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（ C ）m。
- A. 1 B. 3 C. 5 D. 10
- 124、易燃物品露天仓库四周内应有不小于（ C ）米的平坦空地作为消防通道。
- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
- 125、施工现场动火证由（ C ）审批。
- A. 公司安全科 B. 项目技术负责人 C. 项目负责人 D. 安全员
- 126、30 米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（ B ）。
- A. 25mm B. 50mm C. 60mm D. 75mm
- 127、照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ）m 的距离？（ B ）
- A. 0.5 B. 1 C. 1.5 D. 2
- 128、气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ C ）米以外的地方。

A. 5 B. 8 C. 10 D. 15

129、易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。

A. 碘钨灯 B. 25 瓦白炽灯 C. 日光灯 D. 防爆灯

130、一般临时设施区域，每 100m² 配备（ A ）个 10L 灭火器。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

131、适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ C ）灭火剂。

A. D 类干粉 B. ABCD 类干粉 C. BC 类干粉 D. 泡沫

132、乙炔瓶必须配备（ B ）方可使用。

A. 密封件 B. 减压器 C. 手轮 D. 瓶帽

133、（ A ）是我国第一部规范建设工程安全生产的行政法规，标志着我国建设工程安全生产管理进入了法制化、规范化发展的新时期。

A. 《建设工程安全生产管理条例》 B. 《安全生产许可证条例》

C. 《建筑法》 D. 《安全生产法》

134、《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ C ）。

A、安全宣传标语 B、安全宣教挂图 C、安全警示标志 D、登记备案标志

145、依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ C ）和管理能力。

A、生产经营 B、安全技术 C、安全生产知识 D、执业资格

136、依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ D ），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A、安全生产教育 B、安全技术培训 C、安全作业培训 D、安全生产教育和培训

137、《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A、操作资格 B、许可 C、安全 D、岗位

138、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（ C ）。

A. 专项技术方案 B. 安全专项方案 C. 施工现场临时用电方案 D. 安全施工措施

139、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

140、《建设工程安全生产管理条例》规定，《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构（ A ）合格。（35 条）

A. 监督检验 B. 检查 C. 检测 D. 检验

141、《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ D ），妥善保管有关证物。

A. 绘制简图 B. 拍照或者录像 C. 做出书面标记 D. 做出标记和书面记录

142、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ D ）或者其他有关部门报告。

A. 负有安全生产监督管理职责的部门 B. 建设行政主管部门

C. 劳动部门 D. 负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

143、《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ C ）负责。

A. 质量技术监督部门 B. 安全生产综合管理部门

C. 建设行政主管部门 D. 劳动与社会保障部门

144、按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，施工单位发生重大事故，应当在（ C ）小时内写出书面报告，按规定程序和部门逐级上报。

A. 4 B. 12 C. 24 D. 48

145、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

A. 安全生产资格 B. 安全生产许可 C. 建筑业企业资质 D. 施工许可

146、违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，责令限期改正，逾期未改正的，（ B ），并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款。

A. 责令停止施工 B. 责令停业整顿 C. 暂扣资质证书 D. 暂扣营业执照

147、违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（ C ）。

A. 行政责任 B. 民事责任 C. 赔偿责任 D. 法律责任

148、违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销（

B)。

A. 营业执照 B. 资质证书 C. 安全资格证书 D. 执业资格证书

149、依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产(D)机构，配备专职安全生产管理人员。

A. 检查 B. 监督 C. 监理 D. 管理

150、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备(A)人员。

A. 专职安全生产管理 B. 兼职安全生产管理

C. 安全生产监理 D. 专兼职安全生产检查

151、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由(A)承担，或者按照合同约定执行。

A. 责任方 B. 建设单位 C. 施工单位 D. 分包单位

152、(C)对建设工程项目的安全施工负责。

A. 专职安全管理人员 B. 工程项目技术负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位负责人

153、(D)负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A. 施工单位负责人 B. 工程项目技术负责人

C. 施工单位安全管理机构负责人 D. 项目负责人

154、《建设工程安全生产管理条例》规定，(A)负责对安全生产进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目技术人员 C. 工程项目施工员 D. 项目负责人

155、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，(A)。

A. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B. 分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C. 总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D. 总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任；

156、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(D)责任。

A. 全部 B. 主要 C. 部分 D. 连带

157、施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由(B)组织有关人员进行编制。

A. 工程项目技术负责人 B. 施工单位技术负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位负责人

158、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的(D)应当经建设行政主管部门或者其他

有关部门考核合格后方可任职。

- A. 主要负责人、项目负责人 B. 项目负责人、专职安全生产管理人员
- C. 主要负责人、专职安全生产管理人员
- D. 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人

159、根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

- A. 企业总经理 B. 企业董事会 C. 企业劳动人事部门 D. 企业法定代表人

160、施工单位应当对（ D ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

- A. 作业人员 B. 管理人员 C. 治安保卫人员 D. 管理人员和作业人员

161、施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由（ B ）支付。

- A. 建设单位 B. 施工单位 C. 分包单位 D. 个人

162、施工现场急救员应经培训考核合格，持（ C ）上岗。

- A. 特种作业人员岗位安全资格证书
- B. 卫生部门核发的施工现场急救员岗位证书
- C. 省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》
- D. 省安全生产监督管理部门核发的施工现场急救员岗位证书

163、依据《施工企业安全生产评价标准》，施工企业安全生产评价的内容包括安全生产条件单项评价、安全生产业绩单项评价及由以上两项单项评价组合而成的（ D ）综合评价。

- A. 安全生产管理工作 B. 安全生产管理水平
- C. 安全生产管理目标 D. 安全生产能力

164、在起重作业中，（ B ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

- A. 允许 B. 禁止 C. 应设专人监控 D. 采取措施后可以

165、拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

- A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度

166、拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（ D ），并应配备抢险救援器材。

- A. 安全部门 B. 抢救队伍 C. 抢险队伍 D. 组织机构

167、塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

- A. 温暖季节 B. 白天 C. 晴天 D. 良好照明条件的夜间

168、脚手架拆除时必须（ A ）。

- A. 必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B. 可以上下同时拆除
C. 由下部往上逐层拆除 D. 对于不需要的部分，可以随意拆除
- 169、**高处作业**的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的（ B ）。
- A. 预决算 B. 施工组织设计 C. 概算 D. 安全技术交底
- 170、建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（ D ）和验收。
- A. 分部检查 B. 局部检查 C. 总体检查 D. 逐项检查
- 171、施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。
- A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级
- 172、施工现场临时用电设置的依据是（ D ）。
- A. 项目经理的要求 B. 施工现场的规定 C. 用电人员的要求 D. 施工用电组织设计
- 173、混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（ A ）。
- A. 水泥尘 B. 辐射 C. 黄泥沙尘 D. 噪声
- 174、根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ C ）分贝。
- A. 60 B. 80 C. 85 D. 90
- 175、消防安全必须贯彻（ D ）的方针。
- A. 安全第一，预防为主 B. 群防群制 C. 谁主管谁负责 D. 预防为主，防消结合
- 176、（ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。
- A. 木制品 B. 塑料品 C. 玻璃钢制品 D. 电气装置
- 177、当连续 5 天日平均气温低于（ A ），一般来讲即进入冬期施工阶段。
- A. 5℃ B. -5℃ C. -8℃ D. 0℃
- 178、依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ C ）和管理能力。
- A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 执业资格
- 179、《环境噪声污染防治法》第四章“建筑施工噪声污染防治”规定了（ C ）的防治噪声污染的责任
- A. 建设单位 B. 设计单位 C. 施工单位 D. 监理单位
- 180、《消防法》规定，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。
- A. 审批手续 B. 许可手续 C. 保险手续 D. 备案手续
- 181、《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ C ）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A. 有权提出措施建议 B. 不得拒绝执行 C. 有权拒绝执行 D. 有权越级上告

182、(A) 是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A. 《建设工程安全生产管理条例》 B. 《建筑法》 C. 《安全生产法》 D. 《劳动法》

183、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供 (B)，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装

C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

184、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为 (C) 年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

185、2002 年 11 月 1 日起实施的 (B) 是我国安全生产领域的综合性基本法，是我国安全生产监督与管理正式纳入法制化管理轨道的重要标志。

A、《建设工程安全生产管理条例》 B、《安全生产法》

C、《建筑法》 D、《劳动法》

186、《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即 (C)。保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A、保护环境卫生 B、保证产品质量

C、保障人民生命安全 D、健全安全生产体系

187、《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是 (A)。

A、建立健全本单位安全生产责任制 B、及时、如实报告生产安全事故

C、保证安全生产投入的有效实施 D、编制、实施本单位的安全事故应急预案

188、依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过 (F)，否则，生产经营单位要承担法律责任。

A、安全生产教育 B、安全作业培训

C、安全技术培训 D、安全生产教育和培训

189、按照规定，开挖深度超过 (C) 的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A、3 米 (含 3 米) B、5 米 C、5 米 (含 5 米) D、8 米

190、《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理 (A)。

A、审批手续 B、备案手续

C、许可手续 D、保险手续

191、《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（ D ）。

- A、依法追究行政责任
- B、依法追究民事责任
- C、依法追究经济责任
- D、依法追究刑事责任

192、（ B ）将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

- A、劳动法
- B、安全生产法
- C、产品质量法
- D、刑法

193、（ A ）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

- A、安全生产责任制度
- B、安全检查制度
- C、安全技术交底制度
- D、安全教育制度

194、（ B ）对建设工程项目的安全施工负责。

- A、施工单位负责人
- B、项目负责人
- C、工程项目技术负责人
- D、专职安全管理人员

195、《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

- A、专职安全管理人员
- B、工程项目监理
- C、工程项目技术负责人
- D、项目负责人

196、漏电保护器又称漏电开关，是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的（ A ）。

- A、保护电器
- B、继电器
- C、主令电器
- D、低压配电器

197、电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为（ D ）系统。

- A、TT
- B、TN—C
- C、TN
- D、TN—S

198、施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

- A、红线
- B、黑线
- C、绿/黄双色
- D、黄色

199、施工现场临时用电系统的重复接地电阻不应大于（ B ）

- A、4 Ω
- B、10 Ω
- C、10 Ω
- D、30 Ω

200、下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）

- A、总配电箱
- B、分配电箱
- C、开关箱
- D、控制按钮

多选题（5 个备选答案中，有 2 至 5 个正确答案）

1、在生产过程中，下列哪些属于事故？（ A B C D E ）

- A. 人员死亡
- B. 人员重伤
- C. 财产损失
- D. 人员轻伤
- E. 设备损失

2、事故隐患泛指生产系统中导致事故发生的（ A C E ）。

- A. 人的不安全行为
- B. 自然因素
- C. 物的不安全状态
- D. 客观因素
- E. 管理上的缺陷

3、安全生产是是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身伤亡、财产损失等事故，采取的（ B C D E ）的一系列措施和活动。

- A. 控制自然灾害的破坏 B. 保障人身安全和健康 C. 环境免遭破坏
- D. 设备和设施免遭损坏 E. 消除或控制危险和有害因素

4、安全生产管理具体包括哪几方面的内容？（ A B C D E ）

- A. 安全生产法制管理 B. 行政管理 C. 工艺技术管理 D. 设备设施管理
- E. 作业环境和作业条件管理

5、下列哪些属于安全技术标准规范规程？（ A C D E ）

- A. 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80—91 B. 建设工程监理规范 GB50319—2000
- C. 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33—2001 D. 建筑施工安全检查标准 JGJ59—2011
- E. 塔式起重机安全规程 GB5144—94

6、按照建设部关于建筑施工**专职安全生产管理人员**职责的有关规定，企业安全生产管理机构工作人员应当履行下列哪些职责？（ B C D ）

- A. 调配建设工程项目的安全生产管理人员 B. 负责安全生产相关数据统计
- C. 安全防护和劳动保护用品配备及检查 D. 施工现场安全督查
- E. 发现现场存在安全隐患时，及时向工程项目经理报告

7、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出（ B D ）的措施建议。

- A. 保证施工进度 B. 保障施工作业人员安全 C. 保证工程质量
- D. 预防生产安全事故 E. 保障资金投入

8、为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的（ B C ）等安全设施和装置。

- A. 零配件 B. 保险 C. 限位 D. 节能 E. 环保

9、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，出租机械设备和施工机具及配件，应具有(A E)。

- A. 生产（制造）许可证 B. 设备履历书 C. 产品使用说明书
- D. 产品构造图 E. 产品合格证

10、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不同施工阶段和（ A C E ）的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

- A. 周围环境 B. 资金 C. 季节 D. 人员 E. 气候

11、《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检

查。对于（ A D ）的，应当立即制止。

A. 违章指挥 B. 违反纪律 C. 违反规定 D. 违章操作 E. 违反标准

12、安全管理目标的主要内容包括（ A C D ）。

A. 生产安全事故控制目标 B. 质量合格目标 C. 安全达标目标

D. 文明施工实现目标 E. 施工进度目标

13、施工组织设计由施工单位的（ A C E ）等部门进行会审。

A. 施工技术 B. 劳动人事 C. 安全 D. 教育 E. 设备

14、建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C E ）作出详细说明，并由双方签字确认。

A. 项目负责人 B. 施工单位安全员 C. 作业班组 D. 现场安全员 E. 作业人员

15、下列对安全技术交底具体要求的叙述，哪些是正确的？（ A C D ）

A. 各工种的安全技术交底一般与分部分项安全技术交底同步进行

B. 交底应采用简短的、口号式的形式 C. 交接底双方应当签字确认

D. 交底必须具体、明确、针对性强 E. 交接底应当采用口头形式

16、下列对安全技术交底主要内容的叙述，哪些是正确的？（ A B C D E ）

A. 工程项目和分部分项工程的概况 B. 针对危险部位采取的具体防范措施

C. 作业中应注意的安全事项 D. 作业人员应遵守的安全操作规程和规范

E. 发生事故后应及时采取的避险和急救措施

17、安全检查是安全生产管理工作的一项重要内容，是安全生产工作中发现不安全状况和不安全行为的有效措施，是（ A B C E ）的重要手段。

A. 消除事故隐患 B. 改善劳动条件 C. 落实整改措施

D. 做好安全技术交底 E. 防止伤亡事故发生

18、安全检查的主要形式包括（ A B C D ）。

A. 定期安全检查 B. 经常性安全检查 C. 专项（业）安全检查

D. 季节性、节假日安全检查 E. 三级安全检查

19、下列哪些属于《建筑施工安全检查标准》中所指的“四口”防护？（ A C D E ）

A. 通道口 B. 管道口 C. 预留洞口 D. 楼梯口 E. 电梯井口

20、下列哪些属于安全检查隐患整改“三定”原则的内容？（ B C D ）

A. 定计划 B. 定人 C. 定时间 D. 定措施 E. 定落实

21、下列施工单位的作业人员中哪些属于我省规定的特种作业人员？（ A C D E ）

A. 架子工 B. 钢筋工 C. 电工 D. 信号工 E. 电（气）焊工

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/786040105013010113>