

1 挖掘作业

1、挖掘作业现场应设置护栏、盖板和明显的（ ）标识。——[单选题]

- A 警告
- B 警示
- C 告知
- D 告诉

正确答案：B

2、在人员密集场所或区域挖掘作业时，夜间应悬挂（ ）警示。——[单选题]

- A 绿灯
- B 红灯
- C 黄色
- D 白色

正确答案：B

3、对于挖掘深度超过 6m所采取的保护系统，应由有（ ）的单位设计。——[单选题]

- A 资格
- B 资质
- C 证书
- D 证件

正确答案：B

4、属地单位、作业单位应设（ ）监护现场，对开挖处、邻近区域和保护系统进行检查。——[单选题]

- A 专人
- B 工人
- C 兼职
- D 领导

正确答案：A

5、挖掘作业监护人若发现异常危险征兆，应立即（ ）。——[单选题]

- A 继续作业
- B 停止作业
- C 请示后作业
- D 边作业边请示

正确答案：B

6、对于 1.2m 以内的地下设施探查，只可采取（ ）挖掘方式。——[单选题]

- A 机械
- B 挖掘机
- C 人工
- D 风镐

正确答案：C

7、采用机械设备挖掘时，应确认活动范围内没有（ ），如架空线路、管架等。——[单选题]

- A 货物
- B 杂物
- C 障碍物
- D 物体

正确答案：C

8、当允许员工、设备在挖掘处上方通过时，应提供带有标准栏杆的（ ）或桥梁，并明确通行限制条件。——[单选题]

- A 通道
- B 道路
- C 隧道
- D 夹道

正确答案：A

9、不能在限期内完成动土作业要（ ）办理《挖掘作业许可证》。——[单选题]

- A 不需要
- B 重新
- C 不要
- D 不用

正确答案：B

10、挖掘作业遇可燃、有毒物质相通的地漏、下水井、阀门井时，执行（ ）作业安全管理规定》——[单选题]

- A 管线打开
- B 受限空间
- C 高处作业
- D 动火作业

正确答案：B

11、用警示路障时，应将其安置在距开挖边缘至少（ ）m之外。——[单选题]

A 1

B 2

C 1.5

D 2.5

正确答案：C

12、挖掘作业如果采用废土堆作为路障，其高度不得低于（ ）m。——[单选题]

A 1

B 2

C 1.5

D 2.5

正确答案：A

13、挖掘作业许可证的有效期限不超过一个班次，如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定许可证的有效期限，但最长不得超过（ ）天。——[单选题]

A 5

B 10

C 15

D 20

正确答案：C

14、挖掘作业许可证在签发过程中如出现废票、未实施票（ ）。——[单选题]

A 不必在票面注明，不得随意撕毁

B 在票面注明，不得随意撕毁

C 不必在票面注明，可以撕毁

D 在票面注明，可以撕毁

正确答案：B

15、在稳固岩层中挖掘或挖掘深度小于（ ）m，且已经过技术负责人检查，认定没有坍塌可能性时，不需要设置保护系统。——[单选题]

A 1

B 2

C 1.5

D 2.5

正确答案：C

16、挖掘物或其他物料等要堆放在指定地点，堆积高度不得超过（ ）m。——[单选题]

A 1

B 1.5

C 2

D 2.5

正确答案：B

17、挖掘物或其他物料等要堆放在指定地点，坡度不大于（ ）。——[单选题]

A 30°

B 35°

C 60°

D 45°

正确答案：D

18、挖掘作业需要用火时，执行《（ ）作业安全管理规定》——[单选题]

A 高处

B 动火

C 受限

D 临时用电

正确答案：B

19、应根据现场土质的类型，确定斜坡或台阶的坡度允许值（ ）——[单选题]

A 长宽比

B 高宽比

C 长高比

D 斜高宽比

正确答案：B

20、对于挖掘深度超过（ ）所采取的保护系统，应由有资质的单位设计——[单选题]

A 1.2

B 5

C 3

D 6

正确答案：D

21、在挖掘作业许可证办理过程中，（ ）进行挖掘作业。——[单选题]

A 可以

B 同时

C 工期紧时允许

D 严禁

正确答案：D

22、()时要注意保护地下管道、电缆、通讯设施等，盲目施工会造成人员触电、中毒和影响生产等事故。——[单选题]

A 动火作业

B 挖掘作业

C 受限空间

D 高处作业

正确答案：B

23、挖掘作业深度在()米内一律人工挖掘。——[单选题]

A 0.5

B 0.8

C 1

D 1.5

正确答案：A

24、挖掘作业时不可以在()休息。——[单选题]

A 基坑外

B 基坑内

C 施工暂设

D 休息区

正确答案：B

25、挖掘深度超过()米时，应在适合的距离提供梯子、台阶或坡道等，用于安全进出。——[单选题]

A 0.8

B 1.2

C 1.5

D 2

正确答案：B

26、在作业基准面()米及以上进行的高处作业属于特殊高处作业。——[单选题]

A 2

B 5

C 30

D 10

正确答案：C

27、作业人员多人同时挖土应相距在()以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。——[单选题]

A 0.5m

B 1

C 1.5

D 2

正确答案：D

28、挖掘作业里所指的沟槽是长窄形且深度大于宽度的凹地，通常沟槽的宽度不大于() m，一般用来埋设地下管线、导管、电缆或无地下室的建筑物地脚。——[单选题]

A 2

B 3

C 5

D 10

正确答案：C

29、挖掘作业许可证的有效期限一般不超过()。——[单选题]

A 12

B 24

C 一个班次

D 72

正确答案：C

30、在挖掘作业中，如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定许可证的有效期限，但最长不得超过()天。——[单选题]

A 3

B 10

C 15

D 30

正确答案：C

31、对于挖掘深度() m以内的作业，为防止挖掘作业面发生坍塌，应由技术负责人根据土质的类别设计斜坡和台阶、支撑和挡板等保护系统。——[单选题]

A 3

- B 6
- C 9
- D 12

正确答案：B

32、作业过程中发现情况异常，应告知作业负责人，并迅速()。——[单选题]

- A 继续作业
- B 上报
- C 撤离现场
- D 逃跑

正确答案：C

33、保护性支撑系统的安装应()进行，支撑系统的所有部件应稳固相连。严禁用胶合板制作构件。——[单选题]

- A 自下而上
- B 自上而下
- C 从左到右
- D 从右到左

正确答案：B

34、当深度超过() m 的可能存在危险性气体的场所或遇到和地漏、下水井、阀门井相连时，要增加挖掘作业相关安全措施（如进行气体检测等）。——[单选题]

- A 1
- B 1.2
- C 2
- D 6

正确答案：B

35、挖掘作业现场应设置护栏、盖板和明显的警示标识。在人员密集场所或区域施工时，夜间应悬挂() 警示。——[单选题]

- A 红色
- B 黄色
- C 绿色
- D 蓝色

正确答案：A

36、采用警示路障时， 应将其安置在距开挖边缘至少 1.5m 之外。 如果采用废石堆作为路障，其高度不得低于() m 在道路附近作业时应穿戴警示背心——[单选题]

A 1.5

B 2

C 1

D 3

正确答案：C

37、作业结束后，由作业区域所在单位将已关闭的作业许可证的第一联、及相关附件存档（ ）年。定期对挖掘许可证执行情况进行检查回顾——[单选题]

A 1

B 2

C 2.5

D 3

正确答案：A

38、对照挖掘作业许可证、挖掘作业方案和应急预案监督检查各项安全措施落实情况，核查挖掘作业人员资格和现场设备的符合性的是谁的职责（ ）——[单选题]

A 申请人

B 监督人

C 批准人

D 作业人

正确答案：C

39、业结束后，负责清理作业现场，消除安全隐患是谁的职责（ ）——[单选题]

A 作业人

B 监督人

C 批准人

D 监护人

正确答案：A

40、在挖掘开始之前，（ ）人应根据土质类型确定是否需要支撑和挡板。——[单选题]

A 申请人

B 监督人

C 技术负责人

D 批准人

正确答案：C

41、雷雨天气应（ ） 挖掘作业；——[单选题]

- A 继续
- B 采取措施后继续
- C 停止
- D 监护作业

正确答案：C

42、在挖掘开始之前，技术负责人在选择液压支撑、沟槽千斤顶和挡板等保护措施时，应遵循（ ）的技术要求和建议。——[单选题]

- A 设计
- B 监理
- C 供应商
- D 制造商

正确答案：D

43、如果需要临时拆除个别构件，应先安装替代构件，以承担加载在支撑系统上的负荷。工程完成后，应（ ）拆除保护性支撑系统，回填和支撑系统的拆除应同步进行。——[单选题]

- A 自下而上
- B 自上而下
- C 从左向右
- D 从右向左

正确答案：B

44、（ ）提出作业申请，填写挖掘作业许可证，协调落实挖掘作业安全措施。——[单选题]

- A 批准人
- B 属地监护人
- C 作业负责人
- D 作业监护人

正确答案：C

45、对填埋区域、危险化学品生产、储存区域等可能产生危险性气体的作业，应对作业环境进行气体（ ），必要时应采取使用呼吸器、通风设备和防爆工具等相关措施。——[单选题]

- A 检测
- B 置换
- C 倒空
- D 取样

正确答案：A

、项目主管部门或属地单位组织工作前安全分析，根据分析结果确定应采取的相关措施。必要时（）制定挖掘方案。——[单选题]

- A 作业单位
- B 属地单位
- C 批准人
- D 监护人

正确答案：A

47、在稳固岩层中挖掘或挖掘深度小于（）m，且已经过技术负责人检查，认定没有坍塌可能性时，不需要设置保护系统。作业负责人应在挖掘作业许可证上说明理由。——[单选题]

- A 1
- B 1.5
- C 2
- D 2.5

正确答案：B

48、挖掘作业如果阻断道路，应设置明显的警示和（）标识，对于确需通行车辆的道路，应铺设临时通行设施，限制通行车辆吨位，并安排专人指挥车辆通行。——[单选题]

- A 禁止
- B 通行
- C 禁行
- D 警告

正确答案：C

49、挖掘作业在靠近地下管线、电缆、建（构）筑物和设施基础等处施工时，不能采用（）挖掘——[单选题]

- A 人工
- B 铁镐
- C 铁锹
- D 机械

正确答案：D

50、挖掘作业许可证的分发、取消、（）参照《作业许可管理规定》执行。——[单选题]

- A 审批
- B 关闭
- C 作业
- D 申请

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/786210010144010230>