

tlias智能学习辅助系统接口文档-V1.0

1. 部门管理

1.1 部门列表查询

1.1.1 基本信息

请求路径: */depts*

请求方式: *GET*

接口描述: 该接口用于部门列表数据查询

1.1.2 请求参数

无

1.1.3 响应数据

参数格式: *application/json*

参数说明:

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码, 1 代表成功, 0 代表失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object[]	非必须	返回的数据

参数名	类型	是否必须	备注
- id	number	非必须	id
- name	string	非必须	部门名称
- createTime	string	非必须	创建时间
- updateTime	string	非必须	修改时间

响应数据样例:

```
{
  "code": 1,
  "msg": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "学工部",
      "createTime": "2022-09-01T23:06:29",
      "updateTime": "2022-09-01T23:06:29"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "教研部",
      "createTime": "2022-09-01T23:06:29",
      "updateTime": "2022-09-01T23:06:29"
    }
  ]
}
```

1.2 删除部门

1.2.1 基本信息

请求路径: `/depts/{id}`

请求方式: `DELETE`

接口描述：该接口用于根据ID删除部门数据

1.2.2 请求参数

参数格式：路径参数

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
id	number	必须	部门ID

请求参数样例：

```
/depts/1
```

1.2.3 响应数据

参数格式：application/json

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功，0 代表失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据

响应数据样例：

```
{  
  "code":1,  
  "msg":"success",  
  "data":null  
}
```

1.3 添加部门

1.3.1 基本信息

请求路径: */depts*

请求方式: *POST*

接口描述: 该接口用于添加部门数据

1.3.2 请求参数

格式: *application/json*

参数说明:

参数名	类型	是否必须	备注
name	string	必须	部门名称

请求参数样例:

```
{  
  "name": "教研部"  
}
```

1.3.3 响应数据

参数格式: application/json

参数说明:

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码, 1 代表成功, 0 代表失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据

响应数据样例:

```
{
  "code":1,
  "msg":"success",
  "data":null
}
```

1.4 根据ID查询

1.4.1 基本信息

请求路径: /depts/{id}

请求方式: GET

接口描述: 该接口用于根据ID查询部门数据

1.4.2 请求参数

参数格式: 路径参数

参数说明:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/788034117011006065>