

第一篇

第一章 消防法及相关法律法规

- 1.消防方针:预防为主,防消结合.
- 2.消防原则:政府领导,部门监督,单位负责,公民参与
- 3.消防设计文件备案 7 天.
- 4.罚款:①降低质量 1-10万②虚假文件 5-10万③未备案 3-30万
④责任人 2-20万
- 5.刑罚执行完成 5 年内不允许做负责人
- 6.行政处罚程序:一般程序,简易程序
- 7.行政许可原则:①合法 ②公开,公平,公正 ③便民 ④救济 ⑤信赖保护 ⑥监督
- 8.失火罪: ①死亡 1 人,重伤 3 人②损失 50 万
③10 户房屋烧毁④林地 2 公顷,苗圃 4 公顷
- 9.刑法处罚: ①失火 3-7年,较轻 3 年 (强令冒险,工程界限 5 年)
②消防责任事 3 年以下,后果严重 3-7年
③重大责任事 3 年以下,情节恶劣 3-7年
④强令违章冒险 5 年
⑤重大劳动安全 3 年,情节恶劣 3-7年
⑥大型群众活动 3 年,情节恶劣 3-7年
⑦工程重大安全 5 年, 5-10年
- 10.专家审核制度 2/3.
- 11.火灾事故异议 15d.
- 12.注册消防证书有效期 3 年,续期申请 3 个月.
- 13.消防产品市场准入制度: ①强制性产品认证②技术鉴定.
- 14.城乡规划与国民经济,社会发展规划,土地利用总体规划协调.
- 15.重大责任事故,强令违章冒险,重大劳动安全里有矿山规定.
- 16.消防设施每年检测一次.
- 17.城乡规划法调整城市,镇,村庄等居民点之间关系.
- 18.防火巡查:①重点单位 每天②聚集场所 2h.
- 19.防火检查:机关团体每季,其它每月.
- 20.消防培训:①重点单位 年 ②聚集场所 半年.
- 21.消防演练:重点单位 半年,其它单位 年.
- 22.一般调查程序不得少于 2 人,简易程序 1 人

第二章 注册消防工程师职业道德

- 1.爱岗敬业是基础和核心
- 2.公平竞争是动力
- 3.奉献社会是最高指向标, 最高层次要求
- 4.消防工程师职业道德特点:①本质性 ②基准性 ③稳定性 ④独特性

- 5.提高技能是必须履行义务
- 6.诚实守信是通行证
- 7.本质性对社会本质最直接，最集中反应
- 8.职业道德规范：①爱岗敬业②依法执业③客观公正④公平竞争⑤奉献社会⑥保守秘密⑦提高技能
- 9.职业道德根本原则：①维护公共安全 ②诚实守信
- 10.道德修养内容：①业务知识②人生观③职业道德品质④政治理论
- 11.道德修养途径和方法：①自我反思②坚持慎独③想榜样学习④提高道德选择能力
- 12.火灾事故调查：①地域管辖②共同管辖③指定管辖④特殊管辖

第二篇

建筑分类和耐火等级检查

1. 高层建筑：>27m 住宅，>24m 其它
2. 工业建筑：厂房仓库 。民用建筑：住宅，公共建筑
3. 民用建筑耐火等级：①地下，半地下，一类高层→一级
②单多层公共，二类高层→不低于二级
4. 单层高度超过 4.5m 按两层算
5. 厂房危险：①危险量小按最小等级算（戊）
②多种危险共存按最大等级算
③喷漆比例少 20%按戊算
④危险面积 5%，丁，戊喷漆 10%按戊算
⑤体积 1/2，重量 1/4 按丙类算
6. 辅助用房 1/4 不算高度，底层室内 2.2m 以下不算高度，地下半地下高出地面 1.5m 以下不算高度
7. 54m 划分一类二类高层住宅，24m 划分多层高层公共建筑
8. 车库分为 I，II，III，IV类
9. 钢结构防火：薄涂型和厚涂型
10. 一级厂房仓库承重构件耐火 1h
11. 厂房和仓库耐火等级：①特殊贵重物品设备一级
②甲乙厂房，丙类液体，火花丁类厂房，变压器，配电室，锅炉，高架高层甲类多层乙类仓库，粮食筒仓二级
③单多丙类，多层丁戊厂房，单层乙类，单多丙多层丁戊仓库，粮食平房三级
④<300 m²甲乙单层厂房，<500 m²单层丙类，<1000 m²单层丁类厂房，<4t/h 锅炉三级
12. 车库耐火等级：①地下半地下高层车库，甲乙类 I 类一级
②II，III不低于二级③IV不低于三级
13. 厂房耐火等级与层数：①二级乙类 6 层②三级丙类 2 层
③丁戊 3 层，四级丁戊单层

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/788062136054006120>