

2023 黑龙江省安全员 C 证培训模拟题(含答案)

一、判断题(20 题)

1.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时，都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

2.《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.正确 B.错误

3.对于同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。

A.正确 B.错误

4.装载机停车时，直接熄火，然后内燃机转速慢慢降低。

A.正确 B.错误

5.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A.正确 B.错误

6.小车变幅式塔机应设置双向小车断绳保护装置。

A.正确 B.错误

7.注意砂轮锯片磨损情况,损坏或不符合切断要求时,应及时停电更换。

A.正确 B.错误

8.交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和“最新解析”经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。

A.正确 B.错误

9.建筑物正式消防给水系统投入使用前,可根据施工现场的具体情况拆除临时消防竖管。

A.正确 B.错误

10.对安全培训机构及其教师的考核发证,适当收取费用。

A.正确 B.错误

11.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,对事故发生单位负有事故责任的有关人员,依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书。

A.正确 B.错误

12.特种作业操作证的复审时间可以延长至每10年1次。

A.正确 B.错误

13.大中跨径拱桥施工,应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢后应用钢丝绳稳固。

A.正确 B.错误

14.高架提升机可以采用摩擦式卷扬机。

A.正确 B.错误

15.开挖深度大于等于 5m 或开挖深度小于 5m、现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

A.正确 B.错误

16.由施工企业或政府建设行政主管部门委托具备规定的建筑施工安全生产评价资质的社会中介服务机构对施工企业实施的安全生产评价，也称第三方评价。

A.正确 B.错误

17.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

18. 《消防法》规定，施工现场应按照标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

A.正确 B.错误

19.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置，启动或制动前必须鸣首不意。

A.正确 B.错误

20.建筑架子工属于特种作业人员，从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、()及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

A.劳动者的安全 B.其他劳动者 C.项目安全 D.他人的安全健康

22.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位的建筑工程按照建筑面积配备项目专职安全生产管理人员不少于 3 人的是 () 的工程。

A.1 万平方米以下 B.1-3 万平方米 C.1-5 万平方米 D.5 万平方米及以上

23.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处《) 万元以上《) 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.10；30 B.20；30 C.10；50 D.20；50

24.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。

A.设区的市级劳动能力鉴定委员会

B.县级劳动能力鉴定委员会

C.统筹地区的社会保险行政部门

D.统筹地区的劳动争议仲裁机构

25.下列选项中不是每周编制的安全资料是（）。

A.临边防护验收 B.模板支撑验收 C.电工巡查记录 D.脚手架验收

26.施工现场临时用电中，专用保护零线应为（）。

A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.黄绿双色

27.施工升降机的拆卸中，吊笼未拆除之前，（）不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A.非拆卸作业人员 B.任何人 C.非施工员 D.非安全员

28.物料提升机以卷扬机为动力，以底架、立柱及天梁为架体，以（）为传动。

A.木杆 B.竹杆 C.钢丝绳 D.钢管

29.行政相对人是指负有遵守行政法义务的（）。

A.行政机关的工作人员 B.法定代表人 C.自然人和法定代表人 D.公民和法人

30.物料提升机平台门的高度不宜小于（）。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.1m

31.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，专项方案中施工安全保证措施应包括（）。

A.施工工艺技术 B.监测监控措施 C.应急处置措施 D.施工管理及作业人员配备和分工

32.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由（）支付意外伤害保险费。

A.总承包单位和分包单位根据合同约定分别 B.总承包单位和分包单位共同 C.总承包单位 D.分包单位

33.专业单位监测应由（）委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

34.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）规定，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（）。

A.6m B.10m C.15m D.20m

35.（）负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

A.国务院建设主管部门 B.市级建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

36.根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，（）地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

A.市级以上 B.省级以上 C.县级以上 D.乡级以上

37.混凝土泵送料中断时间，一般不宜超过（）h。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

38.由于安全防护设施不符合标准，而受到责令限期改正，并可处以3万元罚款的行政处罚的违法情节的是（）。

A.违反一般标准规定要求 B.违反强制性标准要求 C.发生安全事故 D.发生特大安全事故

39.当碗扣式钢管双排脚手架拐角为非直角时，可采用（）组架。

A.竖向斜撑杆 B.水平杆 C.钢管扣件 D.立杆

40.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工单位应当在危大工程施工前组织（）编制专项施工方案。

A.工程技术人员 B.技术人员 C.项目施工人员 D.工程项目部

41.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫（），防止气瓶带电。

A.钢脚手板 B.支撑物 C.小钢模 D.绝缘物

42.高处作业吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时，能自动锁住安全钢丝绳并使悬吊平台停止下滑或倾斜

的装置是 ()。

A.限位器 B.安全锁 C.提升机 D.导向轮

43.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核 () 收取费用。

A.可以 B.不得 C.应该 D.有权

44. 《职业病防治法》是为了 () 和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定。

A.安全生产 B.劳动保护 C.预防控制 D.保护健康

45.根据 《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列关于消防给水系统表述错误的是 ()。

A.当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时，应设置消防水泵

B.消防水泵应按照一用二备的要求进行配置

C.当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时，应在施工现场设置临时消防水池

D.临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位，其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量

46.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区 ()，并保持安全距离。

A.集中设置 B.混合设置 C.相邻设置 D.分开设置

47.开始降水时，水泵启动，应根据保护对象的距离按（）进行。

- A.先远后近的原则连续
- B.先远后近的原则间隔
- C.先近后远的原则连续
- D.先近后远的原则间隔

48.下列施工平面布置原则说法错误的是（）。

- A.现场布置全面；增加施工用地
- B.材料尽量靠近使用地点；减少二次搬运
- C.临时设施的布置；应便于工人生产和生活；办公用房靠近施工现场；福利设施应在生活区范围之内
- D.平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

49.行走式塔机作（）塔机使用时，应提高轨道基础的承载能力，切断行走机构的电源，并应设置阻挡行走轮移动的支座。

- A.固定式
- B.车载式
- C.拖行式
- D.爬升式

50.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（）使用。

- A.导线
- B.支撑物
- C.已熄灭
- D.不会燃烧

51.基坑监测点应在（）范围内布置。

- A.从基坑边沿以外 1~2 倍的开挖深度
- B.从基坑边沿以外 0.5~1 倍的开挖深度
- C.从基坑边沿以外 0.8~1.5 倍的开挖深度

D.从基坑边沿以外 2~3 倍的开挖深度

52.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20,厚度不应小于()。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

53.登高作业时,在高空接近 10kV 高压线或裸导线排时,水平、垂直距离不得小于()。

A.1m B.2m C.3m D.4m

54.振动桩机在基坑和围堰内打桩时,电源供电量在启动时电压降不得超过额定电压的()。

A.5% B.10% C.15% D.20%

55.《刑法》第 115 条规定,放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致()处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

A.多人重伤、死亡

B.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的

C.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的

D.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

56.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于()。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

57.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作不负有的职责有()。

- A.及时、如实报告生产安全事故
- B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
- C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
- D.协调安全生产标准化建设

58.电气安全检测仪器对电器进行测量,其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依据。下列仪器仪表中,用于测量绝缘电阻的是 ()。

- A.接地电阻测量仪 B.万用表 C.兆欧表 D.红外测温仪

59.悬挑式操作平台应设置 () 吊环,吊运时应使用卡环,不得使用吊钩直接钩挂吊环。

- A.2 个 B.3 个 C.4 个 D.5 个

60.大容积气瓶是指公称容积大于 () L 的气瓶。

- A.130 B.140 C.150 D.200

61.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业 ();情节严重的,吊销执业资格证书,5年内不予注册;造成重大安全事故的,终身不予注册;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A.3 个月 B.3 个月以上 9 个月以下 C.3 个月以上 1 年以下 D.1 年

62. () 负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

- A.市级建设行政主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.国务院建设主

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/795112014142011131>