

# 2023 贵州省安全员 C 证模拟考试题(含答案)

## 一、判断题(20 题)

1.吊笼的各类安全装置应保持完好有效。

A.正确 B.错误

2.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于 15mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。

A.正确 B.错误

3.井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。

A.正确 B.错误

4.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书。

A.正确 B.错误

5.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A.正确 B.错误

6.根据“关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题

的通知”规定，深基坑工程是指开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

A.正确 B.错误

7.为了大型吊车吊装安全，辅助吊车松钩时，立式设备的仰角不宜大于 80°。

A.正确 B.错误

8.事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定，不可以直接组织专家进行技术鉴定。

A.正确 B.错误

9.建筑架子工属于特种作业人员，从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A.正确 B.错误

10.建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

11.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

12.建筑物正式消防给水系统投入使用前，可根据施工现场的具体情况拆除临时消防竖管。

A.正确 B.错误

13.塔吊在雨雪天作业时，先进行试吊，确认制动器灵敏可靠后，方可进行作业。

A.正确 B.错误

14.对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底。

A.正确 B.错误

15.根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010，外部评价小组成员应具备企业安全管理及相关专业能力，评价小组成员不应少于7人。

A.正确 B.错误

16.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A.正确 B.错误

17.《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.正确 B.错误

18.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置，启动或制动前必须鸣首不意。

A.正确 B.错误

19.《环境噪声污染防治法》规定，夜间作业，必须公告附近居民。

A.正确 B.错误

20.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。

A.正确 B.错误

## 二、单选题(60 题)

21.《刑法》第 115 条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致（）处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

A.多人重伤、死亡

B.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的

C.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的

D.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

22.依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝《》和强令冒险作业。

A.随意指挥 B.违章指挥 C.危险作业 D.违章作业

23.根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，（）地方人民政府住

房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

A.市级以上 B.省级以上 C.县级以上 D.乡级以上

24.由于安全防护设施不符合标准，而受到责令限期改正，并可处以3万元罚款的行政处罚的违法情节的是（）。

A.违反一般标准规定要求 B.违反强制性标准要求 C.发生安全事故 D.发生特大安全事故

25.塔式蒸汽打桩机在行走时，缆风绳附近（）范围内不得站人或通行。

A.5米 B.6米 C.8米 D.10米

26.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（）万元以上（）万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.10；30 B.20；30 C.10；50 D.20；50

27.当碗扣式钢管双排脚手架拐角为非直角时，可采用（）组架。

A.竖向斜撑杆 B.水平杆 C.钢管扣件 D.立杆

28.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位的建筑工程按照建筑面积配备项目专职

安全生产管理人员不少于3人的是（）的工程。

A.1万平方米以下 B.1-3万平方米 C.1-5万平方米 D.5万平方米及以上

29.某建设项目施工单位在挖深基坑危险性较大的施工作业前，按照相关要求，编制完成了专项施工方案，并聘请相关专家进行方案审查。审查意见提出方案中应增加安全验收内容。根据建设项目“危大工程”安全管理要求，关于修改完善后的专项施工方案管理的说法，正确的是（）。

A.施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施

B.施工单位安全总监和总监理工程师签字后实施

C.项目经理和安全总监签字并组织实施

D.报备建设方安全总监和施工单位负责人签字后实施

30.企业安委会负责组织各种会议，起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头，具体均由（）负责。

A.企业财务部 B.企业工程部 C.企业安全生产部 D.安委会办公室

31.下列选项中不是每周编制的安全资料是（）。

A.临边防护验收 B.模板支撑验收 C.电工巡查记录 D.脚手架验收

32.开始降水时，水泵启动，应根据保护对象的距离按（）进行。

A.先远后近的原则连续 B.先远后近的原则间隔 C.先近后远的原则连续 D.先近后远的原则间隔

33.施工单位在施工过程中，应当根据施工组织设计和施工进度，向不同

工种的施工人员进行专项的（）交底。

A.生产技术 B.管理技术 C.施工技术 D.安全技术

34.专业单位监测应由（）委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

35.在建工程（含脚手架具）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（）。

A.4m B.6m C.8m D.10m

36.《职业病防治法》是为了（）和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定。

A.安全生产 B.劳动保护 C.预防控制 D.保护健康

37.挖掘机上坡时,驱动轮应在后面,臂杆应在上面;挖掘机下坡时,驱动轮应在前面,臂杆应在后面。上下坡度不得超过（）度。

A.10 B.20 C.30 D.40

38.当塔式起重机使用周期超过（）时,应按规定进行一次全面检查,合格后方可继续使用。

A.半年 B.一年 C.两年 D.3个月

39.职业病指（）。

A.劳动者在工作中所患的疾病

B.用人单位的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有

毒、有害物质等因素而引起的疾病

C.工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病

D.工人在劳动过程中因劳动造成的传染性疾

40.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位()签字。

A.项目负责人 B.法人代表 C.技术负责人 D.项目技术负责人

41.()的进步从根本上改善着劳动条件,但不能排除新的重要的危险因素的出现,或者有扩大其有害影响的可能性,如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

A.科学技术 B.管理技术 C.生产环境 D.生产工具

42.土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于()。

A.C15 B.C20 C.C30 D.C10

43.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替()使用。

A.导线 B.支撑物 C.已熄灭 D.不会燃烧

44.关于企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件,下列描述有误的是()。

A.从业人员未经安全生产教育和培训合格

B.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

C.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法

规、标准和规程的要求

D.有职业危害防治措施,并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

45.人行斜道的宽度和坡度的规定是 ( )。

A.不宜小于 1m 和宜采用 1:8

B.不宜小于 0.8m 和宜采用 1:6

C.不宜小于 1m 和宜采用 1:3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1:7

46.钢管扣件满堂架架体与既有结构连接件的连接点距离架体主节点不应大于 ( ) mm。

A.150 B.200 C.250 D.300

47.临边作业是指在施工现场中,工作面沿无围护设施或者设施高度低于 ( ) 时的高处作业。

A.60cm B.80cm C.100cm D.120cm

48.下列关于安全施工技术交底说法正确的是 ( )。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

D.施工作业人员向施工单位负责人交底

49.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的(),或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

A.责任分工协议 B.现场管理协议 C.安全生产管理协议 D.安全生产分工协议

50.降雨强度的划分按照降水强度的大小划分为小雨、中雨等()个等级。

A.5 B.6 C.7 D.8

51.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由()制定。

A.总承包单位 B.安装单位 C.使用单位 D.出租单位

52.场(厂)内机动车辆作业人员,除其它必备条件外,年龄还应满()。

A.16周岁 B.20周岁 C.18周岁

53.狭义的法律,是指()按照法定程序制定的规范性文件,是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。

A.全国人民代表大会及其常务委员会 B.县级以上人民代表大会及其常务委员会 C.国务院 D.县级以上人民政府

54.聚光灯、碘钨灯与易燃物距离不宜小于()mm。

A.200 B.300 C.400 D.500

55.某大型仓储企业有闲置厂房多处,为盘活固定资产对外出租闲置厂房,依据《安全生产法》的规定,下列做法正确的是()

- A.将某闲置厂房出租给某保险公司作营业用房，考虑到保险公司业务特点，在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定
- B.将闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆炸物品，并与该企业签订专门的安全生产管理协议，约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任
- C.将某闲置厂房出租给某大型连锁超市，双方签订专门的安全生产管理协议，规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任
- D.将某闲置厂房出租给某物流公司，在租赁合同中明确双方安全职责，并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查，发现安全问题时及时督促整改

56.行走式塔机作（）塔机使用时，应提高轨道基础的承载能力，切断行走机构的电源，并应设置阻挡行走轮移动的支座。

- A.固定式 B.车载式 C.拖行式 D.爬升式

57.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为（）。

- A.30-80m B.30-120m C.50-100m D.70-150m

58.使用叉车，必须按照出厂使用说明书中的技术性能、承载能力和使用条件进行操作和使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。下列针对叉车安全操作的要求中，正确的是（）。

- A.以内燃机为动力的叉车严禁进入易燃易爆仓库内部作业
- B.不得使用两辆叉车同时装卸同一辆货车
- C.叉运物件时，当物件提升离地后，将起落架放平后方可行驶

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/796231000050010111>