

# 2022年-2023年机械员之机械员基础知识题库练习 试卷B卷附答案

## 单选题（共50题）

1、烧结多孔砖与烧结普通砖相比，具有一系列的优点。下列不是其优点的是（ ）。

- A. 自重大
- B. 节约黏土
- C. 节省燃料
- D. 烧成率高

【答案】 A

2、CO<sub>2</sub>气体保护焊作业前，CO<sub>2</sub>气体应先预热（ ）min。开机前，操作人员必须站在瓶嘴侧面。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

【答案】 C

3、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级一共划分为（ ）个级别。

- A. 3个
- B. 4个
- C. 5个
- D. 6个

【答案】 B

4、按照力系中各力的作用线在空间中分布的不同形式，哪项不属于其分类（ ）。

- A. 汇交力系
- B. 平面力系
- C. 平行力系
- D. 一般力系

【答案】 B

5、《安全生产法》规定：生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得（ ），方可投入使用。

- A. 安全使用证
- B. 安全标志
- C. 安全使用证或安全标志
- D. 安全使用证和安全标志

【答案】 C

6、《安全生产法》规定：生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的，生产经营单位将受到责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处（ ）万元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A. 2
- B. 5
- C. 2万以上5

D. 2 万以上 10

**【答案】 B**

7、普通黄铜是铜和（ ）组成的合金。

A. 锌

B. 锡

C. 铅

D. 硅

**【答案】 A**

8、《建筑工程质量管理条例》规定：发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予（ ）。

A. 行政处分

B. 刑事处罚

C. 经济处罚

D. 岗位变更

**【答案】 A**

9、砌墙砖按照生产工艺分为烧结砖和（ ）。

A. 非烧结砖

B. 实心砖

C. 多孔砖

D. 空心砖

**【答案】 A**

10、《劳动法》规定：集体合同由（ ）签订。

- A. 工会与企业
- B. 职工与企业
- C. 工会与主管部门
- D. 职工与主管部门

【答案】 A

11、使用钢筋切断机时，固定刀片与活动刀片之间应有（ ）的水平间隙。

- A. 0.2~0.5mm
- B. 0.3~0.6mm
- C. 0.4~0.8mm
- D. 0.5~1mm

【答案】 D

12、零件上的（ ）尺寸必须直接注出。

- A. 定形
- B. 定位
- C. 总体
- D. 重要

【答案】 D

13、（ ）是输送车从混凝土搅拌站（工厂）装人已拌好的混凝土，在行驶中，拌筒以1~3r/min的转速作缓慢的搅动，以防止混凝土分层、离析，到达浇灌现场卸料。

- A. 预拌混凝土的搅动输送
- B. 湿料搅拌输送
- C. 干料注水搅拌输送
- D. 干、湿料输送

【答案】 A

14、履带式挖掘机短距离自行转移时，应低速缓行，每行走（ ）m 应对行走机构进行检查和润滑。

- A. 200~700
- B. 300~800
- C. 400~900
- D. 500~1000

【答案】 D

15、静力压桩机施工接桩时，上一节应提升（ ）mm，且不得松开夹持板。

- A. 50~100
- B. 150~200
- C. 250~300
- D. 350~400

【答案】 D

16、劳动合同应该具备的条款不包括（ ）。

- A. 劳动报酬
- B. 劳动合同期限

- C. 社会保险
- D. 最低工资保障

【答案】 D

17、下列属于施工项目安全控制措施的是（ ）。

- A. 合同措施
- B. 经济措施
- C. 信息措施
- D. 制度措施

【答案】 D

18、尺寸基准选择时，（ ）使设计基准和工艺基准重合，这样可以减少尺寸误差，易于加工。

- A. 必须
- B. 要
- C. 应尽量
- D. 不必

【答案】 C

19、下列带传动类型中，多用于结构紧凑的大功率传动中的是（ ）。

- A. 平带传动
- B. V带传动
- C. 多楔带传动
- D. 同步带传动

【答案】 C

20、对于一般机械零件，其材料选用原则包括：使用性能原则、工艺性能原则、（ ）。

- A. 力学性能原则
- B. 物理性能原则
- C. 化学性能原则
- D. 经济性原则

【答案】 D

21、下列不属于施工项目质量控制的措施是（ ）。

- A. 提高人员素质
- B. 建立完善的质量保证体系
- C. 加强原材料控制
- D. 建立完善组织体系

【答案】 D

22、CO<sub>2</sub> 气体保护焊 CO<sub>2</sub> 气体瓶宜放在阴凉处，其最高温度不得超（ ）℃，并放置牢靠，不得靠近热源。

- A. 20
- B. 25
- C. 30
- D. 35

【答案】 C

23、施工项目组织机构设置的根本目的是（ ）。

- A. 产生组织功能，实现施工项目管理
- B. 产生组织功能
- C. 实现施工项目管理
- D. 精干高效

【答案】 A

24、对安装工程的工程量清单项目编码中，电气设备安装工程的编码为（ ）。

- A. 0301
- B. 0302
- C. 0303
- D. 0304

【答案】 D

25、金属材料受力时能抵抗弹性变形的能力称为（ ）。

- A. 强度
- B. 刚度
- C. 硬度
- D. 韧性

【答案】 B

26、《建筑法》规定：（ ）应当依法为职工参加工伤保险缴纳保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

- A. 建设单位

- B. 建筑施工企业
- C. 建筑设计单位
- D. 建筑监理单位

【答案】 B

27、施工现场管理内容不包括（ ）。

- A. 质量
- B. 进度
- C. 安全
- D. 技术

【答案】 D

28、项目经理是（ ）人。

- A. 为项目的成功策划和执行负总责的
- B. 项目策划的
- C. 项目执行
- D. 项目策划和执行负一定责任的

【答案】 A

29、可锻铸铁中的碳绝大部分是以（ ）的形式存在。

- A. 球状石墨
- B. 短蠕虫状石墨
- C. Fe<sub>3</sub>C
- D. 团絮状石墨

【答案】 D

30、施工项目管理的对象是（ ）。

- A. 施工项目
- B. 工程项目
- C. 施工材料
- D. 施工机械

【答案】 A

31、杆件主要承受轴向力，通常称为二力体的是（ ）。

- A. 单跨静定梁
- B. 多跨静定梁
- C. 桁架
- D. 伸臂梁

【答案】 C

32、施工项目组织的形式与企业的组织形式是（ ）。

- A. 不可分割的
- B. 无任何关联的
- C. 是完全相同的
- D. 是完全独立的

【答案】 A

33、（ ）自升塔式起重机都可改成附着式塔式起重机。

- A. 上回转
- B. 下回转
- C. 中心回转
- D. 独立回转

【答案】 A

34、孔的实际尺寸大于轴的实际尺寸，他们形成的配合叫做（ ）。

- A. 动配合
- B. 静配合
- C. 过度配合
- D. 过盈配合

【答案】 A

35、适用于一般工业与民用建筑的墙体和基础，但不宜用于长期受高温（如炼钢车间）和经常受潮的承重墙的砌块是（ ）砌块。

- A. 粉煤灰
- B. 蒸汽加气混凝土
- C. 普通混凝土小型空心
- D. 轻骨料混凝土小型空心

【答案】 A

36、斜齿轮啮合时的条件要求分度园上的模数和压力角相等外，还要求两齿轮分度园上的螺旋角（ ）。

- A.  $\beta$  必须大小相等而方向一致
- B.  $\beta$  必须大小相等而方向相反

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/805301041140011043>