

# 2023 重庆市安全员 C 证考试（专职安全员） 题及答案

（单选题、多选题、判断题，三种题型）

## 一、单选题(109 题)

- 1.在施工现场，（A）是施工项目安全生产的第一责任者。  
A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人
- 2.基坑开挖时，坑边地面沉降监测点不少于（ B）个。  
A.2 B.3 C.4 D.5
- 3.易燃物品露天仓库四周内应有不小于（ C ）米的平坦空地作为消防通道。  
A.2 B.4 C.6 D.8
- 4.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A）。  
A.大于 100mm B.大于 600mm C.大于 500mm D.大于 400mm
- 5.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ C ）负责。  
A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门  
D.劳动与社会保障部门
- 6.生产经营单位的主要（ C ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。  
A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责

人和安全生产监督人员

7.30米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（ B ）。

A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

8.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，（C）逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

9.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5 cm和竖向洞口高度大于（ D）必须进行防护。

A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm

10.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其（ A）的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

11.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

12.钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，如手握端小于（ C ）时，应采用套管或夹具。

A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

13.离开特种作业岗位达（A）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

14.<<建筑法>>规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有二个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（B）。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

15.某建筑工程建筑面积5万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（C）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

16.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于（D）。

A.135 B.140 C.145 D.150

17.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（C）。

A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

18.(A)每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师

19.在工地标准化评价检查程序中,施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是 ( D )。

A.工程开工 1 个月或完成工程量的 20%时

B.工程每进行 2 个月或完成工程量的 40%时

C.工程进行到一半时

D.工程即将全部投入使用时

20.施工升降机安装完毕后,经调试、自检和验收合格后,才能投入使用,且验收合格后 ( B ) 内办理使用登记备案。

A.20 日 B.30 日 C.45 日 D.60 日

21.《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行 ( A ) 安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

22.安全技术交底应 ( A )

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

23..特种作业操作证,每 ( C ) 复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

24.人工开挖土方时,两人的操作间距应保持 ( C )。

A.1m B.1~2m C.2~3m D.5~4m

25.( D )就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

26.下列关于安全标志含义的叙述,不正确的是( D )。

A.禁止标志,含义是不准或制止人们某种行为

B.警告标志,含义是警告人们当心、小心、注意

C.指令标志,含义是必须遵守

D.提示标志,含义是提示人们不能去做

27.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时,应当有( B )名以上监督检查人员参加,不得妨碍企业正常的生产经营活动,不得索取或者收受企业的财物,不得谋取其他利益。

A.1 B.2 C.3 D.4

28.工作场所的设备、工具用具等设施应( B )。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

29.施工升降机在使用中每隔( B )应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2个月 B.3个月 C.6个月 D.一年

30.某建筑工程建筑面积3万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理

人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ B ）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

31.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起（ A ）个工作日内办理完毕。

A.5 B.7 C.15 D.20

32.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是 (D)。

A.安全第一、预防为主 B.安全为了生产,生产必须安全 C.安全生产人人有责 D.安全第一、预防为主、综合治理

33.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（D ）

- A.建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故
- B.对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理
- C.建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案
- D.对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

34.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（B）。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

35.当锚杆固结体的强度达到（ B ）或设计强度的 75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

36.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长（ B ）与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

37.关于安全带的说法不正确的是（ B ）。

A.安全带有效期为 5 年

B.高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m；如需接长，必须按规定加设缓冲器

C.使用时必须高挂低用，严禁低挂高用

D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

38.气瓶在使用中，距明火不应（ C ）。

A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m

39.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（ B ）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

40.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由（ C ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

A.3 名 B.4 名 C.5 名 D.8 名

41.《安全生产法》规定,生产经营单位的 ( C )对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

42.施工单位的项目负责人应当由取得相应 ( C ) 的人员担任。

A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

43. ( D ) 是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

44.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的? ( B )

A.限制塔机回转半径 B.防止塔机超载 C.限制塔机起升速度 D.防止塔机出轨

45.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定:上下榀门架的组装必须设置连接棒,连接棒与门架立杆配合间隙不应大于 ( B )。

A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

46.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,专家组成员应当由 ( C ) 名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

47.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至 ( B ) 时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基



坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

48.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人,除进行一般安全教育外,还要经过(A)。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

49.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

50.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立(C)合同明确双方的权利和义务

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

51.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定,以下不属于安全防护用品的是(C)。

A.安全帽 B.安全带 C.保暖外套 D.护目镜

52.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应大于(A)。

A.110m B.120m C.130m D.150m

53.《建筑法》规定,施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业,因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的(D)。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

54.施工现场开挖非热管道沟时,沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于( A )米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

55.事故的直接责任者是指( A )。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

56.采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时,立柱必须设置纵横向扫地杆,纵上横下,使直角扣件与立杆扣牢须在离地( A )。

A.200mm处 B.250mm处 C.300mm处 D.350mm处

57.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由( D )。

A.施工单位技术负责人、专业监理工程师签字

B.施工单位技术负责人、建设单位负责人签字

C.建设单位技术负责人、总监理工程师签字

D.施工单位技术负责人、总监理工程师签字

58.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆动。需要拆动的,要经工地( B )同意。

A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

59.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、( B )和现场处

置方案构成。

A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

60.高度大于6米的脚手架，宜采用（ B ）斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

61.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ C ）灭火剂。

A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫

62.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ C ）。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

63.施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

64.根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（ D ）。

A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备

C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

65.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是（B）。

A.造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故

B.造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故

C.造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故

D.造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故

66.施工现场明火作业时必须开具（A）。

A.动火证 B.出入证 C.证明信 D.动工证

67.在脚手架主节点处必须设置一根（D），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

68.建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据（A）制定相应的安全技术措施。

A.建筑工程的特点 B.建设单位的要求 C.本单位的特点 D.主管部门的要求

69.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，

( A ) 为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

70.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和 ( C )。

A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施工措施

71.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的 ( A ) 防范措施及事故应急措施

A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

72.“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向 ( C ) 申请补办。

A.县级机关 B.市级机关 C.原考核机关 D.当地政府

73.( A ) 是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《建筑法》 C.《安全生产法》 D.《劳动法》

74.( D ) 设于变幅卷扬机的侧边，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位。

A.幅度限位器 B.高度限位器 C.大车行程限位器 D.小车行程限位器

75.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过( A )培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

76.边长在( D )以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm

77.满堂脚手架搭设高度不宜超过( B )m;满堂脚手架施工层不得超过1层。

A.24 B.36 C.40 D.48

78.坡度大于 1:2.2 的屋面,防护栏杆应高( B )并加挂安全立网。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m

79.根据建设部的有关规定,建筑施工企业项目负责人,是指由( D )授权,负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

80.安全生产教育和培训范围是( C )。

A.本企业的职工 B.分包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职工 D.有违章作业记录的职工

81.《施工企业安全生产评价标准》规定,施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、( D )检查、维修、改造和报废制度。

A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养

82.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于( )小时内向事故发生地( )以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ C ）

A.1； 市级 B.2； 市级 C.1； 县级 D.2； 县级

83.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的( C )和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

84.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

85.起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？

（ C ）

A.1 圈 B.2 圈 C.3 圈 D.5 圈

86.（A）对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

87.在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（ B ）。

A.36V B.24V C.12V D.6V

88.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目

负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

89.深基坑工程开挖深度超过（ A ）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

90.脚手架拆除时下方应设（ D），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

91.在工地标准化评价检查程序和阶段，施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是（ B ）。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80%时

B.高大模板工程混凝土浇筑前

C.10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D.外脚手架拆除前

92.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和（ C ）三个方面。

A.安全卫生教育 B.劳动卫生教育 C.安全思想教育 D.环境保护教育

93.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（ D ）



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/806143112013010105>