2023年版山东省安全员C证考试题库[内部版]全考点含答案

L【多选题】设计单位应当按照（）进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。（AE ）

A、法律法规

B、合同文件

C、招标文件

D、补充协议

E、工程建设强制性标准

2、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》明确了建设工程安全生产责任主体，下列属于建设工程安全生产责任主体的有（）。（ADE ）

A、建设单位

B、工程造价咨询机构

C、物业管理公司

D、勘察、设计单位

E、起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的安装、拆卸单位

3、【多选题】下列关于桩机作业安全要求的描述正确的有；MBCDE　）

A、桩入土 3m 以上时，可以用桩机行走或回转动作来纠正桩的倾斜度

B、桩机吊桩、吊锤、回转、行走等动作不应同时进行

C、桩机在吊有桩和锤的情况下，操作人员不得离开岗位

D、桩机不得侧面吊桩或远距离拖桩

E、桩机带锤行走时，应将桩锤放至最低位

4、【多选题】下列哪些行为是消防违法行为（）。（ABC ）

A、占用、堵塞、封闭消防安全出口、疏散通道和消防车通道

B、圈占、埋压、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材

U 损坏公共消防设施

D、无照经营

E、无证驾驶

5、【多选题】下列联接形式中，属于机械动联接的有（）。（ABCDE　）

A、轴和轴承联接

B、导向平键和导向花键联接

C、螺旋传动

D、钱链

E、导轨

6、【多选题】下列选用起重机钢丝绳时应遵循的原则，正确的是（）。

（ABE ）

A、必须有产品检验合格证

B、能承受所要求的拉力，保证足够的安全系数

U能保证钢丝绳受力发生扭转

D、耐疲劳，不能承受反复弯曲和振动作用

E、有较好的耐磨性能

7、【多选题】临边防护栏杆的上杆应符合（） 规定。（AE ）

A、离地高度LO~1.2m

B$_x$离地高度0.5~0.6m

C、承受外力3000N

D、承受外力2000N

E、承受外力 IoOON

8、【多选题】关于液压传动系统，下列陈述正确的有（）。（BCDE ）

A、液压传动设备适合于极高或极低温度环境下工作

B、溢流阀、节流阀、换向阀，属于液压控制阀

U 液压控制阀中的方向控制阀可以用来改变液油的流动方向

D、液压泵是把原动机提供的机械能转换成压力能的动力元件

E、节流阀和调速阀属于流量控制阀

9、【多选题】刑事责任包括（）。（ACE ）

A、集体责任

B、单位责任

U 单位领导责任

D、团队责任

E、个人责任

10、【多选题】在《刑法》中与消防违法的有关的罪责有（）。（BCD ）

A、盗窃罪

B、放火罪

C、危害公共安全罪

D、重大责任事故罪

E、重婚罪

11、【多选题】安全帽必须满足下列哪些要求（）。（ABCD ）

A、冲击吸收性能

B、耐穿刺性能

C、耐低温性能

D、侧向钢性要求进行测试时，最大变形不超过 40mm ，残余变形不超过 15mm

E、耐腐蚀

12、【多选题】对汽车起重机司机下列哪些要求正确。（） （ABC ）

A、经专业培训取得相应资格

B、严禁酒后进行操作

U 严禁无证人员操作

D、内部培训合格

E、仅取得汽车驾驶执证即可

13、【多选题】施工现场总配电箱的电器应具备（）功能。（ABCDE　）

A、电源隔离

B、接通与分断电路

C、过载保护

D、短路保护

E、漏电保护

14、【单选题】密目式安全网每 IoCmXlOCm=IOo　　平方厘米面积上有多少个以上的网目？（B）

A x 3000 个

B x 2000 个

C、1500 个

D、40000 个 15、【多选题】根据标准化法的规定,下列关于标准的理解正确的是（）。

（AD ）

A、按照标准的级别不同，标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准

B、对需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，应当制定国家标准

U 对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，应当制定地方标准

D、企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当制定相应的企业标准，作为组织生产的依据

E、建筑安全监督管理机构应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

16、【多选题】钢筋绑扎需悬空作业时,下列说法正确的是（）。（ABD ）

A、绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和登高斜道

B、悬空大梁钢筋的绑扎，必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作

C、绑扎基础钢筋，无需设钢筋支架或马凳

D、绑扎 3m 以上的柱钢筋,必须搭设操作平台

E、可以在钢筋骨架上站立 17、【多选题】附着式升降脚手架防倾覆装置必须符合（）规定。

（ABCDE ）

A、防倾覆装置中必须包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件

B、在防倾覆导向件的范围内应设置防倾覆导轨，且应与竖向主框架可靠连接

C、在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于 2.8m 或架体高度的 1/4

D、应具有防止竖向主框架倾斜的功能

E、应用螺栓与附墙支座连接，其装置与导向杆之间的间隙不应大于 5mm 。

18、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（）承担主要责任。（B）

A、总承包单位

B、分包单位

C、建设单位

D、监理单位

19、【单选题】下列关于场地平整的说法不正确的是（）。（B）

A、当施工区域积水坑深度超过 500mm 时，应设安全防护措施

B、当旧基础埋置深度大于 2.0m 时，宜采用人工开挖和清除

C、路面高于施工场地时，应设置明显可见的路险警示标志

D、施工机械不得在淤泥、软土上停放、检修

20、【单选题】下列关于安装高处作业吊篮配重的陈述，其中正确的一项是（）。（A）

A、配重件应稳定可靠地安放在配重架上并有防止移动措施

B、配重件堆放在配重架上即可

C、配重件稳定安放在配重架上，防止移动的措施可有可无

D、只要满足重量要求，件可物品均可作为配重件

21、【单选题】下列关于钢筋弯曲机安全使用的陈述，不正确的是（）。（B）

A、不直的钢筋，不得在弯曲机上弯曲

B、作业中可以进行清扫和加油

C、严禁弯曲超过机械铭牌规定直径的钢筋

D、严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的T则站人

22、【单选题】人工挖孔桩作业，井下作业人员连续工作时间，不宜超过（）。（A）

A、4h

B、5h

C、6h

D、7h

23、【单选题】企业应当建立以（）为负责人的安全生产委员会或安全生产领导小组。（D）

A、分管安全生产工作的副总经理

B、项目负责人

C、总经理

D、法人代表

24、【单选题】依据我国 2014 年修订后的《安全生产法》的规定，生产经营单位的（）对本单位的安全生产工作全面负责。（B）

A、法定代表人

B、主要负责人

C、工会负责人

D、党委书记

25、【单选题】刑事责任是指法律关系主体违反（），所应承担的应当给予刑罚制裁的法律责任。（D）

A、行政法规定

B、宪法规定

C、违反民法规定

D、国家刑事法律规范

26、【单选题】劳动防护用品主要是指劳动者在生产过程中为免遭或者减轻（）和职业危害所配备的个人防护装备。（D）

A、物体打击

B、高处坠落

C、触电事故

D、事故伤害

27、【单选题】土方应集中堆放,并堆置于坑边（）。（B）

Ax2m

Bx3m

C、4m

D、5m

28、【单选题】在同一场地两台以上推土机作业时，其前后距离应大于

（）,左右距离应大于（）。（D）

A s7m,1.2m

B x7m,1.5m

C、8m,1.2m

D、8m,1.5m

29、【单选题】在滑坡地段挖土方时、不宜（）季节施工。（D）

A、冬季

B、春季

C、风季

D、雨季

30、【单选题】塔机变幅小车车轮踏面厚度磨损量达到原厚度的（），应予以报废。（D）

A、25%

B、30%

C、50%

D、15%

31、【单选题】建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担（）责任。（B）

A、不承担

B、连带

C、次要

D、主要

32、【单选题】建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上机构建设行政主管部门申请领取施工许可证，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。（C）

A、1 个月

B、2 个月

U3 个月

D、6 个月

33、【单选题】悬挑式脚手架使用过程中，架体上的施工荷载必须符合设计要求，结构施工阶段同时作业不得超过（）。（B）

A、1层

B、2层

U3 层

D、4层

34、【单选题】扣件式钢管模板支架的所有水平杆端部均应与四周建筑物顶紧、顶牢,无处可顶时,应在水平杆端部和中部沿竖向方向设置（）。

（B）

A、加密立杆

B、连续剪刀撑

C、抛撑

D、缆风绳

35、【单选题】扣件式钢管模板支架的高度超过 20m 时，应在最顶（）水平杆中间沿纵、横方向分别增加一道（）。（A）

A、两步距，水平杆

B、一步距,水平杆

C、两步距，斜撑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/807104156120006154