

2023 年上海市建筑施工专职安全员【安全员 C 证】考试题库【3 套
练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 根据《上海市建设工程文明施工管理规定》，本市重点区域内施工工地的文明施工要求施工现场设置宿舍的，每间宿舍人均居住面积不得低于（），并按照标准配备生活设施。

A. 2m²

B. 3m²

C. 4m²

D. 5m²

2. 模板支架高度超过（）时，不应采用门式钢管脚手架。

A. 10m

B. 12m

C. 14m

D. 16m

3. 操作人员应按照指挥人员的信号进行作业，当信号不清或错误时，操作人员（）。

A. 可自己判断

B. 可要求重发

C. 可提出疑义

D. 可拒绝执行

4. 根据火灾情况下物资燃烧的特性和灭火所适用的灭火剂类型，将火灾分为（）。

A. 二类

B. 三类

C. 四类

D. 五类

5. 根据《工伤保险条例》的规定，用人单位未按规定向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（），可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

A. 随时

B. 1年内

C. 2年内

D. 3年内

6. 《绿色施工管理规定》：施工现场的强噪声设备可采取对强噪声设备（）等降低噪声措施。

A: 进行更新

B: 进行维修

C: 进行遮挡

D: 进行封闭

7. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（），并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A. 三级教育

B. 专门的安全作业培训

C. 安全常识培训

D. 安全技术交底

8. 根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定，安装作业时，必须将按钮盒或操作盒移至（）操作。当导轨架或附墙架上有人员作业时，严禁开动施工升降机。

A. 吊笼外部

B. 吊笼内部

C. 吊笼顶部

D. 吊笼底部

9. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作（）。

- A. 负总责
- B. 负全面责任
- C. 负领导责任
- D. 负监督责任

10. 根据《脚手架施工现场专项应急预案》，悬挑式脚手架应编制专项方案，并进行受力计算，超过（）高度应组织专家评审。

- A. 10m
- B. 15m
- C. 20m
- D. 30m

11. 根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，（）应当对建设工程的施工质量和安全负责。

- A. 施工单位
- B. 建设主管部门
- C. 建设单位
- D. 监理单位

12. 集水井的直径或宽度，一般为（），其深度随着挖土的加深而加深。

- A. 0.4~0.6m
- B. 0.4~0.8m
- C. 0.5~0.8m
- D. 0.6~0.8m

13. 支架立杆间距应有计算确定，且最大距离不应大于（）

A. 1.2m

B. 1.4m

C. 1.6m

D. 1.8m

14. 根据《脚手架施工现场专项应急方案》，悬挂式脚手架应编制专项方案，并进行受力计算，超过（）高度应组织专家评审。

A. 10m

B. 15m

C. 20m

D. 30m

15. 根据《建筑施工安全技术统一规范》规定，安全技术交底应有书面记录，交底双方应履行签字手续，书面记录应在（）处留存备查。

A. 交底者、被交底者

B. 交底者、安全管理者

C. 交底者、被交底者和技术管理员

D. 交底者、被交底者和安全管理者

16. 根据《工伤保险条例》的规定，行业差别费率及行业内费率档次由国务院（）制定，报国务院批准后公布施行。

A. 社会保险行政部门

B. 安全生产监督管理部门

C. 劳动保障行政部门

D. 社会保险行政部门会同劳动保障行政部门

17. 根据《安全生产法》规定，任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向（）报告或者举报。

A. 检察机关

B. 当地人民政府

C. 有关部门

D. 负有安全生产监督管理职责的部门

18. 电焊机按结构原理可分为交流电焊机，直流电焊机和（）三种类型。

A. 电渣压力焊机

B. 逆变电焊机

C. 对焊机

D. 点焊机

19. 建筑施工安全管理检查评分表中，未建立安全检查制度，扣（）。

A. 3分

B. 5分

C. 8分

D. 10分

20. 门式钢管脚手架设专人负责检查和维护工作，对高层门式钢管脚手架应定期坐立横杆基础（）检查，发现问题应立即采取措施。

A: 垂直

B: 倾斜

C: 沉降

D: 水平

二. 多选题(共 10 题)

1. 投入使用的安全帽, 必须满足 () 要求。

A. 耐冲击

B. 耐高温

C. 耐穿透

D. 耐低温性能良好

E. 侧向刚性达到规范要求

2. 软土按其沉积环境, 大致可分为 () 等类型。

A. 海岸沉积

B. 湖泊沉积

C. 河滩沉积

D. 江底沉积

E. 沼泽沉积

3. 临时消防给水系统包括 () 等, 应设有醒目标识。

A. 贮水池

B. 消火栓泵

C. 室内消防竖管

D. 水泵接合器

E. 应急照明

4. 按发动机功率可分为（）推土机。

A. 轻型

B. 小型

C. 中型

D. 大型

E. 重型

5. 根据《安全生产法》规定，安全生产监督检查人员应当（）

A. 忠于职守

B. 加强学习

C. 及时记录

D. 坚持原则

E. 秉公执法

6. 有关悬挑脚手架搭设要求的说法正确的是（）。

A: 悬挑脚手架每段搭设高度不宜大于 18m

B: 悬挑架步距不应大于 2m

C: 立杆纵向间距不应大于 1.8m

D: 悬挑脚手架的底层和建筑物的间隙必须封闭防护严密，以防坠物

E: 连墙件间距水平方向不应大于 6m，垂直方向不应大于 4m

7. 基础工程结束时，应提交完整的监测报告，报告内容应包括：（）。

A: 工程概况

B: 检测项目及测点平面图

C: 采用仪器设备和监测方法

D: 检测数据和结果

E: 检测结果评价

8. 根据《关于贯彻落实国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定的实施意见》，带徒工人师傅一般应当具有（）等条件。

A. 中级工以上技能等级

B. 3年以上相应工作经历

C. 善于“传帮带”

D. 没有发生过“三违”行为

E. 高中以上学历

9. 根据《上海市建设工程文明施工管理规定》，文明施工是指在建设工程和建筑物、构筑物拆除等活动中，按照规定采取措施，（）的施工活动。

A. 保障施工现场作业环境

B. 改善市容环境卫生

C. 维护施工人员身体健康

D. 有效减少对周边环境影响

E. 避免安全生产事故

10. 根据《关于贯彻落实国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定的实施意见》，安全监管部门要按照（）的原则，加快特种作业实际操作考试中心和分中心建设，统一实际操作考试模块和考板，力争通过两年的试点，全面推行特种作业实际操作考试的教考分离。

A. 教考分离

B. 统一标准

C. 统一题库

D. 分级负责

E. 统一教材

三. 判断题(共 10 题)

1. 附着升降脚手架的防坠装置应设置在横向主框架部位,且每一横向主框架提升设备处必须设置一个。

2. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定,电缆线路必须采用埋地敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

3. 大面积场地地面遇有坡状地段时,应在坡状地形的底脚处挖截水沟,使地表水流入截水沟内排出场地外。

4. 建筑高度大于 24m 或单体体积超过 30000m³ 的在建工程,应设置临时室外消防给水系统。

5. 严寒和寒冷地区的现场临时消防给水系统,应采取防冻措施。

6. 开挖深度超过 4.0m 的基坑应采用分段开挖的方法;边长超过 50m 的基坑应采用分层开挖的方法。

7. 管道在吹洗或试压过程中,不得进行安装或检修。

8. 根据《建筑机械使用安全技术规程》规定,起吊重物达到额定起重量的 90% 以上时,严禁下降起重臂,严禁同时进行两种及以上的操作动作。

9. 基坑开挖深度大于 12m 或基坑采用支护结构与主体相结合时,属一级安全等级基坑工程。

10. 拆装工登高作业时还必须穿防滑鞋、系安全带、穿工作服、带手套等。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】D
2. 【正确答案】D
3. 【正确答案】D
4. 【正确答案】D
5. 【正确答案】B
6. 【正确答案】D
7. 【正确答案】B
8. 【正确答案】C
9. 【正确答案】B
10. 【正确答案】C
11. 【正确答案】A
12. 【正确答案】D
13. 【正确答案】A
14. 【正确答案】C
15. 【正确答案】D
16. 【正确答案】A
17. 【正确答案】D
18. 【正确答案】B
19. 【正确答案】D
20. 【正确答案】C

二. 多选题

1. 【正确答案】ACDE
2. 【正确答案】ABCE
3. 【正确答案】ABCD
4. 【正确答案】BCD
5. 【正确答案】ADE
6. 【正确答案】ADE
7. 【正确答案】ABCDE
8. 【正确答案】ABCD
9. 【正确答案】ABCD

10. 【正确答案】 ABCD

三. 判断题

1. 【正确答案】 错
2. 【正确答案】 错
3. 【正确答案】 对
4. 【正确答案】 错
5. 【正确答案】 对
6. 【正确答案】 错
7. 【正确答案】 对
8. 【正确答案】 对
9. 【正确答案】 错
10. 【正确答案】 对

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》规定，在坡度大于（）的屋面上作业，当无外脚手架时，应在屋檐边设置不低于 1.5m 高的防护栏杆，并应采用密目式安全立网全封闭。

- A. 10°
- B. 15°
- C. 20°
- D. 25°

2. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- A. 1h
- B. 1.5h
- C. 2h
- D. 2.5h

3. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。

- A. 60 日
- B. 50 日
- C. 40 日
- D. 30 日

4. 挖大孔径桩及扩地桩必须制定防坠人、落物、坍塌、人员窒息等（）措施和应急预案。

- A: 技术
- B: 质量
- C: 安全
- D: 应急

5. 根据《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前（）向特种设备检验机构提出定期检验要求。

- A. 5 天
- B. 10 天
- C. 15 天

D. 1 个月

6. () 是贯彻施工现场安全生产保证体系的根本要求。

A. 安全生产管理

B. 持续改进

C. 预防事故

D. 全员意识

7. 对基坑、井坑的边坡或者固壁支撑应该随时 ()，特别是在雨后和解冻时期。

A: 检试

B: 检验

C: 检查

D: 监督

8. 根据《上海市扬尘污染防治管理办法》，建筑垃圾在 () 内不能完成清运的，应当采取遮盖、洒水等防尘措施。

A. 12h

B. 24h

C. 36h

D. 48h

9. 模板支架采用木立柱时，高度不应超过 ()

A. 5m

B. 5.5m

C. 6m

D. 6.5m

10. 人工开挖土方时，两个人操作间距应保持（），并应自上而下逐层挖掘，严禁采用掏洞的挖掘操作方法。

A. 1m~2m

B. 2m~3m

C. 3m~4m

D. 4m~5m

11. 根据《工伤保险条例》的规定，自劳动能力鉴定结论作出之日起（）后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。

A. 1个月

B. 3个月

C. 半年

D. 一年

12. 施工现场脚手架架体必须用绿色密目安全网沿（）进行封闭，密目安全网要定期清理，破损的要及时更换，保持干净、整齐、清洁。

A: 外架内侧

B: 外架外侧

C: 外架内侧或外侧

D: 外架内侧和外侧

13. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》规定，两层防护的间距不应小于700mm，安全防护棚的搭设高度不应小于（）

A. 2.5m

B. 3m

C. 3.5m

D. 4m

14. 施工单位应当对施工现场主要道路和模板存放、料具码放等场地进行（）。

A: 平整

B: 绿化

C: 覆盖

D: 硬化

15. 根据《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处（）。

A. 一万元以上十万元以下的罚款

B. 二万元以上十万元以下的罚款

C. 一万元以上五万元以下的罚款

D. 二万元以上五万元以下的罚款

16. 连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈（），当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应（）。

A. 水平设置；上斜连接

B. 垂直设置；上斜连接

C. 水平设置；下斜连接

D. 垂直设置；下斜连接

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/808066142011006052>