

2022-2023 年度二级建造师之二建公路 工程实务综合练习试卷 B 卷含答案

单选题（共 55 题）

1、下列粒料类基层中，适用范围最差的基层是（ ）。

- A. 级配碎石
- B. 填隙碎石
- C. 级配碎砾石
- D. 级配砾石

【答案】 B

2、工程质量评定等级分为（ ）。

- A. 优良、合格与不合格
- B. 合格与不合格
- C. 优良、中等、合格与不合格
- D. 优良与不合格

【答案】 B

3、桥梁容许建筑高度是指公路定线中所确定的（ ）。

- A. 桥面标高与设计洪水位之差
- B. 桥面标高与通航净空顶部标高之差
- C. 桥跨结构最下缘与设计洪水位之差

D. 桥跨结构最下缘与通航净空顶部标高之差

【答案】 B

4、公路工程施工项目经理部的组织结构模式中，大型项目可采用（ ）。

- A. 直线式
- B. 职能式
- C. 直线职能式
- D. 矩阵式

【答案】 D

5、隧道地质灾害分为四级，属于 A 级地质灾害的是（ ）

- A. 存在中、小型突水、突泥隐患地段，物探有较大异常地段，断裂带
- B. 非可溶岩地段，发生突水、突泥可能性极小地段
- C. 存在重大地质灾害地段，特殊地质地段，重大物探异常地段，可能产生大型、特大型突水、突泥隐患地段
- D. 小型断层破碎带，发生突水、突泥可能性较小地段

【答案】 C

6、钢筋混凝土和预应力混凝土梁的预制台座，应保证底座或底模的挠度不大于（ ）mm。

- A. 1.0

- B. 1.2
- C. 1.5
- D. 2.0

【答案】 D

7、既适用于一般软弱破碎围岩，也适用于地下水丰富的松软围岩，且对围岩加固的范围和强度相对较小的预支护措施是（ ）。

- A. 超前锚杆预支护
- B. 超前小导管注浆预支护
- C. 管棚预支护
- D. 小钢管预支护

【答案】 B

8、在路拌法水泥稳定土基层施工中，主要工艺流程有：①准备下承层；②洒水、闷料；③拌合；④摆放和摊铺无机结合料；⑤施工放样；⑥备料、摊铺土。如下选项中排序正确的是（ ）。

- A. ⑤①⑥②④③
- B. ⑤①⑥④②③
- C. ①⑤⑥④②③
- D. ①⑤⑥②④③

【答案】 D

9、桥梁预应力混凝土梁存放时间超 3 个月，应对梁进行检测的项目是（ ）。

- A. 混凝土强度
- B. 应变
- C. 应力
- D. 上拱度

【答案】 D

10、工程开标应当在（ ）时间来进行。

- A. 提交投标文件截止的第二天
- B. 投标文件收集完成
- C. 招标人定的某个日期
- D. 提交投标文件截止时间的同一时间

【答案】 D

11、下列计划中，不属于资源计划的是（ ）。

- A. 劳动力计划
- B. 施工进度计划
- C. 材料计划
- D. 施工机械设备计划

【答案】 B

12、在平原地区的路基施工中，（ ）为主导工序。

- A. 移挖作填
- B. 半填半挖
- C. 路基填方
- D. 排水设施

【答案】 C

13、滑坡整治宜在（ ）施工。

- A. 旱季
- B. 冬期
- C. 秋季
- D. 雨期

【答案】 A

14、关于挂篮设计与加工的说法，正确的是（ ）。

- A. 挂篮质量与悬浇梁段混凝土的重量不宜大于 0.7
- B. 允许最大变形（不包括吊带变形的总和）为 20mm
- C. 施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于 2
- D. 挂篮试压的最大荷载一般可按最大悬浇梁段重量的 1.2 倍考虑

【答案】 C

15、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版），组成合同的

各项文件包括：① 中标通知书；② 合同协议书及各种合同附件；
③ 项目专用合同条款；④ 已标价工程量清单等。除项目合同条款
约定外，合同文件的优先解释顺序是（）。

- A. ①—②—③—④
- B. ③—①—②—④
- C. ②—③—④—①
- D. ②—①—③—④

【答案】 D

16、公路工程施工项目经理部是代表施工企业履行工程承包合同的
主体，是最终产品质量责任的承担者，要代表企业对（ ）全面
负责。

- A. 监理单位
- B. 业主
- C. 质量监督机构
- D. 交通运输主管部门

【答案】 B

17、路面基层人工拌合施工时，当已整平材料含水率过小时，应在
土层上洒水闷料，下列不符合相关规定的是（ ）。

- A. 采用高效率的路拌机械时，闷料时宜一次将水洒够
- B. 采用普通路拌机械时，闷料时的洒水量宜较最佳含水率高 2~3 个

百分点

- C. 中粒和粗粒材料可视其中细粒材料的含量，缩短闷料时间
- D. 对综合稳定材料，应先将石灰和土拌合后一起闷料

【答案】 B

18、关于混凝土的拌制与运输说法，正确的是（）。

- A. 泵送混凝土应选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等
- B. 粗集料宜采用间断级配，细集料宜采用中砂
- C. 当掺用掺合料较多时，除应满足强度要求外，还应进行钢筋锈蚀及混凝土碳化试验
- D. 混凝土运至浇筑地点后发生离析、严重泌水或坍落度不符合要求时，应废弃

【答案】 C

19、适用于各级公路基层和底基层的材料是（）。

- A. 泥结碎石
- B. 级配碎石
- C. 泥灰结碎石
- D. 填隙碎石

【答案】 B

20、下列关于公路工程施工测量管理说法错误的是（ ）。

- A. 设计控制桩交接工作由建设单位组织
- B. 在结构物附近、高填深挖路段、工程量集中及地形复杂路段，宜增设水准点
- C. 控制测量必须由两人进行复核测量
- D. 施工测量控制网的布设由项目总工组织，向测量人员及工程技术部人员进行技术交底

【答案】 C

21、人工挖孔桩超过（ ）m深，应采用机械通风。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

【答案】 B

22、（2017年真题）填石路基采用强力夯实施工时，填补夯坑的填料应选用（ ）。

- A. 碎石土
- B. 砂性土
- C. 软质石料
- D. 与路基同类型石质填料

【答案】 D

23、关于透层施工说法错误的是（ ）。

- A. 气温低于 10℃或大风、即将降雨时不得喷洒透层油
- B. 透层油洒布后应自由流淌，应渗入基层一定深度，在表面形成油膜
- C. 应按设计喷油量一次均匀洒布，当有漏洒时，应人工补洒
- D. 在摊铺沥青前，应将局部尚有多余的未渗入基层的沥青清除

【答案】 B

24、位于IV～VI级围岩中且覆盖层厚度小于 40m 的隧道，应进行（ ）量测。

- A. 周边位移
- B. 拱顶下沉
- C. 围岩压力
- D. 地表沉降

【答案】 D

25、(2021 年第 1 批真题)关于公路隧道开挖方式适用范围的说法，正确的是（ ）。

- A. 采取有效的预加固措施后，全断面法可用于 IV 级围岩的大跨度隧道

- B. 台阶法不可用于 V 级围岩的中小跨度隧道
- C. 环形开挖预留核心土法可用于 IV-VI 级围岩的大跨度隧道
- D. 中隔壁法（CD 法）适用于围岩较差、跨度大、浅埋隧道

【答案】 D

26、关于粘层油施工的技术要点，说法正确的是（ ）。

- A. 气温低于 0℃ 时不得喷洒
- B. 路面潮湿时不得喷洒
- C. 喷洒粘层油后，严禁所有车辆通行
- D. 喷洒表面用水洗刷后，应尽快喷洒

【答案】 B

27、翻模、滑（爬）模等自升式架设设施，以及自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施在投入使用前，（ ）应当组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 施工单位
- D. 监理单位

【答案】 C

28、集料温缩系数或年温差较大，路面两端构造物间距不小于 500m 时，宜设（ ）中间横向胀缝。

- A. 三道
- B. 二道
- C. 一道
- D. 不设

【答案】 C

29、下列关于明洞防水层施工说法错误的是（ ）。

- A. 防水层施工前应用水泥砂浆将衬砌外表涂抹平顺
- B. 防水卷材应与拱背粘贴紧密
- C. 防水卷材接头搭接长度不小于 50mm
- D. 防水卷材铺设应自下而上进行，上下层接缝宜错开，不得有通缝

【答案】 C

30、圪工防护不包括（ ）。

- A. 锚杆铁丝网喷浆
- B. 挂网式坡面防护
- C. 喷射混凝土护坡
- D. 封面

【答案】 B

31、插入式振动器与侧模应保持（ ）mm 的距离

- A. 10~20
- B. 20~50
- C. 50~100
- D. 100~150

【答案】 C

32、主梁在待制梁体下方，完全借助桥墩移位的称为（ ）移动模架。

- A. 上行式
- B. 中承式
- C. 下行式
- D. 复合式

【答案】 C

33、技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程，可以采用（ ）方法。

- A. 经评审的最低投标价法
- B. 技术评分最低标价法
- C. 合理低价法
- D. 综合评分法

【答案】 D

34、（2021年第2批真题）一级公路沥青混凝路面的沥青混合料搅拌设备应使用（）。

- A. 自落间歇式搅拌设备
- B. 强制间歇式搅拌设备
- C. 连续滚筒式搅拌设备
- D. 间断滚筒式搅拌设备

【答案】 B

35、关于重力式挡土墙墙背所受的土压力排序，正确的是（ ）。

- A. 仰斜式>俯斜式>垂直式
- B. 仰斜式>垂直式>俯斜式
- C. 俯斜式>垂直式>仰斜式
- D. 垂直式>仰斜式>俯斜式

【答案】 C

36、下列关于粒料基层或底基层说法错误的（）。

- A. 粒料基层（底基层）包括嵌锁型和级配型两种
- B. 级配碎石可用于各级公路的基层和底基层
- C. 级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，适用于二级以下公路的基层以及各级公路的底基层
- D. 填隙碎石可用于各等级公路的底基层和二级以下公路的基层

【答案】 C

37、某二级公路无机结合料稳定材料基层出现浮浆，下列做法不符合施工要求的是（ ）。

- A. 采用洒水冲刷的方式将浮浆清理干净，使基层表面达到无松动状态
- B. 清理出小坑槽时，用原有基层材料找补
- C. 清理出较大范围松散时，重新评定基层质量
- D. 重新摊铺基层

【答案】 B

38、预应力混凝土施工中，当施工中预应力筋需要超张拉或计入锚圈口预应力损失时，可比设计要求提高（ ），但在任何情况下不得超过设计规定的最大张拉控制应力。

- A. 5%
- B. 6%
- C. 7%
- D. 8%

【答案】 A

39、下列水泥混凝土路面填缝料中，属于加热施工式填缝料的是（ ）。

- A. 沥青橡胶类

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/825112112120011333>