

# 2023 年安全员-B 证（广西壮族自治区）参考题库 含答案

(图片大小可自由调整)

## 第 1 卷

### 一. 全能考点(共 50 题)

- 【单选题】**建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的（）负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。  
A、准确性  
B、真实性  
C、全面性  
D、客观性
- 【多选题】**用人单位按照职业病防治要求，用于（）等费用，按照国家有关规定，在生产成本中据实列支。  
A、安全知识培训  
B、工作场所卫生检测  
C、健康监护  
D、职业卫生培训  
E、预防和治理职业病危害
- 【单选题】**（）是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员。  
A、企业主要负责人  
B、项目负责人  
C、专职安全生产管理人员  
D、施工员
- 【单选题】**塔机附着装置以上的塔身自由高度一般不得超过（）m。  
A、40  
B、35  
C、30  
D、25
- 【多选题】**根据《中华人民共和国安全生产法》，下列（）情况应由有关部门按有关规定对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。  
A、对事故隐瞒不报、谎报  
B、对事故故意迟延不报  
C、不立即组织事故抢救的

- D、阻碍、干扰事故调查的
- E、对事故及时上报

6. 【多选题】下列关于劳动保护用品的发放和管理，说法正确的有（）。

- A、坚持“谁用工，谁负责”的原则
- B、施工作业人员所在企业必须按国家规定免费发放劳动保护用品
- C、施工作业人员更换已损坏的劳动保护用品时，企业应按成本收取费用
- D、劳动保护用品可以实物形式发放，也可以货币或其他物品替代
- E、劳动保护用品必须以实物形式发放，不得以货币或其他物品替代

7. 【单选题】钢丝绳在使用过程中会不断磨损、弯曲等，外层钢丝磨损达钢丝的（）时应报废。

- A、10%
- B、20%
- C、30%
- D、40%

8. 【单选题】依据建筑深基坑工程施工安全技术规范（JGJ311），基坑勘察布置点宜布置在（）。

- A、基坑内
- B、基坑外
- C、基坑底
- D、基坑开挖边坡

9. 【多选题】根据《广西壮族自治区生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，主管事故调查工作的部门应履行的职责有（）。

- A、牵头组织事故调查组
- B、组织专家进行技术鉴定
- C、将事故调查组提交的事故调查报告呈报人民政府
- D、督促有关单位落实人民政府对事故处理的批复
- E、协调事故调查工作中的重大问题

10. 【多选题】火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定（）。

- A、命令附近所有人员参与救火
- B、使用各种水源
- C、截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电
- D、划定警戒区，实行局部交通管制
- E、利用临近建筑物和有关设施

11. 【多选题】根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，下列关于主要负责人、项目负责人未按规定履行安全生产管理职责的说法，正确的有（）。

- A、由市级上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正
- B、逾期未改正的，责令建筑施工企业停业整顿
- C、造成生产安全事故的，依法暂扣或吊销安全生产考核合格证书
- D、构成犯罪的，依法追究民事责任
- E、构成犯罪的，依法追究刑事责任

12. 【多选题】下列资料中，应由建设单位提供给施工单位并保证资料的真实、准确和完整的有（）。

- A、项目监理规划资料
- B、节能监理实施细则资料
- C、施工场地内地下管线资料

- D、当地出台的法律规范性文件
- E、当地气象资料

13. 【判断题】叉车运行性能是表征叉车运行的各种能力以及适于运行的场合。

14. 【多选题】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故报告和调查处理中的违法行为，任何单位和个人有权向（）或者其他有关部门举报。

- A、公安机关
- B、安全生产监督管理部门
- C、监察机关
- D、建设单位
- E、人民法院

15. 【单选题】县级及以上人民政府在履行安全监督检查职责时，对于发现的重大安全事故隐患在排除前或者排除过程中无法保证安全的，采取的必要措施是（）。

- A、继续施工
- B、更换施工队伍
- C、责令从危险区域撤出作业人员或暂时停止施工
- D、责令施工单位主要负责人作出检查

16. 【多选题】易燃易爆化学物品出厂时，必须有产品安全说明书，说明书中必须有经法定检验机构测定的该物品的（）数据。

- A、燃点
- B、闪点
- C、自燃点
- D、爆炸极限
- E、浓度极限

17. 【判断题】最小抵抗线表示爆破破坏在自由面上范围的大小。

18. 【单选题】根据《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》，企业应当建立劳动保护用品的管理台帐。管理台帐保存期不得少于（）年，以保证劳动保护用品的质量具有可追溯性。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

19. 【多选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位（）项目的安全设施，必须与主体工程实现三同时。

- A、临时工程
- B、新建工程
- C、改建工程
- D、扩建工程
- E、维修工程

20. 【多选题】施工现场出入口应标有企业名称或企业标识，主要出入口明显处应设置（）等制度牌。

- A、绿色施工
- B、工程概况牌
- C、环境保护

- D、消防保卫
- E、施工现场总平面图和安全生产

21. 【单选题】根据《中华人民共和国建筑法》，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（），方可在其证书许可的范围内从事建筑活动。

- A、执业资格证书
- B、注册证书
- C、等级证书
- D、职称证书

22. 【多选题】根据建设部相关文件规定，建筑施工企业从业人员每年应接受一次专门的安全培训，以下说法中正确的有（）。

- A、特殊工种作业人员不少于 30 学时
- B、新进场工人公司安全教育培训不少于 15 学时
- C、新进场工人项目安全教育培训不少于 15 学时
- D、新进场工人班组安全教育培训不少于 20 学时
- E、待岗复工、转岗、换岗人员重新上岗前不少于 20 学时

23. 【单选题】根据《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》，承建工程的建筑施工企业接到《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》后，应（）组织进行治理。

- A、及时
- B、立即
- C、积极
- D、随后

24. 【多选题】挡土墙基础埋置深度，应根据地基土的（）等因素来确定。

- A、容许承载力
- B、冻结深度
- C、岩石风化程度
- D、雨水冲刷
- E、人为原因

25. 【单选题】下面对安全理解最准确的是（）。

- A、安全就是不发生事故
- B、安全就是不发生伤亡事故
- C、发生事故的严重程度是可以接受的
- D、生产过程中存在绝对的安全

26. 【多选题】下列关于悬挑外脚手架描述正确的有（）。

- A、悬挑梁间距按架体立杆纵距设置
- B、悬挑梁间距按架体立杆 2 倍纵距设置
- C、每一纵距设置一根
- D、每一纵距设置二根
- E、锚固型钢的主体混凝土强度等级不低于 C20

27. 【单选题】电容器所在环境温度不应超过（）℃。

- A、60
- B、40
- C、50

28. 【单选题】根据《关于加强建筑工地临时活动板房消防安全管理的通知》（桂建管[2013]94号），施工现场活动板房的消防安全管理由（）负责。
- A、生产单位
  - B、租赁单位
  - C、销售单位
  - D、施工单位
29. 【单选题】根据《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管[2011]8号）规定，施工单位应对工程项目的质量安全进行（），并如实填报检查情况。
- A、自查自评
  - B、定期检查
  - C、专项检查
  - D、季节性检查
30. 【多选题】高度 24m 以上双排脚手架横向斜撑设置正确的有（）。
- A、应设在同一节间
  - B、由底到顶层呈之字形连续布置
  - C、封闭型脚手架应在拐角处设置
  - D、封闭型脚手架应在顶层处设置
  - E、中间每隔 6 跨设置
31. 【多选题】根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列关于消防给水系统表述正确的有（）。
- A、施工现场或其附近应有稳定、可靠的水源，并应能满足施工现场临时生产、生活和消防用水的需要
  - B、临时消防水源可采用市政给水管网或天然水源
  - C、施工现场消防用水量为临时室外消防用水量与临时室内消防用水量之和
  - D、施工现场临时建筑面积大于 200m<sup>2</sup> 时，应设置临时室外消防给水系统
  - E、当施工现场全部处于市政消火栓的 200m 保护范围内，且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时，可不设置临时室外消防给水系统
32. 【单选题】新装和检修后的水泵，在起动前（），确认水泵轴可以自由转动。
- A、点动水泵电机转动水泵数圈
  - B、空负荷运转五分钟
  - C、用手转动离心水泵的转子数次
  - D、满负荷运转五分钟
33. 【多选题】超过一定规模的危险性较大的工程安全技术措施及方案应进行专家论证，专家论证的主要内容有（）。
- A、专项施工方案的概况
  - B、专项方案内容是否完整、可行
  - C、专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范
  - D、安全施工的基本条件是否满足现场实际情况
  - E、专项施工方案实施的工期是否符合要求
34. 【多选题】根据《建筑起重机械备案登记办法》规定，安装单位应当在建筑起重机械安装（拆卸）前 2 个工作日内通过（）告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。
- A、电话

- B、传真
- C、邮件
- D、计算机信息系统
- E、书面形式

35. 【单选题】三相异步电动机启动后,随着转速的升高,转子感应电动势会()。

- A、减小
- B、增大
- C、不变

36. 【单选题】依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130),插入立杆钢管顶部,可调节高度的顶撑叫做()。

- A、可调托撑
- B、调节托撑
- C、垂直托撑
- D、伸缩托撑

37. 【单选题】当脚手板采用竹笆板时,下列关于纵向水平杆应满足要求是()。

- A、等间距设置,最大间距不大于 300mm
- B、等间距设置,最大间距不大 400mm
- C、等间距设置,最大间距不大于 500mm
- D、间距不限

38. 【多选题】根据《建筑起重机械备案登记办法》,产权单位在办理备案手续时,应当向设备备案机关提交的资料有()。

- A、产权单位法人营业执照副本
- B、产权单位资质证书
- C、特种设备制造许可证、制造监督检验证明、产品合格证
- D、建筑起重机械设备购销合同、发票或相应有效凭证
- E、建筑起重机械设备检测报告

39. 【多选题】垂直运输接料平台应()。

- A、两侧设置防护栏
- B、平台口设置活动防护栏
- C、平台口设防护立网
- D、平台口设置安全门
- E、平台口设置固定防护栏

40. 【多选题】《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产动态扣分管理办法》规定,施工企业有下列()行为的,每项次扣 10 分。

- A、无安全生产许可证擅自施工的
- B、将工程分包给无资质等级或与资质等级不相符的企业或个人施工的
- C、委任的注册建造师担任项目负责人职务超过 1 个工程的
- D、发生安全生产事故未依法及时、如实上报的
- E、未按规定办理工伤保险的

41. 【多选题】高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过 8m,或()的模板支撑系统。

- A、搭设跨度超过 18m

- B、施工总荷载大于  $15\text{kN}/\text{m}^2$
- C、均布荷载大于  $2\text{kN}/\text{m}^2$
- D、集中线荷载大于  $20\text{kN}/\text{m}$
- E、集中线荷载大于  $30\text{kN}/\text{m}$

42. 【单选题】根据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162)规定,用扣件式钢管脚手架作支架立柱,当露天支架立柱为群柱架高宽比大于 5 时应设置 ( ) 和缆风绳,保证宽度方向的稳定。

- A、连墙件
- B、剪刀撑
- C、抛撑
- D、横向水平杆

43. 【多选题】勘察单位在勘察作业时,应当严格执行操作规程,采取措施保证 ( ) 的安全。

- A、周边建筑物
- B、勘察设备
- C、构筑物
- D、地下设施
- E、燃气管线

44. 【多选题】在膨胀土地区开挖时,需要进行连续作业的项目有 ( )。

- A、开挖
- B、作垫层
- C、基础施工
- D、回填土
- E、工程验收

45. 【多选题】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的有 ( )。

- A、施工总荷载  $10\text{kN}/\text{m}^2$  及以上的混凝土模板支撑工程
- B、跨度大于  $36\text{m}$  及以上的钢结构安装工程
- C、开挖深度超过  $16\text{m}$  的人工挖孔桩工程
- D、跨度大于  $60\text{m}$  及以上的网架和索膜结构安装工程
- E、建筑物、构筑物拆除工程

46. 【多选题】根据《建筑施工特种作业人员管理规定》,下列属于建筑施工特种作业人员的有 ( )。

- A、建筑起重机械司机
- B、建筑起重信号司索工
- C、建筑水电工
- D、建筑架子工
- E、高处作业吊篮安装工

47. 【多选题】根据《中华人民共和国建筑法》,建筑施工企业关于安全生产的教育,说法正确的有 ( )。

- A、可让企业职工边上岗作业边接受安全教育
- B、应当建立健全劳动安全生产教育培训制度
- C、应当加强对职工安全生产的教育培训
- D、未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业
- E、未经安全生产教育培训的人员,可根据施工需要安排上岗

48. 【单选题】模板拆除应填写拆模申请表,经 ( ) 批准后方可实施。

- A、项目经理
- B、工程技术负责人
- C、安全员
- D、企业负责人

49. 【单选题】依据《工伤保险条例》的规定,在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的,()为工伤。

- A、应当认定
- B、可以认定
- C、应当视同

50. 【多选题】根据《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》规定,持卡人中标后,遇有下列()情况应及时办理诚信卡变更。

- A、项目人员卡持卡人难以胜任所从事的工作,招标人及监理单位认为必须更换,并经当地住房和城乡建设主管部门同意的
- B、持卡人因违反法律,被临时拘役的
- C、执业注册资格被撤销的
- D、其他特殊原因必须更换的
- E、持卡人未按时进行执业资格注册登记

## 第 2 卷

### 一.全能考点(共 50 题)

1. 【多选题】下列关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备,说法正确的有()。

- A、建筑施工总承包特级资质企业不少于 6 人
- B、建筑施工总承包一级资质企业不少于 4 人
- C、建筑施工专业承包一级资质企业不少于 4 人
- D、建筑施工专业承包二级及以下资质企业不少于 2 人
- E、建筑施工劳务分包企业不少于 2 人

2. 【多选题】建筑工程中的“四口”、“五临边”,其中“四口”说的是()。

- A、门窗洞口
- B、楼梯口
- C、预留洞口
- D、电梯井口
- E、通道口

3. 【多选题】用人单位应采取()职业病防治管理措施。

- A、设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职或者兼职的职业卫生专业人员,负责本单位的职业病防治工作
- B、制定职业病防治计划和实施方案
- C、建立、健全职业卫生管理制度和操作规程



- D、建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度
- E、尽量使劳动者少接触有职业病危害的工作

4. 【单选题】电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（）。

- A、导线
- B、支撑物
- C、吊挂物
- D、加固物

5. 【单选题】下列不属于刚性支架的有（）。

- A、铁管
- B、钢轨
- C、U型钢

6. 【多选题】建筑施工项目经理必须按规定取得（）。

- A、上岗证书
- B、相应执业资格
- C、安全生产考核合格证书
- D、安全生产教育证书
- E、岗位证书

7. 【单选题】专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的（）进行审核。

- A、施工人员
- B、专业技术人员
- C、管理人员
- D、负责人

8. 【多选题】依据《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）规定，竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时，应加设垫板，垫板应有（）。

- A、足够强度
- B、支撑面积
- C、长度
- D、宽度
- E、厚度

9. 【多选题】企业取得安全生产许可证，应当具备下列（）安全生产条件。

- A、主要负责人经考核合格
- B、安全生产管理人员经考核合格
- C、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
- D、依法进行环境评价
- E、有职业危害防治措施

10. 【多选题】根据《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管[2011]8号）规定，下列行为可视为质量安全履职工作不到位的有（）。

- A、施工、监理企业主管质量安全的领导连续2次不参加质量安全检查
- B、项目负责人、项目总监理工程师等项目管理人员连续2次不参加工地例会的
- C、检查记录与工程实体质量安全状况严重不符合的
- D、严格按照要求进行质量检查

E、项目负责人、项目总监理工程师等项目管理人员按时参加工地例会的

11. 【多选题】分汽缸的底部应设置：

- A、减压阀
- B、安全阀
- C、疏水阀
- D、截止阀

12. 【判断题】水泵房应该位于井筒附近, 尽可能建在岩石坚硬致密以及裂隙少的地段。

13. 【单选题】建筑工程、装修工程建筑面积在 1 万~5 万 m<sup>2</sup> 的工程, 专职安全生产管理人员的配备应不少于 ( )。

- A、4 人
- B、3 人
- C、2 人
- D、1 人

14. 【多选题】根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB6442), 下列情况属于事故间接原因的有 ( )。

- A、教育培训不够, 未经培训, 缺乏或不懂安全操作技术知识
- B、机械、物质或环境的不安全状态
- C、对现场工作缺乏检查或指导错误
- D、人的不安全行为
- E、没有或不认真实施事故防范措施, 对事故隐患整改不力

15. 【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定, 生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施, 有权对本单位的安全生产工作提出 ( )。

- A、建议
- B、投诉
- C、批评
- D、控告

16. 【单选题】根据《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013) 规定, 安全技术措施实施的组织验收应由 ( ) 组织安全技术措施的实施验收。

- A、建设单位
- B、监理单位
- C、施工单位
- D、设计单位

17. 【单选题】依据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010), 作业层外侧应设置 1.2m 高的防护栏杆和 ( ) mm 高的挡脚板。

- A、150
- B、160
- C、180
- D、200

18. 【多选题】根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 规定, 当锚杆穿过的地层附近存在既有地下管线、地下构筑物时, 应在调查或探明其 ( ) 等情况后再进行锚杆施工。

- A、位置

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/825210134332011103>