
油服岗位考试复习试题附答案

1. 钻杆在弯曲井眼内旋转时，长期在拉伸、压缩、扭转与弯曲交变应力作用下发生的疲劳破坏叫（ ）。

- A、纯疲劳
- B、伤痕疲劳
- C、腐蚀疲劳
- D、综合疲劳

【正确答案】： A

2. 泥浆严重气侵后，悬重变化为（ ）。

- A、升高
- B、下降
- C、先升高在下降
- D、先下降再升高

【正确答案】： A

3. 在地层倾角 $\leq 45^\circ$ 的地层中打井，井斜角变化是（ ）。

- A、沿地层倾斜面倾斜
- B、逆倾斜面上斜
- C、无规律的倾斜
- D、没有变化

【正确答案】： A

4. 从油管四通上平面至转盘补心上平面的距离叫。

- A、联入
- B、油补距
- C、套补距
- D、方入

【正确答案】： B

5. 钻井绞车冷却水出口水温不超过（ ）。

- A、 40°C
- B、 60°C
- C、 75°C
- D、 85°C

【正确答案】： C

6. 2-7/8"油管的内径为：（ ）。

- A、2.441" | 2.875" | 2.0" | 1.973"
- B、2.875" | 2.0" | 1.973"

C、2.0" | 1.973"

D、1.973"

【正确答案】：A

7. 作业者或承包者在未获得“作业许可证”之前，（）石油作业。

A、可以实施

B、不得实施

C、应经批准后方可实施

【正确答案】：B

8. 泥浆漏失

A、mudloss

B、mudpump

C、hydraulicpump

D、airpump

【正确答案】：A

9. 井控

A、straightscale

B、wellcontrol

C、anglerule

D、rule

【正确答案】：B

10. killwell

A、钻机

B、电缆绞车

C、修井工具

D、压井

【正确答案】：D

11. 雨淋系统每个喷头密度覆盖面积是（）。

A、5.5 米

B、8.4 米

C、6.7 米

D、10.5 米

【正确答案】：B

12. 造斜

A、buildup

B、electrician

C、roughneck

D、welder

【正确答案】：A

13. 多数有机化合物易溶于()。

- A、水
- B、盐酸
- C、有机溶剂
- D、硫酸

【正确答案】：C

14. 根据事业部《产品标识及可追溯性管理程序》规定：车间应分（）等区域，并分别以标牌明示。

- A、“半成品区”
- B、“废品区”
- C、“成品区”
- D、以上都是

【正确答案】：D

15. 定向井最容易发生的卡钻是()。

- A、粘附卡钻和键槽卡钻
- B、粘附卡钻和缩径卡钻
- C、键槽卡钻和缩径卡钻
- D、落物卡钻和缩径卡钻

【正确答案】：A

16. 钢丝绳使用中的安全要求不正确的是：（）。

- A、起重作业用的钢丝绳应该选择规程规定的多股钢丝绳
- B、禁止超负荷使用，使用中应该注意保护
- C、可以在检验期以外使用
- D、要及时进行检查，保养

【正确答案】：C

17. 安全阀的开起能力一般定为工作压力的（），并有足够的排放能力。

- A、80～90%
- B、90～100%
- C、105～110%
- D、120～130%

【正确答案】：C

18. 使用公锥打捞之前首先要弄清落鱼（），以选择合适的公锥。

- A、鱼顶处井径
- B、鱼顶处井壁状况
- C、处钻井液性能
- D、水眼直径

【正确答案】：D

19. 压井过程中利用节流阀产生阻力和井内()所形成的井底压力来平衡地层压力。

- A、钻井液柱
- B、钻井液重力
- C、钻井液密度
- D、加重钻井液

【正确答案】：B

20. 钻机的游动系统包括()、游动滑车、大钩和钢丝绳。

- A、天车
- B、转盘
- C、水龙头
- D、绞车

【正确答案】：A

21. 钻杆规范 410 代表的意思是：()。

- A、4-1/2"贯眼钻杆公扣|4-1/2"内平钻杆母扣|4-1/2"内平钻杆公扣|4-1/2"贯眼钻杆母扣
- B、4-1/2"内平钻杆母扣|4-1/2"内平钻杆公扣|4-1/2"贯眼钻杆母扣
- C、4-1/2"内平钻杆公扣|4-1/2"贯眼钻杆母扣
- D、4-1/2"贯眼钻杆母扣

【正确答案】：B

22. ISM 规则的适用范围是：()

- A、油船、化学品运输船、气体运输船、散货船和高速船
- B、客船，包括载客高速艇
- C、500 总吨以上的其他货船
- D、除政府营运的非商业用船外的所有船舶

【正确答案】：D

23. air hoist

- A、气动绞车
- B、甲板
- C、二层台
- D、天车

【正确答案】：A

24. 国家规定，常用交流发电机输出频率为()Hz。

- A、40
- B、50
- C、60
- D、70

【正确答案】： B

25. 磨铣过程中，要有专人间隔()分钟取一次砂样，分析铁屑含量。

- A、 5
- B、 10
- C、 15
- D、 20

【正确答案】： C

26. target

- A、 链钳
- B、 油管扣
- C、 靶标
- D、 动平衡

【正确答案】： C

27. 常规酸化增产增注的实质是（）。

- A、 改善了渗透性
- B、 提高了地层压力
- C、 解除了堵塞
- D、 增大了导流能力

【正确答案】： A

28. 测量转盘齿侧间隙时，应转动转盘水平轴，然后（）。

- A、 正转挤压保险丝，反转取出保险丝
- B、 反转挤压保险丝，正转取出保险丝
- C、 全部正转挤压和取出保险丝
- D、 全部反转挤压和取出保险丝

【正确答案】： A

29. cat walk

- A、 钻头
- B、 手动大钳
- C、 手动工具
- D、 坡道

【正确答案】： D

30. 压力损失的大小取决于钻柱长度、钻井液密度和（）、切力、排量及流通面积。

- A、 钻井液粘度
- B、 钻井液含砂量
- C、 泵的功率
- D、 钻井液失水

【正确答案】：A

31. 根据《劳动防护用品配备标准（试行）》规定，电焊工应选用带（）防护性能字母的工作鞋。

- A、fz
- B、sj
- C、cc
- D、jy

【正确答案】：A

32. 打捞作业时，起钻前，提离井底（）米，猛刹 2 次，此时落于不脱落，方可起钻，并记录总悬重。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、5

【正确答案】：B

33. 当钻井液池液面上升，钻井液槽面有油花和气泡时，可能钻遇（）。

- A、盐水层
- B、高压油气层
- C、石膏层
- D、粘土层

【正确答案】：B

34. 舷外脚手架与船体间的间隙不得大于（）。

- A、0.1 米
- B、0.2 米
- C、0.3 米
- D、0.4 米

【正确答案】：C

35. 灌泥浆管线

- A、secondcontact
- B、maincontact
- C、mudiumcontact
- D、fillupline

【正确答案】：D

36. 套管使用动力大钳上扣时配置有可靠准确的扭矩表，上扣扭矩应以（）为准。

- A、操作人员的经验
- B、单位领导的指示
- C、钻井队的建议

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/825334230120012104>