

2024 年四川省安全员知识模拟题附答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(92题)

1.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是（B）。

A.造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故

B.造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故

C.造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故

D.造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

2.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（C），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A. 以人为本 B. 安全第一 C. 预防为主 D. 安全优先

3.《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（D），妥善保管有关证物。

A. 绘制简图 B. 拍照或者录像 C. 做出书面标记 D. 做出标记和书面记录

4.浇筑离地（B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

5.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动房屋应当具有（D ）。

A. 设计计算书 B. 生产厂家 C. 质量证书 D. 产品合格证

6.施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ B ）。

A. 安全防护设施 B. 安全技术措施 C. 安全技术制度 D. 质量技术制度

7.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A. 专职安全生产管理 B. 兼职安全生产管理 C. 安全生产监理 D. 专兼职安全生产检查

8.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（D ）的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A. 安全生产管理 B. 安全生产技术 C. 安全生产教育培训 D. 安全生产监督与管理

9.当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架（ A ）。

A. 应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B. 可采取安全防护措施
C. 应按规定设置剪刀撑 D. 应设置卸荷措施

10.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过 (B)。

A. 1 小时 B. 2 小时 C. 3 小时 D. 4 小时

11.高处作业吊篮升降作业时, 工作平台两端高差不得超过 (B)。

A. 150 mm B. 300~400 mm C. 500 mm D. 700 mm

12.《劳动法》规定, 劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业, (C); 对危害生命安全和身体健康的行为, 有权提出批评、检举和控告。

A. 有权提出措施建议 B. 不得拒绝执行 C. 有权拒绝执行 D. 有权越级上告

13.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员, 必须按照国家有关规定经过(A) 培训, 并取得特种作业操作资格证书后, 方可上岗作业。

A. 专门的安全作业 B. 三级教育 C. 安全教育 D. 安全技能

14.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责, (A) 为企业安全生产第一责任人。

A. 企业法定代表人 B. 企业分管安全生产领导 C. 企业安全生产部门负责人 D. 企业生产安全部门管理人员

15.挖掘机作业时 (A) 不得在铲斗回转半径范围内停留。

A. 任何人 B. 非工作人员 C. 工程技术人员 D. 围观群众

16.多塔作业时，处于低位的塔机（起重臂端部）与高位塔机之间距离不得小于（ B ）。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

17.（A）执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A. 安全生产监督检查人员 B. 安全生产值班人员 C. 领班人员 D. 安全生产员

18.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ D ）审批签字后，方可实施。

A. 施工单位技术负责人

B. 工程监理单位总监理工程师

C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

19.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

A. 建立健全本单位安全生产责任制

B. 及时、如实报告生产安全事故

C. 保证安全生产投入的有效实施

D. 编制、实施本单位的安全事故应急预案

20. (A)负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A. 国务院建设主管部门 B. 省级建设行政主管部门 C. 市级建设行政主管部门 D. 县级以上建设行政主管部门

21.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予 (A) 安全生产许可证的处罚。

A. 暂扣或吊销 B. 重新考核 C. 不予注册 D. 不予延期

22.生产经营单位的主要 (C) 必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A. 负责人 B. 安全生产管理人员 C. 负责人和安全生产管理人员 D. 负责人和安全生产监督人员

23.根据《建设工程安全生产管理条例》,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产 (B)

A. 不承担责任 B. 承担连带责任 C. 不承担连带责任 D. 承担责任

24.高处作业吊篮上的 (B) 穿过安全锁起安全保护作用。

A. 工作钢丝绳 B. 安全钢丝绳 C. 尼龙绳 D. 电缆

25. (B)指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。

A. 危险 B. 事故隐患 C. 危险源 D. 重大危险源

26. (C) 对建设工程项目的安全施工负责。

A. 专职安全管理人员 B. 工程项目技术负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位负责人

27. 生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的 (B) 保证安全生产责任制的落实。

A. 综合管理 B. 监督考核 C. 监督管理 D. 综合监督管理

28. 危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前, (C) 应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A. 编制人员或项目经理 B. 编制人员或安全管理人员 C. 编制人员或项目技术负责人 D. 监理单位总监理工程师或项目技术负责人

29. 154 《建设工程安全生产管理条例》规定, (A) 负责对安全生产进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目技术人员 C. 工程项目施工员 D. 项目负责人

30. 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等, 采取 (C)

A. 防范措施 B. 安全保护措施 C. 专项防护措施 D. 隔离措施

31. 安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化, 从根本上消除事故发生的 (A)

A. 可能性 B. 严重性 C. 概率性 D. 危害性

32. 基坑周边（C）范围内不宜设置集水坑。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

33. 塔式起重机拆装方案由（C）审批。

A. 企业负责人 B. 检验机构负责人 C. 企业技术负责人 D. 验收单位负责人

34. 间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（B）。

A. 隔离开关 B. 漏电保护器 C. 断路器 D. 熔断器

35. 高度在（B）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A. 20 B. 24 C. 26 D. 30

36. 对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（B），或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A. 5 m B. 8 m C. 10 m D. 12 m

37. 建设项目安全设施的（C）应当对安全设施设计负责。

A. 经理 B. 项目经理 C. 设计人 设计单位 D. 经纪人

38. 事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（）日。（D）

A. 30； 60 B. 60； 30 C. 30； 30 D. 60； 60

39.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的 (D)应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A. 从业人员 B. 安全生产管理人员 C. 特种作业人员 D. 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

40.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定, 以下符合配备专职安全生产管理人员不少于 3 人的情况的是 (C)。

A. 建筑面积 1 万平方米~5 万平方米, 工程合同价 5000 万~1 亿元

B. 建筑面积 1 万平方米以下, 工程合同价 5000 万以下

C. 建筑面积 5 万平方米以上, 工程合同价 1 亿元以上

D. 建筑面积 1 万平方米~5 万平方米, 工程合同价 1 亿元以上

41.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于 (B)。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

42.安全生产检查必须按照 (B) 的要求, 以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施, 认真做好建筑施工安全生产检查。

A. “认真检查、落实责任、注重效果”

B. “全覆盖、零容忍、严执法、重实效”

C. “国家监察、行业管理、群众监督”

D. “全民参与、群防群治、社会监督”

43.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

- A. 发生事故的可能性与系统本质安全性
- B. 本质安全性与危险源性质
- C. 发生事故的可能性与发生事故的严重性
- D. 危险源的性质与发生事故的严重性

44.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（ D ） 同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

- A. 安全员 B. 技术员 C. 班长 D. 施工负责人

45.《建筑法》规定，（ A ）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

- A. 提倡 B. 要求 C. 强制实行 D. 禁止

46.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中（ B ）列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

- A. 一并 B. 单独 C. 认真 D. 准确

47.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（ D ）

- A. 避雨处 B. 吸烟处 C. 临时厕所 D. 员工集体宿舍

48.按照建设部的有关规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工

单位应当组织(A)进行论证、审查。

A. 专家 B. 监理工程师 C. 施工单位技术人员 D. 专业监理工程师

49.建设工程施工现场道路必须进行(B)处理。

A. 平整夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘 D. 防滑措施

50.当锚杆固结体的强度达到(B)或设计强度的 75% 后,方可进行锚杆的张拉锁定。

A. 10MPa B. 15MPa C. 20MPa D. 25MPa

51.多塔作业时,处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于(B) m。

A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 3

52.安全计划的目的是(D)。

A. 风险辨识 B. 建立组织机构 C. 共享安全知识和经验 D. 明确进行有效的风险控制所必需的资源

53.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

(×)

54.高度超过(C)的层次上的交叉作业,凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A. 18m B. 20m C. 24m D. 28m

55.在建工程(含脚手架)周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安

全操作距离应是（ B ）。

A. 4m B. 6m C. 8m D. 10m

56.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ A是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A. 安全生产责任制 B. 安全生产教育培训制度 C. 安全生产检查制度 D. 安全责任追究制度

57.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并（ A ）

A. 限期整改 B. 罚款 C. 行政处罚 D. 终止施工合同

58.下列哪个不是事故处理的原则（ A ）。

A. 安全第一、预防为主的原则 B. “四不放过”原则 C. 公正、公开的原则 D. 实事求是、尊重科学的原则

59.边长超过（ B ）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A. 130cm B. 150cm C. 180cm D. 200cm

60.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A ）。

A. 20% B. 30% C. 40% D. 50%

61.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其（ A ）的特种设备安全负责。

A. 生产、经营、使用 B. 检验、使用 C. 设备安全管理 D. 生产

62.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C ）。

A. 0.3m B. 0.6m C. 0.9m D. 1.8m

63.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，若事故发生单位对事故负有责任，发生一般事故的处（ A ）以上 20 万元以下的罚款。

A. 10 万元 B. 5 万元 C. 15 万元 D. 10 万元

64.（ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。

A. 木制品 B. 塑料品 C. 玻璃钢制品 D. 电气装置

65.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A. 人的因素 B. 物的因素 C. 事故的后果 D. 导致事故发生的原因

66.施工单位应当向施工作业人员提供符合（ B ）的劳动防护用品，并督促施工作业人员按照规定使用

A. 企业标准 B. 国家标准 C. 地方标准 D. 部门标准

67.根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（ D ）

A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B. 有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备

C. 依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

D. 对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

68.防止伤亡事故和职业危害,最根本的措施是提高(B)的安全水平。

A. 职工 B. 技术装备本身 C. 各级领导 D. 安全管理人员

69.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予(C)

A. 安全生产许可证 B. 临时占道许可证 C. 施工许可 D. 机械设备检查合格证

70.(A)是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A. 安全生产责任制度 B. 安全检查制度 C. 安全技术交底制度 D. 安全教育制度

71.1万~5万 m² 的建筑工程项目配备的安全生产管理人员应(C)。

A. 至少1人 B. 最多3人 C. 至少2人 D. 至少3人

72.现浇钢筋混凝土梁、板,当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的(C)。

A. 1/1000~1/1000

B. 1/1000~2/1000

C. 1/1000~3/1000

D. 1/1000~4/1000

73.扣件式钢管满堂架施工时,扣件除应有合格证外,还应对所有扣件应

用（ C ）抽检，达到合格后方可承力使用。

A. 扳手 B. 套筒扳手 C. 扭矩扳手 D. 测力计

74.圆盘锯的（ A ）部位应安装保护挡板或防护罩。

A. 传动 B. 开关 C. 轴箱 D. 启动

75.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A. 操作资格 B. 许可 C. 安全 D. 岗位

76.易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。

A. 碘钨灯 B. 25 瓦白炽灯 C. 日光灯 D. 防爆灯

77.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A ）。

A. 大于 100mm B. 大于 600mm C. 大于 500mm D. 大于 400mm

78.（ C ）负责建筑安全生产的监督管理。

A. 劳动行政主管部门 B. 建筑业协会 C. 建设行政主管部门 D. 国务院

79.当起重量达到（ C ）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A. 90% B. 100% C. 110% D. 120%

80.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目监理 C. 工程项目技术负责人 D.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/826220054011010205>