

2024 年-四川省建筑安全员-B 证(项目经理) 考试题库

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(107 题)

1.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、(B)和现场处置方案构成。

A. 综合处置措施 B. 专项应急预案 C. 专项处置方案 D. 分类应急预案

2.生产经营单位对 (C) 应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A. 事故频发场所 B. 重大事故隐患 C. 重大危险源 D. 重点工作人员

3.施工单位的项目负责人应当由取得相应 (C) 的人员担任。

A. 技术职称 B. 工作年限 C. 执业资格 D. 行政职务

4.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 (A) 的经济处罚。

A. 上限 B. 中限 C. 下限 D. 年度工资总额的 1%

5.工人在分配到施工队之前, 首先进行公司级安全教育, 下列内容不属于公司级安全教育内弄的是 (C)。

A. 劳动保护的意義和任务的一般教育

B. 安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识

C. 安全生产纪律和文明生产要求

D. 企业安全规章制度

6.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于（ B ）

A. 20 学时 B. 30 学时 C. 40 学时 D. 50 学时

7.（ D ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A. 安全检查制度 B. 安全技术交底制度 C. 安全教育制度 D. 安全生产责任制度

8.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为（ D ）等级。

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

9.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的（ C ）时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A. 100% B. 105% C. 110% D. 115%

10.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A. 人的因素 B. 物的因素 C. 事故的后果 D. 导致事故发生的原因

11.按照建设部的有关规定，开挖深度超过（ C ）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A. 3m （含 3m ） B. 5m C. 5m （含 5m ） D. 8 m

12.末级开关箱必须实行（ D ）规定

A. 二机一闸一漏一箱 B. 一机一闸一漏 C. 一机一漏一箱 D. 一机一闸一漏一箱

13.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（ C ）的，必须设置防护设施。

A. 600mm B. 700mm C. 800mm D. 900mm

14.当起重量达到（ C ）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A. 90% B. 100% C. 110% D. 120%

15.（ D ）设于变幅卷扬机的侧边，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位。

A. 幅度限位器 B. 高度限位器 C. 大车行程限位器 D. 小车行程限位器

16.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（ B ）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A. 20 cm B. 25cm C. 30 cm D. 35 cm

17.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级

18.脚手架拆除时下方应设（ D ），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A. 加工区 B. 料场 C. 防护棚 D. 警戒区

19.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用（ A ）。

A. 铜芯软线 B. 绝缘铝线 C. 裸铜线 D. 钢筋

20.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A ）。

A. 20% B. 30% C. 40% D. 50%

21.除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A. 塔式起重机 B. 物料提升机 C. 施工升降机 D. 吊篮

22.施工现场急救员应经培训考核合格，持（ C ）上岗。

A. 特种作业人员岗位安全资格证书

B. 卫生部门核发的施工现场急救员岗位证书

C. 省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》

D. 省安全生产监督管理部门核发的施工现场急救员岗位证书

23.施工现场用电系统中，PE 线的绝缘色应是（ D ）。

A. 绿色 B. 黄色 C. 浅蓝色 D. 黄绿双色线

24.国家对女职工和未成年工实行（ B ）

A. 特殊社会保障 B. 特殊劳动保障 C. 特殊劳动保险 D. 特殊工资补贴

25.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员，经(C)发给平安卡。

A. 教育培训 B. 教育考核 C. 培训考试合格 D. 入场教育

26.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是(C)。

A. 查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B. 监督项目专职安全生产管理人员履职情况

C. 对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定

D. 检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

27.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起(C)内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A. 15 日 B. 20 日 C. 30 日 D. 7 日

28.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星(C)，方可离开现场。

A. 周围无易爆物 B. 周围无易燃物 C. 已熄灭 D. 不会燃烧

29.满堂脚手架搭设高度不宜超过(B)m；满堂脚手架施工层不得超过1 层。

A. 24 B. 36 C. 40 D. 48

30.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工(C)日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A. 5 B. 7 C. 15 D. 30

31.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有(D)并在进入施工现场前进行查验。

A. 使用许可证和产品合格证 B. 产品许可证 C. 生产许可证 D. 生产许可证和产品合格证

32.(A)执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件;对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密,应当为其保密。

A. 安全生产监督检查人员 B. 安全生产值班人员 C. 领班人员 D. 安全生产员

33.建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据(A)制定相应的安全技术措施。

A. 建筑工程的特点 B. 建设单位的要求 C. 本单位的特点 D. 主管部门的要求

34.施工升降机是一种使用工作笼(吊笼)沿(B)作垂直(或倾斜)运动来运送人员和物料的机械。

A. 标准节 B. 导轨架 C. 导管 D. 通道

35.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A. 提交竣工验收报告 B. 竣工验收合格 C. 竣工验收备案 D. 交付使用

36.以下不是常用安全电压的是（C）。

A. 42 伏 B. 36 伏 C. 30 伏 D. D、24 伏

37.安全生产检查必须按照（B）的要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，认真做好建筑施工安全生产检查。

A. “认真检查、落实责任、注重效果”

B. “全覆盖、零容忍、严执法、重实效”

C. “国家监察、行业管理、群众监督”

D. “全民参与、群防群治、社会监督”

38.安全技术交底应（A）

A. 全面、针对性 B. 编写一份存档即可 C. 可不填写时间

39.（C）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

40.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（C）。

A. 吊篮保险绳上 B. 吊篮架体可靠位置上 C. 建筑物可靠位置上 D. 吊篮

起重绳上

41.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于(C)。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

42.危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、(C)应用前，企业的技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参与。

A. 新工具 B. 新方法 C. 新设备 D. 新理念

43.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、(D)三种。

A. 人力拆除 B. 工具拆除 C. 爆炸拆除 D. 爆破拆除

44.建筑施工企业应当建立(B)，制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A. 安全生产教育考试制度 B. 安全生产教育培训制度 C. 安全生产教育考试制度 D. 安全生产教育评价制度

45.施工单位应当向施工作业人员提供符合(B)的劳动防护用品，并督促施工作业人员按照规定使用

A. 企业标准 B. 国家标准 C. 地方标准 D. 部门标准

46.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是(A)。

A. 建立健全本单位安全生产责任制

B. 及时、如实报告生产安全事故

- C. 保证安全生产投入的有效实施
- D. 编制、实施本单位的安全事故应急预案

47. 以下不属于施工用电组织设计内容的是（B）。

- A. 现场勘探 B. 进行路线计算 C. 绘制电气平面图、立面图和接线系统图
- D. 设计防雷装置

48. 拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（D），并应配备抢险救援器材。

- A. 安全部门 B. 抢救队伍 C. 抢险队伍 D. 组织机构

49. 进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（A）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

- A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

50. 施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1（A）、L2（B）、L3（C）三相相序的绝缘色应是（A）。

- A. 黄、绿、红 B. 红、黄、绿 C. 红、绿、黄 D. 黄、红、绿

51. 以下不是常规安全生产检查的方法的是（C）

- A. 看 B. 量 C. 敲 D. 动作试验

52. 对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制

(C)。

A. 冬期施工安全技术措施 B. 雨期施工安全技术措施 C. 专项安全施工组织设计 D. 夜间施工安全技术措施

53. 钢丝绳在卷筒上缠绕时，应 (A)。

- A. 逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝
- B. 逐圈排列，不可以错叠但可离缝
- C. 逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝
- D. 随意排列，但不能错叠

54. 安全是 (D)。

A. 没有危险的状态 B. 没有事故的状态 C. 舒适的状态 D. 生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

55. 单排脚手架不适用于以下范围 (D)。

- A. 墙体厚度大于或等于 180mm
- B. 建筑物高度低于 24m
- C. 砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙
- D. 空斗墙、加气块墙等轻质墙体

56. 脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪 (C)。

A. 80mm B. 70mm C. 50-100mm D. 30mm

57. 施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，

应当在进入施工现场前进行（ C ）

A. 清点数量 B. 定期检查 C. 查验 D. 验收

58.工程办理结算时，工地标准化评定等级评定为市级文明工地时，安全文明施工费用按合格标准增加（ A ）。

A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%

59.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C ）大风时，上述施工应停止作业。

A. 五级（含五级）以上 B. 五级（不含五级）以上 C. 六级（含六级）以上 D. 六级（不含六级）以上

60.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（ B ）。

A. 3m B. 5m C. 10m D. 15m

61.《安全生产法》第 51 条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有（ C ）

A. 请求赔偿权 B. 建议权 C. 拒绝权 D. 知情权

62.高度在（ B ）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A. 20 B. 24 C. 26 D. 30

63.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（ A ）方向上操作。

A. 同一垂直 B. 同一横面 C. 垂直半径外 D. 不同垂直

64.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（ C ）进行相应的安全生产教育培训。

A. 施工班组长 B. 项目施工员 C. 作业人员 D. 项目负责人

65.（C）每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A. 施工员 B. 全体职工 C. 班组长 D. 监理工程师

66.铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于（ C ）。

A. 1.0mm B. 1.2mm C. 1.5mm D. 2.0mm

67.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（ A ），并采取防碰撞的安全措施。

A. 专项方案 B. 技术指导 C. 安全技术 D. 安装指导

68.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A. 任何人 B. 非工作人员 C. 工程技术人员 D. 围观群众

69.电器灭火时不能采用哪种灭火器（B）。

A. 二氧化碳灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 四氯化碳灭火器 D. 干粉灭火器

70.可能导致重大事故发生的（B）就是重大危险源。

A. 隐患 B. 危险源 C. 事故隐患 D. 单元

71.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（ C ）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A. 国家安全生产总局 B. 国家质量监督总局 C. 住房和城乡建设部 D. 当

地建设行政主管部门

72. (C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有
条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A. 各级人民政府 B. 监理单位 C. 建筑施工企业 D. 建设单位

73.当锚杆固结体的强度达到 (B) 或设计强度的 75% 后,方可进行锚
杆的张拉锁定。

A. 10MPa B. 15MPa C. 20MPa D. 25MPa

74.建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。

A. 平整夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘 D. 防滑措施

75.起升钢丝绳在放出最大工作长度后,卷筒上的钢丝绳至少保留几圈?
(C)

A. 1 圈 B. 2 圈 C. 3 圈 D. 5 圈

76.模板及其支架在安装过程中,必须设置 (D)。

A. 保证工程质量的设施 B. 提高施工速度的设施 C. 保证节约材料的设
施 D. 能有效防倾覆的临时固定设施

77.高处作业吊篮 (A) 当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时,能自动锁住
安全钢丝绳。

A. 安全锁 B. 电机 C. 限位器 D. 提升机

78.根据《安全生产法》的规定, (D)有权对建设项目的安全设施与主体

工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。

A. 本单位负责人 B. 安全生产监督管理部门 C. 司法部门 D. 工会

79. 30 米以上的高层建筑施工, 应当设置加压水泵和消防水源管道, 管道的立管直径不小于 (B)。

A. 25mm B. 50mm C. 60mm D. 75mm

80. 对动臂变幅的塔式起重机, 当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时, (A) 应动作, 使起升运动立即停止。

A. 起升高度限位器 B. 起重力矩限制器 C. 起重量限制器 D. 幅度限位器

81. 在焊接作业时, 氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于 (C) m。

A. 1 B. 3 C. 5 D. 10

82. 人工挖扩孔时, 孔下照明必须使用 (A) V 以下安全电压照明。

A. 36 B. 24 C. 12 D. 9

83. 对小车变幅的塔式起重机, 起重力矩限制器应分别由 (D) 进行控制。

A. 起重量和起升速度 B. 起升速度和幅度 C. 起重量和起升高度 D. 起重量和幅度

84. 下列配电系统中, 不属于三级配电是指 (D)

A. 总配电箱 B. 分配电箱 C. 开关箱 D. 控制按钮

85. (D) 就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A. 预防为主 B. 以人为本 C. 安全优先 D. 安全第一

86.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的,属于（B ）。

A. 群众性活动重大安全事故罪 B. 工程重大安全事故罪 C. 消防责任事故罪 D. 不报、谎报安全事故罪

87.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所以必须对使用和生产的单位实行（ A ）制度。

A. 认证 B. 许可 C. 审查 D. 审批

88.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B ）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A. 5 日 B. 10 日 C. 20 日 D. 30 日

89.对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不应大于（ C ）。

A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

90.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、（B ）批准签字后，方可组织实施。

A. 施工单位负责人 B. 建设单位项目负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/827135114124006161>