

2023 年二级造价工程师之土建建设工程计量与计价 实务精选试题及答案二

单选题（共 30 题）

1、拌制混凝土应优先选择（ ）

- A. I 区砂
- B. II 区砂
- C. III区砂
- D. 以上都可以

【答案】 B

2、关于投标报价，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 总价措施项目均由投标人自主报价
- B. 暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报
- C. 暂估价依据询价情况填报
- D. 投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中

【答案】 D

3、根据《工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，下列关于计日工的说法中正确的是（ ）。

- A. 招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价
- B. 招标时计日工单价由招标人根据实际情况暂定
- C. 计日工表应列出项目名称、计量单位和暂估数量
- D. 计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付

【答案】 C

4、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB / T50353—2013，下列情况可以计算建筑面积的是（ ）。

- A. 形成建筑空间的坡屋顶内净高在 1.20m 至 2.10m
- B. 无顶盖的采光井
- C. 外挑宽度在 1.20 的无柱雨篷
- D. 不与建筑物内连通的装饰性阳台

【答案】 A

5、某八层住宅，建筑高度 24.3m，属于（ ）建筑。

- A. 底层
- B. 多层
- C. 中高层
- D. 高层

【答案】 C

6、根据《建筑工程面积计算规范》（GB 50353），关于建筑物外有永久顶盖无围护结构的走廊，建筑面积计算说法正确的是（ ）。

- A. 按结构底板水平面积的 1/2 计算
- B. 按顶盖水平设计面积计算
- C. 层高超过 2.1m 的计算全面积
- D. 层高不超过 2m 的不计算建筑面积

【答案】 A

7、下列内容中，属于结构面积的是（ ）。

- A. 梁所占面积
- B. 墙体所占面积
- C. 阳台面积
- D. 客厅所占面积

【答案】 B

8、发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的（ ），超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 20%
- D. 30%

【答案】 C

9、有关建筑面积计算范围的规定，叙述错误的是（ ）。

- A. 对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在 2.10m 及以上的部位应计算全面积
- B. 对于场馆看台下的建筑空间，结构净高在 2.10m 及以上的部位应计算 1 / 2 面积
- C. 建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算，结构层高在 2.20m 及以上的，应计算全面积，结构层高在 2.20m 以下的，应计算 1 / 2 面积
- D. 建筑物内设有局部楼层时，对于局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算，且结构层在 2.20m 及以上的，应计算全面积，结构层高在 2.20m 以下的，应计算 1 / 2 面积

【答案】 B

10、按照结构受力情况，墙体可分为（ ）。

- A. 承重墙和非承重墙
- B. 外墙和内墙
- C. 实体墙和组合墙
- D. 块材墙和板筑墙

【答案】 A

11、工程变更引起措施项目发生变化的，（ ）提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交（ ）确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。

- A. 监理人，发包人
- B. 发包人，主管部门
- C. 承包人，发包人
- D. 咨询人，监理人

【答案】 C

12、建筑物按其使用性质分为（ ）。

- A. 民用建筑和工业建筑
- B. 居住建筑和公共建筑
- C. 一级建筑和二级建筑
- D. 高层建筑和低层建筑

【答案】 A

13、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB / T50353—2013，关于室外楼梯的建筑面积计算的说法，正确的是（ ）。

- A. 依附建筑物自然层，并按其水平投影面积计算建筑面积
- B. 依附建筑物自然层，并按其水平投影面积的 1/2 计算建筑面积
- C. 室外楼梯各层均不计算建筑面积
- D. 室外楼梯最上层不计算建筑面积

【答案】 B

14、钢筋骨架中交叉钢筋的焊接宜采用（ ）。

- A. 闪光对焊
- B. 电弧焊
- C. 电渣压力焊
- D. 电阻点焊

【答案】 D

15、根据《标准施工招标文件》（2007 年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（ ）。

- A. 发包人提前向承包人提供材料和工程设备
- B. 工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工
- C. 因发包人原因导致工程试运行失败
- D. 异常恶劣的气候条件导致工期延误

【答案】 D

16、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），当土方开挖底长 ≤ 3 倍底宽，且底面积 $\geq 150 \text{ m}^2$ ，开挖深度为 0.8m 时，清单项应列为（ ）。

- A. 平整场地

- B. 挖一般土方
- C. 挖沟槽土方
- D. 挖基坑土方

【答案】 B

17、关于土方工程计量， 说法正确的是（ ）。

- A. 建筑物场地内厚度在±50cm 以内的填挖属于场地平整
- B. 挖基础土方， 应考虑放坡、 工作面、 支挡板等部位的工程量
- C. 管沟工程量按管道中心线长度计量
- D. 基础回填土， 按挖方体积减去设计室内地坪以下埋设的基础体积计量

【答案】 C

18、钻孔灌注桩的优点不包括（ ）

- A. 能在各种土质条件下施工
- B. 施工时无振动
- C. 对土层无挤压
- D. 比预制桩施工速度快

【答案】 D

19、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854—2013）， 关于实心砖墙的砌墙工程量计算， 说法正确的是（ ）。

- A. 扣除凹进墙内的管槽、暖气槽所占体积
- B. 扣除伸入墙内的梁头、板头所占体积
- C. 扣除凸出墙面砖垛体积

D. 扣除檩头、垫木所占体积

【答案】 A

20、调制罩面用的石灰浆不得单独使用，应掺入麻刀和纸筋等以（）。

A. 节省石灰

B. 防止开裂

C. 易于施工

D. 增加美观度

【答案】 B

21、根据《混凝土结构设计规范（2015 年版）》（GB 50010—2010），设计使用年限为 50 年的二 b 环境类别条件下，混凝土梁柱最外层钢筋保护层最小厚度应为（）。

A. 25mm

B. 35mm

C. 40mm

D. 50mm

【答案】 B

22、根据《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》，下面关于混凝土及钢筋混凝土工程量计算说法中，不正确的是（ ）。

A. 无梁板按板与柱帽体积分别计算

B. 有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算

C. 雨篷、阳台板体积包括伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐体积

D. 单个容量超过 50m³ 容量的水池，按柱、梁、墙、板分别计算

【答案】 A

23、下列材料不属于屋面保温材料的是（ ）

- A. 聚苯乙烯泡沫塑料
- B. 玻璃棉制品
- C. 现浇泡沫混凝土
- D. 卷材复合板

【答案】 D

24、后张法施工预应力混凝土，孔道长度为 12. 00m，采用后张混凝土自锚低合金钢筋。钢筋工程量计算的每孔钢筋长度为（ ）m。

- A. 12. 00
- B. 12. 15
- C. 12. 35
- D. 13. 00

【答案】 C

25、工程量清单项目编码，应采用 12 位阿拉伯数字表示，第三，四位表示（ ）。

- A. 专业工程代码
- B. 附录分类顺序码
- C. 分部工程顺序码
- D. 分项工程顺序码

【答案】 B

26、根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GBT500353—2013），关于无永久顶盖的室外顶层楼梯，其建筑面积计算说法正确的是（ ）。

- A. 按水平投影面积计算
- B. 按水平投影面积的 1/2 计算
- C. 不计算建筑面积
- D. 层高 2.20m 以上按水平投影面积计算

【答案】 B

27、根据 2018 版安徽省建设工程计价依据，企业管理费不包括（ ）。

- A. 办公费
- B. 工具用具使用费
- C. 临时保护设施费
- D. 管理人员工资

【答案】 C

28、由发承包双方确认增加的工程变更价款，若合同中未约定追加合同价款的支付方式，则应（ ）。

- A. 在最终的工程结算中支付
- B. 最近一期进度款中支付
- C. 按比例阶段性支付
- D. 按工程完成节点支付

【答案】 B

29、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，下列调整措施项目费的方法正确的是（ ）。

- A. 安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素
- B. 采用单价计算的措施项目费，按照实际发生的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价
- C. 按总价(或系数)计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整，不考虑承包人报价浮动因素
- D. 按总价(或系数)计算的措施项目费，包括安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素

【答案】 B

30、下列不属于钢筋混凝土结构用钢材料的是（ ）。

- A. 热轧钢筋
- B. 热处理钢筋
- C. 冷加工钢筋
- D. 钢管型材

【答案】 D

多选题（共 20 题）

1、坡屋面的槽口形式主要有两种，其一是挑出檐口，其二是女儿墙檐口，以下说法正确的有（ ）。

- A. 砖挑檐的砖可平挑出，也可把砖斜放，挑檐砖上方瓦伸出80mm
- B. 砖挑檐一般不超过墙体厚度的1/2，且不大于 240mm
- C. 当屋面有椽木时，可以用椽木出挑，支撑挑出部分屋面
- D. 当屋面集水面积大，降雨量大时，檐口可设钢筋混凝土天沟
- E. 对于不设置屋架的房屋，可以在其纵向承重墙内压砌挑檐木并外挑

【答案】 BCD

2、单层厂房的围护结构包括（ ）。

- A. 基础
- B. 柱
- C. 屋架
- D. 天窗
- E. 外墙

【答案】 D

3、下列玻璃幕墙的形式，属于点式连接玻璃幕墙的有（ ）。

- A. 玻璃肋点式连接玻璃幕墙
- B. 钢桁架点式连接玻璃幕墙
- C. 拉索式点式连接玻璃幕墙
- D. 吊挂式点式连接玻璃幕墙
- E. 坐落式点式连接玻璃幕墙

【答案】 ABC

4、梁的平面注写包括集中标注与原位标注，集中标注的内容包括（ ）。

- A. 梁支座上部纵筋
- B. 梁上下通长筋和架立筋
- C. 梁侧面纵筋
- D. 梁编号、梁截面尺寸
- E. 箍筋的钢筋级别、直径、加密区及非加密区肢数

【答案】 BCD

5、根据位置对墙体进行分类，包括（ ）。

- A. 内墙
- B. 外墙
- C. 承重墙
- D. 非承重墙
- E. 空体墙

【答案】 AB

6、当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，优先采用的施工铺贴方法有（ ）。

- A. 空铺法
- B. 点粘法
- C. 满粘法
- D. 条粘法
- E. 机械固定法

【答案】 ABD

7、桥梁的基本组成包括上部结构和下部结构，以下属于上部结构的是（ ）。

- A. 行车道
- B. 栏杆
- C. 支座
- D. 桥梁
- E. 桥台

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/836032115232010135>