

ICS:13.220.01
CCS P16

DB65

新疆维吾尔自治区地方标准

J 17665—2024

DB65/T 8026—2024

建设工程消防设计审查验收技术 装备配备标准

Construction project fire control design review and acceptance
record technical equipment standards

2024-07-29发布

2024-11-01实施



统一书号：3560元93

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
新疆维吾尔自治区市场监督管理局 发布

新疆维吾尔自治区地方标准

建设工程消防设计审查验收技术
装备配备标准

Construction project fire control design review and acceptance
record technical equipment standards

J17665—2024

DB65/T 8026—2024

主编部门：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

批准部门：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

实施日期：2024年11月01 日

2024 北 京

连设科技土版社

2024 北 京

前 言

根据新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅、新疆维吾尔自治区市场监督管理局《关于印发2024年自治区第一批工程建设标准编制计划的通知》（新建标〔2024〕第5号），编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准分为五章，内容包括：总则、术语、基本规定、配备要求、装备的管理与维护。

本标准由新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅归口管理，由新疆建设工程消防协会负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见和建议，请反馈给新疆建设工程消防协会（地址：乌鲁木齐市光明路121号建设广场写字楼1210室，邮政编码：830002，邮箱：xjjsgcxfxh@163.com，电话：0991-8806119）

主编单位：新疆建设工程消防协会

参编单位：伊犁哈萨克自治州消防救援支队

新疆汇众诚安消防科技有限公司

新疆法安德消防安全评估有限公司

新疆维司可控消防科技有限公司

主要起草人：杨 栋 李宜辉 于 龙 徐向东 王建强

马 翔 魏从从 张海霞 李 刚 吴 博

刘文彬 庄昌海 蒋望玉 党开荣 焦春燕
刘世辰 马 磊 陈长江 许 可 周伟明

吴亚云 韩雪芹 韩 静

主要审查人：马国强 廖春雨 苗家伟 吴晓燕 宗媛彬

张 麓 蒲建文 刘建伟 华辰泽 霍学斌

热娜 · 艾尔肯

目 次

1	总则	1
2	术语	2
3	基本规定	3
4	配备要求	5
4.1	建设工程消防设计审查类装备	5
4.2	建设工程消防验收类装备	6
4.3	个人防护类装备	10
5	装备的管理与维护	12
	用词说明	13
	引用标准名录	14
	附：条文说明	15

1 总 则

1.0.1 为加强各级消防设计审查验收主管部门建设工程消防监督管理技术装备配备，提高建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作的科学性和准确性，结合新疆维吾尔自治区实际情况，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新疆维吾尔自治区各级消防设计审查验收主管部门对特殊建设工程的消防设计审查、消防验收，以及其他建设工程的消防验收备案和抽查技术装备配备。其他有关组织和单位可根据需要参照执行。

1.0.3 除房屋建筑、市政基础设施建设工程外的其他建设工程，其行业消防质量监督管理技术装备配备另有规定的，从其规定。

1.0.4 建设工程的消防验收除应符合本导则规定外，尚应符合国家、行业现行有关标准和现行自治区有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 技术装备 technical equipment

用于建设工程消防设计审查、消防验收以及消防验收备案和抽查业务的技术装备的总称。

2.0.2 特殊建设工程 special construction projects

依法需要进行消防设计审查、消防验收的建设工程。

2.0.3 其他建设工程 other construction projects

特殊建设工程以外的其他按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程。

2.0.4 建设工程消防设计审查验收 fire control design review and acceptance for construction projects

县级以上地方人民政府建设工程消防设计审查验收主管部门依职责承担本行政区域内建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

2.0.5 设备保护级别 equipment protection level

根据设备成为点燃源的可能性和爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境及煤矿瓦斯爆炸性环境所具有的不同特征而对设备规定的保护等级。

2.0.6 计量溯源性 metrological traceability

通过文件规定的不间断的校准链，使测量结果与参照对象联系起来的特性，校准链中的每项校准均会引入测量不确定度。

3 基本规定

3.0.1 建设工程消防设计审查验收技术装备配备级别分为一、二、三级。

3.0.2 建设工程消防设计审查验收技术装备配备分为以下三类：

- 1 消防设计审查类装备；
- 2 消防验收类装备；
- 3 个人防护类装备。

3.0.3 自治区、乌鲁木齐市建设工程消防设计审查验收主管部门配备级别不应低于一级。

3.0.4 各地、州、市级及乌鲁木齐市所辖各区、县级建设工程消防设计审查验收主管部门配备级别不应低于二级。不具体从事建设工程消防设计审查、消防验收业务或业务量较少的地、州、市级建设工程消防设计审查验收主管部门配备级别不应低于三级。

3.0.5 其他县、市、区级建设工程消防设计审查验收主管部门配备级别不应低于三级。建设工程消防设计审查、消防验收业务量较大的县、市、区级建设工程消防设计审查验收主管部门配备级别不应低于二级。

3.0.6 各类园区、风景名胜区等具有建设工程消防设计审查、消防验收职能的人民政府派出管理机构，参照同级别人民政府建设工程消防设计审查验收主管部门配备。

3.0.7 本标准规定的应配装备是每个配备级别和装备种类的最低配备要求。

3.0.8 本标准规定的可配装备应根据实际情况配备，可配装备数量中包含应配装备。

3.0.9 装备的配置应保障建设工程消防设计审查验收主管部门能够独立开展建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等业务。

3.0.10 装备购置应遵循相互配套、操作简便、易于携带的原则，宜采用车载型装备。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/836132234021011100>