

2020 年机械制图 AUTOCAD 考试选择题库 388 题

【含答案】

一、选择题

1. 使光标只能在水平方向或垂直方向移动执行()命令。D

A) GRID

B) SNAP

C) OSNAP

D) ORTHO

2. A) 干涉命令 “interfere”

B) 交集命令 “intersect”

C) 差集命令 “subtract”

D) 并集命令 “union”

AutoCAD 软件在 Autodesk 公司所有设计软件中定位为()。答案: B

3. 计算机辅助设计 (AutoCAD) 模拟试题集

4. 用 矩形 命令画成一个矩形, 它包含()图元。A

A) 一个

B) 二个

C) 不确定

D) 四个

5. 下列表示?120 的字符代码是()。C

A) %%u20

B) %%o120

C) %%c120

D) %%d120

6. 在图层中, 用和来表示 图层所处的某种状态, 以下表述正确的是()。C

A) 表示锁定, 表示解锁

B) 表示解锁, 表示锁定

C) 表示冻结, 表示解冻

D) 表示解冻, 表示冻结

7. 以下有关 AutoCAD 中工具条 (toolbar) 及其图标的叙述错误的是()。D

- A) 任何一个工具条都可按用户的意志使之显示或隐藏
- B) 任何工具条上的图标都可按用户的意志增加或减少
- C) 工具条可包含子工具条
- D) 工具条是不可删除的

8. 绘制多段线的命令是()。B

- A) LINE
- B) PLINE
- C) XLINE
- D) MLINE

AUTOCAD 的层不可以改名的是()。C

- A) 1 图层
- B) 第二图层
- C) 0 层
- D) 任意层

UCS 是 AUTOCAD 中的()。B

- A) 世界坐标
- B) 用户自定义坐标
- C) 视图坐标
- D) 父系坐标

9. 图层名字最长为(A)个字符

- A) 255
- B) 254
- C) 10
- D) 10

OOPS 能恢复几步(A)

- A) 1 步
- B) 3 步
- C) 4 步
- D) 5 步

10. 样条曲线不能用下面的(D)命令进行编辑

- A) 删除
- B) 移动
- C) 修剪
- D) 分解

AUTOCAD 系统为我们提供了两个虚拟的计算机绘图设计空间是(A)

- A) 模型空间和图纸空间

- B) 模型空间和绘图空间
- C) 图纸空间和绘图空间
- D) 打印空间和图纸空间

11. 用户可以设计并创建自己的自定义填充图案，定义好的填充图案一般保存在以下哪个文件中()。答案：A

12. 一组同心圆可由一个已画好的圆用()命令来实现。D

- A) STRETCH(伸展)
- B) MOVE(移动)
- C) EXTEND(延伸)
- D) OFFSET(偏移)

13. 批处理打印实用程序建立要打印的 AutoCAD 图形的列表，可将其保存在批处理打印列表文件中，其扩展名是()。答案：A

14. 在 AutoCAD 系统中，每一个图形实体都有?图形属性()。C

- A) 层，线型
- B) 层，颜色
- C) 层，颜色，线型
- D) 层，字型，颜色

AutoCAD 系统中，命令行与文本窗口切换的快捷键为()。A

- A) F2
- B) F6
- C) F9
- D) F8

Spline(样条曲线)命令不能使用下面的?命令进行编辑()。D

- A) Erase
- B) Move
- C) Trim
- D) Explode

15. 若要计算某个图形区域的面积应使用的命令是()。A

- A) AREA
- B) DREA
- C) BREA
- D) DISTANCE

16. 下列选项中，不属于图层状态控制的有()。B

- A) 冻结/解冻
- B) 修改
- C) 开/关
- D) 解锁/锁定

17. 在用 ZOOM 命令时输入“2X”，结果如何()。D

- A) 图纸空间放大 2 倍
- B) 图形范围放大 2 倍
- C) 图形边界放大 2 倍
- D) 相对于当前视图的比例放大 2 倍

18. 在进行单行文字输入时，修改其对正方式，其中的“调整”选项用来()。A

- A) 指定文字由两点 and 高度定义的方向，布满指定的区域
- B) 通过指定基线端点来指定文字基线端点来指定文字的高度和方向
- C) 从基线的水平中点和指定高度的垂直中点上对齐
- D) 使文字在基线的水平中点和指定高度的垂直中点上对齐

19. 多线编辑器的命令是()。C

- A) PE
- B) ML
- C) MLEDIT
- D) PMEDIT

20. 下列哪种方法不能调换图层()。C

- A) 特性
- B) 特性匹配
- C) 帮助

21. 在什么情况下，多线可以进行修剪()。A

- A) 分解
- B) 结合
- C) 断开
- D) 编组

22. 17. 当前图层能不能被关闭?A

- A) 能
- B) 不能

AutoCAD 中块文件的扩展名是()。B

- A) dwt

- B) dwg
- C) bak
- D) dxf

23. 样式 20 ± 0.5 是公差标注中的()形式。A

- A) 对称
- B) 极限偏差
- C) 极限尺寸
- D) 基本尺寸

24. 当光标处于绘图区内，使用(C)可调用一次性特殊点捕捉光标菜单

- A) TAB+鼠标器右键单击
- B) TLT+鼠标器右键单击
- C) SHIFT+鼠标器右键单击
- D) 鼠标器右键单击

CAD 中自动保存时，临时文件的扩展名为(D)

- A) DWG
- B) DWT
- C) DLL
- D) AC\$

25. A) 0.6124

- B) 0.5774
- C) 0.6014
- D) 0.5624

26. 将一个指定的平面一个或多个三维对象切开，形成一个实体对象，以上操作要用到()命令。B

- A) EXPLODE
- B) SLICE
- C) SOLIDEDIT
- D) SECTION

UCS 是一种坐标系图标，属于()。B

- A) 世界坐标系
- B) 用户坐标系
- C) 自定义坐标系
- D) 单一固定的坐标系

27. A) 当前图形文件中

- B) 块定义文件中
- C) 外部参照文件中
- D) 样板文件中

28. A) 标准部件块
B) 零部件制造工艺
C) CAD 库和产品信息
D) 制造商目录

29. A) 必须在二维空间中延伸
B) 可以在三维空间中延伸
C) 可以延伸封闭线框
D) 可以延伸文字对象

30. 应用延伸命令“extend” 进行对象延伸时()。答案：B

31. 在对三维实体进行圆角操作时，如果希望同时选择一组相切的边进行圆角，应该选择()。答案：B

32. A) VB 是 Microsoft 开发的
B) VBA 与 AutoCAD 在同一操作空间运行
C) VBA 运行速度更快
D) VB 是可视化编程环境

33. A) Esc
B) Shift
C) Ctrl
D) Alt

34. A) 1977
B) 1982
C) 1988
D) 1997

35. A) 0 保持文字方向
B) 1 保持文字方向
C) 0 镜像显示文字
D) 2 用户自定义

36. A) 2.823

B) 2.8231

C) 2.8232

D) 2.8233

37. 8. 在图层管理器中，影响图层显示的操作有()。D

A) 锁定图层

B) 新建图层

C) 删除图层

D) 冻结图层

38. A) 增量角

B) 附加角

C) 基点

D) 长度

39. 在 AutoCAD 中使用 ActiveX 接口最主要的优点是()。答案：A

40. A) 按层选择

B) 对象选择过滤器

C) 快速选择

D) 对象编组

41. A) 按 CTRL+0 (零) 组合键

B) 激活“视图” | “清除屏幕”选项

C) 按 CTRL+2 组合键

D) F5 功能键

42. “清除屏幕”会隐藏窗口中除绘图区域、菜单栏和命令行以外的任何内容，在当前用户界面和清除屏幕之间切换的方法是()。答案：A

43. 可以选择现有对象作为新的边界或指定新的边界点来剪裁视口，命令是()。答案：A

44. 多次复制“copy”对象的选项为()。答案：A

45. A) gbcbig.shx

B) chineset.shx

C) txt.shx

D)bigfont.shx

AutoCAD 软件可以通过输入 URL 从 Internet 上打开图形文件，输入格式为()。答案：
A

46. 定义文字样式时，符合国标“GB”要求的大字体是()。答案：A

47. A)bp3

B)pc3

C)dxh

D)pcp

48. 圆台大端半径 100，高度 200，锥度 7：24(锥度定义为半径方向增量：高度方向增量)，则圆台小端半径为()。答案：B

49. 绘制正多边形过程中，不能够作为正确的方法有()。B

A)内接法

B)长度测量

C)外切法

D)由边长确定

50. 为维护图形文件的致性，可以创建标准文件以定义常用属性，除了()。A

A)命名视图

B)图层和线型

C)文字样式

D)标注样式

51. 在 AutoCAD 中可以给图层定义的特性不包括()。D

A)颜色

B)线宽

C)打印/不打印

D)透明/不透明

52. 在 AutoCAD 中保存文件的安全选项是()。B

A)自动锁定文件

B)口令和数字签名

C)用户和密码

D)数字化签名

53. 在 AutoCAD 中可以指定和添加各种类型文件的搜索路径，除了以下()。B

- A) 自动保存文件
- B) AutoCAD 主应用程序文件
- C) 菜单文件
- D) 样板图形文件

54. 在 AutoCAD 中给一个对象指定颜色特性可以使用以下多种调色板, 除了()。A

- A) 灰度颜色
- B) 索引颜色
- C) 真彩色
- D) 配色系统

55. 拉伸命令“stretch” 拉伸对象时, 不能()。A

- A) 把圆拉伸为椭圆
- B) 把正方形拉伸成长方形
- C) 移动对象特殊点
- D) 整体移动对象

56. 移动圆对象, 使其圆心移动到直线中点, 需要应用()。D

- A) 正交
- B) 捕捉
- C) 栅格
- D) 对象捕捉

57. 以下有关 AutoCAD 中格式刷的叙述错误的是()。A

- A) 只是一把颜色刷
- B) 先选源对象, 再去刷目标对象
- C) 刷后目标对象与源对象的实体特性相同
- D) 也可用于尺寸标注. 文本的编辑

58. 在 AutoCAD 系统中, 每一个图形实体都有()图形属性。C

- A) 层, 线型
- B) 层, 颜色
- C) 层, 颜色, 线型
- D) 层, 字型, 颜色

AutoCAD 系统中, 命令行与文本窗口切换的快捷键为()。A

- A) F2
- B) F6
- C) F9
- D) F8

Spline(样条曲线)命令不能使用下面的()命令进行编辑。D

- A)Erase
- B)Move
- C)Trim
- D)Explode

59. 在 AUTOCAD 中, 下列哪一个命令可以设置图纸边界()。C

- A)GRID
- B)SNAP 和 GRID
- C)LIMITS
- D)OPTIONS

60. 下列不属于图层设置的范围有()。C

- A)颜色
- B)线宽
- C)过滤器
- D)线型

61. 矩形的命令是()c()。

- A)line
- B)circle
- C)rectang
- D)XLine

62. 下面()对象不能用于 OFFSET 偏移命令。D

- A)直线
- B)多边形
- C)样条曲线
- D)面域

63. 改变图形实际位置的命令是()。B

- A)MOVE 或 PAN
- B)MOVE
- C)PAN
- D)OFFSET

()命令用于重生成当前视窗中的图形并刷新当前视窗。A

- A)Regen
- B)Redrawall
- C)Redraw

D) Regenall

64. 拉伸命令的缩写命令是()。A

A) s

B) ex

C) len

D) br

65. 样式 20 ± 0.5 是公差标注中的()形式。A

A) 对称

B) 极限偏差

C) 极限尺寸

D) 基本尺寸

66. 下面的()方式可以使得义的光标锁定预先定栅格。D

A) 栅格

B) 正交

C) 当前图层命令

D) 栅格捕捉设置

67. 用户在对图形进行编辑时若需要选择所有对象，应输入()。C

A) 夹点编辑

B) 窗口选择

C) Ctrl+A

D) 单选

68. 一个完整的尺寸由()组成。D

A) 尺寸线. 文本. 箭头

B) 尺寸线. 尺寸界线. 文本. 标记

C) 基线. 尺寸界线. 文本. 箭头

D) 尺寸线. 尺寸界线. 文本. 箭头

69. 下面的各选项都可以绘制圆弧，除了()项不行。B

A) 起点. 圆心. 终点

B) 起点. 圆心. 方向

C) 圆心. 起点. 长度

D) 起点. 终点. 半径

70. 在 CAD 中为一条直线制作平行线用()命令。C

- A) 移动
- B) 镜像
- C) 偏移
- D) 旋转

71. 下面哪个命令可以对两个对象用圆弧进行连接: C

- (A) F I L L E T
- (B) P E D I T
- (C) C H A M F E R
- (D) A R R A Y

72. 不属于布尔运算的命令有()。B

- A) 差集;
- B) 打断;
- C) 并集;
- D) 交集;

73. 以下说法正确的有()。C

- A) 逆时针角度为正值
- B) 顺时针角度为负值
- C) 角度的正负要依据设置
- D) 以上都不对

74. A) 可以一次指定不同圆角半径

- B) 如果一条弧线段隔开两条相交的直线段, 将删除该弧线段而替代指定半径的圆角
- C) 必须分别指定每个相交处
- D) 圆角半径可以任意指定

75. 3. 在哪个层创建的块可在插入时与当前层特性一致()。A

- A) 0 层
- B) 在所有自动产生的层
- C) 所有图层
- D) 新建的图层

76. 当一个图层被设置为不打印, 该层上的对象将()。A

- A) 仍然显示但不打印
- B) 不显示同时不打印

77. 命名页面设置的使用范围()。A

- A) 当前图形
- B) 可在任何图形中使用

78. 在标注行的末端的小点称之为什么?()。A

- A) DEFPOINTS
- B) DIMPOINTS
- C) DEFDOTS
- D) DIMEDITPOINTS

79. 设置了显示平滑度后, 对以下哪个对象有效?()。D

- A) 圆弧
- B) 圆
- C) 椭圆
- D) 以上都是

80. STATUS 命令显示。()。A

- A) 图形对象的总数
- B) 图形的大小
- C) 空闲内存的数量
- D) 上述全部

81. CAD 中缺省设置分为(AB)

- A) 英制
- B) 公制
- C) 法制
- D) 美制

82. 1. 用 LINE 命令与 PLINE 命令分别作一条直线, 那么夹点的数目分别为()。C

- A) 2, 2
- B) 2, 3
- C) 3, 2
- D) 3, 3

83. 当一个层被设置为不打印, 该层上的对象将()。A

- A) 仍然显示但不打印
- B) 不显示同时不打印

84. 应用延伸命令“extend” 进行对象延伸时()。B

- A) 必须在二维空间中延伸

B) 可以在三维空间中延伸

C) 可以延伸封闭线框

D) 可以延伸文字对象

AutoCAD 软件不能用来进行()。A

A) 文字处理

B) 服装设计

C) 电路设计

D) 零件设计

Autodesk 公司推出 AutoCAD1.0 版本的时间是()。B

A) 1977

B) 1982

C) 1988

D) 1997

85. 哪种设置使得光标锁定在预先定义好点上()。C

A) 栅格设置

B) 正交设置

C) 当前层

D) 捕捉栅格设置

5. 哪个命令设置 AUTOCAD 图形边界()。C

A) GRID

B) SNAP 和 GRID

C) LIMITS

D) OPTIONS

86. 以下软件不能完成计算机辅助设计的是()。B

A) MDT

B) Word

C) AutoCAD

D) UG

87. 哪个图层名不会被改名或被删除?()。B

A) STANDAND

B) 0

C) UNNAMED

D) DEFAULT

88. 公差的符号代码为()。c

A) %%U

- B) %%O
- C) %%P
- D) %%C

89. 圆的命令是: b

- A) line
- B) circle
- C) rectang
- D) XLine

Auto CAD 是(c)公司开发的计算机辅助设计软件包。

- A) Adobe
- B) Macromedia
- C) Autodesk
- D) Microsoft

LINE 是什么绘制命令?b

- A) 多段线
- B) 直线
- C) 椭圆
- D) 射线

90. 设置实体边框密度的命令是: b

- A) Surftab1
- B) Isolines
- C) Surftab2
- D) Openserver

91. 多线样式的设置在哪个菜单?c

- A) 插入
- B) 视图
- C) 格式
- D) 绘图

92. 直径的符号代码为()。 d

- A) %%U
- B) %%O
- C) %%P
- D) %%C

93. 下面哪个命令可绘制出圆角矩形: d

- A) 倒角
- B) 宽度
- C) 标高
- D) 圆角

94. 能精确捕捉到圆上的四等分点的命令为()。a

- A) 象限点
- B) 端点
- C) 交点
- D) 切点

95. 设置实体边框密度的命令是()b。

- A) Surftab1
- B) Isolines
- C) Surftab2
- D) Openserver

96. 下面的哪一种方式可以使得光标锁定预先定义的栅格()。D

- A) 栅格
- B) 正交
- C) 当前图层命令
- D) 栅格捕捉设置

97. 在 AUTOCAD2000 中, 布局可以有几个()。B

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 用户任意

98. 必要时, 未预先印制的图纸的标题栏方位, 允许如下图配置。(T)

99. 从两个或多个实体或面域的交集创建复合实体或面域, 并删除交集以外的部分应该选用以下命令()。答案: B

100. 在一个图形文件中布局的个数()。D

- A) 只能 1 个
- B) 必须等于模型空间个数
- C) 不超过 5 个
- D) 根据用户需求设定

101. 不是环形阵列定义阵列对象数目和分布方法的是()。C

- A) 项目总数和填充角度
- B) 项目总数和项目间的角度
- C) 项目总数和基点位置
- D) 填充角度和项目间的角度

CAGD 的含义是()。C

- A) 一种软件名称
- B) 一种计算机牌号
- C) 计算机辅助几何设计
- D) 计算机辅助教学

102. 在 AutoCAD 中默认存在的命名图层过滤器不包括()。C

- A) 显示所有图层
- B) 显示所有使用图层
- C) 显示所有打印图层
- D) 显示所有依赖于外部参照的图层

103. 在 AutoCAD 中应用文字查找和替换功能, 确定查找范围不能包括()。C

- A) 文字对象
- B) 块属性值
- C) 图形文件名称
- D) 超链接

104. 与轴测轴平行的线段, 必须按该轴的轴向伸缩系数进行度量。(T)

105. 图样中标注的螺纹长度均指: _____。

(B) 不包括螺尾存内的有效螺纹长度:

106. 无论是外螺纹或内螺纹, 在剖视或断面图中的剖面线都应画到牙顶线。(T)

107. 绘制轴测图时, 必须沿轴测轴方向取定尺寸。(T)

108. 下列哪个项目不能用块属性管理器进行修改()。D

- A) 属性的可见性
- B) 属性文字如何显示
- C) 属性所在的图层和属性行的颜色. 宽度及类型
- D) 属性的个数

109. 剖视图的剖向区域中可再作一次局部的剖切，采用这种表达方法时，两个剖面区域的剖面线方向应错开，但间隔应相等。(T)

110. 用偏移命令“offset” 偏移对象时，不能做到的是()。A

- A) 必须指定偏移距离
- B) 可以指定偏移通过特殊点
- C) 可以偏移开口曲线和封闭线框
- D) 原对象的某些特征可能在偏移后消失

111. 在装配图中，表示链传动中的链用的线型是：_____。

- (D) 细点画线

112. 当将斜视图旋转配置时，表示该视图名称的字母应置于_____。

- (B) 旋转符号的后面

113. 机件上斜度不大的结构，如在一个图形中已表达清楚时，其他图形可按其小端画。(T)

114. 细双点画线用作断裂画法时，只能适用于中断处。(T)

115. 装配图中若干相同的零. 部件组，可仅详细地画出一组，其余只需用下列线型中的哪一种表示其位置？_____。

- (A) 粗实线

116. 2.

117. 轴测图中，可见轮廓线与不可见轮廓线的画法应是：_____。

- (C) 一般只画出可见部分，必要时才画出不可见部分

118. 轴测图只能用作辅助性图样，不能作为产品图样。(T)

119. 图案填充有下面几种图案的类型供用户选择：ABC

- (A) 预定义
- (B) 用户定义
- (C) 自定义
- (D) 历史记录

120. 阵列命令有以下几种复制形式：AB

- (A) 矩形阵列
- (B) 环形阵列

- (C) 三角阵列
- (D) 样条阵列

121. 当用统一标注和简化标注的方法表达表面粗糙度要求时, 其符号. 代号和说明文字的高度均应是图形上其他表面所注代号和文字的 1.4 倍。(T)

122. 下面哪个命令用于对 T E X T 命令标注的文本进行查找和替换: A

- (A) F I N D
- (B) S P E L L
- (C) Q T E X T
- (D) E D I T

123. 应用下面哪个选项可以使直线. 样条曲线. 多线段绘制的图形闭合: A

- (A) C L O S E
- (B) C O N N E C T
- (C) C O M P L E T E
- (D) D O N E

124. 用相对直角坐标绘图时以哪一点为参照点: A

- (A) 上一指定点或位置
- (B) 坐标原点
- (C) 屏幕左下角点
- (D) 任意一点

125. 卸载菜单栏以后, 可以在()对话框中装载: A

- (A) **【菜单自定义】**对话框
- (B) **【草图设置】**对话框
- (C) **【选项】**对话框
- (D) **【自定义】**对话框

126. 改变图形实际位置的命令是: B

- (A) Z O O M
- (B) M O V E
- (C) P A N
- (D) O F F S E T

127. 当图形中只有一个视口时, **【重生成】**的功能与(B)相同。

- (A) 窗口缩放
- (B) 全部重生成

- (C) 实时平移
- (D) 重画

128. 按比例改变图形实际大小的命令是：C

- (A) O F F S E T
- (B) Z O O M
- (C) S C A L E
- (D) S T R E T C H

129. 以下哪种说法是错误的：D

- (A) 使用“绘图”|“正多边形”命令将得到一条多段线
- (B) 可以用“绘图”|“圆环”命令绘制填充的实心圆
- (C) 打断一条“构造线”将得到两条射线
- (D) 不能用“绘图”|“椭圆”命令画圆

130. 当启动向导时，如果选“使用样板”选项，每一个A U T O C A D的样板图形的扩展名应为： B

- (A) D W G
- (B) D W T
- (C) D W K
- (D) T E M

131. 在【标注样式】对话框的【圆心标记类型】选项中，所供用户选择的选项包含(ABD)选项。

- (A) 标记
- (B) 无
- (C) 圆弧
- (D) 直线

132. 在图形文件的一个布局中，视口的个数()。D

- A) 只能 1 个
- B) 不超过 4 个
- C) 不超过 5 个
- D) 根据用户需求设定

133. 尺寸标注的编辑有：ABD

- (A) 倾斜尺寸标注
- (B) 对齐文本
- (C) 自动编辑

(D) 标注更新

134. 高级复制主要可分为下面哪几类：ACD

- (A) 夹点复制
- (B) 连续复制
- (C) 利用剪贴板复制
- (D) 粘贴对象

135. 下面哪个命令用于测量并标注被测对象之间的夹角：A

- (A) DIMANGULAR
- (B) ANGULAR
- (C) QDIM
- (D) DIMRADIUS

136. 如果在一个线性标注数值前面添加直径符号，则应用哪个命令：A

- (A) %%C
- (B) %%O
- (C) %%D
- (D) %%%

137. 下面哪个命令用于标注在同一方向上连续的线性尺寸或角度尺寸：B

- (A) DIMBASELINE
- (B) DIMCONTINUE
- (C) QLEADER
- (D) QDIM

138. 尺寸标注

139. 运行 AutoCAD 软件应基于(ABCD)操作平台。

- (A) Windows 95
- (B) Windows NT
- (C) Windows2000
- (D) Windows98

140. 在命令行状态下，不能调用帮助功能的操作是：B

- (A) 键入HELP命令
- (B) 快捷键Ctrl+H
- (C) 功能键F1
- (D) 键入?

141. 当丢失了下拉菜单，可以用下面哪一个命令重新加载标准菜单：D

- (A) L O A D
- (B) N E W
- (C) O P E N
- (D) M E N U

142. 在十字光标处被调用的菜单，称为：C

- (A) 鼠标菜单
- (B) 十字交叉线菜单
- (C) 快捷菜单
- (D) 此处不出现菜单

143. 在 CAD 中下列选项中是延伸工具的快捷键是()。A

- A) ex
- B) di
- C) ray
- D) a

144. 在 CAD 中以下对圆角说法正确的有()。B

- A) 圆角只可以画 90 度的弧形
- B) 圆角可以随意调整度数
- C) 圆角不可以画 45 度的弧形
- D) 以上说法全都正确

145. 创建文字样式可以利用以下哪些方法：AB

146. 关于样条曲线(SPLine)，有关说法错误的是()。A

- A) 样条曲线是经过或接近一系列给定点的光滑曲线，不可以控制曲线与点的拟合程度
- B) 创建一种称为非一致有理 B 样条(NURBS)曲线的特殊样条曲线类型，NURBS 曲线在控制点之间产生一条光滑的曲线
- C) 可以通过指定点来创建样条曲线，也可以将样条曲线化后的多段线转化为样条曲线
- D) 也可以封闭样条曲线，使起点和端点重合

147. A) l

- B) s
- C) f
- D) A

148. 选择与选择栏相交的所有对象要应用栏选，在命令行提示“选择对象”时，输入哪个字母激活栏选功能()。答案：C

149. 在 AutoCAD 中给一个对象指定索引颜色一共有多少个()。答案：C

150. A)剖切命令“slice”

B)切割命令“section”

C)设置轮廓“solprof”

D)差集命令“subtract”

151. 为了创建穿过实体的相交截面，应用以下哪个命令()。答案：B

152. A)偏移量必须是正

B)偏移量可以是正值也可以是负值

C)必须设定偏移量

D)偏移量单位是毫米

153. 可以在布局中指定打印区域相对于图纸左下角的偏移量以调整打印区域相对图纸的位置()。答案：B

154. 在 AutoCAD 2006 中，用于打开/关闭“动态输入”的功能键是()。D

A)F9

B)F8

C)F11

D)F12

155. 在图纸集管理器中，“插入图纸一览表”在哪个的右键快捷菜单上是()。D

A)图纸集名称

B)图纸子集名称

C)图纸名称

D)图纸视图

DIMEDIT 中“新建(N)”选项的作用是()。C

A)新建不同的尺寸箭头形式

B)使尺寸文本变成水平

C)出现多行尺寸编辑器对尺寸文本进行编辑

D)改变尺寸文本在尺寸线上的位置

156. 在命令行中输入()是执行【列表】命令：ACD

(A) Li

- (B) Lis
- (C) List
- (D) Ls

157. 下面关于块的说哪个正确是()。A

- A)使用块，不但能节约时间，而且能节约存储空间
- B)块是简单实体，不可以分解
- C)块只能在当前文档使用
- D)块的属性必须在块定义好之后定义

158. 块的属性的定义：CD

- (A)块必须定义属性
- (B)一个块中最多只能定义一个属性
- (C)多个块可以共用一个属性
- (D)一个块中可以定义多个属性

159. 找开图形文件 C30909.DWG，将图中的圆弧偏移，偏移后圆弧过直线中点，偏移后的圆弧半径是()。B

- A)25. 57
- B)39. 13
- C)52. 82
- D)34. 52

160. 知识点：2.3

161. 知识点：2.2

162. 若图面已有一点 A(2, 2)，要输入另一点 B(4, 4)，以下方法不正确的是 。C

- A)4, 4
- B)@2, 2
- C)@4, 4
- D)@2<45

163. 知识点：2.1

164. 将绘制的图形保存为样板文件的文件名为 。C

- A). dwg
- B). dxf
- C). dwt

D). dwf

165. 知识点: 1.1

166. 多文档的设计环境允许?

- A) 同时打开多个文档, 但只能在一个文档上工作
- B) 同时打开多个文档, 在多个文档上同时工作
- C) 只能打开一个文档, 但可以在多个文档上同时工作
- D) 不能在多文档之间复制. 粘贴

CAD 的英文全称是()。B

- A) Computer Aided Drawing
- B) Computer Aided Design
- C) Computer Aided Graphics
- D) Computer Aided Plan

AutoCAD 软件使用的矢量字体文件格式是()。C

- A). SHP
- B). SCR
- C). SHX
- D). LIN

167. 打开图形文件. dwg , 将图形中的矩形绕左上角点旋转 250° , 旋转后矩形与圆的交点有几个?B

- A) 4
- B) 3
- C) 0
- D) 2

Point 点命令不可以()。C

- A) 绘制单点或多点
- B) 定距等分直线. 圆弧或曲线
- C) 等分角
- D) 定数等分直线. 圆弧或曲线

168. 概念题

169. 填充的图案与当前图层的因素无关是()。D

- A) 颜色
- B) 线型
- C) 线宽
- D) 图层名称

170. 如果想把直线、弧和多线段的端点延长到指定的边界，则应该使用哪个命令： A

- (A) E X T E N D
- (B) P E D I T
- (C) F I L L E T
- (D) A R R A Y

() 命令用于绘制多条相互平行的线，每一条的颜色和线型可以相同，也可以不同，此命令常用来绘制建筑工程上的墙线： B

- (A) 多段线
- (B) 多线
- (C) 样条曲线
- (D) 直线

() 对象适用[拉长]命令中的[动态]选项： D

- (A) 多段线
- (B) 多线
- (C) 样条曲线
- (D) 直线

() 命令可以方便地查询指定两点之间的直线距离以及该直线与 X 轴的夹角： B

- (A) 点坐标
- (B) 距离
- (C) 面积
- (D) 面域

() 命令用于绘制指定内外直径的圆环或填充圆： D

- (A) 椭圆
- (B) 圆
- (C) 圆弧
- (D) 圆环

() 是由封闭图形所形成的二维实心区域，它不但含有边的信息，还含有边界内的信息，用户可以对其进行各种布尔运算： C

- (A) 块
- (B) 多段线
- (C) 面域
- (D) 图案填充

() 对象可以执行【拉长】命令中的【增量】选项： A

- (A) 弧
- (B) 矩形
- (C) 圆
- (D) 圆柱

171. 利用编程计算正弦函数(SIN 0)以弧度表示的角度的正弦值()。A

- A)0. 0
- B)1. 0
- C)-1. 0
- D)2

172. 夹点编辑模式可分为：ABCD

- (A) S t r e t c h 模式
- (B) M o v e 模式
- (C) R o t a t e 模式
- (D) M i r r o r 模式

173. “在执行“交点”捕捉模式时，可捕捉到：BCD

- (A) 捕捉(三维实体)的边或角点
- (B) 可以捕捉面域的边
- (C) 可以捕捉曲线的边
- (D) 圆弧. 圆. 椭圆. 椭圆弧. 直线. 多线. 多段线. 射线. 样条曲线或构造线等对象之间的交点。

174. “不能删除的图层是： ABCD

- (A) 0 图层
- (B) 当前图层
- (C) 含有实体的层
- (D) 外部引用依赖层

175. 配置和优化A U T O C A D主要包括：ABC

- (A) 使用命令输入窗转换
- (B) 使用环境变量
- (C) 命名别名
- (D) 从系统错误中恢复

176. 下面哪个命令可以绘制连续的直线段，且每一部分都是单独的线对象：B

- (A) P O L Y L I N E
- (B) L I N E
- (C) R E C T A N G L E
- (D) P O L Y G O N

177. 在 AutoCAD2002 中，使用交叉窗口选择(Crossing)对象时，所产生选择集：C

- (A) 仅为窗口的内部的实体

- (B) 仅对于窗口相交的实体（不包括窗口的内部的实体）
- (C) 同时与窗口四边相交的实体加上窗口内部的实体
- (D) 以上都不对

178. 运用【正多边形】命令绘制的正多边形可以看作是一条：A

- (A) 多段线
- (B) 构造线
- (C) 样条曲线
- (D) 直线

179. 在对圆弧执行[拉伸]命令时，（）在拉伸过程中不改变：A

- (A) 弦高
- (B) 圆弧
- (C) 圆心位置
- (D) 终止角度

180. 在机械制图中，常使用“绘图”|“圆”命令中的（）子命令绘制连接弧：B

- (A) 三点
- (B) 相切. 相切. 半径
- (C) 相切. 相切. 相切
- (D) 圆心. 半径

181. 块参照与块的属性

182. 在 AutoCAD2002 中，用于设置尺寸界线超出尺寸线的距离的变量是：B

- (A) DIMCLRE
- (B) DIMEXE
- (C) DIMLWE
- (D) DIMXO

183. 用下面哪个命令可以创建图块，且只能在当前图形文件中调用，而不能在其他图形中调用：A

- (A) BLOCK
- (B) WBLOCK
- (C) EXPLODE
- (D) MBLOCK

2. 在创建块时，在块定义对话框中必须确定的要素为：A

- (A) 块名. 基点. 对象
- (B) 块名. 基点. 属性

- (C) 基点. 对象. 属性
- (D) 块名. 基点. 对象. 属性

184. 下面哪个命令可以将直线. 圆. 多线段等对象作同心复制, 且如果对象是闭合的图形, 则执行该命令后的对象将被放大或缩小: A

- (A) O F F S E T
- (B) S C A L E
- (C) Z O O M
- (D) C O P Y

185. 下面哪个命令用于把单个或多个对象从它们的当前位置移至新位置, 且不改变对象的尺寸和方位: C

- (A) A R R A Y
- (B) C O P Y
- (C) M O V E
- (D) R O T A T E

186. 如果想把直线. 弧和多线段的端点延长到指定的边界, 则应该使用哪个命令: A

- (A) E X T E N D
- (B) P E D I T
- (C) F I L L E T
- (D) A R R A Y

() 命令用于绘制多条相互平行的线, 每一条的颜色和线型可以相同, 也可以不同, 此命令常用来绘制建筑工程上的墙线: B

- (A) 多段线
- (B) 多线
- (C) 样条曲线
- (D) 直线

() 对象适用[拉长]命令中的[动态]选项: D

- (A) 多段线
- (B) 多线
- (C) 样条曲线
- (D) 直线

() 命令可以方便地查询指定两点之间的直线距离以及该直线与 X 轴的夹角: B

- (A) 点坐标
- (B) 距离
- (C) 面积
- (D) 面域

() 命令用于绘制指定内外直径的圆环或填充圆: D

- (A) 椭圆
- (B) 圆
- (C) 圆弧
- (D) 圆环

()是由封闭图形所形成的二维实心区域，它不但含有边的信息，还含有边界内的信息，用户可以对其进行各种布尔运算：C

- (A) 块
- (B) 多段线
- (C) 面域
- (D) 图案填充

()对象可以执行【拉长】命令中的【增量】选项：A

- (A) 弧
- (B) 矩形
- (C) 圆
- (D) 圆柱

187. 图案填充操作中：C

- (A) 只能单击填充区域中任意一点来确定填充区域
- (B) 所有的填充样式都可以调整比例和角度
- (C) 图案填充可以和原来轮廓线关联或者不关联
- (D) 图案填充只能一次生成，不可以编辑修改

188. 应用相切. 相切. 相切方式画圆时：B

- (A) 相切的对象必须是直线
- (B) 不需要指定圆的半径和圆心。
- (C) 从下拉菜单激活画圆命令。
- (D) 不需要指定圆心但要输入圆的半径。

189. 设置“夹点”大小及颜色是在【选项】对话框中的(D)选项卡中。

- (A) 打开和保存
- (B) 系统
- (C) 显示
- (D) 选择

190. 图形的绘制. 编辑方法. 属性及图层

191. 使用块的优点有下面哪些：ABCD

- (A) 建立图形库
- (B) 方便修改

- (C) 节约存储空间
- (D) 节约绘图时间

192. 属性提取过程中：ABD

- (A) 必须定义样板文件
- (B) 一次只能提取一个图形文件中的属性
- (C) 一次可以提取多个图形文件中的属性
- (D) 只能输出文本格式文件 T X T

193. 对以下()对象执行【拉伸】命令无效：ACD

- (A) 多段线宽度
- (B) 矩形
- (C) 圆
- (D) 三维实体

194. AutoCAD 2002 提供的()命令可以用来查询所选实体的类型. 所属图层空间等特性参数：B

- (A) 【距离】(Dist)
- (B) 【列表】(List)
- (C) 【时间】(Time)
- (D) 【状态】(Status)

195. 如果未找到外部参照或需要重载任何外部参照，系统右下角的“管理外部参照”图标中将?B

- A) 出现一个问号
- B) 出现一个叹号
- C) 变为红色
- D) 变为黄色

196. 窗口底部状态条中的坐标显示可通过下列哪项来打开或关闭?B

- A) F5
- B) F6 1
- C) F12
- D) F11

197. 在 AutoCAD 中可以给图层定义的特性不包括 。D

- A) 颜色
- B) 线宽
- C) 打印/不打印

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/838142131010007007>