

2023 安全员考试题库

第一部分 单选题(80 题)

1、案例：某公司在—工地用吊篮架进行外装修作业时，首层安全网已经拆除，施工员指派一名抹灰工升降吊篮，在用倒链升降时，未挂保险钢丝绳，突然一个倒链急剧下滑，吊篮随即倾斜，使一名工人从吊篮上摔下死亡。

- A.抹灰工对于施工员布置的明显有较大危险而且没有防护设施的工作可以不接受
- B.施工现场的工作布置由施工员安排，没有违章指挥
- C.对于临场的安排抹灰工操作一下升降吊篮没有什么，是施工员统筹考虑现场实际的正确工作布置
- D.事故责任在于设备，与施工员无关

【答案】： A

2、根据《建设工程安全生产管理条例》在城市市区内的建设工程施工单位应当对施工现场实行（ ）。

- A.半封闭围挡
- B.封闭围挡
- C.警示标志
- D.夜间作业

【答案】： B

3、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，本案例事故（4人当场死亡，1人重伤，直接经济损失214万元）为（ ）事故。

- A.一般
- B.较大
- C.重大

D.特别重大

【答案】： B

4、物料提升机的天梁应使用型钢，其截面高度应经计算确定，但不得少于2根（ ）的槽钢。

A.[10

B.[12

C.[14

D.[16

【答案】： C

5、安全带的报废年限为（ ）。

A.1~2年

B.2~3年

C.3~5年

D.4~5年

【答案】： C

6、《绿色施工导则》要求：施工现场应加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到（ ）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】： D

7、（ ）安全监管监察部门应当每半年将本行政区域重大事故隐患的排查治理情况和统计分析表报国家安全生产监督管理总局备案。

A.县级

- B. 市级
- C. 省级
- D. 国家级

【答案】： C

8、施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案且情节严重（ ）。

- A. 责令停业整顿
- B. 责令限期改正
- C. 降低资质等级
- D. 吊销资质证书

【答案】： C

9、危险潮湿场所的照明及手持照明灯具,必须使用（ ）供电。

- A. 安全开关
- B. 安全电源
- C. 安全电压
- D. 安全电流

【答案】： C

10、下面不属于安全生产管理“四不放过”原则的是（ ）。

- A. 事故原因分析不清不放过
- B. 事故不处理不放过
- C. 事故责任者和群众没受到教育不放过
- D. 事故隐患不整改不放过

【答案】： B

11、安全生产标准化建设是有效防范事故的重要（ ）。

- A. 手段

- B.方向
- C.保障
- D.依据

【答案】：A

12、在板结构中，钢支架立柱及桁架杆件的受压构件长细比不应大于（ ）。

- A.80
- B.150
- C.160
- D.170

【答案】：B

13、建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以（ ）以上（ ）以下的罚款；逾期未改的，责令停止施工。

- A.3000；1万
- B.3000；3万
- C.5000；1万
- D.5000；3万

【答案】：D

14、混凝土泵应在垂直管前端加装长度不少于（ ）m的水平管。

- A.10
- B.15
- C.20
- D.30

【答案】： C

15、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于（ ）。

- A.25Ω
- B.30Ω
- C.35Ω
- D.40Ω

【答案】： B

16、《消防法》规定，依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格，擅自施工的，责令停止施工，并处（ ）罚款。

- A.一万元以上五万元以下
- B.一万元以上十万元以下
- C.三万元以上十万元以下
- D.三万元以上三十万元以下

【答案】： D

17、下面关于“十不吊”原则说法错误的是（ ）。

- A.信号指挥不明不准吊
- B.斜牵斜挂不准吊
- C.埋在地下物不准吊
- D.五级以上强风不准吊

【答案】： D

18、《安全生产法》规定，生产经营单位对（ ）应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

- A.危险化学品
- B.设备

- C.重大危险源
- D.危险因素

【答案】： C

19、通过教学、讲座、讲演、经验介绍、现身说法、演讲比赛的安全教育形式属于（ ）。

- A.广告宣传式
- B.声像式
- C.演讲式
- D.文艺演出式

【答案】： C

20、检验检测机构和（ ）对检测结构、鉴定结论依法承担法律责任。

- A.专业监理工程师
- B.安全监理员
- C.检验检测人员
- D.总监理工程师

【答案】： C

21、（ ）（ 国务院令第 397 号）的颁布标志着我国安全生产许可制度的诞生。

- A.《中华人民共和国建筑法》
- B.《中华人民共和国安全生产法》
- C.《建设工程安全生产管理条例》
- D.《安全生产许可证条例》

【答案】： D

22、（ ）应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作。

- A.卫生行政部门

- B. 工会组织
- C. 用人单位
- D. 施工单位

【答案】： C

23、脚手架施工荷载按均布荷载计算可分为（ ）。

- A. 承重架（ 结构施工用）3KN/平方、装修架 2KN/平方
- B. 承重架 2.7KN/平方、装修架 2.5KN/平方
- C. 承重架 2KN/平方，装修架 1KN/平方
- D. 承重架 5KN/平方，装修架 4KN/平方

【答案】： A

24、装卸乙炔气瓶和石油气瓶时（ ）轻拿轻放，不得剧烈振动。

- A. 不能
- B. 可以
- C. 应该
- D. 随便

【答案】： C

25、职工发生工伤事故，应当由其所在用人单位在（ ）日内提出工伤认定申请，施工总承包单位应当密切配合并提供参保证明等相关材料。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 60

【答案】： C

26、物料提升机进料口必须加装（ ），并按高处作业规范搭设防护棚，并设安全通道，防止从棚外进入架体中。

- A.操作平台
- B.防护栏杆
- C.安全防护门
- D.安全网

【答案】： C

27、建设工程项目部应根据建筑工程规模配备专职安全管理人员，建筑面积在1—5万平方米以下的工程应配备（ ）。

- A.1 人
- B.不少于2 人
- C.不少于3 人
- D.不少于4 人

【答案】： B

28、梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施，连接后梯梁的强度，不应低于（ ）。

- A.单梯梯梁强度的90%
- B.单梯梯梁强度的80%
- C.单梯梯梁强度的70%
- D.单梯梯梁的强度

【答案】： D

29、凡是警告人们注意的器件、设备及环境应以（ ）表示。

- A.红色
- B.蓝色
- C.黄色
- D.绿色

【答案】： C

30、传统道德的标准是（ ）。

- A.善恶
- B.社会地位
- C.个人财富
- D.风俗习惯

【答案】： A

31、（ ）共分为总则、术语、基本规定、评价框架体系、环境保护评价指标、节材与材料资源利用评价指标等 11 个方面，重点是环境保护和节约、合理利用资源。

- A.《建筑工程绿色施工评价标准》
- B.《建设工程安全生产管理条例》
- C.《建设工程质量管理条例》
- D.《中华人民共和国建筑法》

【答案】： A

32、国内外一些统计资料指出，触电后 1 分钟开始救治者，（ ）有良好效果；触电后（ ）分钟内开始救治者，50%可能复苏成功；触电后（ ）分钟再开始抢救，很少有救活的可能。

- A.80% 6， 12
- B.90% 6， 12
- C.90% 5， 10
- D.90% 6， 10

【答案】： B

33、甲市乙县某焦化企业发生一起有毒气体泄漏事故，当场造成 3 人死亡、2 人重伤。根据《生产安全事故信息报告和处置办法》，关于

- A. 甲市安全监管部门负责人接到报告后，立即安排乙县安全监管部门负责人代其赶赴事故现场组织抢险救援
- B. 乙县安监部门从县医院接到又有 1 人因伤势过重死亡的报告后，因听说甲市安全监管部门已知该消息，故未向甲市安全监管部门补报
- C. 乙县安全监管部门按照有关规定，在县政府的统一安排下，组织开展事故调查处理工作
- D. 乙县安全监管部门在接到报告后 2 小时内上报甲市安全监管部门，并在 1 小时内电话快报省安全监管部门

【答案】： D

34、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（ ）。

- A. 避雨处
- B. 吸烟处
- C. 临时厕所
- D. 员工集体宿舍

【答案】： D

35、在潮湿或金属容器、设备、构件上焊接时，必须选用额定动作电流不大于（ ）mA 额定动作时间小于 0.1 秒的漏电保护器。

- A. 50
- B. 30
- C. 15
- D. 10

【答案】： C

36、依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，（ ）应当协调组织制定防

- A.施工单位
- B.监理单位
- C.建设单位
- D.总承包单位

【答案】： C

37、土方开挖前，必须保证一定的预抽水时间，喷射井点或真空深井井点不少于（ ）。

- A.10h
- B.15h
- C.20h
- D.25h

【答案】： C

38、（ ）是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。

- A.规范性文件
- B.强制性标准
- C.行业标准
- D.规章

【答案】： C

39、（ ）将施焊把线绕在身上或搭在背上。

- A.不能
- B.可以
- C.一般
- D.严禁

D

40、工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的固体废弃物，并按照（ ）的规定进行利用或者处置。

- A.建设行政主管部门
- B.环境卫生行政主管部门
- C.安全生产监督管理部门
- D.居民委员会

【答案】： B

41、施工现场临时用电中，专用保护零线应为（ ）。

- A.绿色
- B.黄色
- C.淡蓝色
- D.黄绿双色

【答案】： D

42、脚手架立杆外侧（ ）宽度范围内应采用混凝土硬化。

- A.400mm
- B.800mm
- C.600mm
- D.200mm

【答案】： B

43、特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（ ）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

- A.三十日
- B.六十日
- C.十五日

四十五日

【答案】：A

44、案例：某工地在3层楼施工，工人在搬运砖块，由于该作业层未铺脚手板，而只有少数脚手板，并且有的接头处无固定，工人王某在搬了三次砖块后，一脚踏在一块未固定的探头板上，立时倾翻，王某掉下，造成大腿骨骨折。

A.40

B.50

C.70

D.60

【答案】：B

45、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场建立（ ），确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

A.消防安全责任制度

B.消防责任制度

C.安全责任制度

D.消防警示制度

【答案】：A

46、工程项目现场的生产安全事故应急救援预案主要是（ ）。

A.综合应急预案和专项应急预案

B.专项应急预案和现场处置方案

C.现场处置方案和综合应急预案

D.综合应急预案

B

47、根据《安全生产法》，关于生产经营单位从业人员安全生产权利和义务的说法，错误的是（ ）。

- A.从业人员拒绝违章指挥造成损失的，应承担一定的责任
- B.从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
- C.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告
- D.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业

【答案】： A

48、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家按照分类监督管理的原则对特种设备生产实行（ ）制度。

- A.行政处罚
- B.许可
- C.行政审批
- D.分类监管

【答案】： B

49、安全带使用时，严禁擅自接长使用，使用 3m 及以上的长绳必须要加（ ），各部件不得任意拆除。

- A.保护套
- B.缓冲器
- C.挂钩部分
- D.绳套

【答案】： B

、《安全生产许可证条例》是根据（ ）的有关规定制定的，为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。

- A. 《中华人民共和国安全生产法》
- B. 《建设工程安全生产管理条例》
- C. 《中华人民共和国安全生产法》
- D. 《中华人民共和国建筑法》

【答案】： A

51、安全带的技术要求中要求，主带应是整根，不能用接头，宽度不应小于（ ），辅带宽度不应小于（ ），主带扎紧扣应可靠，不能意外开启。

- A.40mm 20mm
- B.40mm 30mm
- C.30mm 20mm
- D.30mm 10mm

【答案】： A

52、标志:指挥部、救援或医疗急救点,均应设置醒目的标志,方便救援人员和伤员识别。悬挂的旗帜应用（ ）面料制作,以便救援人员随时掌握现场风向。

- A.轻质
- B.棉质
- C.塑料
- D.以上都可以

【答案】： A

53、管理的本质是（ ）。

- A.处理各种人际关系

- B.创新
- C.处理领导和被领导的关系
- D.处理上级和下级关系

【答案】： B

54、下列不属于四个急救步骤的是（ ）。

- A.调查事故现场
- B.初步检查伤病员，C 判断其神志、气管、呼吸循环是否有问题
- C.呼救
- D.如果没有发现危及伤病员的体征，可以不用再检查

【答案】： D

55、为了保证锅炉燃烧过程的正常进行，空气需要不断地被送入（ ）及时将燃烧产生的烟气引至炉外，所用设备为鼓风机和引风机。

- A.烟火管
- B.炉膛
- C.对流管束
- D.集箱

【答案】： B

56、多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ ）m

- A.1
- B.1.5
- C.2
- D.3

【答案】： C

57、对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的，经（ ）技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。

- A.建设单位
- B.监理单位
- C.施工单位
- D.城建单位

【答案】： C

58、在潮湿场地及触电危险性较大的环境，安全电压为（ ）V。

- A.3
- B.12
- C.36
- D.24

【答案】： B

59、为防止电焊弧光伤害眼睛，应采取的防护方式是使用（ ）。

- A.墨镜
- B.滤光镜
- C.平光镜
- D.风镜

【答案】： B

60、钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在（ ）以上，如手握端小于400mm时，应采用套管和夹具。

- A.150mm
- B.200mm
- C.400mm
- D.500mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/847006145126006033>