

第 1 题：四冲程汽油与四冲程柴油机的重大区别是()。

- A、有无冷却系
- B、有无润滑系和启动机大小不同
- C、有无点火系和燃料供给系的变化

正确答案：C

第 2 题：四冲程发动机一个工作循环曲轴旋转()

- A、 360°
- B、 180°
- C、 720°

正确答案：C

第 3 题：四冲程发动机四个冲程的动作顺序是()。

- A、进气→作功→压缩→排气
- B、进气→压缩→排气→作功
- C、进气→压缩→作功→排气
- D、排气→进气→压缩→作功

正确答案：C

第 4 题：四冲程发动机的一个工作循环中,曲轴转了()圈

- A、一
- B、二
- C、四

正确答案：B

第 5 题：适合于有预热设备的高速柴油机上使用的是()。

- A、10 号柴油
- B、0 号柴油
- C、-10 号柴油

正确答案：A

第 6 题：适合于风险率为 10% 的最低气温在 -5°C 以上的地区使用的是()。

- A、10 号柴油
- B、0 号柴油
- C、-10 号柴油

正确答案：C

第 7 题：适合于风险率为 10% 的最低气温在 4°C 以上的地区使用的是()。

- A、10 号柴油
- B、0 号柴油
- C、-10 号柴油

正确答案：B

第 8 题：适合于风险率为 10% 的最低气温在 $-29^{\circ}\text{C}\sim-44^{\circ}$ 的地区使用的是()柴油。

- A、-20 号
- B、-35 号
- C、-50 号

正确答案：C

第 9 题：适合于风险率为 10% 的最低气温在 -5°C - 14°C 的地区使用的是()柴油。

- A、0 号
- B、-10 号
- C、-20 号

正确答案：C

第 10 题：适合于风险率为 10% 的最低气温在 -14°C ~ -29°C 的地区使用的是()柴油。

- A、-10 号
- B、-20 号
- C、-35 号

正确答案：C

第 11 题：润滑脂低温性能指低温条件下仍保持其良好润滑性能的能力。其评定指标有：() 相似粘度和低温转矩

- A、蒸发度
- B、强度极限
- C、滴点

正确答案：B

第 12 题：润滑脂的稠度是指在规定的剪力或剪速下,润滑脂结构体系的变形程度。其影响着润滑脂的保持能力和密封性能,以及送及加注方式。其评定指标为：()

- A、蒸发度

B、强度极限

C、锥入度

正确答案：C

第 13 题：叉车在作业时,车辆的灯光,音响信号应()。

A、装好待用

B、齐全有效

C、完整无缺

正确答案：B

第 14 题：叉车在厂内主干道上行驶不得超过()km/h

A、10

B、20

C、30

D、40

正确答案：A

第 15 题：叉车载货运行时,必须使货叉()。

A、前

B、垂直

C、后倾

正确答案：C

第 16 题：车辆转弯时,差速器可以使两侧车轮转速()。

A、外大于内

B、内大于外

C、相等

正确答案：A

第 17 题：车辆在转弯时,行驶速度高、转弯半径小,会产生()。

A、离心力增大,车辆纵向负荷变大,会导致纵向倾翻

B、离心力增大,车辆横向负荷变大,会导致横向侧翻。

C、离心力变小,有利于行车安全。

正确答案：B

第 18 题：车辆在转弯时,(能使两主动车轮转速不同,防止外轮所走路程长而产生轮胎的拖滑现象。

A、变速器

B、减速器

C、差速器

正确答案：C

第 19 题：车辆上坡时变速箱换低档位行驶的目的是()。

A、发动机转速降低

B、发动机转速增高

C、加大变速比,增加驱动轮扭矩

正确答案：C

第 20 题：柴油在规定温度下冷却至停止移动时的最高温度称为:柴油的()。

A、凝点

B、浊点

C、冷滤点

正确答案：A

第 21 题：柴油具有()的特点

A、不易蒸发,且其自燃温度比汽油低

B、不易蒸发,且其自燃温度比汽油高

C、易蒸发,适宜做溶剂

正确答案：A

第 22 题：柴油机在()中,燃料供给系中的柴油进入汽缸

A、进气行程

B、压缩行程

C、作功行程前。

正确答案：C

第 23 题：柴油机曲轴箱内机油温度,不得高于()℃。

A、75

B、85

C、90

正确答案：C

第 24 题：柴油机燃料系中既能防止飞车又能防止熄火的装置是()。

A、喷油泵

B、喷油器

C、调速器

D、柴油滤清器

正确答案：C

第 25 题：柴油机喷油泵的压力()输油泵的压力。

- A、大于
- B、小于
- C、相等
- D、大于或小于

正确答案：A

第 26 题：液压泵及吸油管路产生()现象时会有冲击振动、噪音及高温等症状。

- A、气穴
- B、高压
- C、高温

正确答案：A

第 27 题：液力变矩器的传动功率()机械传动

- A、大于
- B、小于
- C、等于

正确答案：B

第 28 题：门架高度不变的情况下,货叉能离地的最大高度称为叉车的()。

- A、最大起升高度
- B、自由起升高度
- C、最小起升高度

正确答案： B

第 29 题：视线盲区是指驾驶员行驶中受视线影响,观察不到的视线()区域。

A、范围

B、角度

C、死角

正确答案： C

第 30 题：事故发生后,首先抢救的是()

A、国家财产

B、伤员

C、私有财产

正确答案： B

第 31 题：液力偶合器可以提高行驶舒适性,减轻驾驶操作强度,延长机件使用寿命。()

A、正确

B、错误

正确答案： A

第 32 题：液力机械传动也称动压传动,与机械传动的区别主要就是用液力元件(液力变矩器或液力偶合器)代替了主离合器。

A、正确

B、错误

正确答案： A

第 33 题：液力机械传动也称动压传动,与机械传动的区别主要就是用液力元件(液力变矩器或液力偶合器)代替了主离合器。

A、正确

B、错误

正确答案： A

第 34 题：液力机械传动能在规定范围内根据外界阻力的变化,自动进行无级变速,降低司机的劳动强度。()

A、正确

B、错误

正确答案： A

第 35 题：液力传动中的能量转换过程是泵轮将机械能转换为液体的动能,液体的动能再经涡轮转换为机械能。()

A、正确

B、错误

正确答案： A

第 36 题：液力传动车辆的传动系统,由液力变矩器、变速箱、主减速器、差速器和半轴等组成。()

A、正确

B、错误

正确答案： A

第 37 题：液力变矩器的涡轮为从动件,通过花键与变速器输入轴相连接。
()

、正确

B、错误

正确答案：

第 38 题：液力变矩器可以提高行驶舒适性,减轻驾驶操作强度,延长机件使用寿命。()

A、正确

B、错误

正确答案： A

第 39 题：液力变矩器的缺点之一是传动功率较低,所以液力传动车辆油耗偏高。()

A、正确

B、错误

正确答案： A

第 40 题：液力变矩器的导轮介于泵轮和涡轮之间,它通过单向自由轮与套管相连。()

A、正确

B、错误

正确答案： A

第 41 题：流量控制阀通过改变液流通道的截面积来调节流量的大小。
()

A、正确

B、错误

第 42 题：两货叉间的距离可以根据作业的需要进行调整。()

A、正确

B、错误

正确答案：A

第 43 题：两货叉间的距离可以根据作业的需要进行调整。()

A、正确

B、错误

正确答案：A

第 44 题：链条是支承滑架和货物重量并带动滑架运动的重要受力挠性件。()

A、正确

B、错误

正确答案：A

第 45 题：链条是支承滑架和货物重量并带动滑架运动的重要受力挠性件。()

A、正确

B、错误

正确答案：A

第 46 题：离合器由主动部分、从动部分和分离机构等三个部分组成。
()

A、正确

、错误

正确答案：

第 47 题：离合器由主动件和从动件组成。（）

A、正确

B、错误

正确答案： B

第 48 题：离合器具有限制所传递的扭矩,防止传动系过载的功能。（）

A、正确

B、错误

正确答案： A

第 49 题：离合器的自由行程是为了在离合器从动片正常磨损后,仍然保证离合器完全结合,所以离合器必须有自由行程。（）

A、正确

B、错误

正确答案： A

第 50 题：可以用测量蓄电池电解液的比重来判断蓄电池的充电程度。

（）

A、正确

B、错误

正确答案： A

第 51 题：静压传动场车通常采用驻车制动踏板作为驻车制动器的操纵装置。（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/848142105046006075>