

单位内部认证叉车司机基础知识考试(试卷编号162)

说明：答案和解析在试卷最后

1. [单选题]应根据安全生产的需要，将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设置交通标志。

- A) 企业与企业厂间界墙
- B) 易燃、易爆产品的生产区域或储存仓库区
- C) 办公区内或超市区内

2. [单选题]有不足转向特性的车辆在固定方向盘转角的情况下，绕圆周加速行驶时，转弯半径会（）。

- A) 无变化
- B) 越来越大
- C) 越来越小

3. [单选题]车辆在弯道行驶时，要（），以引起对方车辆，行人注意。

- A) 鸣号，靠右行；
- B) 鸣号、加速
- C) 鸣号、靠左行

4. [单选题]为使齿轮油能适应冬季低温条件下的使用要求，齿轮油中可加入倾点降低剂，以改善其（）

- A) 极压抗磨性
- B) 低温流动性
- C) 抗泡性

5. [单选题]液压系统加新油时油液要事先经过（）小时沉淀。

- A) 24
- B) 48
- C) 72

6. [单选题]从事场(厂)内专用机动车辆驾驶人员必须年满（）周岁。

- A) 16
- B) 18
- C) 17

7. [单选题]尽量避免紧急制动，这样就能有较地防止叉车（）的可能。

- A) 向后位倾翻
- B) 横向倾翻

C) 向前倾翻

8. [单选题] 叉车行驶时，货叉最小离地间隙范围应保持在()。

A) 100~200mm

B) 200~300mm

C) 300~400mm

9. [单选题] 溢流阀是属于()

A) 压力控制阀

B) 流量控制阀

C) 方向控制阀

10. [单选题] 当缓慢地抬起离合器踏板时，压盘在压紧弹簧的作用下逐渐压紧摩擦盘，并使所传递的扭矩逐渐()。

A) 减小

B) 增大

C) 不变

11. [单选题] 司机不按规定进行安全检查，属于()

A) 设备的不安全状态

B) 人的不安全行为

C) 人、物、环境匹配问题

12. [单选题] 驾驶员驾驶车辆时，不得吸烟、饮食，攀谈或()。

A) 注视前方

B) 听广播

C) 做其他有碍行车安全的活动

13. [单选题] 当车辆转弯时，差速器两只半轴齿轮旋转情况是：( )。

A) 半轴齿轮转速相等

B) 半轴齿轮转速不等

C) 半轴齿轮不转

14. [单选题] 发动机中，为了保证活塞环的密封，避免气体从活塞环的端隙漏过，安装活塞环时，一定要将各活塞环的切口端隙按()

A) 顺序对齐

B) 规定错开

C) 朝向对齐。

15. [单选题] 国产发动机的发火次序是( )。

A) 1-2\_3-4-5-6

B) 1-35-2-4-6

C) 1-5-362-4

16. [单选题]使车辆在坡道上可靠地停住的是（ ）。

- A) 行车制动器
- B) 制动系统
- C) 驻车制动器

17. [单选题]叉车驾驶员要坚持“三检”，即（ ）的检查。

- A) 早晨、中午、晚上修复后
- B) 出车前、维修中
- C) 出车前、作业中、收车后

18. [单选题]门架高度不变的情况下,货叉能离地的最大高度称为叉车的

- A) 最大起升高度
- B) 自由起升高度
- C) 最小起升高度

19. [单选题]反映时间是驾驶人员接受某种刺激后,脚从（ ）移向制动踏板的过程所需要的时间。

- A) 离合器踏板
- B) 转向制动踏板
- C) 加速踏板

20. [单选题]车辆起步时,发动机的温度应（ ）。

- A) 任何温度
- B) 不低于80~90度
- C) 不低于60度

21. [单选题]机油油量（ ），会引起发动机内机件烧坏并加速机油变质。

- A) 过少
- B) 过多
- C) 正常

22. [单选题]溢流安全阀的调定工作压力一般不超过系统额定工作压力的（ ），而且不得超过油泵所允许的最大工作压力。

- A) 100%
- B) 125%
- C) 155%

23. [单选题]新叉车或大修后的叉车在走合期内,一般应用粘度较低的（ ）号机油。

- A) 七
- B) 六
- C) 五

24. [单选题] 车辆直线行驶时左右摇摆蛇形，其原因是（ ）。
- A) 转向油缸供油不足
  - B) 转向传动机构间隙过大
  - C) 左右车轮气压不均
25. [单选题] 转向系一般由（ ）组成。
- A) 转向器和前轮定位
  - B) 转向器和转向传动机构
  - C) 转向盘和转向器
26. [单选题] 车辆起步前，观察四周无障碍后，要（ ）后起步。
- A) 先挂挡
  - B) 先踏离合器
  - C) 先鸣号
27. [单选题] 叉车的转向装置，是关系到车辆（ ）的关键装置。
- A) 稳定性能
  - B) 制动性
  - C) 操作性能
28. [单选题] 蓄电池车在坡道上行驶，上坡坡度不得超过（ ）。
- A) 0.01
  - B) 0.03
  - C) 0.06
29. [单选题] 下列说法中，对主减速器的作用描述比较详尽的是（ ）。
- A) 变换车速的作用
  - B) 降低转速，增大输出扭矩和改变传动旋转方向的作用
  - C) 连接和传递两根轴线不相重合动力的作用
30. [单选题] 在下列地点或情况下不准超车（ ）。
- A) 直行车
  - B) 被超车调头时
  - C) 被超车右转弯
31. [单选题] 车辆起步时应（ ），徐徐起步。
- A) 完全踏下离合器，先挂挡，后松手制动器，并通过后视镜看后方有无来车等情况，再缓抬离合器，适当加油；
  - B) 先踏下制动踏板，再踏下加速踏板；
  - C) 先打开大灯，再挂挡，最后踏下加速踏板。

32. [单选题]检查蓄电池电解液液面，液面应高出极板15~20mm，不足时加入（ ）。  
A) 浓硫酸  
B) 自来水  
C) 蒸馏水或补充液
33. [单选题]叉车叉货行驶时货叉的最低离地高度应该是（ ）。  
A) 300mm-400mm  
B) 100mm-200mm  
C) 货叉最大起升高度的三分之二
34. [单选题]推动分泵活塞使制动蹄张开的压力油来自（ ）。  
A) 液压油泵  
B) 制动总泵  
C) 制动泵
35. [单选题]汽油发动机压缩行程过程中，活塞从下止点向上止点运动，活塞上腔容积（），混合气被压缩。  
A) 增大  
B) 不变  
C) 减小
36. [单选题]装载机一般作业运距应不大于（ ）米  
A) 30  
B) 40  
C) 50
37. [单选题]蓄电池的电解液是硫酸水溶液，如果不小心溅到眼中的时候，（）  
A) 只需用水冲洗即可  
B) 立即到医院接受治疗  
C) 立即用大量的水冲洗后到医院接受治疗
38. [单选题]手制动应保证基准满载状态叉车的停放坡度不小于：（ ）。  
A) 10%  
B) 15%  
C) 20%
39. [单选题]停止线是与道路中心线相垂直的一条（ ）。  
A) 白色实线  
B) 白色虚线  
C) 白色双实线  
D) 黄色实线

40. [单选题]特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（ ），方可从事相应的作业或管理。

- A) 特种设备作业人员证书
- B) 操作证
- C) IC 卡
- D) 资格证

41. [单选题]《特种设备安全监察条例》规定，场（厂）内专用车辆的改造、维修，必须由依照本条例取得（ ）的单位进行。

- A) 营业执照
- B) 改造、维修操作证
- C) 许可
- D) 维修证明

42. [单选题]叉车渡板应用（ ）mm以上钢板制作，且应具有防滑功能，宽度（沿轨道方向）不少于1.5m。

- A) 5
- B) 8
- C) 10
- D) 12

43. [单选题]（ ）是由于体力或脑力劳动使人产生生理机能和心理机能失调而引起的。

- A) 情绪
- B) 疲劳
- C) 兴奋
- D) 精力充沛

44. [单选题]《特种设备安全监察条例》中规定的场（厂）内专用车辆，是指除道路交通、农用车辆以外仅在（ ）、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。

- A) 工厂厂区
- B) 作业区
- C) 施工区
- D) 生产区

45. [单选题]柴油机“飞车”主要原因是（ ）。

- A) 调速器失效
- B) 油门拉杆卡带
- C) 燃烧室进入额外燃料
- D) 以上各项

46. [单选题]（ ）传动是指利用密闭工作容积内液体压力能的传动。

- A) 机械

- B) 液压
- C) 气体
- D) 液力

47. [单选题]特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的（ ）。

- A) 操作证
- B) 安全作业知识
- C) 文化知识
- D) 上岗证

48. [单选题]电瓶叉车低速行驶持续时间一般不超过（ ）。

- A) 10s
- B) 20s
- C) 30s
- D) 40S

49. [单选题]货垛与站台边沿距离不得少于（ ）。

- A) 1米
- B) 1.5米
- C) 2米
- D) 2.5米

50. [单选题]厂内倒车速度不得超过（ ）公里/小时。

- A) 10
- B) 5
- C) 15
- D) 20

51. [单选题]为了安全，叉车不准在码头岸边（ ）。

- A) 直接叉装船上货物
- B) 停车
- C) 倒车
- D) 叉运货物

52. [单选题]电荷(自由电子、正离子、负离子等)在电场的作用下规律地定向流动，形成（ ）。

- A) 电动势
- B) 电流
- C) 电阻
- D) 电压

53. [单选题]减速让行线是表示车辆在此路口必须减速让（ ）先行。

- A) 干路车辆
- B) 任何车辆
- C) 厂内机动车
- D) 非厂内机动车

54. [单选题]装卸工组作业前，将防护信号安置在作业车来车方向的（ ）。

- A) 右侧
- B) 左侧
- C) 后侧
- D) 前侧

55. [单选题]叉车行驶时货叉距地面高度应保持（ ）毫米，门架需后倾。

- A) 100至200
- B) 200至300
- C) 300至400
- D) 400至500

56. [单选题]特种设备检验检测机构进行特种设备检验检测，发现严重事故隐患，应当及时告知特种设备（ ）单位。

- A) 设计
- B) 制造
- C) 安装
- D) 使用

57. [单选题]启动起动机每次不得超过（ ）秒。

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20

58. [单选题]能防止柴油机怠速时熄火发生的部件是（ ）。

- A) 喷油泵
- B) 飞轮
- C) 调速器
- D) 喷油器

59. [单选题]装卸技术工种的作业人员必须经过（ ），经有关部门考试合格后才准操作。

- A) 安全技术培训
- B) 一般安全学习
- C) 本岗位劳动学习
- D) 文化学习



60. [单选题] ( ) 以上地方各级人民政府及其负责特种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定本行政区域内特种设备事故应急预案，建立或者纳入相应的应急处置与救援体系。

- A) 市级
- B) 省级
- C) 乡级
- D) 县级

61. [单选题] 四行程柴油机没完成一个工作循环，曲轴相应地转了 ( ) 度。

- A) 180
- B) 720
- C) 900
- D) 360

62. [单选题] 电气设备金属外壳必须采取保护性接地或接零措施，接地电阻不超过 ( ) 欧姆。

- A) 6
- B) 5
- C) 4
- D) 3

63. [单选题] 重车重心高度从钢轨面起，超过 ( ) mm时按规定限速运行。

- A) 2000
- B) 2500
- C) 3000
- D) 3500

64. [单选题] GB3805-1983规定：安全电压额定值等级为42V、36V、 ( ) V、12V、6V五个等级。

- A) 16
- B) 18
- C) 20
- D) 24

65. [单选题] 利用 ( ) 动能的传动叫液力传动。

- A) 液体
- B) 气体
- C) 固体
- D) 机械

66. [单选题] 叉车运载庞大物件时，此时应开 ( ) 。

- A) 慢车
- B) 倒车
- C) 快车
- D) 停

67. [单选题]内燃叉车的飞轮齿圈相邻二齿或二齿以上斩断，或剥离超过齿全长（ ）时，应更换或修复使用。

- A) 1212122022年1月3日
- B) 1212122022年1月4日
- C) 1212122022年1月5日
- D) 1212122022年1月6日

68. [单选题]气缸属于（ ）。

- A) 配气机构
- B) 曲柄连杆机构
- C) 润滑系
- D) 冷却系

69. [单选题]叉车装掏集装箱作业时，进箱（ ）行驶，出箱（ ）行驶。

- A) 正向 倒向
- B) 横向 纵向
- C) 倒向 正向
- D) 纵向 横向

70. [单选题]离合器踏板的自由行程是由（ ）的间隙造成的。

- A) 分离轴承与分离杠杆之间
- B) 变速器中齿轮
- C) 离合器压盘与摩擦片之间
- D) 离合器压盘与飞轮之间

71. [单选题]机动车在冰雪、泥泞道路上行驶时，同方向行驶车辆，两车之间的距离应保持在()米以上。

- A) 20
- B) 30
- C) 40
- D) 50

72. [单选题]《小型叉车作业标准》，对位落叉的技术要求：码高货盘（件）应升至距下面货物（ ）米时平稳进车，对正落叉。

- A) 0.1
- B) 0.2
- C) 0.3
- D) 0.5

73. [单选题]在铁路道口、（ ）单行路、弯路、窄路、陡坡等地段不准倒车。

- A) 平直路口

- B) 鸣号、加速
- C) 交叉路口
- D) 车间内

74. [单选题] 选用轮胎应根据单个轮胎所承受的 ( )。

- A) 最大垂直动载荷
- B) 最大垂直静载荷
- C) 最大牵引载荷
- D) 平均有效载荷

75. [单选题] 内燃叉车发动机怠速时，机油压力应达到 ( )

- A) 1KPa
- B) 1MPa
- C) 2MPa
- D) 2KPa

76. [单选题] 叉车 ( ) 保养技术要求规定，在该级别保养中要清洗制动总泵，确保油路通畅。

- A) 一级
- B) 二级
- C) 三级
- D) 四级

77. [单选题] 叉车起步时，左脚掌抬起离合器踏板时，应 ( )。

- A) 缓慢
- B) 随意
- C) 稍快
- D) 快

78. [单选题] 装卸机械作业量就是装卸搬运作业中，主要工序采用装卸机械完成的货物 ( ) 数。

- A) 天
- B) 吨
- C) 台
- D) 人

79. [单选题] 电瓶叉车低速行驶，持续时间一般不超过 ( )。

- A) 30s
- B) 10s
- C) 40s
- D) 20s

80. [单选题] 起动机启动后，啮合齿轮与飞轮自动 ( )。

- A) 保持啮合

- B) 脱开
- C) 接通
- D) 传递动力

81. [单选题]根据以下的叉车仪表选择对应的名称?



- A) 燃油表
- B) 水温表
- C) 发动机正常工作时, 水温在80-92度
- D) 此指示灯亮表示右转

82. [单选题]集装箱出站重去重回的, 应于领取的 ( ) 送回。

- A) 当日
- B) 次日
- C) 2日
- D) 3日

83. [单选题] ( ) 的作用是为了防止系统过载。

- A) 节流阀
- B) 调速阀
- C) 分流阀
- D) 溢流阀

84. [单选题]动视力随着车辆运动速度是变化而 ( ) 。

- A) 提高
- B) 降低
- C) 变化
- D) 保持一定

85. [单选题]小型内燃叉车日常保养应检查液压油箱及液压油油量, 货叉在最低位置时, 液压油油面距油箱上平面 ( ) mm左右。

- A) 30
- B) 40
- C) 50
- D) 60

86. [单选题]叉车在站台上行驶应距站台边沿（ ）m以上，不得长距离倒车行驶（叉运货物遮挡司机视线时除外）。

- A) 0.2
- B) 0.3
- C) 0.4
- D) 0.5

87. [单选题]汽油由液体状态转化为气体状态的性能叫做（ ）性。

- A) 雾化
- B) 凝固
- C) 气化
- D) 蒸发

88. [单选题]下列叉车作业中操作正确的是（ ）。

- A) 横跨坡道行驶
- B) 先鸣笛
- C) 高速急转弯
- D) 在岸边叉船上货物

89. [单选题]起动发动机，达到正常温度后，突然开大节气门，如果突爆声严重，表明点火时间（ ）。

- A) 过早
- B) 过迟
- C) 正好
- D) 不用调整

90. [单选题]横越停有机车、车辆（组）的线路时，先确认机车、车辆（组）无移动可能，然后在距离该机车、车辆（组）端部（ ）m以外绕行通过。

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20

91. [单选题]评价发动机经济性的有效指标是有效燃料消耗率和有效（ ）。

- A) 功率
- B) 效率
- C) 扭矩
- D) 排量

92. [单选题]叉车行驶中，货叉距地面（ ）m。

- A) 0.1-0.2

- B) 0.2-0.3
- C) 0.2-0.4
- D) 0.3-0.4

93. [单选题] 擦拭总泵的加油口，旋开螺塞，检查制动液面，不足时添加制动液至规定高度。总泵液面应低于加液口边缘（ ）mm。

- A) 1212122022年10月15日
- B) 1212122022年10月20日
- C) 15-20
- D) 20-30

94. [单选题] 造成柴油机冒白烟的原因是（ ）。

- A) 供油太少
- B) 喷油时刻过迟
- C) 喷油时刻过早
- D) 供油太多

95. [多选题] 柴油发动机的供油不畅或工作过程中不来油，往往是柴油净化不当，长时间使用后，造成油路中的（ ）。

- A) 滤网
- B) 滤芯堵塞
- C) 以上都不是

96. [多选题] 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当依法为特种设备生产、经营、使用单位提供（ ）的检验、检测服务。

- A) 安全
- B) 可靠
- C) 单位需要

97. [多选题] 叉车的主要作用是（ ）。

- A) 将货物提升和下降；
- B) 进行堆垛；
- C) 进行装卸作业；
- D) 进行搬运作业

98. [多选题] 事故应急预案的作用包括（ ）。

- A) 可以指导应急人员的日常培训和演习
- B) 可以指导应急行动按计划有序进行
- C) 保证各种应急资源处于良好的备战状态
- D) 保证不发生事故

99. [多选题] 触电救护的有关说法正确的是（ ）。

- A) 首先使触电者尽快脱离电源.
- B) 及时抢救非常重要.
- C) 抢救要送到医院进行.
- D) 抢救一定要就地进行

100. [多选题]特种设备作业人员聘用单位应加强对特种设备作业人员的管理，做好以下（ ）组织工作和日常管理工作。

- A) 申报
- B) 培训
- C) 考核
- D) 复审

101. [多选题]《特种设备作业人员监督管理办法》规定，有下列哪种情形应当撤销《特种设备作业人员证》：（ ）。

- A) 持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，
- B) 考试机构或者发证部门工作人员滥用职权、玩忽职守、违反法定程序或者超越发证范围考核发证的。
- C) 持证作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告，情节严重的。
- D) 持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，情节严重的。

102. [多选题]特种设备的使用者应当遵守哪些安全制度：（ ）。

- A) 使用登记申报制度
- B) 在用设备定期检验制度
- C) 设备安全管理制度
- D) 作业人员持证上岗制度

103. [多选题]机动车牵引车的挂车应安装（ ）。

- A) 喇叭
- B) 自动刹车装置
- C) 灯光
- D) 显示标志

104. [多选题]下列说法正确的是（ ）。

- A) 门架的实际结构高度与其离地间隙无关
- B) 整车的最低结构高度与其离地间隙有关
- C) 起升油缸的行程由门架的起升高度确定
- D) 起升油缸的行程小于门架的起升高度

105. [多选题]《特种设备使用管理规则》规定，特种设备安全管理制度中，包括特种设备采购、安装、()等制度。

- A) 改造；
- B) 销售；

- C) 修理;
- D) 报废。

106. [多选题] 厂内机动车辆禁令标志的颜色除个别标志外为 ( )。

- A) 白底
- B) 红圈
- C) 红杠
- D) 黑图案

107. [多选题] 场车变速箱挂不上档, 可能是 ( )。

- A) 离合器分离不彻底
- B) 齿轮磨损严重
- C) 拨叉磨损严重
- D) 动力不足

108. [多选题] 前移式叉车一般包含 ( )。

- A) 驱动系统
- B) 转向系统
- C) 制动系统
- D) 工作装置

109. [多选题] 超车时应选择 ( ) 的路段进。

- A) 道路宽直;
- B) 视线良好;
- C) 左右两侧均无障碍物;
- D) 前方150M以内没有来车

110. [多选题] 车辆行驶系由 ( ) 等组成。

- A) 车架
- B) 车桥
- C) 车轮
- D) 悬架

111. [多选题] 下列操作正确的有 ( )。

- A) 车辆起步前应观察场地周围的情况
- B) 车辆未起步不应大范围打方向盘
- C) 车辆运行过程中允许半离合联动
- D) 车辆驻车时应拉手刹制动器

112. [多选题] 《危险化学品安全管理条例》适用于危险化学品生产、经营和 ( ) 的安全管理。

- A) 储存
- B) 使用



C) 运输

D) 装卸

113. [多选题] 驻车制动失灵-原因及排故方法 ( )。

A) 制动蹄间隙过大--调整间隙

B) 制动油管漏油--修复或更换

C) 传动杆(绳) 松弛或断裂--调整松紧度或更换

D) 转动齿轮损坏--更换

114. [多选题] 一级保养时, 对叉车传动系统及操纵装置的保养, 以下说法正确的是( )

A) 传动平稳, 无异常噪声, 各部位紧固件牢固

B) 变速箱无脱档现象

C) 离合器踏板的自由行程应在规定范围内

D) 座与生动间应到完估

115. [多选题] 按照规定车辆必须设置 ( )。

A) 鼓式制动器

B) 行车制动装置

C) 盘式制动器

D) 驻车制动装置

116. [多选题] 特种设备应急措施包括以下 ( ) 内容。

A) 发生事故时的应对措施、处理办法

B) 发生事故后处理程序

C) 有关部门人员的责任

D) 定期演习

117. [多选题] 燃烧的基本条件是 ( )。

A) 一定温度

B) 可燃物

C) 助燃物

D) 着火源

118. [多选题] 影响叉车的稳定性因素有: ( )。

A) 行驶速度

B) 转弯半径

C) 载重量

D) 载荷中心距

119. [多选题] 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》适用于 ( ) , 矿山和物资仓库的铁路和道路运输及其装卸作业亦可参照使用。

A) 工业企业厂内道路的运输

- B) 工业企业厂内装卸作业
- C) 建筑工地
- D) 公安部门管辖的道路

120. [多选题] 门架自动前倾的原因有 ( )。

- A) 倾斜滑阀磨损严重
- B) 油缸内油封不密封
- C) 单向阀关闭不严
- D) 油缸失圆

121. [多选题] 货物损失报告由 ( ) 在发现货物损失当日编制。

- A) 货运员
- B) 装卸人员
- C) 货运值班员
- D) 负责接取送达的物流人员

122. [多选题] 评定柴油低温流动性的指标主要有柴油的 ( )。

- A) 凝点
- B) 馏程
- C) 浊点
- D) 冷滤点

123. [多选题] 容易引起司机疲劳的原因有 ( )。

- A) 年龄原因
- B) 睡眠不足
- C) 工作条件
- D) 药物

124. [多选题] 行驶系的作用是 ( )。

- A) 将叉车构成一个整体，支承车辆总质量；
- B) 将传动系传来的扭矩化为叉车的驱动力；
- C) 减少振动、缓和冲击，保证叉车平顺行驶；
- D) 与转向系配合，以正确控制叉车的行驶方向

125. [多选题] 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的生产(设计、制造、安装、改造、修理)、( )和特种设备安全的监督管理，适用本法。

- A) 经营
- B) 运输
- C) 使用
- D) 检验
- E) 检测

126. [多选题] 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，（ ），保护事故现场和有关证据，并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。

- A) 组织抢救
- B) 疏散人群
- C) 防止事故扩大
- D) 减少人员伤亡和财产损失
- E) 稀释空气

127. [判断题] 内燃叉车的离合器踏板为离合器操纵机件，其自由行程应保证在20~30mm。（ ）

- A) 正确
- B) 错误

128. [判断题] 场车的传动系统具有必要时切断动力传递的功能。（ ）

- A) 正确
- B) 错误

129. [判断题] 在车间、库房内行驶，车辆不准碾压车间、库房跨度间的电动平板车的电缆线及应急临时线路。（ ）

- A) 正确
- B) 错误

130. [判断题] 首次操作叉车前应认真阅读《叉车使用说明书》，严格按照说明书的有关规定操作，确保车辆的安全正常使用。

- A) 正确
- B) 错误

131. [判断题] 特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备操作人员应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。（ ）

- A) 正确
- B) 错误

132. [判断题] 当事人故意破坏、伪造事故现场、毁灭证据、未及时报告事故等致使事故责任无法认定的，当事人应当承担全部责任。（ ）

- A) 正确
- B) 错误

133. [判断题] 经常用于载人的货车，必须装有扶梯、拉手、拉杆等。车箱栏板高度不得低于1米，车箱两侧栏间应有保险锁链，车棚不得高于1.75米。

- A) 正确
- B) 错误

134. [判断题] 叉车渡板应用厚度8毫米以上的钢板制作，宽度(沿轨道方向)不少于1.5米

A) 正确

B) 错误

135. [判断题] 叉车工作装置润滑不充分可能导致门架噪音。()

A) 正确

B) 错误

136. [判断题] 前轮前束可以减少行驶阻力以及减轻轮胎磨损。()

A) 正确

B) 错误

137. [判断题] 只要取得厂里发放的安全作业证，就可驾驶叉车（）

A) 正确

B) 错误

138. [判断题] 职业道德就是社会公共道德（）

A) 正确

B) 错误

139. [判断题] 交通信号包括交通信号灯交通标志交通标线和交通警察的指挥（）

A) 正确

B) 错误

140. [判断题] 内燃机车辆加注燃油时，应将发动机熄火。()

A) 正确

B) 错误

141. [判断题] 特种设备操作人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。（）

A) 正确

B) 错误

142. [判断题] 叉车驾驶人员过度疲劳时，可以低速驾驶车辆。

A) 正确

B) 错误

143. [判断题] 叉车按照动力不同可分为内燃叉车和电瓶叉车（）

A) 正确

B) 错误

144. [判断题] 场车使用单位应对场车进行定期检查、分级管理，及时发现隐患，避免事故的发生。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/858006004064007007>