

押题宝典施工员之装修施工基础知识押题练习试卷 A

卷附答案

单选题（共 45 题）

1、电动扳手主要用于（ ）。

- A. 结构件的螺栓紧固和脚手架的螺栓紧固
- B. 钢丝绳紧固
- C. 石膏板吊顶龙骨挂件的紧固
- D. 铝型材的连接固定

【答案】 A

2、无毒、无味、不燃烧、游离醛的含量低，施工过程中没有刺激性气味，主要用于墙布、瓷砖、壁纸和水泥制品的粘贴，也可作为基料来配制地面和内外墙涂料的壁纸墙壁胶粘剂是（ ）。

- A. 聚醋酸乙烯胶粘剂
- B. 聚乙烯醇胶粘剂
- C. 801 胶
- D. 粉末壁纸胶

【答案】 C

3、下列选项中关于施工项目管理的特点说法错误的是（ ）。

- A. 对象是施工项目
- B. 主体是建设单位
- C. 内容是按阶段变化的
- D. 要求强化组织协调工作

【答案】 B

4、固定资产投资在数量上就等于建设项目的（ ）。

- A.建设投资
- B.流动资金
- C.工程造价
- D.工程费用

【答案】 C

5、陶瓷制品分为陶质、瓷质、炻质三大类，其中（ ）制品烧结程度相对较低，孔隙较多，强度较低。

- A.陶质
- B.瓷质
- C.炻质
- D.陶质、瓷质和炻质

【答案】 A

6、以下哪个选项不属于计算机的基本功能。（ ）。

- A.存储功能
- B.运算功能
- C.控制功能
- D.设计功能

【答案】 D

7、下列楼梯中属于按楼梯平面形式分类的为（ ）。

- A.辅助楼梯
- B.封闭楼梯间
- C.双跑平行楼梯
- D.主要楼梯

【答案】 C

8、氯化聚乙烯（CPE）卷材地面完成后，常温条件下养护时间为（ ）。

- A.1～3d
- B.5d
- C.7d
- D.10d

【答案】 A

9、项目过程控制中，加强专项检查，包括自检、（ ）、互检。

- A.专检
- B.全检
- C.交接检
- D.质检

【答案】 A

10、按荷载作用方向还可分为（ ）和水平荷载。

- A.垂直荷载
- B.均布面荷载

- C.线荷载
- D.集中荷载。

【答案】 A

11、[25 表示腰高为（ ） mm的槽钢。

- A.25
- B.250
- C.2500
- D.500

【答案】 B

12、下列陶瓷砖按成型方法分的是（ ）。

- A.有釉砖
- B.无釉砖
- C.挤压法砖
- D.低吸水率砖

【答案】 C

13、下列哪类石材的耐水性能（K）可以用于重要建筑。（ ）。

- A.K=0.2
- B.K=0.4
- C.K=0.6
- D.K=0.8

【答案】 D

14、窗扇安装风钩，窗扇风钩应装在窗框下冒头与窗扇下冒头夹角外，使窗开启后成（ ）。

A.30°

B.45°

C.60°

D.90°

【答案】 D

15、《钢结构设计规范》GB50017-2003提出了对承重结构钢材的质量要求，包括5个力学性能指标和碳、硫、磷的含量要求。5个力学性能指标是指抗拉强度、（ ）、伸长率、冷弯试验（性能）和冲击韧性。

A.抗压强度

B.屈服强度

C.抗折强度

D.抗弯强度

【答案】 B

16、某小区精装修工程中涉及壁纸和涂饰施工，涂饰工程中选用水性涂料为主；在壁纸的基层中包括水泥粉刷、水泥压力板、石膏板等各种类型的墙体，且工期较紧。根据背景资料，回答下列问题。

A.铲除基层残留，刷基膜后可贴壁纸

B.砂磨、批嵌、封闭后可贴壁纸

C.砂磨、整平、刷基膜后可贴壁纸

D.铲除基层残留，批嵌后可贴壁纸

【答案】 C

17、定额项目表的组成由（ ）构成。

- A.工作内容、计量单位、项目表
- B.计算规则、计量单位、项目表
- C.工作内容、计量单位、项目表、附注
- D.章册说明、工作内容、计量单位、项目表、附注

【答案】 C

18、汽车玻璃用的是（ ）。

- A.吸热玻璃
- B.热反射玻璃
- C.中空玻璃
- D.装饰玻璃

【答案】 B

19、下列哪种人造板材多用于吊顶（ ）。

- A.细木工板
- B.胶合板
- C.硬质纤维板
- D.软质纤维板

【答案】 D

20、从 2002 年 7 月 1 日起强制实施的《室内装饰装修材料》GB18580 18587 和 GB24410 规定了 10 项材料中有害物质的限量，以下（ ）不是标准中规定的。

- A.人造木质板材
- B.溶剂型木器涂料
- C.内墙涂料
- D.塑料扣件

【答案】 D

21、下列木质人造板材，（ ）表面有天然木纹。

- A.胶合板
- B.纤维板
- C.刨花板
- D.木屑板

【答案】 A

22、聚丙烯底漆的稀释剂是（ ）。

- A.水
- B.甲基化酒精
- C.石油溶剂
- D.丙酮

【答案】 A

23、建筑结构的安全性、适应性和耐久性，总称为结构的（ ）。

- A.抗震性
- B.坚固性
- C.可靠性

D.稳定性

【答案】 C

24、建筑业企业资质等级，是由（ ）按资质条件把企业划分成的不同等级。

A.国务院行政主管部门

B.省级行政主管部门

C.地方行政主管部门

D.行业行政主管部门

【答案】 A

25、涂装有以下几方面的功能：保护作用、（ ）、特种功能。

A.标制

B.示温

C.装饰作用

D.耐擦伤性

【答案】 C

26、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节间距不得大于（ ）m

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 D

27、固定片的位置应距窗角、中竖框、中横框 150~200mm 固定片之间的间距应小于或等于（ ） mm

A.500

B.200

C.5000

D.250

【答案】 A

28、以下不属于施工项目安全组织措施的是（ ）。

A.建立施工项目安全组织系统

B.建立与项目安全组织系统相配套的各专业、各部门、各生产岗位的安全责任系统

C.建立项目经理的安全生产职责及项目班子成员的安全生产职责

D.技术措施、合同措施、经济措施、信息管理措施等

【答案】 D

29、管道系统安装完后应进行综合水压试验。水压试验时应（ ），待水充满后进行加压。当压力升到规定值时，停止打压，认真检查整个管道系统，确认各处接口和阀门均无渗漏现象，再持续稳压到规定时间，观察其压力下降在允许范围内，并经有关人员验收认可后，填写好水压试验记录，办理交接手续。

A.排净空气

B.检查管道

C.清理管道

D.放水

【答案】 A

30、墙（或柱）是把屋盖、楼层的（ ）、外部荷载，以及把自重传递到基础上。

A.活荷载

B.定荷载

C.风荷载

D.雪荷载

【答案】 A

31、工程量清单编制原则归纳为“四统一，下列错误的提法是（ ）。

A.项目编码统一

B.项目名称统一

C.计价依据统一

D.工程量清单计算规则统一

【答案】 C

32、为使残疾人能平等的参与社会活动而设置（ ）。

A.回车坡道

B.台阶

C.普通行车坡道

D.轮椅坡道

【答案】 D

33、按用途不同分类，B类刨花板可用于（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/858055130077006132>