

化学品管理制度

化学品管理制度1

为加强易制毒危险化学品仓储〔罐区〕平安管理，预防各类事故发生，特制定本制度：

一、各种易制毒危险化学品仓储设施(罐、槽)应符合国家平安标准质量要求规定，各种平安附件、管架应完整好用，并定期检查。

二、各种易制毒危险化学品仓储场所应按规定设有通讯、视频监控、浓度报警装置，具有防雷、防晒、防静电、防雨、防火、防腐、防渗漏和防护围堰等平安设施，保证在任何情况下处于正常适用状态。

三、各种易制毒危险化学品仓储〔罐、槽〕应按平安消防规定设置明显的警示标志〔危险告知：品名、危险特性、健康危害、应急措施〕。

四、仓储场所内电器设备、照明灯具的安装应符合《爆炸和火灾场所电力装置设计标准要求》，并设有喷淋、冲洗设施。

五、仓储场所管理人员必须具有一定的专业知识和应急能力，经过岗前和定期培训，考试合格持证上岗。加强设备管理，做到巡回检查并做好检查记录，发现隐患及时整改。

六、仓储(槽、罐)的盛装系数不能大于80%，在进、出库过程中，杜绝跑、冒、滴、漏。对仓储操作人员应配备专用的劳动防护用品和器具，专人保管，定期检修，保持完好。

七、易制毒危险化学品仓储管理应编制专项应急预案并定期组织演练。

化学品管理制度2

1) 目的

为了对公司使用的各种化学品进行有效的管理，防止在运输、储存、使用、废弃等过程中对环境、健康和平安造成不良影响，特制定本制度。

2) 使用范围

使用于公司化学品从购置到废弃的全过程的管理

3) 定义

3.1 化学危险品

化学危险品(以下简称化学品)系指中华人命共和国标准《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品或遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。

化学品范围请参照《波力公司化学品清单》附件1

4) 职责

4.1 采购课、管理部负责化学品的采购和运输中的管理；

4.2 仓库课分别负责危险化学品贮存中的管理；

4.3 各部门负责化学品使用过程中的管理

5) 工作程序

5.1 化学品的购置和运输

5.1.1 请购单位根据实际生产的需要，确定请购量，有方案地进行请购。

5.1.2 采购部门在选购化学品时，应根据使用生产工艺要求，在满足相同使用效果的前提下，尽可能选择毒害性，危险性较小的环保产品。

5.1.3 对于新购置的化学品应要求供给商提供化学品物质平安资料表(MSDS) 或从有关资料获取 (MSDS)。

5.1.4 购置化学品时应对供给商的环境行为、运输能力进行调查，选择有运输资格的单位；运输及装卸过程中要防止泄漏、碰撞、倾倒等潜在事故的发生。

5.2 化学品的标示

5.2.1 根据化学品的物质平安资料表或危险特性，生产单位制作化学危险品标示牌，其内容包括材料识别信息、危害警告和特定的个人防护用品。

5.2.2 所有化学品的存贮处都必须设置有效的化学危险品表示牌。

5.3 化学品的储存

5.3.1 新购化学品入库时，应由仓库管理责任者按化学品的品名、数量、入库日期进行登记，并检查其是否包装完好，标示清楚。

5.3.2 化学品应存放在危险化学品仓库指定位置，仓库内应有防火、防爆、防泄漏、防雷等措施，并配备通讯、报警等装置。

5.3.3根据化学品的性质分类、分项存放，并贴上MSDS 予以标识，化学品应保持一定的平安距离、存放高度，仓库内做好防渗、防漏的管理。

5.3.4危险品仓库应由专人管理，要采取防止无关人员随意入内的措施，禁止将火种、热源带入化学品贮藏场所。

5.4化学品的临时储存、分别保管

5.4.1各部门、生产车间必须选定远离火源，热源の适宜场所作为使用中化学品暂存处，并作适当标示管理。

5.4.2对于生产车间保管の化学品的在库量，原那么上以一天的使用量为限。

5.4.3 暂时保管场所由专人管理，管理责任人负责其管理状况的检查和维护。

5.5化学品的使用

5.5.1化学品领用时，要做好出库记录，出库搬运过程中应防止散落、渗漏。

5.5.2各部门指定专人负责本部门使用化学危险品的管理，对于生产车间，以车间为单位指定专人负责化学危险品的领用、发放并作用量、去向记录管理。

5.5.3对于现场临时存放的化学品，要标示明确，分类存放，防止挥发和泄漏。

5.5.4各部门在使用化学品时，应根据其物质平安资料表MSDS，尽量做到不散落，不滴漏、不挥发、不浪费。

5.5.5生产车间除工作指定使用的相应化学品外，不得使用其它化学品。

SDS 或其它要求做好必要的防护工作，如戴手套、口罩、通风等。

5.5.7禁止将酒精等易燃品做打扫卫生、擦拭赃物等清洁用途(产品清洁除外)，以防止接触火源引发火灾事故。

5.6化学品的废弃

各单位生产的废化学液应收集到容器内，防止暴晒、雨淋和废液的流出，

并按

《废弃物管理程序》放到指定的场所，废液的处理见《废弃物管理程序》。

5.7 紧急情况处理

5.7.1 发生火灾、泄漏、爆炸等紧急情况时，按《应急准备和响应管理程序》进行处理。

5.7.2 发生人员伤害或环境污染时，应按照相应的物质平安资料表 MSDS 的相关规定进行处理。

5.7.3 对危险化学品的异常、紧急事件处理后必须按照《不符合、纠正和预防措施控制程序》做出纠正，进行改善措施。

5.8 人员培训

对使用、管理化学品岗位的人员进行培训，使其能够担任该岗位的日常管理工作，培训方法详见《培训、意识和能力管理程序》。

6) 相关文件

略

化学品管理制度³

一、使用单位使用的危险化学品应有标识，危险化学品应有平安标签，并向操作人员提供平安技术说明书。

二、使用单位购进危险化学品时，必须核对包装(或容器)上的平安标签。平安标签假设脱落或损坏，经检查确认后应补贴。

三、使用单位购进的危险化学品需要转移或分装到其它容器时，应标明其内容。对于危险化学品，在转移或分装后的容器上应贴平安标签；盛装危险化学品的容器在未净化处理前，不得更换原平安标签。

四、使用单位对工作场所使用的危险化学品产生的危害应定期进行检测和评估，对检测和评估结果应建立档案。作业人员接触的危险化学品浓度不得高于国家规定的标准；暂没有规定的，使用单位应在保证平安作业的情况下使用。

五、使用单位应通过以下方法，消除、减少和控制工作场所危险化学品产生的危害：

(一) 选用无毒或低毒的化学替代品。

(二)选用可将危害消除或减少到最低程度的技术。

(三)采用能消除或降低危害的工程控制措施(如隔离、密闭等)。

(四)采用能减少或消除危害的作业制度和作业时间。

(五)采取其它的劳动平安卫生措施。

六、使用单位在危险化学品工作场所应设有急救设施，并提供给急处理的方法。

七、使用单位应按国家有关规定去除化学废料和清洗盛装危险化学品的废旧容器。

八、使用单位应对盛装、输送、贮存危险化学品的设备，采用颜色、标牌、标签等形式，标明其危险性。

九、使用单位应将危险化学品的有关平安卫生资料向职工公开，教育职工识别平安标签，了解平安技术说明书，掌握必要的应急处理方法和自救措施，经常对职工进行工作场所平安使用危险化学品的教育和培训。

化学品管理制度4

一、目的

为了加强危险化学品的管理，提高公司的平安生产管理水平，实现“平安第一、预防为主、综合治理”的平安生产方针，依据国家《危险化学品平安管理条例》及其实施细则等法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围

适用于危险化学品的购置、储存、出入库、装卸、使用及废弃化学品的处理。

三、职责

采购部负责危险化学品购置过程的平安管理。

生产部负责建立公司进出厂危险化学品台帐和一级库房危险化学品储存保管、出入库及装卸过程的平安管理。

平安部负责公司危险化学品的储存保管、使用及废弃危险化学品处理过程的监督、检查考核。

各生产单位负责公司使用、生产危险化学品全过程的平安管理。

四、术语

危险化学品：使之具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃固体、自燃物品和遇潮易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等，危险化学品的判定依据为《危险货物品名表》()和《危险化学品名录》。

五、内容

1. 危险化学品的购置和销售

危险化学品的购销人员应经过培训考核合格后方可上岗。

不得从未取得危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证的单位采购危险化学品；购置危险化学品时应索取化学品平安技术说明书和化学品平安标签，不得购置无化学品平安技术说明书和化学品平安标签的危险化学品。

不得向未取得危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证的单位或者个人销售危险化学品；销售危险化学品时应出示危险化学品生产许可证或其他证件的复印件，并提供化学品平安技术说明书和化学品平安标签。

2. 危险化学品的储存保管

2.1 储存方式和设施的平安要求

危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储罐内，储存数量构成重大危险源的危险化学品，必须在专用仓库、储罐内单独存放。

应当根据危险化学品的种类、特性在库房内设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤等平安设施，并按照国家标准和有关规定进行维护、保养，保证平安要求。储存场地应当设置通风、报警装置，

并保证在任何情况下处于正常使用状态。

危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对平安、消防的要求，设置明显的标志，危险化学品专用仓库的储存设施应定期监测。

相互禁忌与灭火方法不同的物品不能混存，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物质的名称、性质和灭火方法。

必须采暖的库房，应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品之间的

距离不小于0.3m。不得采用蒸汽采暖或机械采暖。库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m²，垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与柱间距不小于0.3m，主通道宽度不小于2m。

储存有火灾、爆炸性之危险化学品的仓库内，其电气设备和照明灯具要符合《爆炸和火灾危险场所电力装置设计标准》的要求。

储存氧化剂、易燃液体、易燃固体和剧毒物品的库房，应为易冲洗的、不易燃烧材料的地面，有防止产生火花要求的库房地面，需采用不发火花的地面。

2.2 仓库周边防护距离的要求

危险化学品的储存设施与周边环境的距离应符合国家标准或国家有关规定。

2.3 储存单位人员的平安要求

储存单位的主要负责人和平安管理人员，应当由有关部门对其进行平安生产知识和管理能力的考核，合格后方可任职。

储存危险化学品的仓库，必须配备有专业知识的技术人员，其库房应设置专人管理，管理人员必须经培训合格后方可任职。

储存危险化学品的仓库，应设有专职或兼职的危险化学品养护员，负责危险化学品的技术养护、管理和监测工作。

储存危险化学品仓库的保管员应经过岗前和定期培训，持证上岗，做到一日两检，并做好检查记录。检查中发现危险化学品存在变质、包装破损、渗漏等问题应及时通知货主或有关部门，采取应急措施处置。

2.4 压缩气体和液化气体储存

仓库应阴凉通风，远离热源、火种，防止日光曝晒，严禁受热。库内照明应采用防爆

照明灯。库房周围不得堆放可燃材料。

钢瓶入库验收要注意：包装外形应无明显外伤，附件齐全，封闭紧密，无漏气现象，包装使用期应在试压规定期内，逾期不准延期使用，必须重新试

压。

内容物互为禁忌的钢瓶应分库储存。易燃气体不得与其他种类化学危险品共同储存，储存的钢瓶应直立放置整齐，用柜架或栅栏维护固定，并留有通道。

2.5 易燃液体储存

易燃液体应储存在阴凉通风库房，远离火种、热源、氧化剂及氧化酸类。闪点低于23℃的易燃液体，其仓库温度一般不超过30℃，低沸点的品种必须采取降温式冷藏措施。大量储存〔如苯、醇、汽油等〕用储罐存放，机械防爆必须防爆，并有导除静电的接地装置。储罐可露天，但气温在30℃以上是应采取降温措施。

专库转储，不得与其他危险化学品混放。

2.6 遇湿易燃物品储存

严谨露天存放，库房必须枯燥，严禁漏水或雨雪进入。注意下水道通畅，暴雨或潮汛期间必须保证不进水。

库房必须远离火种、热源、附近不得存放盐酸、硝酸等散发酸雾的物品。

包装必须严密，不得破损，如有破损，应立即采取措施。

不得与其他类危险化学品，特别是酸类、氧化剂、含水物质、潮湿物质混储混运，亦不得与消防方法相抵触的物品同库存放及同车运输。

2.7 氧化剂和有机氧化物储存

氧化剂应储存于清洁、阴凉、通风、枯燥的库房内，远离火种、热源，防治日光暴晒，照明设施要防爆。

仓库不得漏水，并应防止酸雾侵入，严禁与酸类、易燃物、有机物、复原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等混合储存。

不同品种的氧化剂，应根据其性质及消防方法不同，选择适当的库房分类运输。如有机过氧化物不得与无机过氧化物共储混运；亚硝酸盐类，亚氯酸盐类，次亚氯酸盐类均不得与其他氧化剂混储混运；过氧化物那么应专库存放，专车运输。

仓库储存前后及运输车辆装卸前后均应彻底清扫、清洗，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

2.8有毒品储存

有毒品必须储存在仓库内，不得露天存放，应远离明火、热源，库房通风应良好。

严禁将有毒品与食品或食品添加剂混储混运。

有毒品不得与其他种类物品(包括非危险品)共同储运，特别是与酸类及氧化剂应严格分开。

储存有毒品，应先检查包装容器是否完整、密封，凡包装破损的不予储存。

应注意根据有毒品的性质采取不同的消防方法。

2.9腐蚀品储存

腐蚀品的品种比拟复杂，应根据其不同性质，储存于不同库房。

储存容器必须按不同的腐蚀性合理使用。

3. 危险化学品的生产使用

危险化学品生产单位的主要负责人和管理人员应当由有关部门对其进行平安生产知识和管理能力考核，合格后方可任职，危险化学品从业人员应接受符合国家相关规定的培训并合格，取证后方可上岗。

危险化学品的生产、使用应严格按照公司工艺操作规程、平安操作规程进行，生产设施的管理、装置的开停车、检修应严格按相应的管理制度和规程进行管理和操作。

公司应根据生产需要，规定危险物品的存放时间、地点和最高允许存放量，原料和成品成分应经化验确认，生产备料性质相抵触的物料不得放在同一区域，必须分隔清楚。

凡使用危险化学品者，必须随用随领，所领取的数量不得超过当班用量，剩余的要及时退回。

生产和使用有毒物品场所及其操作人员，必须加强平安技术措施和个人防护措施，生产和使用危险化学品的操作人员必须持有上岗证及相关作业证，穿戴好劳动防护用品和器具，方可进入作业场所作业。

作业场所应配置保护装置和报警系统，并定期定人进行维护检查，以确保

其完好。

4. 废弃危险化学品的处理

生产单位负责把公司产生危险废弃物的产生量、贮存、流向、处置等有关资料上报市环保局。

各单位的危险废弃物，必须指定专人集中收集，由物资同一处置，不得随意抛弃。

禁止在危险化学品贮存区域内堆积可燃危险废弃物。

贮存、运输、处置危险废弃物，必须按危险废弃物特性分类进行，禁止混合贮存、

运输、处置性质不相容而未经平安性处置的危险化学品废弃物。

运输危险废弃物，必须采取防止污染环境的措施。

对危险废弃物的容器、包装物、贮存、运输、处置危险化学品废弃物的场所、设施，必须设置危险废弃物标志。

危险废弃物的包装应采用易回收利用、易处置或者在环境中易降解的包装物。凡金属容器、设备管道含有危险物质，必须进行检修清洗、置换处理，经检查验收合格后方可处理。

剧毒品用完后，留下的包装物必须严加管理，使用部门应登记造册，指定专人负责管理。

贮存、运输、处置危险废弃品的场所、设施、设备、容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染及消毒处理，方可使用。

转移危险废弃物，由所在单位按国家有关规定填写、办理危险废弃物转移联单，并向危险废弃物移出地和接收地的县级以上环保局报告。

各单位负责制定本单位在收集、贮存、运输、处置危险废弃物时发生意外事故的应急救援措施。

因发生事故，造成危险废弃物严重污染环境时，必须立即采取措施消除或减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向主管领导和当地环保局以及有关部门报告，假设引起重、特大事故，启动《重大事

故应急救援预案》。

5. 平安技术与个人防护

改革工艺技术，并采用平安的生产条件，防止和减少有害物溢〔逸〕散。

以密闭、隔离、通风操作代替敞开式操作。

压缩气体和液化气体〔如：液氯、液氧、乙炔、液化石油气、氧气、二氧化碳、氮气等〕使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05兆帕（MPa），以防止其他物质窜入。

加强设备管理，杜绝跑、冒、滴、漏。

备专用的劳动防护用品和器具，专人保管，定期检修，保持完好。

严禁直接接触有毒物品，不准在生产、使用场所饮食。

正确穿戴劳动防护用品，工作结束后必须更换工作服、清洗后方可离开作业场所。

危险化学品储存和生产场所，应备有一定数量的应急解毒药品。

6. 中毒人员的抢救。

平安进入毒物污染区

对于高浓度的硫化氢、一氧化碳等毒物污染区以及严重缺氧环境，必须先予通风，参加救护人员需佩戴供氧式防毒面具。其他毒物也应采取有效防护措施方可入内救护。同时应佩戴相应的防护用品、氧气分析报警仪和可燃气体报警仪。

迅速抢救生命

中毒者脱离染毒区后，应在现场立即着手急救。心脏停止跳动的，立即拳击心脏部位的胸壁或作胸外心脏按压；直接对心脏内注射肾上腺素或异丙肾上腺素，抬高下肢使头部低位后仰。呼吸停止者赶快做人工呼吸，做好用口对口吹气法。剧毒品不适宜用口对口法时，可使用史式人工呼吸法。人工呼吸与胸外心脏按压可同时交替进行，直至恢复自主心搏和呼吸。急救操作不可动作

化学品管理制度5

为加强危险化学品平安管理，严格做好各项管理工作和平安保卫工作，防止意外事故发生，特制定以下条例：

1、对存有的危险化学品的各类、数量要进行认真登记，存放危险化学品的

容器上要有“危险品”字样或标记，存放专柜且专人保管。

2、危险化学品在入库前要验收登记，入库后要定期检查核对，做到双人管理，双人收发，双人领料、双人记帐，双锁锁门。

3、实验室保持通风良好，备有废液桶、废液缸、废液处理池，防止有毒蔓延、污染、扩散。

4、指导学生正确标准地操作，接触过有毒物品的手应及时清洗。

5、实验室内配备消防器材，严禁室内明火，工作人员离开实验室时应切断电源总开关。

6、教师领取危险品必须填写“危险品领用记录单”，经主管领导签字、实验员签字前方能领取，剩余归还实验室，实验员核销用量，验收签字。

7、危险品的报废或购进，作非教学用或外单位借用，必须经学校负责人同意，并办好手续方可。

8、工作人员必须严格遵守以上规定，发现其他问题要及时上报。对违反者，学校将予以严肃处理，情节严重的将给予相应的行政处分。

化学品管理制度6

一、易制毒化学品的使用

1、部门及个人应认真学习关于易制毒化学品的知识，掌握危险物品的平安防护知识，严格遵守各项平安生产制度和平安操作规程。

2、应根据需要，规定危险品的存放的时间、地点和最高允许存放量。性质相抵触的生产备料不得放在同一区域，必须隔离清楚。

3、盛装腐蚀性物品的容器应认真选择，具有氧化性、酸性类物品不能与易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿燃烧物品装，酸类物品严禁与氰化物相遇。

4、使用剧毒物品场所及其操作人员，必须加强平安技术措施和个人防护措施。个人防护措施有：

a、配备专用的劳动防护用具和器具，专人保管，定期检修，保持完好。

b、严禁直接接触剧毒物品，不准在、使用剧毒物品的场所饮食。 c、正确

穿戴劳动防护用品，工作结束后必须更换工作服，清洗后方可离开作业场所。

5、盛装易制毒化学品的容器，使用前后，必须进行检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。

6、配备必须要的医药箱，店铺办公室设有保健员，发生意外可做简单处理，严重者立即送医院治疗。

4

7、化学危险物品的包装与标志必须符合国家的有关规定，包装必须巩固、完整、严密不漏，外外表清洁，不粘附有害的危险品。危险品的标志清晰。

二、易制毒化学品的装卸与运输

1、危险品的装卸人员，应按装运危险品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，堆放稳妥，严禁摔拖、重压和摩擦，防止包装破损。

2、运输化学危险物品，必须按照国家有关危险货物运输管理规定，对不符合规定的，不得运输。

3、装运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物品，必须使用符合平安要求的运输工人。

4、禁止无关人员搭乘装运易制毒化学品的车(船)。

5、运输危险品的车辆，必须保持平安车速，保持车距，严禁超车、超速和强行会车。

6、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管应装置阻火器，并悬挂“危险品”标志。

三、易制毒化学品的贮存保管

1、管理易制毒化学品人员应责任心强，经培训考核，熟知危险物品的性质和平安防护知识。

2、易制毒化学品必须贮存在专用仓库、储罐区，并设有专人管理。

3、易制毒化学品专用仓库及储罐区，应当符合有关平安、防火规定，并根据物品的种类、性质，设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、

5 灭火、防晒、消除静电等平安设施。

4、易制毒化学品的贮存要求严格执行危险品的配装规定，对不可配装的危

险品必须严格隔离。

a、放射性物品，剧毒物品不能与其它危险品同存一库。 b、氧化剂或具有氧化性的酸不能与易燃物品同存一库。 c、盛装性质相抵触气体的气瓶不可同存一库。 d、危险物品与普通物品同存一库应保持平安距离。

e、遇水燃烧、易燃、自燃液化气体等危险物品不可在低洼仓库或露天场地堆放。

5、化学危险物品入库前，必须进行检查登记，入库后应当定期检查。物品的发放，应严格履行发放手续，认真核实。

6、贮存易制毒化学品的场所，应根据消防条例，配备消防力量和灭火设施，以及通讯、报警装置，管理人员应根据危险物品的性质，配备必要的防护用具器具。

四、易制毒化学品的报废处理

1、易制毒化学品的废弃处理，必须制订周密的平安保障措施，并经有关部门批准后方可处理。

2、使用过程中产生的易制毒化学品，如废水、废气、废渣等必须经处理，符合国家有关规定后方可排放，凡能互相互起化学反响成新的危害的废物不能混在一起排放。

3、剧毒物品用后的包装箱、纸、袋、瓶、桶等必须严加管理，由企业有关部门统一回收处理本厂。

6

4、凡撤除的容器、设备和管道内带有危险品的，必须清洗干净，验收合格后方可报废。

5、企业根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》处置固体废物。

化学品管理制度7

1 目的

为加强危险化学品运输车辆进入企业的平安管理，减少车辆在行驶、停放和装卸等环节的平安风险，特制定本规定。

2适用范围

本规定适用于平安部门、保卫部门、成员企业储运部门、物料管理部门、

危险化学品运输单位对危险化学品运输车辆的管理

3主要内容

3.1保卫部在王家湾门卫设置记录本，对所有进入园区的危险化学品车辆进行登记；

3.2保卫部负责对危险化学品货场、磅房附近的危险化学品车辆进行调度，引导车辆在危险化学品货场停放，根据装卸情况有序放行车辆进入生产区域。

4危险化学品运输车辆进入作业流程

4.1危险化学品运输车辆到王家湾大门时，门卫保安人员应要求司机对车辆及货物相关信息进行登记，并向司机告知园区禁烟、禁火的平安管理规定，要求司机将携带的打火机交给门卫保管（卸货完毕出厂时在门卫取走打火机）然后方可放行；司机不配合门卫进行登记、上交火机的，门卫保安人员有权拒绝放行，并将情况向归口管理单位和安环部通报；

4.2危险化学品运输车辆进入王家湾大门后，门卫保安人员安排车辆正确停放在危险化学品货场的划定区域（易燃易爆和非易燃易爆危险化学品运输车辆分开停放），或者在不与装卸发生冲突的情况下由归口管理单位派人直接引领过磅进入使用单位；

4.3所有进入生产区域卸货的液态、气态危险化学品车辆必须由归口管理单位派人引领才能过磅、进入使用单位，无人引领的车辆只能暂时停在危险化学品货场；

4.4液态、气态危险化学品运输车辆过磅后，进入危险化学品使用单位门卫前，车辆必须安装阻火器，相关管理人员必须按要求查验车辆及运输人员资质、随车携带灭火器等应急器材情况（型号、数量是否符合要求，器材是否在有效期内）；

4.5液态、气态危险化学品运输车辆必须有序进行卸装作业，禁止同一库区两辆或两辆以上（载同一类物质）车辆同时进行装卸，液氨和环氧乙烷车辆不能同时装卸；待装卸的车辆只能在危化品货场等待前一车辆装卸完毕离开企业或停在危化品货场，后一辆车才能开向库区，卸货结束前管理人员、车辆司

机、押运员不能离开卸货现场，卸装作业现场不能打手机；

4.6 危险化学品运输车辆卸货完毕，到磅房过磅后，司机须向门卫出示过磅单，经门卫登记后方可驶出厂区。

化学品管理制度&

一、经常需要购置使用或者通过公路运输剧毒化学品的单位，必须申领《剧毒化学品购置凭证》、《准购证》、《公路运输通行证》。

二、生产、经营危险化学品企业申领《剧毒化学品购置凭证》，应如实填写《剧毒化学品购置凭证申请表》，并提交危险化学品生产、经营许可证副本。

生产、科研、医疗等剧毒化学品使用单位申领《剧毒化学品购置凭证》，应如实填写申请表，并提交以下证明文件：

- 1、危险化学品登记证明
- 2、从业人员上岗资格证明
- 3、剧毒化学品储存、使用的`保安措施和管理制度
- 4、使用剧毒化学品从事生产的单位还应当提交相应的从业许可证明或者批准文件。

三、临时需要购置、使用剧毒化学品的单位，应当到公安机关申领《剧毒化学品准购证》后，方可购置剧化学品。申领《剧毒化学品准购证》，应当如实填写申请表，并提交注明品名、数量、用途的单位证明。

四、需要通过公路运输剧毒化学品的单位应当申领《运输通行证》，方可通过公路运输剧毒化学品。申领公路运输通行证，应当如实填写申请表，并提交以下证明文件：

- 1、购置单位的剧毒化学品购置凭证或者准购证、运输单位的危险化学品运输资质证明、销售单位的危险化学品生产或者经营许可证副本
- 2、国家法定部门出具的危险化学品包装物、容器质量检验合格证明
- 3、装运危险化学品运输车辆的检验合格证明
- 4、承当本次运输任务的驾驶员、押运员的上岗资格证明

五、《剧毒化学品购置凭证》和《剧毒化学品准购证》由购置单位所在地县级以上公安机关治安部门受理审查。

六、《剧毒化学品公路运输通行证》由运输目的地县级公安机关治安部门受理审查。

七、公安机关接到申请后，进行审查，并在三个工作日内做出批准或者不予批准的决定。

化学品管理制度9

保管员和值班员在上班期间，必须坚守岗位，并加强对库区、库房的巡视、检查工作，不得私自找人替班，不准在库房或库区内会客、留宿他人。

严格执行双人双锁制度和现场交接班制度，未当面交接班的，不得交班离岗。

严禁在库区内吸烟、用火，不得在库房内乱拉电线和私装用电设备，井下炸药临时存放点要注意平安用电，做好防火、防静电工作，人离开时，必须全部切断电源。

保管员、值班员要加强进入库区人员的检查，防止带入火种，引发事故。

保管员、值班员要经常检查仓库报警装置、消防器具、避雷装置、和应急设施等是否完好、齐备有效，确保库房平安。

未经批准库房内不准存放任何与帐面不符的货物、材料。

库房内货物要堆放整齐，类别明确，层高及存放量符合要求。

值班人员、保管员在上班期间不准饮酒、打扑克等干与工作无关的事。

收存和发放必须当时登记下帐，做到帐目清楚，帐物相符，出入库手续不全或无手续的拒绝入库和发放。井下炸药临时存放点保管员要严格按照规定对领料人员及手续进行审查，发现异常情况可不予发放。

领用爆炸器材有毒有害化学品的领料单必须经领用单位、辅助生产部、武装保卫部领导签字或盖章后有效，缺一不可。

库区周围要清洁，做到无杂草，不得堆放杂物。

库区200米内不得使用手机。

化学品管理制度10

一、购置第一类中的非药品类易制毒化学品由省公安厅审批

二、购置第二、三类易制毒化学品由所在地县级以上公安机关审批

申请购置时需提供以下材料：

(一) 本单位材料。

- 1、购置易制毒化学品的书面申请(注明品种、数量、用途)；
- 2、营业执照副本复印件(盖章)；
- 3、法人代表和单位负责人身份证复印件及联系电话；
- 4、经办人的委托书、身份证复印件及联系电话；
- 5、单位内部制定的易制毒化学品的管理制度；
- 6、存放易制毒化学品仓库管理员(双人双锁)的根本情况、身份证复印件

及联系电话；

- 7、发生火灾、被盗等事件时的平安处置预案；
- 8、危险化学品经营许可证；
- 9、易制毒化学品经营备案证明；
- 10、购销合同。

(二) 销售单位材料：

- 1、营业执照副本复印件；
- 2、法人代表身份证复印件及固定、移动联系电话；
- 3、危险化学品的经营许可证；
- 4、非药品类易制毒化学品(生产)经营备案证明；

(三) 到公安机关领取：表封面、表一、二、八、十二填写、经公安机关审批后发给购置备案证明方可购置。

三、经营单位销售时应当做到

- 1、查验留存购置许可证(备案证明)；查验留存委托书及经办人的身份证复印件；核实购置的品种、数量等；
- 2、建立易制毒化学品管理台帐(出入库记录)、如实记录购、销的品种、数量、日期及购置单位等情况；
- 3、销售第一类易制毒化学品时要在5日内将销售情况送公安机关备案、第二、三类要在30日内送公安机关备案。
- 4、经营单位应将以上销售台帐及留存的有关材料保存二年备查、应当于每

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/858107141115006062>