

2023-24 年湖北省曾都区施工员之设备安装 施工基础知识考试必刷 200 题（典优）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 在自动化仪表设备的安装要求中，可燃气体检测器的安装位置应根据所测气体的（ ）

- A: 体积
- B: 压力
- C: 流量
- D: 密度

答案：D

2. 大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的（ ）倍做过载实验。

- A: 1.5
- B: 1
- C: 2
- D: 3

答案：C

3. 安全出口标志灯距地高度不低于（ ）m，且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。

- A: 3
- B: 2.5
- C: 1.5
- D: 2

答案：D

4. 单层建筑物的建筑面积，应按其（ ）以上结构外围水平面积计算。

- A: 地面
- B: 室内地面
- C: 室外台阶
- D: 外墙勒脚

答案：D

5. 电缆敷设时，油浸纸质绝缘电力电缆切断后，必须（ ）

- A: 做防潮封端
- B: 压板固定
- C: 保证切断处高于邻近两侧电缆
- D: 铅封

答案：D

6. 能代表电源所能提供的容量的是（ ）。

- A: 无功功率
- B: 有功功率
- C: 平均功率
- D: 视在功率

答案：D

7. 埋地管道防腐加强级防腐结构是（ ）。

- A: 底漆一面漆一面漆一面漆
- B: 底漆一面漆一面漆、玻璃布、面漆一面漆
- C: 底漆一面漆一面漆、玻璃布、面漆一面漆、玻璃布
- D: 底漆一面漆一面漆、玻璃布、面漆一面漆、玻璃布、面漆一面漆

答案：B

8. 根据《安全生产法》第七十七条规定，负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准或验收通过的行为，但尚不构成犯罪的，给予何种处分或处罚（ ）

- A: 依法追究其刑事责任
- B: 降级或撤职
- C: 行政罚款
- D: 警告处分

答案：B

9. 光学经纬仪的主要功能不包括下列哪一项？（ ）

- A: 测量纵、横轴线（中心线）
- B: 建（构）筑物建立平面控制网的测量
- C: 设备及构筑物垂直度的控制测量
- D: 设备基础标高的测量

答案：D

10. 主要装设在壁墙、建筑支柱及其立面上的灯具是（ ）。

- A: 吸顶灯
- B: 壁灯
- C: 吊灯
- D: 射灯

答案：B

11. 由于流体具有黏滞性，所以在同一过流断面上的流速是（ ）。

- A: 不能确定
- B: 零

C: 均匀的

D: 非均匀的

答案: D

12. 机电工程建筑物建立平面控制网的测量以及厂房（车间）柱安装铅锤度测量，用于测量纵、横中心线，建立安装测量控制网并在安装全过程进行测量控制应使用（ ）。

A: 红外线激光水平仪

B: 全站仪

C: 光学经纬仪

D: 水准仪

答案: C

13. 流体是（ ）一种物质。

A: 不断膨胀直到充满容器的

B: 在任一剪切力的作用下不能保持静止的

C: 不能承受剪切力的

D: 实际上是不可压缩的

答案: B

14. 施工组织设计的关键是保证（ ）目标的实现。

A: 安全

B: 进度

C: 质量

D: 成本

答案: C

15. 连接双联开关的竖直线内的导线数量为（ ）。

A: 三根

B: 五根

C: 四根

D: 二根

答案：A

16. 组合式空调机组安装中，空气设备与管道连接时，应设置（ ）

A: 焊接连接

B: 咬口连接

C: 法兰连接

D: 软连接

答案：D

17. 机电工程技术经济的特点不包括（ ）

A: 比较性

B: 预测性

C: 综合性

D: 时效性

答案：D

18. 一种安装于系统的最高点，用来释放供热系统和供水管道中产生的气穴的阀门是（ ），广泛用于分水器、暖气片、地板采暖、空调和供水系统。

A: 自动排气阀

B: 电磁阀

C: 安全阀

D: 减压阀

答案：A

19. 空调系统带冷（热）源的连续试运行时间应不少于（ ）

A: 24h

B: 12h

C: 8h

D: 2h

答案：C

20. 复合材料风管的覆面材料必须为（ ）。

A: 塑性材料

B: 难燃材料

C: 绝缘材料

D: 不燃材料

答案：D

21. 供电企业的用电营业机构统一归口办理用户的（ ）和报装接电工作

A: 用电维修人员审定

B: 用电计划制定

C: 用电安全检查

D: 用电申请

答案：D

22. 低压蒸汽采暖系统与高压蒸汽采暖系统的分界压力值是（ ）。

A: 70kPa

B: 80kPa

C: 50kPa

D: 100kPa

答案：A

23. 若三相电动势为对称三相正弦电动势，则三角形闭合回路的电动势为（ ）。

- A: 不能确定
- B: 可能为零
- C: 无穷大
- D: 零

答案：D

24. 关于金属保护层的施工技术要求，下列说法中正确的是（ ）

- A: 制作金属保护层可使用不锈钢板
- B: 室内的外保护层结构，严禁采用搭接形式
- C: 垂直管与水平直通管在水平管上部相交时，应先包垂直管，后包水平管
- D: 在建筑电气防雷、接地装置的施工程序中

答案：A

25. 常用于工作压力不超过 1.3MPa，介质温度不超过 200℃的直径较大的管道，一般选用（ ）

- A: 螺旋缝钢管
- B: 螺旋缝翱够
- C: 焊接钢管
- D: 高压无缝钢管

答案：A

26. Excel 所属的集成软件包是（ ）。

- A: Office

- B: VBasic
- C: Word
- D: Windows

答案：A

27. 根据机电工程注册建造师签章文件类别要求，下列选项中属于成本费用管理文件的是（ ）

- A: 工程一切保险委托书
- B: 工程人身保险申报表
- C: 工程设备采购总计划表
- D: 现场临时用电申请书

答案：B

28. 下列有关洁净空调风管制作错误的是（ ）。

- A: 风管要减少横向接缝，且不能纵向接缝
- B: 洁净空调系统制作风管的刚度和严密性，均按高压和中压系统的风管要求进行
- C: 风管的咬口缝、铆接缝以及法兰翻边四角缝隙处，按设计及洁净等级要求，采用涂密封胶或其他密封措施堵严
- D: 风管内不得设置加固框或加固筋

答案：A

29. 短路时电源（ ）负载，由导线构成（ ）。

- A: 未连接、断路
- B: 连接、通路
- C: 未连接、通路
- D: 连接、断路

答案：C

30. 流体在外力作用下是处于相对平衡还是作机械运动是由流体本身的（ ）决定的

- A: 万有引力特性
- B: 物理力学性质
- C: 黏性
- D: 表面张力特性

答案：B

31. 电梯的井道内应设置永久性的电气照明，井道照明电压宜采用（ ）的安全电压

- A: 60V
- B: 36V
- C: 24V
- D: 45V

答案：B

32. 在高层建筑管道施工中，安装坡度为 1%的供暖管道是（ ）

- A: 散热器支管道
- B: 凝结水管道
- C: 热水供暖管道
- D: 蒸汽管道

答案：A

33. 在依法规划的电力设备保护区内，（ ）应当按照国务院有关电力设施保护的规定，对电力设施保护区设立标志

- A: 施工管理部门
- B: 当地人民政府

C: 安全管理部门

D: 电力管理部门

答案：D

34. 下列导管分类中属于以导管通用程度分类的是（ ）。

A: 刚性导管

B: 可挠性导管

C: 柔性导管

D: 专用导管

答案：D

35. 全站仪由（ ）部分组成。

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

答案：C

36. 在管径不变的直管中，沿程能量损失的大小与管线长度成（ ）。

A: 不确定

B: 反比

C: 正比

D: 没有关系

答案：C

37. 具有重量轻、强度高、保温隔热、阻燃、抗腐蚀、无毒无污染的风管是（ ）。

A: 镀锌薄钢板

- B: 有机玻璃钢风管
- C: 无机玻璃钢风管
- D: 复合风管

答案：C

38. 压力表的读值是（ ）

- A: 当地大气压与绝对压强的差值
- B: 绝对压强加当地大气压
- C: 绝对压强
- D: 绝对压强与当地大气压的差值

答案：D

39. 如果电动机出厂日期超过了制造厂保证期限，或经检查后有可疑时应进行（ ）。

- A: 抽芯检查
- B: 拆开接线盒
- C: 外观检查
- D: 检验绝缘电阻值

答案：A

40. 风管的强度应能满足在（ ）工作压力下接缝处无开裂。

- A: 1.5 倍
- B: 2.0 倍
- C: None
- D: 1.0 倍

答案：A

41. 《建设工程工程量清单计价规范》在我国开始实施是在（ ）。

A: 39630

B: 39783

C: 37803

D: 37679

答案：C

42. 风管的强度应能满足在()倍工作压力下接缝处无开裂。()

A: 2

B: 3

C: 1

D: 1.5

答案：D

43. 施工项目经理工作的职责不包括()。

A: 参与组建项目经理部工作

B: 建立各种专业管理体系并组织实施

C: 进行授权范围内的利益分配

D: 对资源进行动态管理

答案：A

44. 晶体三极管工作在放大状态的条件是()。

A: 发射极反偏，集电极正偏

B: 发射极反偏，集电极反偏

C: 发射极正偏，集电极反偏

D: 发射极正偏，集电极正偏

答案：C

45. 室内灯具的安装方式主要有()。

- A: 落地式吸顶式吸壁式悬吊式
- B: 吸顶式嵌入式挂式落地式
- C: 吸顶式嵌入式挂式悬吊式
- D: 吸顶式嵌入式吸壁式悬吊式

答案：D

46. 下列便溺用卫生器具中，属于结构先进、功能好、款式新、噪声低的高档坐便器的是（ ）。

- A: 漩涡式虹吸坐便器
- B: 冲落式坐便器
- C: 喷射式虹吸坐便器
- D: 虹吸式坐便器

答案：A

47. 在 AutoCAD 中下面关于拉伸对象的说法不正确的是（ ）。

- A: 多段线两端的宽度、切线方向以及曲线及拟合信息均不改变
- B: 在拉伸圆弧时，圆弧的弦高不变，主要调整圆心的位置和圆弧的起始角和终止角
- C: 在对区域填充部分拉伸对象时，窗口外的端点不动，窗口内的端点移动
- D: 直线在窗口内的端点不动，在窗口外的端点移动

答案：D

48. 火灾自动报警系统在连续运行（ ）无故障后，填写调试报告。

- A: 24h
- B: 120h
- C: 12h
- D: 36h

答案：B

49. 项目经理部为（ ）组织机构。

- A: 一时性
- B: 永久性
- C: 一次性
- D: 长期性

答案：C

50. 下列采用自动安平（重力摆-磁阻尼）方式的测量仪器是（ ）。

- A: 水准仪
- B: 光学经纬仪
- C: 全站仪
- D: 红外线激光水平仪

答案：D

51. 在 word 的编辑状态，选择了文档全文，若在“段落”对话框中设置行距为 20 磅的格式，应当选择“行距”列表框中的（ ）。

- A: 固定值
- B: 1.5 倍行距
- C: 多倍行距
- D: 单倍行距

答案：A

52. 建筑物的高度用（ ）表示。

- A: 尺寸
- B: 数字
- C: 字母

D: 标高

答案：D

53. 目前国内应用最广、技术最成熟的球罐组装方法是（ ）。

A: 散装法

B: 半球法

C: 全球法

D: 分带法

答案：A

54. 在 word 编辑状态下，要将另一文档的内容全部添加在当前文档的当前光标处，应依次单击的一组菜单是（ ）。

A: “插入” → “文件”

B: “文件” → “打开”

C: “文件” → “新建”

D: “插入” → “超级链接”

答案：A

55. 建安工程造价中的税金不包括（ ）。

A: 营业税

B: 教育费附加

C: 所得税

D: 城乡维护建设税

答案：C

56. 回转窑设备底座与基础之间的二次灌浆用料，当设计无规定时，宜采用（ ）

A: 膨胀混凝土

专业施工员之设备安装施工基础知识考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 快凝混凝土
- C: 普通混凝土
- D: 高强度混凝土

答案：A

57. 按照生产要素内容，建设工程定额分为（ ）。

- A: 施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标
- B: 国家定额、行业定额、地区定额、企业定额
- C: 建设工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工程建设其他费用定额及工具、器具定额
- D: 人工定额、材料消耗定额、施工机械台班使用定额

答案：D

58. 《钢结构工程施工质量验收规范》规定，低合金结构钢在环境温度低于（ ）时，不应进行冷矫正和冷弯曲

- A: -16°C
- B: -18°C
- C: -14°C
- D: -12°C

答案：D

59. 在可能产生逆流的场合，流量变送器下游应装设（ ）。

- A: 过滤器
- B: 平衡阀
- C: 止回阀
- D: 截止阀

答案：C

60. 坡度较大场所用经纬仪作视距法测量（ ）。

- A: 水平距离
- B: 竖直距离
- C: 角度
- D: 高度

答案：A

61. 高程控制测量的目的是（ ）。

- A: 确定各控制点的位置，并最终建立高程控制网
- B: 确定各控制点的高程，并最终建立高程控制网
- C: 确定各控制点的高程，并最终建立平面控制网
- D: 确定各控制点的位置，并最终建立平面控制网

答案：B

62. 消防工程验收操作的指挥者是（ ）

- A: 公安消防部门
- B: 设计单位
- C: 监理单位
- D: 建设单位

答案：A

63. 力偶中力的大小与力偶臂的乘积称为（ ）。

- A: 力矩
- B: 扭矩
- C: 力偶矩
- D: 合力

答案：C

64. 工业炉窑砌筑工程的工序交接证明书中，炉体冷却装置、管道和炉壳应有试压记录及（ ）

- A: 超声波探伤记录
- B: 试运转合格的记录
- C: 压力容器施工许可证明
- D: 焊接严密性试验验收合格的证明

答案：D

65. 石油化工厂中的塔类设备的吊装，目前大多采用的吊装方法是（ ）

- A: 滑移法
- B: 无锚点推吊法
- C: 旋转法
- D: 吊车抬送法

答案：D

66. 在同一建筑物内同类配电箱的高度应保持一致，允许偏差为（ ）。

- A: 10mm
- B: 15mm
- C: 20mm
- D: 25mm

答案：A

67. 压力表应安装在便于观察的部位，当安装部位较高时，表盘可（ ）。

- A: 稍向下倾斜
- B: 稍向左倾斜

C: 稍向右倾斜

D: 稍向上倾斜

答案：A

68. 金属表面预处理质量等级定为四级的方法是（ ）除锈。

A: 手工

B: 喷射

C: 火焰

D: 化学

答案：B

69. 工程（ ）对施工过程中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工

A: 设计单位

B: 施工单位

C: 监理单位

D: 建设单位

答案：B

70. 下列哪一项不属于必需消耗的时间（ ）。

A: 自然需要的时间

B: 不可避免的中断时间

C: 有效工作时间

D: 停工时间

答案：D

71. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设（ ）。

A: 疏水阀

- B: 自动排气装置
- C: 末端试水装置
- D: 安全阀

答案：C

72. 绝缘导管的安装和弯曲，应在原材料规定的允许环境温度下进行，其温度不宜低于（ ）。

- A: -15℃
- B: C-10℃
- C: -20℃
- D: -8℃

答案：A

73. 进场的设备、器件和材料进行验收时检查的重点不包括（ ）。

- A: 实用性
- B: 电磁兼容性
- C: 可靠性
- D: 安全性

答案：A

74. 施工项目职业健康安全（OHS）管理的目标具体不包括：（ ）。

- A: 减少或消除人的不安全行为的目标
- B: 减少或消除设备、材料的不安全状态的目标
- C: 改善生产环境和保护自然环境的目标
- D: 施工过程管理的目标

答案：D

75. 市政给水管网、污水排放管网均属于市政设施，其建造属（ ）范畴。

- A: 安装工程
- B: 给水工程
- C: 排水工程
- D: 市政工程

答案：D

76. 生产经营单位的（ ）人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

- A: 特种作业
- B: 普通作业
- C: 主要负责人
- D: 一般作业

答案：A

77. 管道系统的冲洗应在管道试压合格（ ），调试、运行（ ）进行。

- A: 前后
- B: 后前
- C: 后后
- D: 前前

答案：B

78. 线路敷设方式文字符号中“PL”表示（ ）。

- A: 塑料线槽
- B: 电线管
- C: 塑料线卡
- D: 塑料管

答案：C

79. 集体合同订立后，应当报送（ ）部门；其自收到集体合同文本之日起十五日内未提出异议的，集体合同即行生效。

- A: 劳动行政
- B: 公安部门
- C: 监理
- D: 质量监督

答案：A

80. 根据《建设工程质量管理条例》，电气管线工程在正常使用条件下的最低保修期限为（ ）

- A: 5 年
- B: 2 年
- C: 1 年
- D: 3 年

答案：B

81. 电力电缆的常用电缆型号字母含义中，绝缘种类 x 表示（ ）。

- A: 丁基橡皮
- B: 聚氯乙烯
- C: 交联聚乙烯
- D: 天然橡胶

答案：D

82. 下列关于结构整体简化正确的是（ ）。

- A: 对于多跨多层的空间刚架，可以截取纵向或横向平面刚架来分析
- B: 把空间结构都要分解为平面结构

C: 若空间结构可以由几种不同类型平面结构组成，则要单独分解

D: 对延长方向结构的横截面保持不变的结构，可沿纵轴截取平面结构

答案：A

83. 建筑排水硬聚氯乙烯管立管的支承件间距，当立管外径为 50mm 时不大于（ ）。

A: 2m

B: 1.0m

C: 1.2m

D: 1.5m

答案：C

84. 同程式系统与异程式系统相比较，其优点是（ ）。

A: 耗材少

B: 初投资小

C: 能耗小

D: 水力稳定性好

答案：D

85. 空调系统由冷热源系统、空气处理系统、能量输送分配系统和（ ）组成。

A: 自动控制系统

B: 监控系统

C: 防排烟系统

D: 除尘系统

答案：A

86. 管道法兰连接一般用于消防、喷淋及空调水系统的（ ）的连接。

- A: 塑料管
- B: 铝塑复合管
- C: 焊接钢管
- D: 无缝钢管、螺旋管

答案：D

87. 三角测量的网（锁），各等级的首级控制网，宜布设不近视等边三角形（锁），其三角的内角当受地形限制时，个别角可放宽，但不应小于（ ）。

- A: 25°
- B: 35°
- C: 30°
- D: 40°

答案：A

88. 单相三线插座安装一般距地不宜小于（ ）。

- A: 0.15m
- B: 0.3m
- C: 1.3m
- D: 1.8m

答案：C

89. 从事工程建设监理活动，应遵循的准则不包含（ ）。

- A: 经济
- B: 守法
- C: 诚信
- D: 科学

专业施工员之设备安装施工基础知识考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/865240333241012123>