

2022 年-2023 年一级造价师之建设工程技术与计量 (交通) 真题精选附答案

单选题 (共 40 题)

1、(2019 年真题) 互通式立体交叉基本形式根据交叉处车流轨迹线的交叉方式和几何形状的不同, 可分为 ()。

- A. 部分互通式、完全互通式和环形立体交叉三种
- B. 上跨式和下穿式两种
- C. 枢纽互通式立体交叉和一般互通式立体交叉两种
- D. T 形立体交叉、Y 形立体交叉、十字形立体交叉三种

【答案】 A

2、关于公路工程土地使用及拆迁补偿费的说法, 正确的是 ()。

- A. 土地使用及拆迁补偿费不包括水土保持补偿费
- B. 征用耕地安置补助费指征用耕地需要安置农业人口的补助费
- C. 临时占地费包括临时征地使用费、失地农民养老保险费和复耕费
- D. 森林植被恢复费由建设项目法人单位按照县级人民政府有关规定预缴

【答案】 B

3、公路隧道洞内行车道路面宜采用 ()。

- A. 沥青贯入式路面
- B. 级配碎石路面
- C. 沥青混凝土路面
- D. 水泥混凝土路面

【答案】 D

4、不属于特殊钢中钢材类型的是（ ）。

- A. 不锈钢
- B. 耐热钢
- C. 耐酸钢
- D. 特殊镇静钢

【答案】 D

5、编制概、预算时，开挖基坑定额的计量单位为“m³”，其工程量等于（ ）。

- A. 开挖断面体积
- B. 开挖断面体积加回填数量
- C. 埋入地面以下构造物的体积
- D. 开挖断面体积减地面以下构造物体积

【答案】 A

6、 下列关于钢管混凝土拱桥的说法中，不正确的有（ ）。

- A. 钢管的套箍作用大大提高了混凝土的塑性性能，使得混凝土脆性的弱点得到克服
- B. 随着轴向力的增大，内填型钢管混凝土使得混凝土的径向变形受到钢管的约束而处于三向受力状态，承载能力大大提高
- C. 混凝土填于钢管之内，增强了钢管管壁的稳定性，刚度也远大于钢结构，使得整体稳定性有了极大的提高
- D. 钢管混凝土材料应用于以抗拉为主的构件中，较之钢结构和混凝土结构有着极大的优越性

【答案】 D

7、发动机额定功率为 180kW 的拖拉机属于()

- A. 小型
- B. 中型
- C. 大型
- D. 特大型

【答案】 C

8、由梳形板、锚栓、垫板、锚板、封头板及排水槽等组成，适用于变形量达 20~40cm 的桥梁的伸缩缝是()。

- A. 梳形钢板伸缩缝
- B. 镀锌铁皮沥青麻絮伸缩缝
- C. 橡胶条伸缩缝
- D. 异型钢单缝式伸缩装置

【答案】 A

9、(2021 年真题) 下列关于挖掘机，说法正确的是()。

- A. 抓斗挖掘机，直上直下，自重切土，挖掘力较小
- B. 反铲挖掘机，后退向下，强制切土，挖掘力比正铲大
- C. 正铲挖掘机，前进向上，自重切土，挖掘力大
- D. 拉铲挖掘机，后退向下，强制切土，但不如反铲挖掘机灵活准确

【答案】 A

10、下列不属于公路工程标准体系通用模块的是()。

- A. 基础
- B. 设计
- C. 安全
- D. 绿色

【答案】 B

11、公路养护工作的中心环节是（ ）。

- A. 路基养护
- B. 桥隧构造物养护
- C. 路面养护
- D. 沿线设施养护

【答案】 C

12、采用混凝土护壁支护的桩孔，护壁混凝土的强度等级桩径大于 1.5m 时应不小于（ ）。

- A. C40
- B. C20
- C. C25
- D. C30

【答案】 D

13、下列选项中不属于水泥路面养护技术的是（ ）。

- A. 路面修复技术
- B. 路面破损处理技术

- C. 功能性罩面技术
- D. 预制块路面养护技术

【答案】 C

14、发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于（ ） $M\Omega$ 。

- A. 0.5
- B. 1
- C. 2.4
- D. 5

【答案】 A

15、路堑坡面垂直绿化国内外不常使用的方式（ ）。[2019 年回忆版]

- A. 机械喷播绿化
- B. 人工沟
- C. 挖穴绿化
- D. 机械散播绿化

【答案】 D

16、关于涵洞洞口设置的说法，错误的是（ ）。

- A. 进出口应与路基衔接平顺且保证水流畅通
- B. 出水口要设置落水井，进水口要设置跌水井等消能设施
- C. 洞口有一字式和八字式两种结构形式
- D. 改沟移位的涵洞，进出水口的河床应整理顺直，做好上下游导流排水设施

【答案】 B

17、关于桥梁桩基础分类的说法，错误的是（ ）。

- A. 按桩的受力条件分为支撑桩和摩擦桩
- B. 按施工方法分为钻（挖）孔灌注桩和沉入桩
- C. 按桩轴方向分为竖直桩、单向斜桩和多向斜桩
- D. 按材料分为木桩、粒料桩、钢桩和钢筋混凝土桩

【答案】 D

18、工程量清单计价属于项目实施阶段的造价文件编制，其组成不包括（ ）。

- A. 招（投）标工程量清单
- B. 工程设计费用文件
- C. 合同工程量清单
- D. 计量与支付文件

【答案】 B

19、隧道的横断面中，三、四级公路的建筑限界高度为（ ）m。

- A. 4.5
- B. 5.0
- C. 12
- D. 11

【答案】 A

20、（ ）宜用于用推土机从路堑取土填筑距离较短的路堤。

- A. 水平分层填筑法
- B. 纵向分层填筑法
- C. 横向填筑法
- D. 联合填筑法

【答案】 B

21、某公路工程需采购中（粗）砂 1000m³，材料的料场供应单价为 50 元/t（不含税价，单位质量 1.5t/m³），料场距工地的平均运距为 50km，运价为 0.5 元/t·km，装卸费单价为 3 元/t，场外运输损耗为 1%，采购及保管费费率为 2.06%，材料的预算价格是（ ）元/m³。

- A. 80.4
- B. 106.2
- C. 112.6
- D. 120.6

【答案】 D

22、黏性泥石流中固体物质的体积含量一般达（ ）。

- A. 8%~15%
- B. 30%~50%
- C. 40%~80%
- D. 50%~90%

【答案】 C

23、河流的作用方式包括溶蚀和（ ）。

- A. 机械侵蚀

- B. 溯源侵蚀
- C. 下蚀作用
- D. 侧蚀作用

【答案】 A

24、高原地区施工增加费指在海拔高度（ ）m 以上地区施工，由于受气候、气压的影响，致使人工、机械效率降低而增加的费用。

- A. 1000
- B. 1500
- C. 1800
- D. 2000

【答案】 D

25、下列工作程序中，不属于企业投资公路建设项目实施程序的是（ ）。

- A. 编制可行性研究报告
- B. 根据规划，编制项目建议书
- C. 组织投资人招标工作，确定投资人
- D. 投资人编制项目申请报告，按规定报项目审批部门核准

【答案】 B

26、（2020 年真题）关于高速公路特点的说法，错误的是（ ）。

- A. 专供汽车分向、分车道行驶
- B. 设计交通量一般按 20 年预测
- C. 是根据需要控制出入的多车道公路

D. 年平均日设计交通量宜在 15000 辆小客车以上

【答案】 C

27、下列适用于停机面以下，且适合大基坑开挖和水下开挖的机械是（ ）。

A. 正铲挖掘机

B. 反铲挖掘机

C. 拉铲挖掘机

D. 抓铲挖掘机

【答案】 C

28、岩石的工程地质性质主要有三个方面，即物理性质、（ ）和力学性质。

A. 抗拉强度

B. 吸水性

C. 弹性模量

D. 水理性质

【答案】 D

29、互通式立体交叉基本形式根据交叉处车流轨迹线的交叉方式和几何形状的不同，可分为（ ）。

A. 部分互通式、完全互通式和环形立体交叉三种

B. 上跨式和下穿式两种

C. 枢纽互通式立体交叉和一般互通式立体交叉两种

D. T 形立体交叉、Y 形立体交叉、十字形立体交叉三种

【答案】 A

30、地表流水可分为暂时流水和（ ）两类。

- A. 常年积流
- B. 山洪急流
- C. 经常流水
- D. 坡面急流

【答案】 C

31、悬索桥的上部构造中，（ ）的作用是改变主缆的方向，把主缆的钢丝束股在水平及垂直方向分散开来，并将其引入各自的锚固位置。

- A. 散索鞍
- B. 塔顶索鞍
- C. 吊索
- D. 锚碇

【答案】 A

32、（ ）是充满于两个隔水层之间含水层中的地下水。

- A. 裂隙水
- B. 承压水
- C. 岩溶水
- D. 潜水

【答案】 B

33、（ ）是道路路线和路基、桥梁、隧道设计的重要工程地质资料和工程评价内容。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/866032202232010135>