

2025 年上海市安全员-B 证考试题库附答案

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(103 题)

- 1.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（ B ）。
- A. 增大 B. 减少 C. 不变 D. 可大可小
- 2.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ A ）是建筑生产中最基本的安全生产管理制度,是所有安全规章制度的核心。
- A. 安全生产责任制 B. 安全生产教育培训制度 C. 安全生产检查制度 D. 安全责任追究制度
- 3.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定， 安装单位应当按照（ B ）及安全操作规程组织安装、拆卸作业。
- A. 安装、拆卸合同及安全协议书
- B. 建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案
- C. 安全施工技术交底的有关资料
- D. 安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案
- 4.施工单位的项目负责人应当由取得相应（ C ）的人员担任。
- A. 技术职称 B. 工作年限 C. 执业资格 D. 行政职务
- 5.气瓶在使用中，距明火不应（ C ）。
- A. 大于 10m B. 大于 5m C. 小于 10m D. 小于 20m

6.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（D）的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A. 安全生产管理 B. 安全生产技术 C. 安全生产教育培训 D. 安全生产监督与管理

7.（C）对建设工程项目的安全施工负责。

A. 专职安全管理人员 B. 工程项目技术负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位负责人

8.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是（C）,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A. 2万元以上5万元以下 B. 5万元以上10万元以下 C. 5万元以上20万元以下 D. 10万元以上20万元以下

9.（B）是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

10.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（B）。

A. 隔离开关 B. 漏电保护器 C. 断路器 D. 熔断器

11.脚手架底层步距不应大于（A）。

A. 2m B. 3m C. 3.5m D. 4.5m

12.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用（ C ）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A. 新技术、新工艺、新设备、新原料

B. 新技术、新方法、新设备、新材料

C. 新技术、新工艺、新设备、新材料

D. 新能源、新工艺、新设备、新材料

13.施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（ B ）。

A. TN B. TN-S C. TN-C D. TT

14.在工地标准化评价检查程序中，施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是（ D ）。

A. 工程开工 1 个月或完成工程量的 20% 时

B. 工程每进行 2 个月或完成工程量的 40% 时

C. 工程进行到一半时

D. 工程即将全部投入使用时

15.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测（C）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A. 标准 B. 程序 C. 期限 D. 季节

16.建筑施工企业应当建立（ B ），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A. 安全生产教育考核制度 B. 安全生产教育培训制度 C. 安全生产教育考试制度 D. 安全生产教育评价制度

17.当起重量达到（ C ）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A. 90% B. 100% C. 110% D. 120%

18.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ A ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A. 一次 B. 二次 C. 三次 D. 四次

19.脚手架拆除时必须（ A ）。

A. 由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B. 可以上下同时拆除 C. 由下部往上逐层拆除 D. 对于不需要的部分，可以随便拆除

20.施工升降机做坠落试验时吊笼内应（ B ）。

A. 载人 B. 载额定载荷 C. 载人货 D. 空车

21.《安全生产法》第 50 条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有（ D ）

A. 请求赔偿权 B. 建议权 C. 处理权 D. 知情权

22.边长超过（ B ）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A. 130cm B. 150cm C. 180cm D. 200cm

23.不符合搅拌机基本要求的是（B ）。

A. 开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器

B. 开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C. 搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D. 搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

24.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制（ C ）

A. 单项工程施工组织设计 B. 安全施工方案 C. 专项施工方案 D. 施工组织设计

25.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长（ B ）与立杆固定。

A. 一跨 B. 两跨 C. 三跨 D. 四跨

26.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）设一道安全网。

A. 8m B. 9m C. 10m D. 12m

27.企业安全生产评价规定：评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力,每次评价不应少于（ B ）

A. 2 人 B. 3 人 C. 4 人 D. 5 人

28.(A)是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A. 《建设工程安全生产管理条例》 B. 《建筑法》 C. 《安全生产法》 D. 《劳动法》

29.塔式起重机拆装方案由(C)审批。

A. 企业负责人 B. 检验机构负责人 C. 企业技术负责人 D. 验收单位负责人

30.建立和完善建筑施工企业(B)体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A. 信用 B. 诚信 C. 安全管理 D. 合同履约管理

31.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,(A)方可投入使用。

A. 专业检测机构检测合格,取得安全标志
B. 专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准
C. 专业检验机构检验合格,申请安全使用证
D. 建立专门安全管理制度,定期检测评估

32.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定,以下符合配备专职安全生产管理人员不少于3人的情况的是(C)。

A. 建筑面积1万平方米~5万平方米,工程合同价5000万~1亿元

- B. 建筑面积 1 万平方米以下，工程合同价 5000 万以下
- C. 建筑面积 5 万平方米以上，工程合同价 1 亿元以上
- D. 建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 1 亿元以上

33.当锚杆固结体的强度达到（ B ）或设计强度的 75% 后，方可进行锚杆的张拉锁定。

- A. 10MPa B. 15MPa C. 20MPa D. 25MPa

34.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ D ）或者其他有关部门报告。

- A. 负有安全生产监督管理职责的部门 B. 建设行政主管部门 C. 劳动部门 D. 负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

35.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ D ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

- A. 2 年 B. 3 年 C. 4 年 D. 5 年

36.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的,属于（ B ）。

- A. 群众性活动重大安全事故罪 B. 工程重大安全事故罪 C. 消防责任事故罪 D. 不报、谎报安全事故罪

37.生产经营单位的（D）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，

取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

A. 作业人员 B. 项目负责人 C. 危险项目作业人员 D. 特种作业人员

38.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A. 提交竣工验收报告 B. 竣工验收合格 C. 竣工验收备案 D. 交付使用

39.（A）执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A. 安全生产监督检查人员 B. 安全生产值班人员 C. 领班人员 D. 安全生产员

40.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为（D）。

A. 可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B. 可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C. 可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D. 必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

41.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成（D），并经责任部门或责任人确认。

A. 管理制度 B. 措施方案 C. 应急预案 D. 责任书

42.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（B）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A. 20 cm B. 25cm C. 30 cm D. 35 cm

43.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工(C)日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A. 5 B. 7 C. 15 D. 30

44.(D) 设于变幅卷扬机的侧边,用来切断小车牵引机构的电路,防止小车越位。

A. 幅度限位器 B. 高度限位器 C. 大车行程限位器 D. 小车行程限位器

45.下列哪个不是事故处理的原则(A)。

A. 安全第一、预防为主的原则 B. “四不放过”原则 C. 公正、公开的原则
D. 实事求是、尊重科学的原则

46.施工现场用电系统中, PE 线的绝缘色应是(D)。

A. 绿色 B. 黄色 C. 浅蓝色 D. 黄绿双色线

47.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料,必须有足够的强度和刚度,所以杆件材料必须采用(D)。

A. 绑接 B. 搭接 C. 扣件连接 D. 焊接或螺栓连接

48.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经(D)审批签字后,方可实施。

- A. 施工单位技术负责人
- B. 工程监理单位总监理工程师
- C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师
- D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

49.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（B）。

- A. 重新测算安全验算结果
- B. 组织专家进行论证、审查
- C. 附监理工程师名单
- D. 附安全预算

50.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和（C）三个方面。

- A. 安全卫生教育
- B. 劳动卫生教育
- C. 安全思想教育
- D. 环境保护教育

51.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（B），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A. 劳动防护用品
- B. 安全防护用具和安全防护服装
- C. 安全防护用品
- D. 个人防护用品

52.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应（C）。

- A. 采用绳索上下
- B. 乘运土设施
- C. 采取专用爬梯
- D. 沿桩壁攀爬

53.多塔作业时，处于低位的塔机（起重臂端部）与高位塔机之间距离不得小于（B）。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

54.下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（ D ）。

A. 禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为

B. 警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C. 指令标志，含义是必须遵守

D. 提示标志，含义是提示人们不能去做

55.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（ B ）。

A. 3m B. 5m C. 10m D. 15m

56.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B ）。

A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

57.特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前（ D ）向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A. 7 日内 B. 10 日内 C. 2 个月内 D. 3 个月内

58.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（ B ）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A. 无权 B. 均有权 C. 应逐级 D. 应越级

59.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的（ D ）应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A. 从业人员 B. 安全生产管理人员 C. 特种作业人员 D. 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

60.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的
(B)并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备

61.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、
瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照 (D) 来区分的。

A. 人的因素 B. 物的因素 C. 事故的后果 D. 导致事故发生的原因

62.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备 (B)。

A. 施工升降机 B. 电动吊篮 C. 塔式起重机 D. 履带式起重机

63.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放
施工许可证时，应当对建设工程是否有 (D) 进行审查。

A. 安全规章制度 B. 安全管理机构 C. 安全生产责任制 D. 安全施工措施

64.在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于
(C)。

A. 4Ω B. 8Ω C. 10Ω D. 12Ω

65.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都
经过 (D)，否则，生产经营单位要承担法律责任。

A. 安全生产教育 B. 安全技术培训 C. 安全作业培训 D. 安全生产教育和
培训

66.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现

场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C ）大风时，上述施工应停止作业。

A. 五级（含五级）以上 B. 五级（不含五级）以上 C. 六级（含六级）以上 D. 六级（不含六级）以上

67.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A. 纵向水平杆 B. 连墙件 C. 竖向水平杆 D. 横向水平杆

68.安全管理要逐步实现法制化、（ A ）、规范化、系统化。

A. 标准化 B. 制度化 C. 现代化 D. 信息化

69.深基坑工程开挖深度超过（ A ）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

70.安全生产管理是实现安全生产的重要（ B ）。

A. 作用 B. 保证 C. 依据 D. 措施

71.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

A. 安全是相对的，危险是绝对的 B. 安全是绝对的，危险是相对的 C. 安全和危险都是相对的 D. 安全和危险都是绝对的

72.楼梯口应设置（ B ）高度双层防护栏杆，栏杆底部应设置不小于 0.18m 的挡脚板。

A. 1 m B. 1.2m C. 1.5 m D. 1.8 m

73.生产经营单位的主要（ C ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A. 负责人 B. 安全生产管理人员 C. 负责人和安全生产管理人员 D. 负责人和安全生产监督人员

74.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担（ C ）责任。

A. 全部 B. 连带 C. 主要 D. 部分

75.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（ B ）

A. 不承担责任 B. 承担连带责任 C. 不承担连带责任 D. 承担责任

76.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（ A ），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100% 的检验。

A. 30% B. 35% C. 40% D. 45%

77.安全技术交底应（ A ）

A. 全面、针对性 B. 编写一份存档即可 C. 可不填写时间

78.边长在（ D ）以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A. 25cm B. 50cm C. 75cm D. 150cm

79.施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？（ B ）

A. 必须做混凝土地面

B. 有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

C. 不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

D. 素土即可

80. 国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行（ C ）制度。

A. 限制使用 B. 定期取消 C. 淘汰 D. 禁止生产

81. （ A ）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A. 安全技术 B. 安全技术措施 C. 安全管理 D. 安全管理措施

82. 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定， 安全生产考核合格证书有效期为（ B ）年。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

83. 作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述, 哪项最为准确?
（ D ）

A. 不需采取措施, 直接下井作业

B. 作业前应对有害气体进行检测和排放

C. 作业前应派专人下井检查作业区域情况

D. 作业前应对有害气体进行检测和排放, 向管道和井道内输入新鲜空气, 并保持通风良好

84.事故的直接责任者是指（ A ）

A. 与事故有必然因果关系的人 B. 公司法人 C. 项目经理 D. 工长

85.《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（ A ）。

A. 法律 B. 法规

86.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（ D ）。

A. 培训合格上岗 B. 任命上岗 C. 考试合格上岗 D. 专业培训，持证上岗

87.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

88.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（ C ）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A. 15 日 B. 20 日 C. 30 日 D. 7 日

89.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律，行政法规和建筑工程质量、安全标准，提出的降低质量的要求，（ B ）。

A. 可以予以拒绝 B. 应当予以拒绝 C. 不得予以拒绝 D. 视情况决定拒绝与否

90.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是（ C ）。

A. 6 层以下（含 6 层）房屋建筑工程抽查不少于 2 次

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/867003154143010044>