

标准员《标准员题库考点》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 多项选择题：对设计标准图编号为“11G329—1”，下列说法正确的是（ ）。A. 国家标准图
B. 结构专业标准图
C. 结构专业试用标准图
D. 结构专业参考标准图
- 多项选择题：按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011），对施工现场进行安全检查的项目分（ ）。
A. 主控项目
B. 保证项目
C. 一般项目
D. 允许偏差项目
- 多项选择题：根据《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203—2011）规定：当施工中或验收时出现下列（ ）的情况，可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测，并判定其强度。
A. 砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足
B. 对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议
C. 砂浆试块的试验结果不能满足设计要求
D. 砂浆稠度的试验结果不能满足施工要求
- 单项选择题：技术标准是指对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。下列（ ）项不属于技术标准的范畴。
A. 产品标准
B. 工艺标准
C. 技术管理标准
D. 安全、卫生、环保标准
- 单项选择题：下列不属于有机绝热材料的是（ ）。
A. 矿渣棉及其制品
B. 轻质钙塑板
C. 软木板
D. 泡沫塑料
- 多项选择题：工程建设标准体系一般以按一定规则排列起来的（ ）来表达。
A. 标准体系框图
B. 标准体系表
C. 项目说明
D. 行业标准体系
- 判断题：施工阶段技术交底的内容主要是分项工程技术交底。（ ）

-)
- 8、判断题：屋面工程完工后，应对细部构造、接缝、防水层做闭水实验。（ ）
- 9、单项选择题：下列构件中其尺寸与厂房纵向定位轴线有关的是（ ）。A. 屋架
B. 吊车梁
C. 连系梁
D. 纵向支撑
- 10、单项选择题：建筑物的耐火等级主要取决于（ ）。A. 非主要构件的燃烧性能
B. 主要构件的耐火极限和燃烧性能
C. 建筑物的设计年限
D. 建筑物的高度
- 11、单项选择题：硅酸盐水泥分两种类型，不掺加混合材料的称为Ⅰ型硅酸盐水泥，代号为PI；掺加不超过水泥量（ ）的混合材料的称为Ⅱ型硅酸盐水泥，代号为PII。A. 2%
B. 3%
C. 5%
D. 7%
- 12、单项选择题：地基加固工程，应在正式施工前进行试验段施工，论证设定的施工参数及加固效果。为验证加固效果所进行的载荷试验，其施加载荷应不低于设计载荷的（ ）。A. 1 倍
B. 1.2 倍
C. 1.7 倍
D. 2 倍
- 13、单项选择题：返修损失，属于质量成本中的（ ）下设置的内容。A. 预防成本
B. 鉴定成本
C. 内部故障成本
D. 外部故障成本
- 14、单项选择题：混凝土浇筑完毕后养护时间普通混凝土不小于（ ）。A. 5d
B. 7d
C. 14d
D. 28d
- 15、单项选择题：混凝土拌合物的粘聚性较差，改善方法可采用（ ）A. 增大砂率
B. 减少砂率
C. 增加水灰比
D. 增大用水量
- 16、单项选择题：施工现场安全检查，对操作工人的应知应会的抽查，采用（ ）的方法。A. 问
B. 测
C. 看
D. 运转试验
- 17、单项选择题：施工现场必须设立消防车通道，其宽度应不小于（ ）m。A. 3.0
B. 3.5
C. 4.0
D. 4.2
- 18、单项选择题：结构实体检验的内容应包括（ ）以及工程合同约定的项目，必要时可检验其他项目。
A. 混凝土强度、钢筋强度

B. 钢筋保护层厚度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/867135002002006104>