

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

建筑施工技术练习题含参考答案

1、砌块砌筑应错缝搭砌,搭砌长度不得小于砌块高的(),亦不应小于()。

- A、1/315cm
- B、1/330cm
- C、2/315cm
- D、2/330cm。

答案: A

2、基坑(槽)的土方开挖时,以下说法中不正确的是()

- A、当土体含水量大且不稳定时,应采取加固措施
- B、一般应采用“分层开挖,先撑后挖”的开挖原则
- C、开挖时如有超挖应立即填平
- D、在地下水位以下的土,应采取降水措施后开挖

答案: C

3、根据土的坚硬程度,可将土石分为八类,其中前四类土由软到硬的排列顺序为()

- A、松软土普通土坚土砂砾坚土
- B、普通土松软土坚土砂砾坚土
- C、松软土普通土砂砾坚土坚土
- D、坚土砂砾坚土松软土普通土

答案: A

4、正铲挖土机的挖土特点是()

- A、后退向下,强制切土
- B、前进向上,强制切土
- C、后退向下,自重切土
- D、直上直上,自重切土

答案: B

5、钢筋混凝土框架梁高度超过 1 米时,可先浇注梁后浇注板,施工缝宜留在板下()

- A、10~15mm
- B、20~30mm
- C、25~35mm
- D、40~50mm

答案: B

6、预应力筋的张拉用超张拉的方法是为了减少预应力筋的哪种应力损失()

- A、松弛

- B、温度影响
- C、测力计误差
- D、人工操作的影响

答案：A

7、墙或柱应沿高度方向每()设 $2\phi 6$ 钢筋(一砖墙), 每边伸入墙不少于 1m。

- A、300mm
- B、400mm
- C、500mm
- D、600mm

答案：C

8、钎探作业中, 拔钎后应进行()

- A、记录锤击数
- B、灌砂
- C、验收
- D、盖孔保护

答案：D

9、浇筑柱子混凝土时, 其根部应现浇()

- A、5~10mm 厚水泥浆
- B、5~50mm 厚水泥浆
- C、50~100mm 厚水泥浆
- D、500mm 厚石子增加一倍的混凝土

答案：C

10、在土方压实的影响因素中, 对压实效果影响最大的是()

- A、机械的压实功
- B、每层的铺土厚度
- C、土方的种类
- D、土方的含水量

答案：D

11、闪光-预热-闪光焊适宜于焊接()

- A、直径 $>25\text{mm}$, 且端面较平整的钢筋
- B、直径 $<25\text{mm}$, 且断面较平整的钢筋
- C、直径 $>25\text{mm}$, 且端面不平整的钢筋
- D、直径 $<25\text{mm}$, 且断面不平整的钢筋

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/876000240243010105>